Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Gesamtpreisliste Yvert
vom 16/03/20

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
Afars & Issas		PA 85-6 **	9.90	99 **	8.25	23 **	0.55	41 **	0.55	30 *	7.40	TT 2 *	1.70	55 **	5.95
329-333 **	36.50	PA 87-8 **	5.40	100 **	1.80	24-42 **	13.00	41 *	0.45	30 °	2.30	TT 3 **	2.60	55 *	4.55
330 **	2.75	PA 89-90 **	9.10	103 **	3.20	30 °	0.25	44 *	3.15	31 **	10.25	TT 3 *	2.00	55 °	1.20
334-5, PA 57-8 **	13.20	PA 94-6 **	7.85	105 **	1.60	36 °	0.25	45 *	2.70	31 *	7.20	TT 4 **	3.35	56 **	10.75
336 **	1.50	PA 97 **	3.70	106 **	1.60	39 °	0.25	46 *	4.30	32 *	15.95	TT 4 *	2.55	57 **	0.30
336 °	1.20	PA 97 °	2.50	107 **	7.00	41 °	0.25	PA 1 *	8.00	33 **	32.50	TT 5 **	4.45	57 *	0.25
337-40 **	5.15	PA 98 **	2.10	108 **	1.55	42 °	0.35	PA 2 *	8.40	33 *	21.65	TT 5 paire avec pont **	23.40	58 **	0.95
341-2 **	4.15	PA 98 °	1.50	109 **	1.05	43 **	0.55	PA 2 °	8.40	33 °	12.60	TT 5 *	3.40	58 paire avec pont **	4.90
343-6 **	1.70	PA 99 **	7.50	110 **	1.05	44 **	0.55	PA 3 °	6.60	34 **	1.35	TT 5 °	3.60	59 **	0.95
347 **	3.40	PA 100 **	8.00	111 **	1.05	45 *	4.55	PA 4 *	6.60	34 *	0.85	TT 6 **	1.50	64 **	1.05
347 °	2.30	PA 101 **	1.50	113 **	1.05	46 **	4.80	PA 4 °	6.60	35 **	7.70	TT 6 *	1.15	65 **	1.05
348 **	2.00	PA 106 **	7.15	114 **	1.20	46 °	4.00	PA 6 *	2.30	35 *	5.15	TT 7 **	1.10	66 **	1.05
348 °	1.45	PA 107 **	3.55	115 **	2.75	47 **	1.35	PA 7 *	2.30	36 *	6.00	TT 8 **	1.65	67 **	1.05
349 **	2.80	PA 108 **	3.15	117 **	1.05	47 °	0.25	PA 8 *	2.30	36 b *	120.00	TT 8 *	1.30	71 **	0.25
350 **	3.75	PA 109 **	9.70	118 **	1.05	48 **	0.80	PA 9-12 *	9.00	37 **	6.40	TT 9 **	1.80	72 **	0.25
350 °	2.10	PA 110-1 **	5.70	119 **	1.05	48 *	0.70	PA 13 *	27.00	37 *	4.30	TT 9 *	1.30	73 **	0.25
351-3 **	7.50	PA 111 **	3.40	120 **	1.70	49 **	1.15	PA 14 **	2.45	38 *	6.00	TT 10 **	2.35	74 **	1.40
354 **	1.80	TT 1-4 **	2.55	121 **	1.55	49 *	0.95	PA 15 **	4.90	39 *	6.60	TT 10 *	1.70	75 *	0.80
354 °	1.15	**Afrique Equatoriale**		123 **	1.05	49 °	0.25	PA 16 **	28.85	40 **	6.40	TT 11 *	1.50	76 **	0.65
355 **	2.10	1 **	0.25	125 °	51.00	50 **	1.15	TT 1-5 *	18.00	40 *	4.50	TT 13 *	3.70	77 **	2.55
355 °	1.70	2 **	0.25	129 **	11.35	50 °	0.45	TT 4 *	3.60	41 *	5.15	**AlgÃ©rie**		78 **	0.55
356 **	4.30	3 *	1.00	130 **	1.35	51 **	1.10	TT 6-10 **	13.35	42 *	3.00	1 **	0.25	78 paire avec pont **	2.80
357-60 **	4.30	4 **	0.80	131 *	4.80	52 **	1.10	TT 6 *	1.15	43 **	15.40	1 paire avec pont **	0.75	78 paire avec millésime 7"	7.80
357-60 °	2.30	5 **	1.40	132 **	1.25	53 **	1.35	TT 7 *	1.50	43 *	10.80	2 **	0.25	79 **	1.05
361 **	2.00	10 *	2.85	134 **	1.25	62 **	0.70	TT 9 *	2.30	44 *	4.20	2 paire avec pont **	0.75	79 paire avec pont **	5.45
361 °	1.15	10 °	1.60	135 **	1.80	62 °	0.25	TT 10 *	2.85	45 *	15.00	3 **	0.25	79 A **	0.25
362 **	1.60	14 °	23.95	136 **	3.65	63 **	1.35	**Alexandrette**		46 **	13.50	3 *	0.25	79 A °	0.25
362 °	0.85	15 °	15.60	137 **	2.55	64 **	0.95	1 *	0.65	46 *	9.00	4 **	0.25	79 Ab **	9.35
363-4 **	8.40	18 **	0.60	138 **	2.35	65 **	1.10	2 *	0.85	47 *	114.00	5 **	0.25	79 Ab °	1.80
365-6 **	8.00	27-32 **	17.80	139 *	0.55	66 **	1.05	3 *	0.85	48 *	165.00	5 paire avec pont **	1.10	80 **	2.60
365-6 °	4.00	33 *	0.25	140 **	0.95	67 **	0.95	4 *	1.15	50 *	810.00	6 **	0.55	81 **	7.05
367 **	3.00	34 **	0.25	140 A-D s-CP	50.40	67 °	0.25	5 *	1.00	50 A **	2.80	7 **	0.25	83 **	4.65
368 **	4.15	35 **	0.25	141-154 **	6.15	68-72 **	5.45	6 *	1.15	50 A *	2.15	7 °	0.25	83 °	0.55
368 °	1.15	36 **	0.40	155 **	1.10	73 **	0.80	7 **	2.95	51 **	1.95	8 *	0.30	84 *	48.45
369 °	1.15	37 **	0.25	158 **	1.55	74 **	1.30	7 *	2.15	51 *	1.50	9 *	0.55	84 °	27.60
370 **	4.35	38 **	0.25	160 **	1.55	74 *	1.10	8 **	4.10	52 A °	3.60	10 **	0.30	85 *	4.85
370 °	2.40	39 **	0.25	161 **	1.85	74 °	1.15	8 *	3.15	53 **	1.95	10 paire avec pont **	1.55	86 **	0.25
371 **	4.35	40 **	0.65	162 **	1.85	75 **	1.70	9 **	3.90	53 *	1.50	11 *	0.70	86 paire avec millésime 4"	7.80
375-6 **	9.70	40 A *	1.90	163 **	5.65	75 *	1.45	9 *	3.00	54 **	1.95	12 **	0.25	88 *	6.30
375 °	3.00	41 **	0.75	163 *	4.35	BF 1 **	12.30	10 *	3.35	54 *	1.50	13 **	0.35	90 *	6.30
381-2 **	2.15	42 **	0.90	164 **	5.35	BF 1 *	10.25	11 **	13.25	55 **	1.20	14 **	0.35	91 *	6.30
383 **	1.15	43 **	0.35	165 **	18.90	PA 1-3 **	5.80	11 *	10.20	55 paire avec pont **	6.25	15 **	1.55	92 *	6.00
383 °	0.65	44 *	3.60	191 **	0.70	PA 4 **	0.90	12 **	4.10	55 *	0.90	15 paire avec pont **	9.25	94 **	9.35
384-6 **	6.25	45 **	0.35	192 **	0.90	PA 4 *	0.80	12 *	3.15	56 **	3.70	17 **	0.35	95 **	8.90
387 **	1.70	46 **	0.75	198-205 **	5.80	PA 5-10 **	9.35	15 °	18.00	56 *	3.00	17 °	0.25	95 *	6.85
388-9 **	3.70	47 avec surcharge "Douanes"	2.20	208-226 **	13.70	PA 11-14 **	20.50	16 *	21.00	57 **	5.05	18 **	0.35	96 **	8.90
393 **	1.55	47 **	0.75	214 °	0.45	PA 11-14 *	18.00	PA 1-8	46.80	57 *	3.70	18 paire avec millésime 4"	9.00	96 *	6.85
393 °	0.90	48 *	4.10	223 °	1.15	PA 12 **	2.75	PA 1-8 *	36.00	58 **	4.70	18 paire avec pont **	5.85	97 *	6.85
394 **	3.55	48 °	3.00	227 *	4.85	PA 12 *	2.40	TT 1 *	2.10	58 *	3.60	19 **	0.55	98 **	9.35
395-6 **	1.45	49 **	0.50	228 **	0.70	PA 14 **	8.20	TT 2 *	2.70	58 °	2.40	20 **	0.90	98 *	7.20
397-9 **	13.40	50 **	0.50	229 **	4.10	PA 14 *	6.85	TT 4 *	5.40	60 **	13.25	20 paire avec pont **	4.70	99 **	19.50
400-3 **	9.70	50 *	0.35	230 **	0.95	PA 15 *	6.60	TT 5 *	8.40	60 *	9.70	20 paire avec millésime 5"	12.00	99 *	15.00
404-7 **	19.40	51 **	2.00	230 *	0.80	PA 16 **	18.45	**Alexandrie**		61 **	2.20	21 **	0.55	100 **	17.05
408-9 **	9.10	51 *	1.55	231 **	1.35	PA 16 *	16.20	1 *	1.45	61 *	1.80	22 **	0.90	100 *	13.80
410-3 **	19.40	52 **	2.80	232-235 *	1.70	PA 17 **	5.75	2 *	2.15	62 *	2.40	23 **	0.75	100 °	13.10
414 **	3.40	53 **	1.10	236 **	0.70	PA 17 *	4.80	3 *	2.15	62 °	2.40	23 paire avec pont **	3.90	100 a °	13.20
414 °	1.50	54 **	1.35	237 **	1.35	PA 17 °	3.60	4 *	2.40	63 *	8.40	24 **	0.75	101 **	0.25
415 **	1.15	56 **	0.65	238-41 **	1.65	PA 18 **	2.40	5 **	8.00	64 **	1.05	25 **	0.65	102 **	0.25
415 °	0.60	57 **	0.95	242 **	0.80	PA 19 **	3.75	5 *	4.00	64 *	0.85	25 *	0.50	103 **	0.25
416-8 **	5.55	57 *	0.75	243-4 **	1.85	PA 19 *	3.30	5 °	2.10	65 **	1.05	26 **	0.90	103 *	0.25
419 **	3.70	58 **	0.75	245 **	1.35	PA 20 **	10.80	6 °	72.00	65 *	0.85	26 paire avec pont **	4.70	104 **	0.25
420-1 **	10.25	59 **	0.65	PA 1-8 **	6.85	PA 20 *	9.00	7 *	6.00	65 A **	1.35	26 °	0.35	105 **	0.25
422-3 **	2.00	60 **	1.25	PA 10-3 **	4.65	PA 21 **	1.10	7 °	6.00	65 A *	1.05	27 **	1.30	106 **	0.25
424 & 427 **	9.45	61 **	3.20	PA 10-3 *	4.10	PA 22-7 **	8.90	8 °	25.65	66 **	0.95	28 **	0.75	107 **	0.35
425-6 **	7.40	62 **	3.65	PA 15 *	1.70	PA 22-7 *	7.80	9 *	6.30	66 *	0.70	29 **	1.30	108 **	1.05
428-9 **	5.15	63 **	22.95	PA 17 **	2.90	PA 28 **	0.90	9 °	2.70	67 **	1.25	30 **	1.30	109 **	0.75
431-4 **	4.30	63 *	18.60	PA 17 *	2.20	TS 1-12 **	34.20	10 °	5.10	67 *	0.95	31 *	1.20	110 **	0.60
435 **	2.10	66-69 **	5.85	PA 18 *	2.85	TS 1-12 *	30.00	11 °	2.55	68 **	1.10	32 **	3.35	111 **	1.55
435 °	1.45	70-1 *	2.50	PA 19 *	1.70	TT 1-10 **	7.50	12 *	11.40	68 *	0.85	32 *	2.55	112 **	0.75
436-7 **	8.85	72 *	11.40	PA 21 **	10.00	TT 1-10 *	6.60	13 *	10.80	69 **	1.40	33 **	10.75	113 *	4.30
438-9 **	11.40	73 *	11.40	PA 21 *	7.70	**Alaouites**		13 °	9.60	69 *	1.15	34 **	0.25	113 A *	0.50
441-2 **	5.15	74 *	11.40	PA 22-28 **	6.85	1 **	2.35	14 *	105.00	70 **	0.90	35 **	0.25	114 **	0.65
443-4 **	8.85	75 *	11.40	PA 42 **	0.75	2 *	1.80	14 °	18.90	70 *	0.70	36 **	0.25	116 **	0.65
PA 56 **	14.80	77 **	0.25	PA 43 **	0.80	5 *	2.30	15 *	26.40	71 **	1.85	37 **	0.25	116 *	0.50
PA 58 **	5.15	78 **	0.35	PA 43 *	0.70	7 **	3.10	16 *	24.00	71 paire avec pont **	9.75	38 **	0.25	117 **	1.05
PA 57 **	3.40	79 **	0.60	PA 44-9 **	9.35	7 *	2.40	17 *	57.00	71 *	1.45	39 **	0.25	118 **	1.95
PA 59 **	16.25	80 **	0.65	PA 44-9 *	7.80	10 *	4.80	18 *	87.00	71 °	0.90	39 paire avec millésime 6"	7.80	119 **	0.35
PA 59 °	6.90	81 **	0.75	PA 50 **	2.20	14 *	5.70	19 **	0.65	72 **	3.15	39 °	0.25	120 *	0.50
PA 60 **	17.10	82 **	0.55	PA 51 **	3.25	22 **	0.45	19 *	0.45	72 *	2.40	40 **	0.25	121 *	14.70
PA 60 °	11.95	83 **	1.10	PA 52 **	6.85	22 *	0.35	20 **	0.65	72 °	1.80	40 paire avec millésime 6"	7.80	122 **	0.90
PA 61 **	3.40	84 **	1.05	PA 53 **	30.25	23 *	0.70	20 *	0.45	73 **	3.70	41 **	0.25	123 **	5.00
PA 61 °	1.80	85 *	1.10	PA 53 °	4.85	24 **	0.60	21 **	0.65	73 *	2.85	42 **	0.25	124 **	1.10
PA 62 **	5.40	86 **	1.10	PA 55 **	1.25	24 *	0.45	21 *	0.45	74 **	5.95	43 **	0.35	125 **	0.90
PA 62 °	3.90	86 *	0.85	PA 56 **	4.10	25 **	0.95	22 **	0.90	74 *	4.55	44 **	1.35	126 **	1.30
PA 63 **	2.55	87-9 **	7.20	PA 57 **	6.15	25 *	0.70	22 *	0.60	75 **	2.20	45 **	0.35	127-30 **	6.65
PA 63 °	1.70	90-1 *	1.70	PA 58 **	1.85	26 *	1.00	23 *	1.25	75 *	1.70	45 paire avec pont **	3.90	127-30 *	5.15
PA 64-5 **	17.10	92 **	1.70	PA 58 *	1.55	27 *	0.90	23 °	0.45	76 **	2.20	46 **	0.75	131-4 **	10.35
PA 64-5 °	12.60	93 *	1.20	PA 60 **	7.50	28 *	0.80	24 *	0.95	76 *	1.70	46 paire avec millésime 6"	11.70	131-4 *	8.00
PA 67 °	3.90	94 **	1.70	PA 60 *	6.25	28 a *	30.00	25 **	1.60	78 *	8.40	47 **	0.35	136 **	0.25
PA 68-70 **	11.40	94 *	1.25	PA 61 **	3.60	29 *	0.90	25 a °	1.15	79 *	10.20	47 °	0.25	137 *	0.30
PA 71 **	24.50	95 **	1.70	PA 61 *	3.00	30 *	1.50	26 **	2.90	80 *	18.00	48 **	0.35	137 °	0.25
PA 71 °	11.10	95 *	1.20	PA 62 **	2.40	31 *	0.85	26 *	2.05	81-82 *	7.80	49 **	0.95	137a **	4.30
PA 72-5 **	5.70	96 **	2.00	TT 1-11 **	6.85	34 *	2.85	26 °	0.95	81 **	5.05	50 **	0.75	138 **	0.25
PA 76-7 °	3.40	96 *	1.50	**Afrique Occidentale**		35 **	1.40	27 *	1.10	81 *	3.90	51 **	0.95	138 *	0.25
PA 78-9 **	13.10	97 **	1.80	1 **	3.75	35 *	1.05	27 °	0.45	84 **	9.65	51 °	0.30	139 *	0.50
PA 78-9 °	8.85	97 *	1.35	2-3 **	1.70	39 **	2.35	28 *	5.15	TT 1 **	2.20	52 **	0.75	140 *	0.45
PA 80-2 **	11.40	98 **	1.80	2-3 °	1.50	39 *	1.70	29 *	3.40	TT 1 *	1.70	53 **	1.05	140 A *	0.55
PA 83-4 **	10.55	98 *	1.35	4-22 **	12.30	40 **	2.90	30 **	13.35	TT 2 **	2.20	54 *	2.70	141 *	0.50

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
141 A *	0.50	276-278 **	7.95	389-99 °	1.60	510-3 **	3.40	612 °	0.25	759-61 °	0.85	C 938 a **	2.85	1122-5 **	2.85
143 **	0.55	279-81 **	9.70	400 **	1.25	514-6 **	1.80	613 **	0.40	759 a **	1.15	939-41 **	2.85	1126-7 **	0.85
143 *	0.40	282 **	2.20	401 **	0.35	517 **	1.15	614-6 **	1.70	761 a **	2.30	942-5 **	1.60	1128 **	0.30
144 **	0.95	283 **	1.85	401 °	0.25	517 °	0.55	617-21 **	2.30	762-5 **	2.50	946-8 **	3.15	1129 **	0.30
145 **	3.90	284 **	5.05	402 **	0.55	518 **	0.50	622 **	0.50	766-8 **	1.50	949-51 **	0.85	1130 **	0.30
146 **	5.55	285 **	4.80	403 **	0.35	518 °	0.30	622 °	0.25	769 **	0.40	952 **	0.30	1131-3 **	2.15
147 **	0.75	286 **	1.10	403 °	0.25	519-21 **	2.85	623-9 **	1.50	770 **	1.25	953 **	0.35	1134 **	0.30
148 **	0.25	287 **	2.05	404 **	0.35	522 **	0.40	623-9 °	0.90	771 **	0.70	954 **	0.40	1135-6 **	0.55
149-152 **	40.75	288 **	0.35	404 °	0.25	523 **	0.90	630 **	0.50	772-5 **	5.15	955-6 **	1.80	1137 **	0.30
149 **	1.15	289 **	0.80	405 **	0.40	524 **	0.40	630 °	0.25	776-8 **	1.45	957 **	0.80	1138 **	0.30
153-157 **	14.05	290 **	0.65	405 °	0.25	524 °	0.25	631-3 **	4.00	779-80 **	1.70	958-60 TT **	2.55	1139-42 **	2.10
153-157 *	10.25	291 *	0.65	406 **	0.40	525-6 **	2.30	634 **	1.45	781-4 **	3.70	961-4 **	1.70	1143 **	0.30
158 *	0.25	292 *	0.80	407-408 **	1.60	527 **	0.75	635-8 **	6.85	785 **	0.45	965 **	0.30	1144 **	0.30
158 Ac *	12.00	293 **	1.20	407-8 °	0.70	527 °	0.25	639 **	0.80	786 **	1.50	966-9 **	5.15	1145-6 **	1.10
159-162 **	5.55	294 **	2.05	409-410 **	1.60	528-9 **	1.05	639 °	0.35	787-90 **	5.70	970 **	0.35	1147 **	0.30
159-162 *	4.30	295 **	1.10	411-413 **	12.55	528-9 °	0.45	640 **	0.40	791 **	0.30	971 **	0.35	1148-50 **	1.70
163 **	0.25	296 **	2.20	411-3 °	6.55	530 **	0.55	640 °	0.25	792-3 **	1.35	972 **	0.30	1151 **	0.30
164 **	0.25	297-298 **	6.15	414-417 **	21.65	530 °	0.25	641 **	0.40	794-7 **	2.75	973 **	0.55	1152 **	0.30
164 *	0.25	297-298 *	4.85	414-7 °	10.80	531 **	0.40	642 **	0.70	798-9 **	0.85	974-6 **	2.55	1153 **	0.30
165 **	0.25	299 **	2.55	418-420 **	1.70	531 °	0.25	642 °	0.25	800 **	0.55	977-8 **	2.05	1154-8 **	0.90
165 *	0.25	300-301 **	6.15	418-20 °	0.85	532-4 **	1.50	643 **	0.40	801-4 **	2.55	979 **	0.55	1159 **	0.30
166 **	0.45	302 **	1.70	421 **	0.90	532-4 °	0.85	644 **	0.40	801-4 a **	6.25	980-1 **	1.45	1160 **	0.30
166 *	0.35	303 **	1.80	421 °	0.35	535 **	0.50	644 a **	0.30	805-8 **	2.85	982 **	0.35	1161 **	0.30
166 a *	60.00	304-306 **	10.90	422-423 **	0.80	535 °	0.25	644 a °	0.25	809-11 **	1.45	983 **	0.55	1162 **	0.30
167 **	0.30	307 **	1.05	422-3 °	0.45	536 **	0.45	645 **	0.40	812 **	0.55	984 **	0.35	1163 **	0.85
167 *	0.25	308 **	1.45	424-425 **	0.85	536 °	0.25	646 **	0.45	813-4 **	1.70	985 **	0.70	1164-6 **	0.85
168 **	0.25	309 **	1.25	424-5 °	0.60	537 **	0.35	647 **	0.45	815-7 **	1.15	986-9 **	3.40	1167 **	0.30
168 *	0.25	310 **	2.20	426-427 **	1.55	537 °	0.25	647 °	0.25	815-7 a **	2.05	990 **	0.40	1168-9 **	0.30
169 **	0.25	311 **	1.20	426-7 °	0.70	538-41 **	2.30	648 **	1.15	818-21 **	3.40	991 **	0.30	1170-2 **	1.15
169 *	0.25	312 **	1.20	428-9 **	1.80	542 **	0.50	649-50 **	1.60	822-4 **	0.50	992 **	0.25	1173 **	0.30
170 **	0.25	313 **	1.20	430 **	0.35	542 °	0.25	650 °	1.00	822 a **	0.85	993 **	0.25	1174 **	0.25
170 *	0.25	313 *	1.00	431-432 **	0.90	543-4 **	2.05	651 **	0.95	824 a **	0.85	994-5 **	0.55	1175 **	0.55
171 **	0.25	313 A **	0.50	431-2 °	0.35	543-4 °	1.00	651 °	0.35	825 **	0.45	996-8 **	2.85	1176 **	0.30
171 *	0.25	313 B **	0.50	433 **	0.75	545-8 **	2.30	652 **	1.15	826-7 **	1.50	999-1000 **	0.85	1177 **	0.55
172 **	0.25	314 **	0.40	433 °	0.30	545-8 °	1.05	653 **	1.15	828-30 **	2.40	1001 **	0.30	1178 **	0.55
172 *	0.25	314 A **	0.70	434-436 **	14.25	549 **	0.55	654 **	0.30	831-4 **	2.00	1002 **	0.70	1179-82 **	6.85
173 **	0.25	315 **	1.25	437-40 **	18.25	549 °	0.25	654 °	0.25	835 **	0.45	1003-4 **	1.25	1183-4 **	1.15
173 A **	0.25	316-317 **	9.60	441-443 **	2.05	550 **	0.45	655 **	0.40	836-7 **	1.10	1005-8 **	5.70	1185-8 **	5.70
174 **	0.25	316-317 °	8.40	444-5 **	1.45	550 °	0.25	656 **	0.45	838-40 **	0.85	1009-12 **	2.85	1189 **	0.55
174 *	0.25	318 **	0.90	444-5 °	0.65	551-3 **	2.15	656 °	0.25	C 838 **	3.55	1013 **	0.30	1190-2 **	2.85
175 **	0.35	319-24 **	16.05	446 **	0.55	551-3 °	1.00	657-9 **	0.85	838 a °	0.25	1014-5 **	1.70	1193 **	0.30
175 *	0.30	325 **	1.65	446 °	0.35	554 **	0.45	C 658 a **	2.85	840 a °	0.55	1016-8 **	1.15	1194-7 **	2.00
176 **	0.25	326 **	0.70	447-50 **	2.85	554 °	0.25	C 659 a **	2.85	841 **	0.55	1019 **	0.25	1198-9 **	1.15
176 *	0.25	327 **	1.25	451 **	0.70	555 **	0.85	660 **	0.95	842 **	0.45	1019 A **	0.35	1200-2 **	2.85
177 **	0.25	328 **	1.45	451 °	0.30	555 °	0.35	660 °	0.35	842 °	0.25	C 1019 a **	2.30	1203 **	0.30
177 *	0.25	329 **	0.50	452 **	0.45	556 **	0.40	661 **	0.95	843-4 **	0.95	1020 **	0.55	1204 **	0.30
178 **	0.25	330 **	0.90	453-454 **	1.80	556 °	0.25	662 **	1.45	845 **	0.45	1021 **	0.30	1205 **	0.25
179 **	0.50	331 **	3.95	455-457 **	1.10	557-60 **	2.55	663-6 **	5.70	846-8 **	1.80	1022-5 **	1.45	1206 **	0.30
179 *	0.45	331 *	3.30	455-7 °	0.45	557-60 °	2.15	663-6 °	3.00	849-51 **	2.30	1026 **	0.25	1211 **	0.30
180 **	0.25	332 **	1.20	458 **	1.35	561 **	0.35	667-70 **	7.40	852-3 **	2.30	1027-8 **	1.25	1212 **	0.55
180 *	0.25	333 **	1.65	459 **	0.45	562 **	0.50	671-2 **	4.55	854-7 **	4.30	1029-32 **	2.55	1213 **	0.55
181 **	0.50	334 **	1.65	459 °	0.25	562 °	0.25	673-4 **	1.35	858-61 **	4.30	1033-6 **	0.85	1214 **	0.30
182 **	0.35	335 **	0.25	460-2 **	2.85	563-5 **	1.80	675 **	0.75	862-4 **	2.30	1037-9 **	1.50	1215-6 **	0.55
182 *	0.30	336 **	1.30	463-466 **	5.70	566 **	0.50	676-8 **	2.55	865 **	1.05	1040-2 **	2.30	C1220,C1230 **	14.25
183 **	0.25	337 **	0.25	463-6 °	2.55	566 °	0.25	679-82 **	2.85	866 **	1.95	1043 **	0.30	1240-3 **	4.55
184 **	0.25	337 A **	0.60	467 **	0.50	567 **	0.40	683 **	0.45	867 **	0.45	1044-6 **	1.60	1244 **	0.30
185 **	0.25	337 B **	0.90	468 **	0.50	567 °	0.25	684 **	0.45	868 **	0.45	1047-8 **	1.80	1245 **	2.85
186 **	0.25	337 C **	0.40	469 **	0.35	568-71 **	3.40	685-9 **	2.55	869-70 **	2.15	1049 **	0.25	1246 **	0.30
187 **	0.25	337 D **	0.90	469 °	0.25	568-71 °	1.65	690 **	0.45	871-3 **	2.85	C 1049 a **	2.85	1247-50 **	2.10
188 **	0.25	337 E **	0.95	470,471,472 **	0.65	572 **	0.40	691 **	0.45	874 **	0.85	1050-1 **	1.20	1251 **	0.30
189 **	0.70	337 F **	1.25	470 A **	0.25	572 °	0.25	692 **	0.45	875 **	0.35	1052-3 **	1.15	1252 **	0.30
190 **	0.25	338 **	1.10	470 A °	0.25	573 **	0.45	693-5 **	2.85	876-7 **	2.05	1054-5 **	0.70	1253-4 **	1.15
191 **	0.25	339 **	0.70	470 B **	0.25	573 °	0.25	696 **	0.30	878 **	1.15	1056 **	0.25	1259-62 **	2.15
192 **	0.25	339 A **	1.80	470 B °	0.25	574 **	0.50	697 **	0.40	879-81 **	2.85	1057 **	0.25	1263-5 **	1.70
193 **	0.50	340 **	1.65	471 a **	165.00	574 °	0.25	698 **	0.55	882-5 **	3.70	1058 **	1.05	1266-8 **	2.85
193 *	0.40	340 A **	0.70	473 **	0.45	575 **	0.35	699 **	1.05	886-7 **	3.15	1059-61 **	2.40	1269-72 **	1.70
194 **	0.40	341 **	0.60	473 °	0.25	575 °	0.25	700 **	0.35	888-91 **	3.40	1062-3 **	1.30	1273-5 **	1.45
195 **	0.25	342 **	1.25	474-476 **	2.30	576-7 **	0.80	701-2 **	1.45	892-4 **	3.70	1064 **	0.30	1276-9 **	2.30
195 *	0.25	343-344 **	11.65	474 impression ? double *	165.00	576-7 °	0.45	703-4 **	1.05	895 **	0.40	1065 **	1.05	1280-1 **	1.15
196 **	0.25	345 **	1.65	477-8 **	2.00	578 **	0.50	705 **	1.70	896 **	0.40	1066 **	0.30	1282-4 **	1.45
196 *	0.25	346-348 **	16.75	479-480 **	1.50	578 °	0.25	705 °	0.45	897 **	0.40	1067-8 **	0.85	1285 **	0.30
197 **	0.25	349 **	0.70	481-483 **	1.60	579 **	0.40	706-7 **	2.15	898 **	0.40	1069 **	0.30	1286 **	0.30
197 *	0.25	350 **	1.25	484-7 **	4.00	579 °	0.25	708 **	1.35	899 **	0.80	1070-2 **	1.60	1287-90 **	0.85
198 **	0.25	351 **	3.65	488-489 **	1.80	580 **	2.00	711 A **	2.00	900-1 P **	1.05	1073-5 **	1.45	1291 **	0.30
199 **	0.25	352 **	1.65	488-9 °	0.70	581 **	0.50	712 **	0.35	902-4 **	2.55	1076 **	0.30	1292-3 **	0.55
199 *	0.25	364-368 **	5.00	490 **	1.25	582 **	0.50	713 **	0.35	905-8 **	4.55	1077-9 **	1.70	1294 **	0.30
200-204 **	8.90	364-8 °	2.65	490 °	0.55	582 °	0.25	714-5 **	1.05	909-12 **	1.60	1080 **	0.30	1295 **	0.30
200-204 *	7.80	369-76 **	29.20	491-492 **	1.35	583 **	1.45	716-7 **	0.55	913 **	0.40	1081-2 **	0.85	1296 **	0.30
205-208 **	2.75	377 **	0.55	493 **	0.85	584 **	0.40	718-21 **	2.85	914-5 **	0.85	1083-5 **	1.45	1297 **	0.30
205-208 *	2.40	377 °	0.25	493 °	0.30	585 **	0.45	722 **	1.45	916-9 **	3.40	1086 **	0.25	1298 **	0.30
209-223 *	3.20	378 **	0.85	494 **	0.30	586 **	0.45	723 **	1.35	920 **	0.35	1087-9 **	0.75	1299-300 **	0.30
225-244 **	8.55	378 °	0.45	494 °	0.25	586 °	0.25	724-6 **	2.15	921 **	0.35	1090 **	0.30	1301 **	0.30
245 **	0.60	379 **	0.45	495-7 **	1.95	587-9 **	1.80	727 **	0.35	921 °	0.25	1091-2 **	0.95	1302-4 **	3.20
246 **	0.60	379 °	0.25	495-7 °	0.90	587-9 °	0.85	728-31 **	1.60	922 **	0.35	1093 **	0.25	1305-6 **	0.85
247 **	0.25	380 **	1.35	498 **	0.35	590-1 **	2.40	732-3 **	0.95	922 °	0.25	1094 **	0.85	1307 **	0.30
248 **	0.95	381 **	0.45	498 °	0.25	592 **	0.45	734-5 **	0.30	923 **	0.80	1095 **	0.55	1308-9 **	0.55
249-252 **	9.60	381 °	0.30	499 **	0.40	592 °	0.25	736 **	1.15	924-6 **	2.55	1096-9 **	5.15	1310 **	0.30
253 **	1.05	382 **	0.45	499 °	0.25	593 **	0.55	737 **	0.70	927 **	1.15	1100 **	0.55	1311-2 **	0.30
254-265 **	4.45	382 °	0.25	500 **	0.75	593 °	0.25	738-9 **	1.25	927 °	0.35	1101-2 **	3.20	1313-4 **	0.85
266 *	0.80	383 **	0.70	500 °	0.30	594-7 **	2.40	740-3 **	3.60	928-931 **	4.55	1103-4 **	1.15	1315-8 **	0.55
267 **	0.95	383 °	0.30	501-2 **	1.60	598 **	1.05	744-5 **	1.70	932 **	1.05	1105 **	1.15	1319-21 **	1.15
268 **	0.25	384 **	0.45	503-4 **	3.15	599-602 **	2.15	746 **	0.85	933 **	0.90	1106-7 **	1.50	1322 **	0.30
269 **	0.35	384 °	0.25	505 **	0.45	603 **	0.50	747-50 **	4.00	934 **	0.80	1108-10 **	2.30	1323-6 **	0.55
270 **	0.60	385 **	0.90	505 °	0.25	604-5 **	0.95	751-2 **	1.70	934 °	0.25	1111 **	0.55	1327 **	1.35
272 **	0.90	386 **	0.65	506-8 **	1.45	606-9 **	2.30	753-4 **	1.70	935 **	0.35	1112-5 **	5.15	1328-31 **	1.15
272 *	0.80	387-388 **	1.50	506-8 °	0.35	610 **	0.45	755 **	0.40	935 °	0.25	1116-7 **	1.70	1332-4 **	1.70
273-274 **	13.70	387-8 °	0.35	509 **	0.45	611 **	0.40	756-8 **	2.40	936-7 **	0.70	1118-9 **	1.45	1335-6 **	1.70
275 **	1.80	389-399 **	4.85	509 °	0.25	612 **	0.40	759-61 **	2.15	938 **	0.30	1120-1 **	0.70	1337 **	0.30

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
1338-40 **	2.15	1516 **	0.70	PA 12 *	18.25	TT 7 **	0.30	24 **	1.50	471-2 **	0.85	675 **	0.30	PA 322 **	0.90
1341-1342 **	0.85	1517 **	0.70	PA 13 **	3.95	TT 8 *	0.95	24 *	1.00	473-4 **	1.70	676-7 **	1.15	PA 331 **	2.30
1343 **	0.30	1518-1519 **	1.60	PA 14 **	5.15	TT 9 **	0.35	25 **	2.15	475-7 **	1.70	678 **	0.55	PA 332-3 **	1.15
1344-5 **	1.60	1520-1521 **	1.60	PA 15-6 **	2.85	TT 10 **	0.60	25 *	1.45	478-83 **	1.80	679 **	0.55	PA 334-40 **	33.90
1346 **	0.30	1522 **	1.70	PA 15-6 °	1.30	TT 10 *	0.45	25 A *	13.20	484-5 **	1.15	680 **	0.30	PA 341-2 **	1.15
1347-8 **	1.70	1523 **	0.70	PA 17 **	5.70	TT 11 **	0.60	26 **	1.95	491, PA 294 **	2.30	684 **	0.55	PA 355 **	1.70
1349-51 **	2.15	1524-1526 **	2.85	PA 17 °	1.05	TT 12 **	2.20	26 *	1.30	492-3 **	0.30	687 **	0.55	PA 363 **	1.15
1352 **	0.30	1527 **	0.70	PA 18 **	1.60	TT 12 *	1.60	26 °	1.40	494-6 **	0.90	689 **	0.30	PA 364 **	1.45
1353 **	0.30	1528-1531 **	1.15	PA 18 °	0.70	TT 13 **	2.50	27 **	2.15	497-502 **	1.80	690 **	0.55	PA 365 **	2.85
1354 **	0.45	1532 **	0.70	PA 19-20 **	5.15	TT 14 **	1.35	27 *	1.45	503-4 **	0.55	690 A **	68.40	PA 366 **	19.95
1355-7 **	1.15	1533-1534 **	1.60	PA 19-20 °	2.30	TT 14 *	1.05	27 °	1.45	505-7 **	1.45	691 **	0.55	TCP 13 **	14.25
1358 **	0.30	1535-1537 **	2.85	PA 21 **	5.15	TT 15 **	0.25	28 **	5.00	508 **	4.00	692 **	0.30	TCP 14 **	48.00
1359-1360 **	0.85	1538-1539 **	1.60	PA 21 °	1.80	TT 15 *	0.25	28 *	3.55	509-11 **	0.85	693 **	0.55	TCP 16 **	18.00
1362-3 **	0.30	1540-1541 **	1.60	PA 22-3 **	5.70	TT 16 **	1.30	29 **	3.20	512-3 **	2.05	694 **	0.30	TCP 18 **	17.10
1364-1368 **	1.45	1542 **	0.70	PA 24 **	3.15	TT 17 **	1.30	29 *	2.30	514 **	0.55	695 **	0.55	TT 47-50 **	0.85
1369 **	1.35	1543 **	0.70	Préos 1 °	0.95	TT 18 **	0.90	30 **	4.65	515-7 **	0.55	696 **	0.60	TT 51-2 **	1.25
1372 **	1.35	1544-1546 **	2.85	Préos 2 **	1.70	TT 19 **	17.05	30 *	3.30	518-9 **	2.30	698 **	0.30	**Bolivie**	
1373 **	0.30	1547 **	0.70	Préos 2 *	1.45	TT 20 **	16.30	**Annam & Tonkin**		520-1 **	1.15	699-700 **	4.50	381-385 & PA 189-193 **	4.90
1374 **	0.30	1548 **	0.70	Préos 2 °	0.65	TT 20 paire avec pont **	34.30	1 *	28.50	522 **	0.30	701 **	0.85	390-395 & PA 198-203 **	14.75
1375 **	0.30	1549-1550 **	1.60	Préos 4 **	5.45	TT 20 *	12.55	1 °	34.20	523 **	2.85	702 **	0.60	420 & PA 212 **	1.40
1376-1377 **	1.60	1551-1554 **	2.75	Préos 4 °	1.25	TT 21 **	4.25	2 *	22.80	524-6 **	0.90	703 **	0.55	421-425 & PA 213-217 **	6.25
1378, 1384-1386 **	3.15	1555-1557 **	1.50	Préos 5 *	4.00	TT 22 *	1.95	2 °	28.50	527 **	0.70	704 **	0.30	426-429 **	3.95
1380-1381 **	0.85	1558 **	0.35	Préos 6 **	0.90	TT 23 **	19.65	4 *	30.00	528 **	0.55	705 **	0.30	434 & PA 226 **	1.15
1382-1383 **	0.70	1559-1560 **	0.80	Préos 7 **	5.45	TT 23 paire avec pont *	41.35	4 °	22.80	529-31 **	0.85	707-8 **	1.20	436-437 & PA 228-229 **	3.35
1390 **	0.80	1561-1562 **	1.20	Préos 7 *	4.80	TT 24 **	12.95	**BÃ©nin**		532 **	0.30	708 A-F **	2.60	438 & PA 230 **	1.05
1391-1392 **	1.35	1563-1564 **	0.80	Préos 8 **	3.25	TT 24 paire avec pont *	27.30	3 °	51.30	533 **	0.30	708 G-M **	2.60	439-441 & PA 232-234 **	2.30
1393-1394 **	2.40	1565 **	0.35	Préos 9 **	5.15	TT 25 **	0.25	4 °	19.95	534 **	0.30	708 N-S **	2.40	470-474 & PA 265-269 **	10.75
1395 **	0.80	1566-1567 **	0.70	Préos 9 °	1.05	TT 26 *	0.90	6 °	17.10	536 **	1.60	708 T-Y **	2.60	572 **	0.35
1396-1397 **	2.30	1568 **	0.35	Préos 10 **	0.60	TT 27 **	0.25	20 *	3.40	537 **	0.55	708 Z-AD **	2.40	587-591 **	4.00
1398 **	0.80	1569 **	0.35	Préos 10 °	0.25	TT 28 **	0.25	21 *	4.55	538 **	0.55	708 AE-AK **	2.60	616-617 **	0.45
1399-1401 **	2.85	1570 **	0.35	Préos 11 **	23.05	TT 29 **	0.60	22 *	4.20	539-40 **	2.30	708 AL-AM **	6.85	643-646 **	11.65
1402 **	0.80	1571-1572 **	0.70	Préos 13 **	1.45	TT 29 °	0.30	23 °	4.80	541-2 **	4.00	708 AU-AZ **	2.65	655 **	0.85
1403 **	0.80	1573-1574 **	1.20	Préos 14 **	0.70	TT 30 **	0.60	24 °	4.80	543 **	1.15	708 BG-BM **	2.65	656 **	0.25
1404 **	0.80	1575-1577 **	1.35	Préos 15 **	0.70	TT 30 °	0.30	25 *	28.80	544 **	1.15	710 A-F **	2.85	665-666 **	5.05
1405-1406 **	2.30	1578-1581 **	1.35	Préos 16 **	0.70	TT 31 **	0.60	27 °	21.60	545-52 **	6.00	710 N-T **	2.70	755 **	1.00
1407-1410 **	4.30	1582-1584 **	1.35	Préos 17 **	0.40	TT 31 °	0.50	28 °	13.80	553 **	0.30	710 BF-BL **	2.90	771-773 **	1.85
1411 **	0.85	1585-1588 **	2.20	Préos 17 °	0.25	TT 32 °	0.60	29 **	7.40	554 **	0.55	717-22 **	5.10	796 **	1.10
1412 **	0.85	1589-1590 **	0.80	Préos 18 **	1.10	TT 33 **	0.25	29 *	3.90	555 **	0.30	829-37 **	9.60	802 **	1.40
1413-1414 **	2.70	1591-1592 **	0.70	Préos 19 **	3.10	TT 34 **	0.35	30 **	9.10	556 **	0.55	838-43 **	3.90	835 A **	51.00
1415 **	0.85	1593 **	0.35	Préos 20-3 **	1.90	TT 35 **	0.25	30 *	4.55	557 **	1.15	844-9 **	3.90	BF 53 **	9.20
1416 **	0.85	1594-1595 **	1.05	TCP 1 (*)	16.80	TT 36 **	0.35	30 °	4.20	558-62, PA 309 **	11.40	862-7 **	3.60	PA 186-188 **	2.40
1417 **	1.70	1596 **	0.35	TCP 2 °	10.20	TT 37 **	0.25	32 °	50.40	563 **	1.15	898-901 **	6.60	PA 208 **	0.60
1421 **	0.80	1597 **	0.35	TCP 2 c °	54.00	TT 38 **	0.70	33 *	1.55	564 **	1.15	934-9 **	3.60	PA 209-210 **	1.90
1422 **	1.55	1598 **	0.35	TCP 4 (*)	10.80	TT 39 **	0.25	34 *	2.55	565 **	2.30	950-5 **	11.20	PA 231 **	0.70
1423-6 **	6.85	1599-1600 **	0.70	TCP 7 (*)	2.10	TT 40 **	0.25	35 *	2.75	566 **	0.55	956 H-N **	30.00	**Burkina Faso**	
1427 **	1.30	1601-1602 **	0.70	TCP 7 a (*)	2.10	TT 42 **	0.35	36 °	2.85	567-9 **	1.15	956 H-N FDC	12.00	639 A-B **	88.00
1428 **	1.30	1603 **	0.35	TCP 10 (*)	0.70	TT 43 **	0.60	37 *	5.10	571-80, PA 311-20 **	120.00	962-967 **	11.40	639 C-F, PA 275 A-B **	20.00
1429 **	1.40	1604 **	0.35	TCP 11 (*)	0.70	TT 44 **	0.90	37 °	4.20	581-3 **	1.15	975-8 **	11.40	640-2, PA 278-80 **	9.60
1430-1 **	1.95	1605 **	0.35	TCP 12 (*)	0.70	TT 45 **	0.40	38 *	10.80	584-5 **	0.30	979-84 **	11.40	643-4, PA 281-2 **	9.60
1432 **	1.30	1606-1607 **	0.70	TCP 13 (*)	1.10	TT 46 **	1.20	38 °	3.70	587-8 **	1.15	986-7 **	3.00	643-4, PA 281-2 ND **	20.00
1433-6 **	3.25	1608-1611 **	2.30	TCP 14 (*)	0.95	TT 47 **	2.15	39 °	7.15	589 **	0.30	BF 23 **	4.55	643-4, PA 281-2 BD **	28.00
1437 **	0.65	1612-1614 **	1.50	TCP 15 (*)	1.30	TT 48 **	8.20	40 *	10.20	590 **	0.55	BF 24 **	4.00	643-4, PA 281-2 BND **	48.00
1438 **	0.65	1615-1616 **	0.80	TCP 16 (*)	1.70	TT 59-63 **	3.00	45 **	8.55	594-604, PA 323-30 **	68.40	BF 25 **	3.40	645-8, PA 284-7 **	12.55
1439 **	1.30	1617 **	0.35	TCP 17 (*)	1.70	TT 64 **	0.55	45 *	4.50	605 **	0.55	BF 26 **	1.70	645-8, PA 284-7 ND **	28.00
1440 **	1.30	1618 **	0.35	TCP 18 (*)	1.70	TT 65-71 **	2.85	367 **	1.95	606-7 **	6.85	BF 27 **	8.55	645-8, PA 284-7 BD **	48.00
1441 **	0.90	1619-1621 **	1.50	TCP 19 (*)	2.00	TT 65-71 °	1.35	368-9 **	0.55	608 **	7.20	BF 28 **	6.25	645-8, PA 284-7 BND **	72.00
1442 **	1.30	1622-1624 **	1.50	TCP 20 (*)	2.70	TT 72-3 **	1.70	370-1 **	1.10	609 **	6.85	BF 29 C **	3.20	649-52, PA 288-9 **	15.20
1443 **	0.90	1625-1626 **	1.20	TCP 21 (*)	2.70	TT 74-5 **	0.80	372 **	0.65	610 **	1.50	BF 29 D **	0.60	649-52, PA 288-9 ND **	28.00
1444 **	1.30	1627-1632 **	2.05	TCP 22 (*)	2.70	TTél 1 **	0.90	373-6 **	2.85	611 **	6.85	BF 29 E **	3.20	649-52, PA 288-9 BD **	36.00
1445-6 **	1.25	1633-1635 **	1.50	TCP 23 (*)	4.10	TTél 1 °	0.80	377-9 **	0.60	612 **	6.85	BF 29 F **	0.60	649-52, PA 288-9 BND **	72.00
1447 **	0.90	1636 **	0.35	TCP 24 (*)	2.05	TTél 2 *	0.70	380-1 **	1.50	614 **	6.85	BF 29 J **	2.70	659-61, PA 298-301 **	6.25
1448-9 **	2.15	1637 **	0.35	TCP 25 (*)	2.90	**Anjouan**		382-5 **	3.15	615 **	0.85	BF 31 **	3.60	662-5 **	6.60
1450 **	1.30	1638-1640 **	1.50	TCP 26 (*)	2.90	1 **	2.05	386-7 **	0.85	616-7 **	0.90	BF 32 **	3.60	682-4, PA 312 **	2.75
1451-2 **	1.50	1641 **	0.35	TCP 27 (*)	2.10	2 **	3.50	388 **	1.80	618 **	0.55	BF 48 **	2.75	690-2, PA 319 **	6.80
1453 **	0.65	1642-1643 **	0.80	TCP 27 A (*)	3.60	3 **	6.05	389-92 **	1.15	619 **	0.60	BF 51 **	2.50	690-2, PA 319 ND **	14.40
1454 **	1.30	1644 **	0.35	TCP 28 (*)	2.05	3 *	3.00	393 **	0.90	620, PA 345-54 **	36.30	BF 57 **	2.50	690-2, PA 319 BD **	24.00
1455 **	0.90	1645-1647 **	1.50	TCP 29 (*)	19.80	4 *	5.70	394 **	2.00	621 **	0.55	BF 58 **	2.50	690-2, PA 319 BND **	32.00
1456-7 **	1.95	1648-1649 **	0.80	TCP 30 (*)	2.00	5 **	15.00	395-6 **	2.85	622 **	1.15	BF 59 **	2.50	693-5, PA 320 **	11.20
1458-60 **	3.15	1650 **	0.35	TCP 31 (*)	3.60	5 *	7.50	397-9 **	1.70	623 **	0.55	BF 60 **	2.10	693-5, PA 320 ND **	20.00
1461 **	0.65	1651 **	0.35	TCP 32 (*)	2.40	5 °	3.85	400-2 **	1.70	625 A **	5.70	PA 248-50 **	4.85	693-5, PA 320 BD **	24.00
1462 **	0.65	1652 **	0.35	TCP 33 (*)	2.40	7 *	10.50	403-5 **	1.45	631-3 **	3.40	PA 251-3 **	3.40	693-5, PA 320 BND **	64.00
1465 **	0.65	1653-1655 **	1.05	TCP 34 (*)	3.60	8 **	21.00	406-7 **	2.40	634 **	0.30	PA 254-5 **	2.55	696 **	0.30
1466 **	0.65	BF 1 A-B **	6.85	TCP 35 (*)	2.40	8 *	10.00	408 **	0.30	635 **	0.85	PA 256-7 **	3.40	730 **	1.60
1467-9 **	3.15	BF 1 A **	3.40	TCP 110 (*)	8.40	9 **	44.40	409 **	0.30	636-7, PA 360-1 **	6.85	PA 258-9 **	2.75	731-6 **	2.85
1470-1 **	2.30	BF 2-2 A **	13.70	TCP 111 (*)	1.00	9 *	22.50	411 **	0.30	638 **	1.50	PA 260-2 **	5.70	757-61 **	3.90
1472 **	0.85	BF 2 A **	13.70	TCP 112 (*)	1.00	10 *	26.40	412-3 **	0.90	639 **	0.55	PA 263-6 **	3.15	769 **	0.30
1473-6 **	3.70	BF 3 **	2.85	TCP 113 (*)	1.00	11 *	26.20	414 **	1.15	640-1 **	1.15	PA 267 **	0.85	800 **	0.65
1477-8 **	2.30	BF 4 **	1.45	TCP 114 (*)	1.00	12 *	22.50	415-7 **	1.70	642-3 **	1.15	PA 268 **	0.50	803-6 **	4.30
1479-1482 **	3.70	BF 5 **	1.45	TCP 115 (*)	1.00	14 **	48.00	418 **	1.15	644-5 **	1.70	PA 269-72 **	4.30	811 **	0.55
1483 **	0.65	BF 6 **	2.30	TCP 116 (*)	1.00	14 *	24.00	419-21 **	3.40	647 **	0.85	PA 273-4 **	1.15	815-6 **	0.85
1484 **	0.65	BF 7 **	3.40	TCP 117 (*)	1.00	14 °	18.00	422-5 **	1.70	648 **	0.55	PA 275-7 **	6.85	822-5 **	1.15
1485 **	0.65	BF 9 **	1.25	TCP 118 (*)	1.00	15 *	19.95	426-8 **	3.40	649 **	1.15	PA 278 **	1.15	835 **	0.55
1486 **	0.65	BF 11 **	3.70	TCP 135 (*)	1.10	16 *	21.00	429-32 **	1.45	650-1 **	6.40	PA 279-82 **	7.80	836-7 **	1.95
1487 **	0.70	BF 12 **	2.85	TCP 138 (*)	11.20	17 *	11.40	433 **	0.85	652 **	0.55	PA 283-4 **	4.55	838-42 **	2.85
1488 **	0.70	BF 13 **	3.70	TCP 139 (*)	1.10	19 *	19.95	434-6 **	1.70	653-4 **	1.15	PA 285 **	3.70	846 **	0.30
1489-1492 **	3.70	BF 14 **	1.70	TCP 140 (*)	13.20	20-30 *	18.60	437 **	0.55	655 A **	62.70	PA 286-8 **	2.55	847-8 **	0.95
1493-1495 A **	10.55	BF 15 **	2.30	TCP 153 °	1.20	20 **	1.10	438-40 **	0.85	655 B **	62.70	PA 291 **	3.40	849-52 **	6.25
1493-1495 A **	1.45	BF 16 **	0.70	TCP 157 °	1.20	20 *	0.75	441-3 **	0.30	656 **	0.30	PA 292-3 **	2.30	861-3 **	3.40
1496 **	0.65	BF 18 **	0.35	TCP 174 °	1.20	20 A *	9.00	444-7 **	1.80	657 **	0.55	PA 295-6 **	2.00	882-5 **	7.20
1497 **	0.65	BF 19-20 **	2.05	TCP 200 °	0.95	21 **	1.35	448 A-449 A **	2.40	658 **	0.55	PA 297 **	2.85	917-20 **	2.30
1498-1501 **	3.70	PA 1-6 ex 4A **	3.65	TCP 202 °	0.95	21 *	0.90	450 **	0.30	659 **	0.30	PA 298-9 **	4.55	921-2 **	1.60
1502-1503 **	1.35	PA 7 **	1.25	TT 1 A **	0.30	22 **	1.30	451-3 **	0.85	660 **	0.60	PA 300 **	0.30	921-2 ND **	4.00
1504 **	0.70	PA 8 **	1.20	TT 2 **	0.30	22 *	0.85	454 **	0.30	661 **	0.30	PA 301 **	1.25	921-2 BD **	4.00
1505 **	0.70	PA 9 **	3.25	TT 2 *	0.25	22 °	0.90	455-6 **	0.30	662 **	0.55	PA 302 **	1.80	921-2 BND **	8.00
1506 **	0.70	PA 10 **	2.40	TT 3 **	0.65	22 A *	8.10	457-60 **	1.70	663-4 **	0.90	PA 303 **	1.15	923, 925, 928 **	7.20
1507-1510 **	3.70	PA 10 *	2.00	TT 4 **	0.75	23 **	1.30	463-4 **	0.30	665-8 **	1.45	PA 304-5 **	3.20	923, 925, 928 ND **	12.00
1511 **	0.70	PA 11 **	6.85	TT 5 *	0.90	23 paire avec pont **	6.75	465-6 **	0.85	673 **	0.85	PA 310 **	1.70	923, 925, 928 BD **	24.00
1512-1515 **	3.70	PA 12 **	21.90	TT 6 **	1.20	23 *	0.85	467-70 **	1.70	674 **	0.85	PA 321 **	1.15	923, 925, 928 BND **	48.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
924, 926-7 **	6.40	BF 95 **	4.30	1197-201 **	6.00	BF 154 °	0.70	127 **	0.35	240 *	11.40	413-6 **	2.05	567, PA 225 **	1.80
924, 926-7 ND **	12.00	PA 272-5 **	3.40	1202-4 **	3.30	BF 156 **	2.75	128 **	0.65	241 *	12.00	417-8, PA 74-5 **	1.15	567, PA 225 °	0.50
924, 926-7 BD **	24.00	PA 283 **	9.00	1205-9 **	4.85	BF 157 **	2.50	129 **	1.85	243 *	12.00	419, PA 76-80 **	8.00	568 **	0.50
924, 926-7 BND **	48.00	PA 283 ND **	20.00	1210-4 **	4.85	BF 162 **	1.80	130 **	2.95	244 *	11.40	420 **	0.85	569-72 **	3.90
931 A-D **	71.25	PA 283 BD **	12.00	1215-9 **	5.15	BF 167 °	0.65	131 **	13.35	247-8 *	36.00	420 °	0.40	573 **	0.30
932-5 **	6.00	PA 283 BND **	20.00	1220-4 **	4.85	BF 173 A **	2.30	132 **	17.80	249-262 **	7.20	421 **	0.85	573 °	0.25
932-5 ND **	24.00	PA 310 A **	14.40	1225-9 **	4.80	BF 180 **	3.00	132 °	8.00	263-4 *	0.95	421 °	0.40	574, PA 233-4 **	3.70
932-5 BD **	40.00	**Cambodge**		1236-41 **	4.30	BF 181 **	3.60	133 *	0.65	265 **	1.45	422-4, PA 81-3 **	4.50	575, PA 238 **	0.85
932-5 BND **	72.00	1-17 **	66.00	1242-6 **	3.90	BF 183 **	3.00	134 **	1.05	265 *	1.20	422-4, PA 81-3 °	1.35	576 **	1.15
936-9 **	9.60	18-21 **	13.70	1247-51 **	5.70	BF 184 **	3.00	135 **	0.80	266-273 **	5.35	422 A, PA 99-100 **	6.85	576 °	0.70
936-9 ND **	16.00	22-41 **	66.00	1252-6 **	4.55	BF 185 **	3.00	136 **	0.65	266-273 *	4.70	425-8 **	1.60	577-8 **	0.55
936-9 BD **	20.00	42-51 **	11.40	1260-2 **	2.40	PA 1-9 **	36.00	137 **	2.00	276 **	0.25	429-30 **	1.80	577-8 °	0.55
936-9 BND **	28.00	52-6 **	4.55	1263-7 **	4.30	PA 10-4 **	19.95	138 **	2.00	277 **	0.25	431 **	0.85	579-81 **	2.05
952-9 **	12.80	57-62 **	57.00	1271-5 **	4.30	PA 19-23 **	11.40	139 **	2.00	278 **	0.25	431 °	0.35	582-3 **	136.80
952-9 ND **	12.80	63-5 **	2.60	1284-6 **	2.40	PA 24-7 **	4.30	140 **	1.20	279 **	0.25	432 **	0.85	584-6 **	2.30
979-82 **	4.00	66-8 **	2.30	1290-1 **	3.60	TT 1-5 **	3.30	141 **	1.20	279 *	0.25	433 **	0.55	589-90 **	0.95
979-82 ND **	14.40	69-71 **	5.70	1292-6 **	4.30	**Cameroun**		143 *	1.70	280 **	0.35	433 A **	102.60	589-90 °	0.45
983-6 **	4.80	72-4 **	2.30	1306-12 **	4.20	38 °	36.00	143 °	0.70	281 **	0.50	433 A ND **	102.60	591-3 **	0.95
983-6 ND **	16.00	75-7 **	2.55	1313-8 **	4.50	41 (*)	30.00	144 **	5.05	282 **	0.25	433 A FDC	102.60	591-3 °	0.55
983-6 FT **	12.00	78-83 **	3.60	1319-24 **	6.00	42 °	17.10	144 *	3.60	283 **	0.55	433 A EL	102.60	594-5 **	0.90
983-6 FT ND **	24.00	84-6 **	2.55	1325-30 **	4.50	44 °	33.00	145 **	4.80	284 **	1.45	434-5 **	5.70	596-7 **	0.95
983-6 BD **	24.00	84-5 A **	2.00	1334-9 **	4.30	46 °	30.00	146 **	1.45	285 **	0.25	436-7 **	1.95	598-9 **	1.50
983-6 BND **	48.00	87-8 **	6.25	1358-63 **	4.00	49 *	150.00	147 **	6.80	286 **	0.35	438-9 **	1.60	600, PA 248-9 **	1.70
987-90 **	5.60	89-91 **	2.15	1364-8 **	3.70	56 *	19.95	148 *	4.80	287 **	1.10	440 **	0.75	602-3 **	0.30
987-90 ND **	19.20	92-7 **	6.85	1369-71 **	3.00	58 a °	54.00	148 °	1.25	288 **	0.55	441-9 **	4.55	602-3 °	0.35
987-90 FT **	14.40	98-100 **	1.25	1372-6 **	4.85	59 a °	60.00	149-52 *	17.40	289 **	0.60	441-9 °	2.25	604 **	0.50
987-90 FTND **	24.00	104-6 **	3.15	1380-2 **	3.00	63 °	60.00	153-8 *	7.30	290 **	0.60	450 **	0.50	604 °	0.35
987-90 BD **	24.00	107-9 **	3.50	1382 A-D **	3.30	63 a *	66.00	159 *	8.55	291 **	1.15	450 °	0.25	605-6 **	0.55
987-90 BND **	40.00	110-1, PA 15-7 **	5.40	1383-6 ST **	1.90	65 a *	90.00	160-1 **	2.20	292 **	1.45	451-4 **	2.55	605-6 °	0.35
991-4 **	4.00	112-3 **	2.00	1387-92 **	5.70	67 **	0.35	162 **	0.25	293 **	2.25	455 **	0.65	607, PA 254 **	0.55
991-4 ND **	20.00	112-3 °	0.70	1393-8 **	10.25	67 *	0.25	163 **	0.25	294 **	2.25	456-65 **	6.85	607, PA 254 °	0.45
991-4 BD **	40.00	114-8 **	2.15	1399-402 ST **	2.40	67 (*)	0.25	164 **	0.25	296 *	3.50	466 **	0.55	608-9 **	2.40
991-4 BND **	40.00	119-21 **	1.20	1425-7 **	2.60	68 *	0.30	165 **	0.25	296 °	1.80	467, PA 121 **	0.90	610, PA 266-7 **	2.85
1002 J-M **	900.00	122-4 **	1.45	1428-33 **	3.70	69 *	0.45	166 **	0.25	297-299 **	2.55	468 °	0.25	611-2, PA 269-71 **	4.55
1002 N **	161.50	125-7 **	2.55	1476-81 **	3.90	70 **	0.60	167 **	0.25	300-303 **	4.70	469-71 **	0.55	613-4, PA 272-4 **	3.15
1002 P-S **	300.00	128, PA 18 **	1.70	1490-5 **	3.00	71 *	0.75	167 *	0.25	300-303 *	3.90	469-71 °	0.80	615 °	0.60
1002 T-W **	475.00	129 **	0.55	1536-41 **	3.00	73 *	0.55	168 **	0.25	304 **	0.95	472-6 **	1.15	617-8, PA 276-7 **	2.70
1002 AB-AE **	500.00	130-1 **	1.15	1655-60 **	3.90	74 *	0.55	169 **	0.50	305 **	0.75	472-6 °	1.35	619 **	0.30
1030-47 **	22.80	132-4 **	1.95	1695-1700 **	4.20	75 *	0.75	170 **	0.65	305 °	0.30	477-8 **	1.50	619 °	0.25
1051 K-N **	900.00	135 **	0.65	1695-1700 °	0.60	76 *	0.70	171 **	0.65	306 **	0.80	479 **	0.50	623, PA 290 **	2.40
1061-9 **	6.00	136-8 **	2.55	1725-30 **	3.00	77 **	2.70	171 *	0.55	306 *	0.85	479 °	0.25	624-6 **	5.15
1107-14 **	15.60	139-40 **	1.45	1829-34 **	4.50	77 *	1.70	172 **	2.15	306 °	0.45	480 **	1.25	624-6 °	0.70
1114 A-C **	300.00	141-3 **	2.00	1846-51 **	6.00	78 **	2.40	173 **	0.80	307 **	0.65	480 °	0.50	627-8 **	0.30
1114 D-E **	180.00	144-6 **	1.15	1860-5 **	4.50	79 **	2.40	174 **	0.60	307 °	0.30	481-2, PA 155-6 **	3.90	627-8 °	0.25
1232-5 **	14.25	150-2 **	1.45	1866-71 **	4.50	80 **	2.55	175 **	2.90	308 **	0.40	481-2, PA 155-6 °	1.80	629-30, PA 291 **	1.50
1236-8 **	34.20	153-5 **	1.70	1872-7 **	4.50	81 **	1.95	175 *	2.35	308 *	0.40	483-4 **	0.55	631, PA 292 **	2.30
1239-44 **	22.80	156-8 **	1.45	BF 11 **	24.00	82 **	7.25	176 **	2.15	308 °	0.25	485-6 **	0.30	632 **	0.55
1260-4 **	22.80	159-60 **	1.15	BF 12 **	4.30	82 *	4.85	177 **	0.80	309 **	0.80	489-91 **	1.80	632 °	0.35
1265-9 **	22.80	161-3 **	1.25	BF 13 **	4.30	83 **	12.85	178 **	1.80	309 *	0.85	492 °	0.25	633 **	0.30
1276-85 ND **	90.00	164-6 **	2.00	BF 14-5 **	9.10	83 *	8.55	178 *	1.40	309 °	0.40	493 **	0.65	633 °	0.25
1286-8 **	11.40	167-71 **	6.25	BF 16-7 **	21.00	84 **	0.35	179 **	1.20	310-1 **	1.15	493 °	0.25	634-8 **	7.80
1289 **	2.85	172-4 **	1.15	BF 18 **	6.00	85 **	0.35	180 **	3.50	310-1 °	0.35	494 **	0.85	639 **	1.70
1290-9 **	25.10	175-7 **	1.15	BF 19 **	0.85	86 **	0.70	181 **	1.10	312 **	0.75	495 **	0.50	645-6 °	0.35
1300-1 **	4.00	178-9 **	0.70	BF 20-1 **	3.70	87 **	0.70	182 **	1.05	312 °	0.35	495 °	0.25	647 **	0.30
1302-1305 **	4.85	180-3 **	1.70	BF 22 **	1.70	88 **	1.80	183 **	2.15	313 **	1.05	496-8 **	2.40	647 °	0.25
1306-8 **	6.85	184-6 **	2.30	BF 23 **	1.70	89 **	0.70	184 **	1.25	313 *	1.00	499-500 **	0.80	648 **	0.30
1313-6 **	8.55	187 **	0.95	BF 71 **	3.60	90 **	1.05	185 **	0.80	313 °	0.45	504-5 **	1.60	648 °	0.25
1317-1321 **	15.00	188-92 **	5.10	BF 71 °	0.70	91 **	1.80	186 **	1.15	314-6 **	2.55	504-5 °	0.45	649-50 **	1.20
1322-1323 **	5.70	193-7 **	4.30	BF 72 **	1.70	92 **	1.70	187 **	1.05	317-9 **	2.30	506 **	0.55	651 **	0.30
1325 **	1.45	198-9 **	1.35	BF 76 **	1.45	93 **	1.25	188 **	1.15	317-9 °	1.30	506 °	0.25	652-4 **	1.20
1329-1336 **	17.10	200-2 **	1.15	BF 77 **	1.45	94 **	1.80	189 **	1.15	320-8 **	9.10	507-8 **	0.55	652-4 °	0.55
1337-1338 **	5.70	203-5 **	1.45	BF 78 **	4.00	95 **	1.35	190 **	1.65	329-31 °	31.50	507-8 °	0.35	655-6 **	1.30
1352-1353 **	14.25	206-7 **	0.95	BF 81 **	1.80	96 **	1.35	191 **	3.50	332-4 °	300.00	509 **	0.30	655-7 **	2.30
BF 27 **	7.20	208-12 **	2.85	BF 83 **	1.70	97 **	1.80	192-6 *	45.00	335-7 **	2.25	510-1 **	1.25	658-9 **	0.55
BF 27 ND **	20.00	213 **	1.15	BF 84 **	4.20	98 **	3.20	197-9 **	3.70	338 **	0.65	510-1 °	0.45	660-1 **	0.70
BF 28 **	5.40	214-5 **	0.80	BF 85 **	4.20	99 **	9.10	197-9 *	3.10	338 °	0.45	512-4 **	1.70	662-3 **	4.30
BF 28 ND **	20.00	216-8 **	1.60	BF 88 **	3.70	100 **	12.55	200-1 *	0.95	339-53 sauf 348 A, 351 A **	6.85	515-6 **	0.30	666-8 **	2.00
BF 29 **	8.00	219-21 **	1.15	BF 89 **	2.85	101 **	0.95	202 *	1.20	348 A, 351 A **	2.30	515-6 °	0.35	669-70 **	0.55
BF 29 ND **	20.00	222-4 **	1.15	BF 90 **	1.45	101 *	0.70	203 *	12.00	348 A, 351 A °	0.85	517-20 **	0.70	674-5 **	5.70
BF 31 **	4.20	225-7 **	8.00	BF 96 **	1.70	102 **	1.05	204 *	18.00	354 **	1.15	521-3 **	1.15	676 **	0.60
BF 33 **	5.70	228-31 **	4.30	BF 98 **	3.60	102 *	0.80	206 *	4.00	354 °	0.55	521-3 °	0.70	676 °	0.25
BF 33 ND **	20.00	232-4 **	4.00	BF 99 **	1.70	103 **	1.05	207 *	4.00	355-9 **	2.15	524 **	0.30	677 **	0.30
BF 34 **	5.70	235-7 **	1.15	BF 102 **	3.40	103 *	0.80	208 **	0.90	355-9 °	1.55	524 °	0.25	681-3 °	1.00
BF 34 ND **	20.00	235-7 °	0.90	BF 103 **	3.60	104 *	1.15	209 **	0.75	360 **	0.65	525 **	0.30	685-6 **	0.90
BF 37 **	2.60	238-41 **	1.15	BF 104 **	3.30	105 **	2.20	210 **	0.75	360 °	0.30	525 °	0.25	688-9 **	0.70
BF 39 **	1.70	242-5 **	2.85	BF 105 **	4.30	105 *	1.80	211 **	3.50	361-4, PA 57 **	2.60	526-7 **	1.25	690-2 **	0.55
BF 48 **	6.00	246-8 **	2.85	BF 106 **	3.60	106 **	0.25	212 **	0.75	365-6 **	1.45	528-9 **	4.00	706-7 **	1.45
BF 48 ND **	12.00	249-51 **	1.15	BF 107 **	4.30	107 **	0.25	213 **	0.75	365-6 °	0.60	528-9 °	1.30	708-9 **	0.55
BF 49 ND **	12.00	249-51 °	1.20	BF 109 **	3.15	108 **	0.25	214 **	9.20	367-8, PA 58 **	2.30	530-2 **	2.60	720-1 **	0.60
BF 49 **	6.00	252-4 **	1.15	BF 110 **	3.40	109 **	0.25	215 **	0.75	369-71 **	2.00	533 **	0.65	725-7 **	3.15
BF 51 **	5.60	255-7 **	0.55	BF 111 **	3.40	110 **	0.35	216 **	6.65	372-4 **	0.55	533 °	0.25	730-1 **	0.55
BF 51 ND **	24.00	258-60 **	1.15	BF 112 **	3.40	111 **	0.35	217 **	4.30	375-8 **	2.00	534-5 **	1.70	732-5 **	3.70
BF 52 **	5.60	261-3 **	1.70	BF 113 **	3.70	112 **	0.50	218 **	1.80	379-80 **	2.00	534-5 °	0.90	736-7 **	0.55
BF 52 ND **	12.00	264-7 **	2.15	BF 114 **	2.75	113 **	0.35	219 **	4.30	381-3 **	1.45	536-40 **	1.15	738-9 **	0.30
BF 53 **	5.60	879-85 **	4.50	BF 115 **	2.55	114 **	0.80	219 *	3.80	384-5, PA 61 **	6.85	536-40 °	0.70	742-3 °	0.35
BF 53 **	12.00	934-40 **	3.90	BF 116 **	2.40	115 **	0.35	220 **	1.30	386-7, 389 **	1.70	547 °	0.45	744-7 **	6.00
BF 53 **	5.60	951-7 **	5.40	BF 118 **	2.55	116 **	0.90	221 **	4.55	388, PA 62 **	0.55	548 **	0.55	751 **	0.60
BF 53 **	12.00	995-1001 **	6.60	BF 119 **	1.80	117 **	1.70	221 *	3.80	390-1 **	1.35	549-51 **	0.55	757-8 **	4.50
BF 54 **	5.60	1048-52 **	3.90	BF 121 **	3.40	118 **	0.60	222 **	1.05	392-3 **	2.10	552 **	1.05	761-2 **	1.45
BF 54 **	12.00	1066-70 **	4.20	BF 123 **	3.40	119 **	0.65	223 **	1.05	394-5 **	1.35	552 °	0.30	763-5 **	1.90
BF 57 **	4.80	1107-11 **	5.40	BF 124 **	3.60	119 °	0.25	224 **	1.35	396-8 **	1.05	553 **	0.50	766-7 **	0.30
BF 57 ND **	12.00	1130-4 **	5.40	BF 125 °	0.70	120 **	0.60	225 **	0.75	399-400 **	1.25	553 °	0.25	771-3 **	4.55
BF 58 **	5.60	1166-9 **	5.40	BF 126 **	3.00	121 **	0.60	226 **	1.05	401-2 **	1.05	554-7 **	3.40	785-6 **	1.45
BF 58 ND **	12.00	1170-4 **	4.30	BF 127 **	2.50	122 **	1.05	227 **	1.45	403 **	0.50	558 **	0.55	789-90 **	1.20
BF 60 **	6.80	1175-9 **	4.55	BF 133 **	3.60	123 **	0.60	228 **	0.75	404, PA 68 **	1.70	559-61 **	1.35	801-3 **	0.90
BF 60 ND **	19.20	1180-5 **	5.70	BF 134 **	2.50	124 **	1.50	229 **	0.80	405-8 **	1.45	559-61 °	0.70	810-1 **	0.60
BF 60 A **	1500.00	1186-8 **	4.20	BF 141 **	2.90	125 **	2.45	230 **	18.00	409-11 **	1.30	562-3 **	0.80	815-6 **	0.85
BF 66 **	6.60	1192-6 **	5.10	BF 152 **	2.10	126 **	0.90	231 **	41.05	412, PA 69 **	1.70	564-6 °	0.60	817-8 **	0.85

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Gesamtpreisliste Yvert
vom 16/03/20

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
822-5 **	7.80	PA 128 **	0.85	TT 2 **	0.25	74 °	1.05	75-7 °	0.90	221 & PA 131 **	0.55	491-4 **	2.30	702-5 & PA 330-1 BND **	40.00		
826 **	0.30	PA 129 °	1.15	TT 3 **	0.50	75 *	1.30	78 **	0.45	222-7 **	0.55	495-8, PA 252-3 **	5.20	706-9 & PA 332-3 **	15.20		
835 **	0.30	PA 130-2 **	3.60	TT 4 **	0.50	75 °	1.30	78 °	0.25	228-31 **	1.45	495-8, PA 252-3 BD **	32.00	706-9 & PA 332-3 ND **	20.00		
849-50 **	1.50	PA 133-5 **	2.05	TT 5 **	0.60	76 **	2.35	79 **	0.45	232-4 **	0.70	499-502 **	1.45	706-9 & PA 332-3 BD **	44.00		
849-50 **	8.65	PA 133-5 °	1.00	TT 6 **	0.60	76 *	1.30	79 °	0.25	235 **	0.30	503-6, PA 255-6 **	11.20	706-9 & PA 332-3 BND **	40.00		
851 **	1.50	PA 136 **	0.70	TT 7 *	0.90	76 °	1.10	80 **	0.35	236 **	0.40	503-6, PA 255-6 BD **	28.80	710-3 & PA 334-5 **	11.20		
865-6 **	9.60	PA 137 **	25.65	TT 8 **	1.20	77 **	2.15	80 °	0.25	236 °	0.25	511-4, PA 258-9 **	8.80	710-3 & PA 334-5 ND **	20.00		
870 A-C **	300.00	PA 138-43 **	1.80	TT 9 **	1.55	77 *	1.15	81 **	0.55	237-41 **	0.55	511-4, PA 258-9 ND **	20.00	710-3 & PA 334-5 BD **	28.80		
870 D-E **	75.00	PA 138-43 °	1.80	TT 10 **	1.55	77 °	1.05	81 °	0.25	244-7 **	1.15	511-4, PA 258-9 BD **	40.00	710-3 & PA 334-5 BND **	32.00		
870 D-E °	45.00	PA 144-5 **	1.35	TT 11 *	2.00	78 **	2.85	82 **	0.55	254-5 **	0.55	515-8 **	1.45	714-7 & PA 336-7 **	10.25		
875-6 **	0.80	PA 144-5 °	0.55	TT 12 *	3.40	78 *	1.60	82 °	0.25	255 A **	285.00	524-30 **	2.30	714-7 & PA 336-7 BD **	27.20		
880-881 **	300.00	PA 146-7 **	10.25	TT 13 *	5.40	79 **	2.85	83-7 **	96.90	256 **	0.40	531-3 **	1.70	714-7 & PA 336-7 BND **	32.00		
882 (1997) **	50.00	PA 149 **	0.50	TT 14-23 **	6.95	79 *	1.20	88 **	0.55	257 **	0.55	534-5 **	0.55	718-21, PA 338-9 **	14.40		
886-892 **	500.00	PA 149 °	0.25	TT 24 **	0.35	83 *	10.80	88 °	0.25	258-9, PA 140-2 **	4.85	536-7 **	0.60	718-21, PA 338-9 ND **	25.60		
893 **	85.50	PA 150 **	0.60	TT 25-34 **	5.60	**Castellorizo**		89-93 **	1.15	260-1, PA 148-9 **	28.80	541-3 **	1.70	718-21, PA 338-9 BD **	28.80		
894 + 895 ** **	75.00	PA 150 °	0.45	TT 35-50 **	5.70	1 *	39.00	94-6 & PA 50-2 **	12.55	262-3, PA 150-2 **	2.00	544-7 **	4.75	718-21, PA 338-9 BND **	60.00		
896 **	171.00	PA 157 °	0.60	**Canton**		2 *	39.00	97 **	0.55	262-3, PA 150-2 °	1.95	548-51, PA 263-4 **	8.80	726-9 **	1.45		
897-898 **	50.00	PA 158-9 **	0.55	1 *	1.15	5 *	60.00	97 °	0.35	265-6, PA 153-5 **	4.55	548-51, PA 263-4 ND **	12.00	731-4 **	1.20		
899-901 **	85.50	PA 160-2 **	3.70	1 °	1.20	6 *	72.00	98-101 **	5.15	269-85, 287, 289-94, PA 159-61, 164-6	21.60	548-51, PA 263-4 BD **	20.00	735-8, PA 346-7 **	15.20		
902 °	75.00	PA 160-2 °	1.95	2 **	3.30	7 *	72.00	98-101 °	2.25	286, 288, 297-300, PA 162, 164, 166-8	14.95	552-5, PA 266-7 **	5.70	735-8, PA 346-7 ND **	28.00		
903-904 **	300.00	PA 164 A **	2.85	2 *	1.65	10 *	132.00	102 **	0.30	295-6, PA 167-9 **	5.70	552-5, PA 266-7 ND **	24.00	735-8, PA 346-7 BD **	25.60		
905-906 **	57.00	PA 165-7 **	2.00	3 paire avec pont **	29.40	**Cavalle**		103-7 **	2.60	305-9 **	6.25	552-5, PA 266-7 BD **	36.80	735-8, PA 346-7 BND **	56.00		
907 **	85.50	PA 168 **	1.45	3 *	2.80	1 °	15.95	103-7 °	1.15	310-1 **	0.30	556-9, PA 269-70 **	8.00	739-41, PA 348-9 **	10.40		
908-915 **	237.50	PA 168 °	1.50	5 **	4.20	2 *	14.25	108 **	0.50	312 **	1.60	556-9, PA 269-70 ND **	28.00	739-41, PA 348-9 ND **	16.00		
924-927 **	11.40	PA 169-70 **	1.45	5 *	2.10	2 °	12.00	109-11 **	1.70	313 **	2.55	556-9, PA 269-70 BD **	44.00	739-41, PA 348-9 FTS **	11.20		
928-929 **	50.00	PA 173 A **	1.80	6 **	9.70	3 °	18.00	109-11 °	0.70	314 **	0.85	567-8 **	0.55	739-41, PA 348-9 FTS **	17.60		
BF 1 *	5.10	PA 175 A **	5.15	6 *	4.85	5 *	33.00	112-4 & PA 65-6 **	5.40	315-9 **	2.30	570 A **	0.55	739-41, PA 348-9 BD **	25.60		
BF 2 **	8.55	PA 176-8 **	2.05	6 °	5.10	5 °	17.10	112-4 & PA 65-6 °	2.80	320-3 **	2.30	571-2 **	0.55	739-41, PA 348-9 BND **	48.00		
BF 3 **	5.70	PA 179-81 **	2.05	7 **	8.55	6 *	18.25	115-7 & PA 74-5 **	1.15	320-3 °	1.35	573-6, PA 280-1 **	8.80	743 **	0.55		
BF 4 **	2.55	PA 182-5 **	3.15	7 *	4.30	6 °	13.20	115-7 & PA 74-5 °	0.95	324-7, PA 184-5 **	6.80	573-6, PA 280-1 ND **	28.00	748-51, PA 357 **	8.80		
BF 5 **	2.30	PA 186-90 °	1.35	8 **	9.70	7 °	60.00	118-9 **	0.55	334-5 **	0.70	573-6, PA 280-1 BD **	48.00	748-51, PA 357 ND **	16.00		
BF 6 **	2.30	PA 191 **	2.00	9 **	19.40	8 °	60.00	118-9 °	0.60	336-9, PA 187-8 **	5.20	573-6, PA 280-1 BND **	96.00	748-51, PA 357 BD **	25.60		
BF 8 **	3.90	PA 192 **	0.55	9 °	10.20	10 *	2.40	120 **	0.40	336-9, PA 187-8 ND **	24.00	577-8 & PA 283 **	5.60	748-51, PA 357 BND **	32.00		
BF 10 **	8.40	PA 193-5 **	1.70	10 °	9.00	10 °	1.80	120 °	0.25	336-9, PA 187-8 BD **	38.40	577-8 & PA 283 ND **	12.00	752-6, PA 358 **	13.60		
BF 11 **	2.40	PA 196 **	0.50	11 °	21.00	11 *	2.30	121 **	1.25	336-9, PA 187-8 BND **	44.00	577-8 & PA 283 BD **	13.60	752-6, PA 358 ND **	20.00		
BF 14 **	1.70	PA 196 °	0.25	14 *	24.00	12 *	2.85	121 °	0.55	340-1 **	0.30	579-82, PA 285-6 **	8.80	752-6, PA 358 BD **	36.80		
BF 15 **	1.70	PA 197-9 **	2.30	17 *	2.80	13 *	4.20	122-6 **	5.40	342-5 **	5.40	579-82, PA 285-6 BD **	22.40	752-6, PA 358 BND **	60.00		
BF 16 **	3.15	PA 200 **	0.65	17 °	2.80	13 °	3.00	122-6 °	1.80	350-3 **	2.30	579-82, PA 285-6 BND **	48.00	757-60, PA 360 **	9.60		
BF 20 **	7.40	PA 200 °	0.25	18 *	3.00	14 °	8.55	126 A-C **	171.00	368-72 **	2.30	583-6, PA 288-9 **	9.60	757-60, PA 360 ND **	16.00		
BF 21 **	3.00	PA 202-4 **	1.70	20 **	5.65	16 *	15.00	126 A-C °	3.15	373-6, PA 197-8 **	4.30	583-6, PA 288-9 ND **	24.00	757-60, PA 360 BD **	19.20		
BF 23 **	4.80	PA 205-7 **	1.70	20 *	2.70	**Centrafricaine**		127 **	0.55	373-6, PA 197-8 ND **	36.00	583-6, PA 288-9 BD **	28.00	757-60, PA 360 BND **	36.00		
BF 33 **	285.00	PA 208-9 **	1.15	21 **	6.35	1-2 **	0.55	127 °	0.45	373-6, PA 197-8 BD **	44.00	583-6, PA 288-9 BND **	40.00	761-2 **	4.40		
BF 34 **	171.00	PA 208-9 °	1.20	21 *	3.00	1-2 °	0.35	128-31 & PA 86 **	2.85	377-8 & PA 200 **	2.80	587-90, PA 291-2 **	6.80	761-2 ND **	6.80		
BF 35 **	300.00	PA 210-1 **	0.85	22 *	3.20	3 **	1.15	132-3 °	5.70	377-8 & PA 200 BD **	7.20	587-90, PA 291-2 BD **	33.60	762 A-D, PA 360 A-B **	7.40		
BF 37-38 **	19.95	PA 210-1 °	0.60	23 *	13.80	3 °	0.35	134-8 **	16.20	379-82, PA 201-2 **	6.40	587-90, PA 291-2 BND **	72.00	762 A-D, PA 360 A-B ND *	17.60		
BF 38 effet 3D **	71.25	PA 212 **	0.65	24 **	14.40	4-11 **	6.25	139-42 **	2.30	379-82, PA 201-2 **	36.00	591 **	0.55	762 A-D, PA 360 A-B BD *	40.00		
BF 40 **	50.00	PA 213 **	0.30	24 *	7.20	4-11 °	2.55	143-7 **	2.55	379-82, PA 201-2 BD **	32.00	592-593 **	1.80	762 A-D, PA 360 A-B BND *	48.00		
FM 1 **	2.00	PA 213 °	0.25	25 **	10.20	12 **	0.90	143-7 °	1.90	379-82, PA 201-2 BD **	64.00	594-8 **	1.70	765-7, PA 365-6 **	7.40		
FM 2 **	300.00	PA 214 **	0.50	26 *	18.60	12 °	0.80	148 **	2.00	383-6, PA 204-5 **	5.20	599-601 **	1.15	765-7, PA 365-6 ND **	17.60		
PA 1-11 **	7.85	PA 214 °	0.25	26 °	16.20	13 **	0.70	148 °	1.35	383-6, PA 204-5 **	5.60	604-7, PA 293 A-B **	14.40	765-7, PA 365-6 BD **	28.00		
PA 12-18 **	5.00	PA 217-9 **	1.15	33 *	1.45	13 °	0.45	149 **	0.35	383-6, PA 204-5 ND **	26.00	604-7, PA 293 A-B BD **	35.20	765-7, PA 365-6 BND **	40.00		
PA 19-20 **	1.75	PA 217-9 °	0.90	34 **	2.55	14-16 **	1.60	149 °	0.25	383-6, PA 204-5 ND **	160.00	604-7, PA 293 A-B BND **	64.00	768-70, PA 367-8 **	8.80		
PA 21 **	0.85	PA 220 **	0.50	34 *	1.45	14-6 °	0.95	150-4 **	9.70	383-6, PA 204-5 BD **	52.00	612-5, PA 303-4 **	9.70	768-70, PA 367-8 ND **	17.60		
PA 21 *	0.70	PA 220 °	0.25	35 **	2.55	17 **	1.25	150-4 °	5.70	389 **	0.55	612-5, PA 303-4 BD **	88.45	768-70, PA 367-8 BD **	24.00		
PA 25 **	0.40	PA 221 **	0.30	35 *	1.45	17 °	1.20	155 **	0.50	390-2 & PA 207 **	11.20	612-5, PA 303-4 BND **	52.00	768-70, PA 367-8 BND **	40.00		
PA 26 **	0.50	PA 222-3 **	1.15	35 °	1.50	18 **	0.80	155 °	0.25	395-9 **	1.80	616-9, PA 305-6 **	10.25	771-2 **	5.60		
PA 27 **	0.60	PA 224 **	0.95	36 **	2.55	18 °	0.60	156 **	0.30	400-3 **	2.00	616-9, PA 305-6 BD **	24.00	771-2 ND **	68.00		
PA 30 **	0.80	PA 226 **	0.55	36 *	1.45	19 **	1.15	156 °	0.25	404-8 **	3.40	616-9, PA 305-6 BND **	28.00	771-2 BD **	18.40		
PA 31 **	0.80	PA 229 A **	2.40	37 *	2.05	19 °	0.90	157 **	0.50	414-7, PA 221-2 **	5.60	620-4 **	5.15	771-2 BND **	57.60		
PA 38 **	1.85	PA 232 A **	1.80	38 *	7.20	20-1 & PA 6 **	2.60	157 °	0.25	414-7, PA 221-2 ND **	33.60	625-9 **	10.20	777-8 **	1.20		
PA 39 **	3.40	PA 235 **	1.15	39 **	5.95	22-23 **	0.55	158-63 **	3.00	414-7, PA 221-2 BD **	48.00	630-3, PA 307-8 **	6.85	779-86 **	9.70		
PA 40 **	4.30	PA 236 **	2.85	39 *	3.30	24 **	0.85	164 **	2.05	418-22 **	6.85	630-3, PA 307-8 BD **	104.90	787-9, PA 369-70 **	8.80		
PA 41 *	13.80	PA 237 **	0.30	40 *	3.30	25 **	0.70	165 **	0.55	418-22 ND **	28.00	630-3, PA 307-8 BND **	60.00	787-9, PA 369-70 ND **	25.60		
PA 42 **	5.35	PA 237 °	0.25	41 **	7.70	26 **	0.45	165 °	0.50	423-5 **	1.45	640-2 **	1.15	787-9, PA 369-70 BD **	36.00		
PA 43 **	3.20	PA 239 **	0.85	41 *	4.50	27-28 **	1.60	166 **	2.05	426 **	0.45	649 **	0.85	787-9, PA 369-70 BND **	60.00		
PA 44 **	4.65	PA 242-4 **	3.70	42 *	3.00	27-28 °	1.35	166 °	0.85	427-30, PA 224-5 **	4.40	650-3 **	7.40	792-4, PA 371-2 **	8.00		
PA 44 *	3.50	PA 245-6 **	2.55	42 °	3.20	29 **	0.55	167 **	0.50	427-30, PA 224-5 **	48.00	653 A-D, PA 308 A-B **	7.40	792-4, PA 371-2 ND **	24.00		
PA 45 **	3.20	PA 247 **	3.15	43 *	5.10	30 **	0.55	167 °	0.35	427-30, PA 224-5 ND **	25.60	653 A-D, PA 308 A-B ND *	20.80	792-4, PA 371-2 FT **	12.00		
PA 49-51 **	39.35	PA 258 **	0.30	43 °	5.10	30 °	0.25	168 **	0.30	427-30, PA 224-5 ND **	96.00	653 A-D, PA 308 A-B BD *	33.60	792-4, PA 371-2 FT ND **	24.00		
PA 52 **	0.65	PA 259-64 **	10.25	44 °	5.40	31-34 **	2.00	169-70 **	2.00	427-30, PA 224-5 BD **	40.00	653 A-D, PA 308 A-B BND *	56.00	792-4, PA 371-2 BD **	27.20		
PA 53-6 sauf 55 A **	14.80	PA 265 **	1.15	46 *	10.00	35 **	0.55	171 **	0.25	431-4, PA 227-8 **	3.70	653 E-H, PA 308 C-D **	8.55	792-4, PA 371-2 BND **	40.00		
PA 53-6 sauf 55 A *	2.25	PA 265 °	1.35	50 *	0.70	35 °	0.35	171 °	0.25	431-4, PA 227-8 ND **	20.00	653 E-H, PA 308 C-D ND *	25.60	794 A-B, PA 372 A-B **	4.80		
PA 55 A **	6.25	PA 268 **	0.30	51 *	0.70	36 **	0.80	172 & 175 **	0.65	431-4, PA 227-8 BD **	28.80	653 E-H, PA 308 C-D BD *	44.00	794 A-B, PA 372 A-B ND *	13.60		
PA 59 **	1.45	PA 268 °	0.25	52 *	1.45	36 °	0.55	173 **	0.40	431-4, PA 227-8 BND **	56.00	653 E-H, PA 308 C-D BND *	64.00	795-6, PA 377-8 **	6.00		
PA 60 **	0.85	PA 275 **	0.30	53 *	1.45	37-40 **	1.45	173 °	0.25	435-44, PA 234-5 **	6.00	653 J-M, PA 308 F-G **	10.40	795-6, PA 377-8 ND **	19.20		
PA 60 °	0.35	PA 278-9 **	2.70	54 *	2.00	37-40 °	1.00	174 **	0.40	435-44, PA 234-5 ND **	28.00	653 J-M, PA 308 F-G ND *	17.60	795-6, PA 377-8 BD **	20.00		
PA 63 **	1.60	PA 287-9 **	4.00	54 °	1.55	41 **	0.55	174 °	0.25	435-44, PA 234-5 BD **	40.00	653 J-M, PA 308 F-G BD *	56.00	795-6, PA 377-8 BND **	32.00		
PA 64 **	1.60	PA 293 **	0.30	55 *	2.55	41 °	0.25	176 **	0.40	444 A-D **	1.50	653 J-M, PA 308 F-G BND *	56.00	797-8, PA 379-80 **	8.80		
PA 64 °	0.85	PA 294 **	0.30	56 *	3.50	42 **	0.55	176 °	0.25	445 **	0.55	653 N-P **	4.00	797-8, PA 379-80 **	6.85		
PA 65 **	1.05	PA 295 **	0.30	57 °	3.10	42 °	0.25	177-81 **	1.80	446-9 **	2.30	653 N-P ND **	5.60	797-8, PA 379-80 ND **	20.00		
PA 67 A **	1.70	PA 299-300 **	3.60	58 *	6.60	43-6 **	2.85	177-81 °	1.30	450-3 **	2.85	653 N-P BD **	27.20	797-8, PA 379-80 BD **	32.00		
PA 70-3 **	9.70	PA 299-300 °	2.05	61 *	7.80	47-50 & PA 32 **	2.00	182-3, PA 100-3 **	2.55	454-6 **	2.85	653 N-P BND **	28.80	797-8, PA 379-80 BND **	20.00		
PA 88-9 **	3.40	PA 301-4 **	2.30	62 °	8.00	51-4 & PA 33 **	3.15	184 **	0.55	457-61 °	1.10	658-61, PA 320-1 **	8.80	797-8, PA 379-80 BND **	36.00		
PA 90 **	0.30	PA 305-6 **	3.30	63 *	13.80	55-57 **	1.60	185-90 **	2.00	462-5, PA 237-8 **	2.75	658-61, PA 320-1 ND **	20.00	798 A-C **	0.85		
PA 91-4 **	2.00	PA 305-6 °	1.70	64 *	35.40	58-59 **	1.35	191-5 **	3.70	462-5, PA 237-8 **	48.00	662-5, PA 322-3 **	13.60	799-802 & PA 381 A **	10.40		
PA 95-8 **	4.85	PA 309-10 **	4.00	67 *	0.85	58-59 °	0.65	196 **	0.50	462-5, PA 237-8 BD **	35.20	662-5, PA 322-3 ND **	20.00	799-802 & PA 381 A ND **	13.60		
PA 101 **	1.50	PA 317-8 **	0.55	68 °	0.70	60 **	0.75	197 **	0.45	466-7 **	0.55	662-5, PA 322-3 BD **	36.00	799-802 & PA 381 A BD **	24.00		
PA 101 °	0.55	PA 321-2 **	4.00	69 **	1.55	61-63 **	3.05	198-200 **	1.50	468-9 **	0.55	662-5, PA 322-3 BND **	38.40	799-802 & PA 381 A BND *	24.00		
PA 102 **	0.90	PA 323-6 **	2.85	69 *	0.85	64 **	0.70	201 **	1.05	476-8 **	4.00	677-9 **	1.15	803-5 & PA 381 **	14.40		
PA 102 °	0.55	PA 332-4 **	1.80	69 °	0.75	64 °	0.25	202 **	0.30	479-82, PA 243-4 **	5.60	683-4 **	2.15	803-5 & PA 381 **	9.60		
PA 103-5 **	5.15	PA 335-8 **	5.70	70 **	1.95	65-6 **	0.55	203-11, PA 122-23 **	1.45	479-82, PA 243-44 BD **	24.00	688-9 **	0.85	803-5 & PA 381 ND **	17.60		
PA 107 A **	2.30	PA 339-41 **	1.80	70 *	1.10	65-6 °	0.55	212 **	0.50	479-82, PA 243-44 BND **	48.00	690-2 **	1.50	803-5 & PA 381 BD **	17.60		
PA 107 A °	0.90	PA 342-3 **	3.15	70 °	0.95	67 **	0.55	213-4 **	0.50	483-6, PA 246-7 **	6.80	698-701, PA 327-8 **	16.00	803-5 & PA 381 BND **	20.80		
PA 108-9 **	1.95	PA 344-5 **	7.20	71 *	1.15	67 °	0.25	213-4 °	0.45	483-6, PA 246-7 ND **	40.00	698-701, PA 327-8 ND **	17.60	803-5 & PA 381 BND **	40.00		
PA 110-2 **	1.60	PA 346-9 **	4.30	72 **	2.65	68 **	0.55	215-7 **	0.30	483-6, PA 246-7 BD **	24.00	698-701, PA 327-8 BD **	28.80	814-6 **	1.75		
PA 113-7 **	8.55	PA 352 **	1.80	72 °	1.25	68 °	0.25	218 **	0.70	483-6, PA 246-7 BND **	40.00	702-5 & PA 330-1 **	10.40	814-6 ND **	2.90		
PA 118-20 **	2.15	TT 1-13 *	17.65	73 **	5.20	69-74 **	4.30	219 **	0.55	487-90, PA 249-50 **	10.40	702-5 & PA 330-1 ND **	20.00	814-6 BD **	4.40		
PA 127 A **	2.30	TT 1 **	0.25	74 *	3.40	75-7 **	2.60	220 **	0.70	487-90, PA 249-50 **	24.00	702-5 & PA 330-1 BD **	28.80	814-6 BND **	4.40		

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
817-8 **	0.85	1020-5 BD **	20.00	1619-34 ND **	96.00	BF 12 **	3.15	BF 78 **	4.00	BF 128 **	5.40	PA 82 °	0.60	PA 260 **	8.55
821-2, PA 387-8 **	11.20	1020-5 BND **	40.00	1635-50 **	20.80	BF 15 **	1.70	BF 78 ND **	17.60	BF 128 ND **	16.00	PA 83 **	9.70	PA 260 ND **	28.00
821-2, PA 387-8 ND **	17.60	1026-31 **	8.80	1635-50 ND **	96.00	BF 19 **	1.70	BF 79 **	2.85	BF 129 **	5.60	PA 85 A **	2.55	PA 260 BD **	40.00
821-2, PA 387-8 FT **	56.00	1026-31 ND **	20.00	1651-8 **	12.80	BF 20 **	1.70	BF 79 ND **	20.00	BF 131 **	4.80	PA 87 **	12.60	PA 265 **	12.00
821-2, PA 387-8 FT ND **	88.00	1026-31 BD **	16.00	1651-8 ND **	28.00	BF 21 **	2.00	BF 80 **	2.85	BF 131 ND **	16.00	PA 88 **	2.30	PA 265 ND **	28.00
823-5 & PA 390 **	2.70	1026-31 BND **	32.00	1651-8 BD **	56.00	BF 22 **	3.40	BF 80 ND **	20.00	BF 132 **	6.80	PA 89 **	2.40	PA 265 BD **	32.00
823-5 & PA 390 ND **	11.20	1036-7 **	0.30	1651-8 BND **	72.00	BF 23 **	3.60	BF 81 **	3.60	BF 132 ND **	16.00	PA 90 **	2.30	PA 268 **	8.55
823-5 & PA 390 FT **	4.80	1038-43 **	12.00	1659-88 **	52.00	BF 23 ND **	24.00	BF 81 **	20.00	BF 133 **	2.00	PA 91 **	1.95	PA 268 ND **	24.00
823-5 & PA 390 BD **	9.60	1038-43 ND **	16.00	1659-88 ND **	72.00	BF 24 **	8.55	BF 82 **	2.85	BF 133 ND **	12.00	PA 92 **	0.55	PA 268 BD **	32.00
823-5 & PA 390 BND **	36.00	1038-43 BD **	24.00	1721-6 & 1757-62 **	12.00	BF 24 ND **	28.80	BF 82 ND **	16.00	BF 134 **	5.60	PA 92 °	0.50	PA 271 **	8.55
825 A-D **	9.10	1038-43 BND **	32.00	1721-6 & 1757-62 ND **	32.00	BF 25 **	1.70	BF 83 **	5.20	BF 145-8 B **	40.00	PA 93 **	0.55	PA 271 ND **	24.00
829-30, PA 392-3 **	8.80	1044 **	1.10	1727-32 & 1763-8 **	13.60	BF 26 **	1.80	BF 83 ND **	20.00	BF 145-8 B ND **	48.00	PA 93 °	0.50	PA 271 BD **	44.00
829-30, PA 392-3 ND **	17.60	1044 ND **	8.00	1727-32 & 1763-8 ND **	32.00	BF 27 **	3.15	BF 84 **	4.80	BF 150 **	6.40	PA 94 **	1.25	PA 271 BND **	48.00
829-30, PA 392-3 FT **	20.00	1044 BD **	8.00	1733-44 **	15.20	BF 28 **	3.40	BF 84 ND **	24.00	BF 150 ND **	12.00	PA 94 °	0.55	PA 282 **	9.00
829-30, PA 392-3 FT ND **	40.00	1044 BND **	12.00	1733-44 ND **	32.00	BF 28 ND **	17.60	BF 85 **	4.80	BF 153 **	7.60	PA 95 **	0.85	PA 282 ND **	24.00
829-30, PA 392-3 BD **	19.20	1044 A-B **	1.30	1745-56 **	12.00	BF 29 **	8.55	BF 85 ND **	20.00	BF 153 ND **	16.00	PA 95 °	0.70	PA 282 BD **	35.20
829-30, PA 392-3 BND **	40.00	1045-6 **	6.00	1745-56 ND **	40.00	BF 29 ND **	28.00	BF 86 **	4.40	BF 154 **	6.80	PA 96 **	1.25	PA 284 **	9.00
831-4, PA 394-5 **	6.85	1045-6 ND **	9.60	1769-74 **	8.80	BF 30 **	1.70	BF 86 ND **	16.00	BF 154 ND **	20.00	PA 97 **	2.00	PA 284 ND **	24.00
831-4, PA 394-5 ND **	28.80	1045-6 FT **	6.40	1769-74 ND **	20.00	BF 31 **	6.25	BF 87 **	4.00	BF 162-3 **	12.80	PA 98-9 **	2.05	PA 284 BD **	30.40
831-4, PA 394-5 BD **	36.00	1045-6 FT ND **	9.60	1775-80 **	7.20	BF 32 **	3.60	BF 87 ND **	16.00	BF 162-3 **	20.00	PA 98-9 °	1.35	PA 284 BND **	32.00
831-4, PA 394-5 BND **	80.00	1045-6 BD **	12.00	1775-80 ND **	20.00	BF 32 ND **	16.00	BF 88 **	3.30	BF 164 **	7.60	PA 104 **	0.55	PA 287 **	20.00
835-40 **	6.85	1045-5 BND **	16.00	1781-4 **	8.00	BF 33 **	8.55	BF 88 ND **	16.00	BF 164 **	8.00	PA 104 °	0.50	PA 287 ND **	20.00
835-40 ND **	24.00	1047-8 **	3.60	1781-4 ND **	20.00	BF 33 ND **	28.80	BF 88 A **	2.85	BF 166 **	6.80	PA 105-6 **	2.05	PA 287 BD **	28.00
835-40 FT **	17.60	1047-8 ND **	9.60	1784 CZ-DC **	1.50	BF 34 **	3.15	BF 88 A ND **	16.00	BF 166 ND **	16.00	PA 107 **	1.05	PA 287 BND **	48.00
835-40 FT ND **	36.00	1047-8 BD **	12.00	1784 DR-EQ **	8.40	BF 34 ND **	16.00	BF 89 **	1.45	BF 179 **	5.40	PA 108-9 **	1.45	PA 290 **	9.75
835-40 BD **	27.20	1047-8 BND **	16.00	1785-96 **	9.60	BF 35 **	8.55	BF 90 **	2.55	BF 180 A **	5.40	PA 110-4 **	2.55	PA 290 ND **	20.00
835-40 BND **	36.00	1049-52 **	6.00	1785-96 ND **	32.00	BF 35 ND **	32.00	BF 90 ND **	9.60	BF 197 **	4.20	PA 115 **	1.05	PA 290 BD **	40.00
841-6, PA 401-2 **	13.60	1049-52 ND **	20.00	1797-802 **	10.40	BF 36 **	2.00	BF 91 **	3.60	BF 198-9 **	8.40	PA 116 **	1.60	PA 293 **	9.00
841-6, PA 401-2 ND **	25.60	1049-52 FT **	6.40	1797-802 ND **	16.00	BF 37 **	3.15	BF 91 ND **	9.60	FM 1 **	8.55	PA 116 °	0.70	PA 293 ND **	20.00
841-6, PA 401-2 BD **	33.60	1049-52 FT ND **	40.00	1803-8 **	10.40	BF 38 **	3.15	BF 92 **	3.85	FM 2 **	9.10	PA 117 **	0.85	PA 293 BD **	28.00
841-6, PA 401-2 BND **	48.00	1049-52 BD **	20.00	1803-8 ND **	16.00	BF 39 **	2.00	BF 92 ND **	6.40	PA 1-3 **	12.55	PA 118 **	1.05	PA 293 C **	12.00
847-9 **	2.70	1049-52 BND **	40.00	1803-8 BD **	16.00	BF 40 **	2.85	BF 93 **	3.40	PA 1-3 °	5.10	PA 119 **	1.45	PA 293 C ND **	20.00
847-9 ND **	4.40	1053-4 **	1.90	1803-8 BND **	48.00	BF 40 ND **	12.00	BF 93 ND **	13.60	PA 4 **	4.85	PA 119 °	0.85	PA 293 C BD **	30.40
850-2 **	4.40	1055-6 & 1065-70 **	11.20	1809-14 **	6.40	BF 41 **	3.15	BF 94 **	1.45	PA 5 **	0.55	PA 120 **	0.85	PA 293 D-E **	19.20
850-2 ND **	5.20	1055-6 & 1065-70 ND **	40.00	1809-14 ND **	16.00	BF 41 ND **	20.00	BF 95 **	2.55	PA 5 °	0.45	PA 121 **	0.85	PA 293 D-E ND **	30.40
853-5 **	4.80	1057-64 **	9.60	1809-14 BD **	24.00	BF 42 **	1.70	BF 95 ND **	12.00	PA 7-8 **	5.70	PA 124-8 **	2.00	PA 298-302 **	2.85
853-5 ND **	10.40	1057-64 ND **	24.00	1809-14 BND **	48.00	BF 42 ND **	16.00	BF 96 **	2.55	PA 9 **	1.60	PA 129 **	2.00	PA 308 E **	12.00
856-9, PA 406-7 **	19.20	1071-3 **	2.30	1815-20 **	9.00	BF 43 **	3.15	BF 96 ND **	12.00	PA 10 **	1.15	PA 129 °	2.55	PA 308 E ND **	28.00
856-9, PA 406-7 ND **	25.60	1074-80 **	4.00	1815-20 ND **	16.00	BF 43 ND **	13.60	BF 96 A **	5.20	PA 11 **	0.45	PA 130 **	4.30	PA 308 E BD **	36.00
856-9, PA 406-7 FT **	20.00	1074-80 ND **	32.00	1815-20 BD **	32.00	BF 45 **	3.70	BF 96 A ND **	6.00	PA 11 °	0.25	PA 134 **	0.80	PA 308 E BND **	40.00
856-9, PA 406-7 FT ND **	32.00	1074-80 BD **	40.00	1815-20 BND **	48.00	BF 45 ND **	13.60	BF 97 **	4.80	PA 12-15 **	5.15	PA 136-7 **	0.55	PA 308 H **	12.00
856-9, PA 406-7 BD **	40.00	1083-112 **	36.80	1821-6 **	9.00	BF 46 **	2.00	BF 97 ND **	12.00	PA 16 **	1.70	PA 138-9 **	1.45	PA 308 H ND **	32.00
856-9, PA 406-7 BND **	52.00	1083-112 ND **	44.00	1821-6 ND **	16.00	BF 47 **	1.70	BF 98 **	1.70	PA 16 °	1.15	PA 143-7 **	4.30	PA 308 H BD **	40.00
861-2 **	2.15	1117-25 **	6.40	1821-6 BD **	24.00	BF 48 **	2.40	BF 99 **	11.20	PA 17 **	1.45	PA 163 **	2.40	PA 308 H BND **	44.00
863 **	1.50	1117-25 ND **	20.00	1821-6 BND **	40.00	BF 49 **	1.70	BF 99 ND **	36.00	PA 18-20 **	4.30	PA 183 **	2.50	PA 313-5 **	4.55
864-5 **	1.25	1126-49 **	44.00	1827-9 **	2.70	BF 50 **	3.00	BF 100 **	5.40	PA 21 **	0.70	PA 186 **	14.25	PA 329 **	12.00
864-5 BD **	5.10	1126-49 ND **	52.00	1827-9 ND **	13.60	BF 50 ND **	24.00	BF 101 **	6.80	PA 22-5 **	6.25	PA 189 **	9.00	PA 329 ND **	28.00
866 **	0.55	1150-5 **	4.80	1827-9 BD **	5.20	BF 51 **	3.40	BF 101 ND **	11.20	PA 26 **	1.70	PA 189 ND **	25.60	PA 329 BD **	9.60
867-9 & PA 408 **	12.80	1162-70 **	7.20	1827-9 BND **	13.60	BF 51 ND **	12.00	BF 102 **	6.80	PA 27 **	1.15	PA 189 BD **	44.00	PA 329 BND **	28.00
867-9 & PA 408 ND **	14.40	1162-70 ND **	9.60	1833-5 **	5.60	BF 52 **	4.00	BF 102 ND **	16.00	PA 28 **	0.90	PA 190-4 **	1.45	PA 340 **	12.00
867-9 & PA 408 FT **	20.80	1171-9 **	8.80	1833-5 ND **	13.60	BF 52 ND **	9.60	BF 103 **	5.10	PA 29 **	1.15	PA 199 **	9.00	PA 340 ND **	28.00
867-9 & PA 408 FT ND **	24.00	1171-9 ND **	9.60	1833-5 BD **	13.60	BF 53 **	1.70	BF 103 ND **	28.80	PA 29 °	0.55	PA 199 ND **	28.00	PA 340 BD **	40.00
867-9 & PA 408 BD **	20.80	1180-8 **	11.20	1833-5 BND **	16.80	BF 54 **	3.70	BF 104 **	8.80	PA 30 **	1.15	PA 199 BD **	40.00	PA 340 BND **	40.00
867-9 & PA 408 BND **	28.80	1180-8 ND **	12.00	1836-8 **	6.00	BF 54 ND **	9.60	BF 104 ND **	22.40	PA 31 **	1.15	PA 199 BND **	48.00	PA 359 **	12.00
870-2 & PA 409 **	6.00	1205-12 **	4.80	1836-8 ND **	13.60	BF 55 **	5.60	BF 105 **	4.85	PA 34 **	0.70	PA 203 **	13.60	PA 359 ND **	28.00
870-2 & PA 409 ND **	12.00	1205-12 ND **	20.00	1836-8 BD **	13.60	BF 55 ND **	13.60	BF 105 ND **	17.60	PA 35 **	0.55	PA 203 ND **	25.60	PA 359 BD **	30.40
870-2 & PA 409 FT **	6.40	1213-20 **	6.80	1836-8 BND **	21.60	BF 57 **	4.40	BF 106 **	6.80	PA 36-7 **	2.30	PA 203 BD **	36.00	PA 359 BND **	40.00
870-2 & PA 409 BD **	17.60	1213-20 ND **	20.00	1839-41 **	7.20	BF 57 ND **	20.00	BF 106 ND **	12.00	PA 38 **	0.55	PA 203 BND **	72.00	PA 361-4 **	2.85
870-2 & PA 409 BND **	28.80	1221-29 **	5.60	1839-41 ND **	13.60	BF 59 **	1.70	BF 107 **	7.60	PA 38 °	0.25	PA 206 **	12.00	PA 373-6 **	2.85
873-99 **	24.00	1221-29 ND **	8.00	1839-41 BD **	13.60	BF 60 **	3.40	BF 107 ND **	14.40	PA 39-41 **	3.70	PA 206 ND **	24.00	PA 381 **	12.00
873-99 ND **	44.00	1230-3 **	2.40	1839-41 BND **	21.60	BF 60 ND **	12.00	BF 108 **	5.60	PA 42 **	0.85	PA 206 BD **	52.00	PA 381 ND **	24.00
900-907 **	11.20	1230-3 ND **	12.00	1842-4 **	7.60	BF 61 **	4.40	BF 108 ND **	12.00	PA 43-4 **	1.50	PA 208-11 **	2.00	PA 381 BD **	32.00
900-7 ND **	16.00	1234-9 **	6.40	1842-4 ND **	13.60	BF 61 ND **	16.00	BF 109 **	7.60	PA 43-4 °	0.70	PA 215-8 **	3.40	PA 381 BND **	32.00
900-7 BD **	19.20	1246-69 **	22.40	1842-4 BD **	13.60	BF 62 **	2.85	BF 109 ND **	13.60	PA 45 **	1.15	PA 215-8 ND **	13.60	PA 282 BND **	72.00
900-7 BND **	33.60	1246-69 ND **	72.00	1842-4 BND **	21.60	BF 62 ND **	17.60	BF 110 **	6.80	PA 45 °	0.50	PA 219-20 **	1.50	PA 382 **	11.20
908-23 **	14.80	1310-8 **	2.70	1844 A-D **	21.60	BF 64 **	2.00	BF 110 ND **	13.60	PA 46 **	0.70	PA 223 **	8.00	PA 382 ND **	24.00
908-23 ND **	33.60	1319-36 **	12.00	1844 A-D ND **	48.00	BF 65 **	4.80	BF 111 **	8.00	PA 46 °	0.25	PA 223 ND **	24.00	PA 382 BD **	32.00
924-5 **	1.90	1319-36 ND **	16.00	1844 A-D BD **	28.80	BF 65 ND **	24.00	BF 111 ND **	12.00	PA 47 **	1.45	PA 223 BD **	40.00	PA 382 BND **	40.00
924-5 ND **	4.30	1349-66 **	15.20	1844 A-D BND **	48.00	BF 66 **	3.15	BF 112 **	8.00	PA 47 °	0.70	PA 226 **	8.55	PA 383-6 **	3.70
926-7 **	2.50	1349-66 ND **	20.00	1845-50 **	14.40	BF 66 ND **	12.00	BF 112 ND **	12.00	PA 48 **	1.35	PA 226 ND **	24.00	PA 389 **	9.60
926-7 ND **	6.80	1379-94 **	19.20	1845-50 ND **	30.00	BF 67 **	3.15	BF 113 **	13.75	PA 48 °	0.45	PA 226 BD **	28.00	PA 389 ND **	17.60
928-44 **	17.60	1379-94 ND **	38.40	1845-50 BD **	28.00	BF 67 ND **	16.00	BF 113 ND **	16.00	PA 49 **	1.35	PA 229 **	9.00	PA 389 BD **	17.60
928-44 ND **	36.00	1394 A-F **	40.00	1845-50 BND **	56.00	BF 68 **	3.60	BF 114 **	2.55	PA 53 **	1.45	PA 229 ND **	24.00	PA 389 BND **	36.00
945-60 **	20.00	1394 A-F ND **	48.00	1851-6 **	12.80	BF 68 ND **	8.00	BF 114 ND **	16.00	PA 53 °	0.70	PA 229 BD **	18.00	PA 391 **	10.40
945-60 ND **	36.00	1395-406 **	19.20	1851-6 ND **	30.00	BF 69 **	4.00	BF 115 **	3.85	PA 54 **	0.55	PA 236 **	19.20	PA 391 ND **	17.60
961-3 **	2.10	1395-406 ND **	40.00	1851-6 BD **	28.00	BF 69 ND **	13.60	BF 115 ND **	8.00	PA 54 °	0.25	PA 236 ND **	24.00	PA 391 BD **	17.60
961-3 ND **	4.40	1407-18 **	11.20	1851-6 BND **	56.00	BF 69 A **	3.30	BF 116 **	3.85	PA 55 **	2.30	PA 236 BD **	30.40	PA 391 BND **	36.00
961-3 BD **	6.50	1407-18 ND **	32.00	1857-61 **	11.20	BF 69 A ND **	9.60	BF 116 ND **	8.00	PA 56 **	2.40	PA 239 **	8.00	PA 396 **	11.20
964-78 **	8.80	1419-50 **	60.00	1857-61 ND **	13.60	BF 69 B **	4.80	BF 117 **	14.40	PA 56 °	1.20	PA 239 ND **	24.00	PA 396 ND **	35.20
964-78 ND **	12.80	1419-50 ND **	64.00	1857-61 BD **	28.00	BF 69 B ND **	17.60	BF 117 ND **	40.00	PA 57-8 **	6.25	PA 239 BD **	28.00	PA 396 BD **	36.00
979-84 **	16.00	1451-68 **	35.20	1857-61 BND **	56.00	BF 70 **	1.70	BF 118 **	10.40	PA 59 **	1.10	PA 240-2 **	0.85	PA 396 BND **	44.00
979-84 ND **	24.00	1451-68 ND **	96.00	1862-5 **	32.00	BF 71 **	4.00	BF 118 ND **	16.00	PA 59 °	0.50	PA 245 **	12.00	PA 403 **	11.20
985-1001 FT **	17.60	1526-34 **	12.80	1862-5 ND **	48.00	BF 71 ND **	8.00	BF 119 **	8.00	PA 60 **	0.85	PA 245 BD **	17.60	PA 403 ND **	35.20
985-1001 FTND **	36.00	1526-34 **	14.40	1862-5 BD **	32.00	BF 72 **	3.15	BF 119 ND **	12.00	PA 60 °	0.70	PA 245 BND **	32.00	PA 403 BD **	36.00
1005-7 **	6.00	1535-43 **	11.20	1862-5 BND **	48.00	BF 72 ND **	8.00	BF 119 A **	10.40	PA 61-4 **	0.55	PA 248 **	12.00	PA 403 BND **	44.00
1005-7 ND **	12.00	1544-52 **	8.80	1866-70 **	6.40	BF 73 **	2.85	BF 120 **	6.00	PA 61-4 °	0.70	PA 248 ND **	20.00	PA 404 **	8.00
1008-10 **	6.00	1544-52 **	9.60	1866-70 ND **	16.00	BF 73 ND **	20.00	BF 120 ND **	8.00	PA 67 **	0.85	PA 248 BD **	24.00	PA 404 ND **	17.60
1008-10 ND **	12.00	1553-64 **	16.00	1866-70 BD **	16.00	BF 73 A **	3.70	BF 121 **	6.00	PA 68 **	0.55	PA 248 BND **	40.00	PA 404 BD **	11.20
1011-3 **	6.40	1553-64 ND **	40.00	1866-70 BND **	28.00	BF 73 A ND **	20.80	BF 121 ND **	12.00	PA 68 °	1.00	PA 251 **	9.00	PA 404 BND **	17.60
1011-3 ND **	24.00	1574-6 **	16.00	BF 1 **	8.55	BF 73 B **	2.85	BF 122 **	8.00	PA 69-73 **	5.15	PA 251 ND **	16.00	PA 405 **	9.60
1014-5 **	1.60	1574-6 **	24.00	BF 2 **	10.25	BF 73 B ND **	17.60	BF 122 ND **	9.60	PA 76 **	2.30	PA 251 BD **	20.00	PA 405 ND **	17.60
1014-5 ND **	8.00	1577-600 **	30.40	BF 3 **	6.85	BF 73 C **	4.00	BF 122 A **	6.80	PA 76 °	1.05	PA 251 BND **	40.00	PA 405 BD **	24.00
1016-7 **	1.75	1577-600 ND **	96.00	BF 4 **	2.15	BF 73 C ND **	17.60	BF 122 A ND **	24.00	PA 77 **	0.55	PA 254 **	9.60	PA 405 BND **	32.00
1018-9 **	1.10	1601-18 **	28.80	BF 5 **	5.15	BF 74 **	1.70	BF 123 **	2.40	PA 77 °	0.70	PA 254 ND **	20.00	PA 412 **	10.40
1020-5 **	12.80	1601-18 ND **	48.00	BF 7 **	5.40	BF 76 **	4.40	BF 124-5 **	12.80	PA 78-80 **	6.25	PA 254 BD **	32.00	PA 412 ND **	17.60
1020-5 ND **	20.00	1618 CN-CR **	5.10	BF 8 **	1.15	BF 76 ND **	20.80	BF 124-5 ND **	32.00	PA 81 **	2.15	PA 257 **	8.55	PA 412 BD **	20.80
1020-5 FT **	20.00	1618 DQ-DX **	9.60	BF 9 **	3.15	BF 77 **	4.00	BF 126 **	7.20	PA 81 °	0.90	PA 257 ND **	24.00	PA 412 BND **	17.60
1020-5 FT ND **	40.00	1619-34 **	28.80	BF 10 **	2.40	BF 77 ND **	20.00	BF 126 ND **	8.00	PA 82 **	0.55	PA 257 BD **	35.20	PA 413 **	9.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
PA 413 ND **	17.60	433 **	0.25	BF 37 **	3.60	86 *	1.45	606 & PA 420 **	0.30	PA 338 **	4.90	50-2 **	4.00	183-6, PA 123-4 BD **	24.00
PA 413 BD **	19.20	434 **	0.25	PA 138 **	0.55	86 °	1.45	607 **	0.25	PA 339 **	6.15	53-4, PA 26-8 **	12.55	187-90, PA 125-6 **	13.70
PA 413 BND **	28.80	558 **	0.65	PA 159 **	0.25	87 *	3.00	609 & PA 427-428 **	0.70	PA 351-354 **	3.35	55 **	0.90	187-90, PA 125-6 BD **	33.60
PA 414 **	10.40	570 **	0.60	PA 160 **	0.65	87 °	1.50	610 **	0.25	PA 355-361 A **	11.65	56 **	2.30	191-4, PA 128-9 **	14.40
PA 414 ND **	17.60	579 **	0.35	PA 163-163B **	10.20	88 *	42.00	611 **	0.25	PA 362 **	0.30	57 **	2.85	195-9 & PA 130 **	6.85
PA 414 BD **	20.80	584 **	0.35	PA 207 A **	0.25	89 *	6.00	614 **	0.25	PA 379-380 **	4.25	58-9 **	2.55	200-3, PA 131-2 **	5.70
PA 414 BND **	17.60	585-586 **	1.05	PA 208 **	0.25	89 °	4.00	625-627 & PA 468-469 **	1.05	PA 381 **	2.75	60-2 **	2.30	200-3, PA 131-2 ND **	24.00
PA 415-6 **	19.20	593 **	0.30	PA 221 **	0.30	95 *	3.60	632-633 **	1.90	PA 433-434 **	0.35	63-8 **	12.55	200-3, PA 131-2 BD **	40.00
PA 417-9 **	10.40	595 **	0.30	PA 227 **	0.25	TT 1 (*)	6.00	634-635 **	0.40	PA 435 **	0.25	69-71, PA 37-8 **	9.70	200-3, PA 131-2 BND **	40.00
PA 417-9 ND **	20.00	597-598 **	30.00	PA 228 **	0.25	TT 1 °	3.15	637-641 & PA 483-487 **	7.80	PA 436 **	0.25	72-6 **	15.95	204-7, PA 134-5 **	5.70
PA 420 **	12.00	606 **	0.30	PA 229, PA 232-233 **	1.45	TT 2 *	9.00	644 **	0.25	PA 437 **	0.25	77-8 **	5.70	204-7, PA 134-5 ND **	40.00
TS 1-10 **	9.70	608 **	0.35	PA 230 **	0.30	TT 2 °	4.30	648 **	0.30	PA 438 **	0.25	79 **	3.40	204-7, PA 134-5 BD **	39.00
TS 11-6 **	5.70	629-632 **	2.30	PA 235 **	0.30	TT 3 *	8.55	649 **	0.25	PA 439-440 **	0.55	80-3 **	4.85	204-7, PA 134-5 BND **	64.00
TT 1-12 **	5.70	633-636 **	2.55	PA 236 **	0.35	TT 3 °	6.00	654 **	0.25	PA 441 **	1.35	84-6 **	2.00	208-11, PA 137-8 **	6.00
TT 13-5 **	1.50	639-640 **	1.30	PA 238 **	0.25	TT 5 *	12.00	657 **	0.25	PA 442 **	0.25	87-8 **	2.30	208-11, PA 137-8 ND **	17.60
Chili		641-642 **	1.20	PA 244 **	0.25	TT 5 °	9.00	668 **	0.25	PA 444-446 **	5.05	89-90 **	2.85	208-11, PA 137-8 BD **	25.60
217 **	0.25	650 **	0.25	PA 255-255 A **	0.60	TT 6 *	11.40	674 **	0.25	PA 447 **	0.25	91-4 **	7.40	208-11, PA 137-8 BND **	25.60
227-228 **	0.60	651-653 **	3.70	**Chine, brx fr.**		TT 20 *	2.30	682-683 & PA 590-591 **	5.50	PA 449-450 **	0.35	95 **	1.70	212-5, PA 139-40 **	10.00
232 **	0.25	684-695 **	9.70	1 *	2.30	TT 21 *	2.30	702 **	0.25	PA 467 **	0.35	96 **	1.30	212-5, PA 139-40 ND **	15.00
255-258 **	1.70	714 **	0.30	2 **	6.00	TT 22 *	2.70	709-710 **	4.45	PA 498 **	0.25	97-100 **	9.70	212-5, PA 139-40 BD **	25.60
259 **	0.25	741-742 **	5.70	2 *	2.85	**Cilicie**		730-733 **	1.75	PA 499 **	0.25	101-3 **	6.85	212-5, PA 139-40 BND **	25.60
260 **	0.25	762 **	0.25	2 °	1.95	5 *	1.70	737 **	0.50	PA 502-504 **	1.15	104 **	4.00	216-9, PA 141-2 **	5.70
266 **	0.25	764 **	0.85	4 *	6.25	17 *	2.85	739 **	1.25	PA 505 **	0.35	104 A-B **	85.50	216-9, PA 141-2 ND **	24.00
274 **	0.25	767 **	0.50	5 *	18.80	50 *	1.80	773 **	0.35	PA 506-507 **	0.65	105 **	0.25	216-9, PA 141-2 BD **	33.60
278 & PA 186 **	0.50	776 **	0.25	6 °	3.00	56 *	2.40	774 **	0.75	PA 508 **	0.25	105 °	0.25	216-9, PA 141-2 BND **	48.00
279 & PA 187 **	0.65	776 A **	0.25	7 *	4.85	58 *	1.15	777 **	0.45	PA 558 **	0.80	106 **	0.25	220-4, PA 144 **	12.00
280-282 **	0.50	778-779 **	6.85	8 *	6.85	63 *	1.70	779 **	0.60	PA 595-598 **	5.80	107 **	0.35	225-8, PA 145-6 **	5.70
283 & PA 199 **	0.40	828 **	0.40	8 (*)	7.20	68 *	1.15	781-790 **	42.00	PA 614-615 **	1.10	108 **	0.45	225-8, PA 145-6 ND **	22.80
287-288 **	0.35	829 **	0.30	8 °	1.55	77 *	0.75	801-810 **	30.00	PA 626 **	0.30	109 **	0.45	229-32, PA 147-8 **	5.70
289-290 & PA 205-206 **	2.70	837-840 **	2.40	8 a **	28.50	80 *	1.15	834-836 **	3.50	PA 627 **	0.45	110 **	0.45	229-32, PA 147-8 ND **	15.00
294 & PA 207 **	1.15	837-840 **	3.60	11 °	11.40	83 *	2.85	847 **	0.35	PA 633 **	0.55	110 °	0.50	229-32, PA 147-8 BD **	25.60
297 **	0.25	837-840 **	1.15	12 °	6.25	89 *	0.45	867 **	0.30	PA 635 **	0.45	111 **	0.55	229-32, PA 147-8 BND **	32.00
299 & PA 214 **	0.35	844 **	1.60	13 °	45.00	90 *	0.45	882 & PA 733 **	0.85	PA 637-639 **	1.30	112 **	0.55	233-7, PA 149 **	4.85
300 & PA 215 **	0.35	851 **	0.50	14 °	5.15	91 *	0.55	916-918 & PA 776 **	1.10	PA 640 **	0.55	113 **	0.55	233-7, PA 149 BD **	25.60
302 **	0.25	852-867 **	12.55	23 *	2.30	92 *	0.55	930 **	0.30	PA 657 **	3.05	113 °	0.55	238-40, PA 150-2 **	5.15
303 **	0.25	876-877 **	0.90	24 **	3.60	93 *	0.70	931 **	0.55	PA 676-681 **	17.50	114 **	0.55	238-40, PA 150-2 BD **	25.60
307 **	0.65	879 **	0.30	24 °	1.50	94 *	1.15	932-933 **	1.15	PA 683-684 **	1.55	115 **	0.55	241-4, PA 153-4 **	5.70
308 **	0.35	888-889 **	0.60	25 *	2.40	95 *	1.25	947 **	0.45	PA 690-704 **	7.30	116 **	0.55	241-4, PA 153-4 ND **	25.60
309 & PA 225 **	0.45	894-895 **	0.60	27 °	2.70	99 *	5.70	948 **	0.45	PA 731 **	0.25	116 °	0.55	241-4, PA 153-4 rg **	26.00
310 **	0.35	896-897 **	0.55	31 *	21.00	**Cochinchine**		950 **	0.25	PA 732 **	0.25	117 **	0.70	241-4, PA 153-4 rg **	34.00
311 **	0.45	898-901 **	1.20	34 °	7.20	2 *	18.00	954 **	0.45	PA 760 **	0.70	118 **	0.70	241-4, PA 153-4 BD **	33.60
312 **	0.30	902-905 **	1.30	35 *	3.00	2 °	17.10	958 **	0.35	PA 796 **	0.70	119 **	0.85	241-4, PA 153-4 BND **	48.00
314-315 **	0.55	914 **	0.50	35 °	3.00	3 °	15.00	980-981 **	7.40	PA 827 **	0.75	120 **	1.10	241-4, PA 153-4 BD rg **	50.00
316 & PA 234 **	1.15	925-926 **	1.45	36 **	4.95	4 °	28.50	986 **	0.35	PA 842 **	0.40	120 °	1.10	241-4, PA 153-4 BND rg *	50.00
318 & PA 237 **	0.45	930-932 **	1.20	36 *	3.30	**Colombie**		987 **	0.35	PA 848 **	0.50	121 **	1.10	245-8, PA 155-6 **	5.40
319 & PA 239 **	0.45	933 A-934 A **	0.60	37 *	3.40	220 **	27.60	988 **	0.35	**Comores**		122 **	1.10	245-8, PA 155-6 ND **	22.00
320 & PA 240-241 **	1.20	961-962 **	1.10	38 *	4.55	292 **	3.05	B 7 **	0.35	1 **	0.25	123 **	1.15	245-8, PA 155-6 BD **	32.00
321 & PA 242 **	0.50	963-966 **	2.15	39 *	4.80	378 **	0.30	B 8 **	0.25	2 **	0.25	124 **	1.15	245-8, PA 155-6 BND **	32.00
322 & PA 243 **	0.90	969 **	0.40	39 (*)	4.80	381-384 D **	2.00	B 9-B10 **	0.50	3 **	0.25	125 **	1.45	249-52, PA 157-8 **	4.55
328 **	0.25	970 **	2.30	41 *	10.50	400-402 **	1.40	B 11-B12 **	0.30	3 °	0.25	126 **	1.45	249-52, PA 157-8 ND **	22.00
330 & PA 249 **	0.50	971 **	1.15	42 *	11.40	402 Aa **	3.00	B 13 **	0.25	4 **	0.50	127 **	1.45	249-52, PA 157-8 BD **	30.00
333 **	0.25	979 A-983 A **	1.50	42 °	12.00	403 **	0.35	B 14 **	0.25	5 **	0.80	128 **	3.40	249-52, PA 157-8 BND **	44.00
334-334 A **	0.55	979 A-983 A **	1.20	43 °	15.60	412-413 & PA 156-157 **	1.50	B 15 **	0.25	6 **	1.05	129 **	6.85	253-5 **	7.40
335 & PA 256 **	0.45	979 A-983 A **	1.20	49 **	2.75	415-416 **	6.60	B 16 **	0.25	7 **	1.05	130-2, PA 95-7 **	5.70	265-8, PA 160 **	1.45
336 & PA 257 **	0.65	989-998 **	4.80	49 *	1.80	420 **	0.35	B 17 **	0.25	8 **	1.05	130-2, PA 95-7 ND **	36.00	269-73 **	4.50
337 & PA 258 **	0.50	1005-1006 **	1.70	51 *	3.00	422-424 **	0.35	BF 1 **	28.50	9 **	1.15	130-2, PA 95-7 BD **	44.00	274-7, PA 161 **	4.20
338 **	0.25	BF 38 **	5.70	53 *	5.70	425-428 **	0.75	BF 4 **	2.90	9 °	1.15	130-2, PA 95-7 BND **	44.00	278-81, PA 162 **	2.05
339 & PA 260 **	0.45	1011 **	0.25	54 *	5.70	430 **	0.35	BF 5 **	2.90	10 **	2.05	133-7, PA 99 **	5.70	282-5 **	3.30
340 & PA 261 **	0.50	1011 A **	0.25	55 *	9.60	431 **	0.25	BF 14 **	14.55	10 °	1.80	133-7, PA 99 ND **	32.00	286 **	1.45
341 & PA 262 **	0.50	1012 **	0.25	56 *	6.25	432 **	0.25	BF 17 **	14.55	11 **	3.40	133-7, PA 99 BD **	44.00	287-91, PA 166-9 **	8.40
343 & PA 264 **	0.60	1012 A **	0.25	57 *	7.20	433 & PA 173-174 **	0.45	BF 18 **	4.65	11 °	3.00	133-7, PA 99 BND **	56.00	292-307, PA 178-1 **	6.85
344-345 **	0.35	1023 **	0.35	57 °	6.60	435 **	0.25	BF 19 **	5.10	12 **	31.35	138-41, PA 101-2 **	4.55	308-12, PA 172 **	4.00
347 & PA 266 **	2.55	1030-1031 **	4.80	59 *	6.25	436-438 **	2.75	BF 20 **	8.00	12 °	31.35	138-41, PA 101-2 ND **	24.00	308-12, PA 172 ND **	25.60
353 & PA 267 **	0.45	1047 **	0.40	63 *	1.45	456 **	0.35	BF 21 **	2.90	12 FDC	28.50	138-41, PA 101-2 BD **	36.00	308-12, PA 172 BD **	46.00
354 & PA 268 **	0.45	1070-1071 **	2.85	64 *	1.50	459 **	0.85	BF 22 **	4.10	13 **	20.50	138-41, PA 101-2 BND **	36.00	308-12, PA 172 BND **	46.00
355 & PA 269 **	0.50	1072-1073 **	0.80	65 *	1.45	472 **	0.25	BF 24 **	8.75	13 °	17.10	142-4, PA 104-6 **	5.70	313-4, PA 174 **	5.20
357 & PA 271 **	0.60	1089-1090 **	1.55	66 *	2.00	475 **	0.65	BF 25 **	5.85	14 **	1.50	142-4, PA 104-6 ND **	16.00	313-4, PA 174 ND **	16.00
360 & PA 274 **	0.50	1091-1100 **	5.40	67 *	3.15	484 **	0.30	BF 26 **	4.10	15 **	6.85	142-4, PA 104-6 BD **	28.00	313-4, PA 174 BD **	24.00
361 & PA 275 **	0.50	1096 A-1100 A **	1.80	68 *	2.55	485 **	0.30	BF 29 **	3.00	16 **	3.40	142-4, PA 104-6 BND **	28.00	313-4, PA 174 BND **	36.00
362 & PA 276 **	0.45	1101 **	0.40	69 **	11.70	488-489 & PA 256-257 **	2.70	BF 30 **	3.35	17-18 **	2.05	145-9, PA 107 **	3.40	315-8, PA 175-6 **	4.55
363-364 **	0.50	1112 **	0.40	69 *	7.80	491 **	0.25	BF 31 **	3.20	19-24 **	22.80	150-3, PA 108-9 **	5.15	315-8, PA 175-6 ND **	33.60
366 **	0.25	1115 **	0.40	70 *	8.25	493 & PA 260 **	1.15	BF 38 **	2.90	21 °	2.00	150-3, PA 108-9 ND **	24.00	315-8, PA 175-6 BD **	50.00
368 **	0.25	1120 **	0.50	70 °	4.50	498 & PA 266 **	0.45	BF 40 **	1.40	22 °	2.55	150-3, PA 108-9 BD **	36.00	315-8, PA 175-6 BND **	64.00
374 **	0.25	1136 **	0.40	71 *	6.90	503 & PA 273 **	0.45	BF 41 **	1.70	23 °	7.40	159-3, PA 108-9 BND **	36.00	319-20 **	1.45
374 **	0.25	1137 **	1.30	73 *	28.50	504 & PA 274 **	0.45	BF 42 **	3.20	24 °	9.10	156-7 **	1.15	321-4, PA 177-8 **	7.20
376 & PA 277 **	0.50	1142-1143 **	2.05	75 **	2.55	505-507 **	1.15	BF 43 **	3.95	25 **	2.55	158-61, PA 110-1 **	7.20	321-4, PA 177-8 ND **	28.00
379 **	0.25	1144 **	0.40	75 *	1.80	508 & PA 281 **	0.45	PA 158-159 **	1.00	26 **	3.40	158-61, PA 110-1 ND **	24.00	321-4, PA 177-8 BD **	30.00
380-381 **	0.50	BF 6 **	11.40	75 °	1.15	532 & PA 286 **	0.45	PA 233-236 **	2.35	26 °	2.85	158-61, PA 110-1 BD **	40.00	321-4, PA 177-8 BND **	36.00
382 **	0.25	BF 7 **	5.70	76 °	1.15	534 & PA 288 **	0.30	PA 237 A-D **	0.60	27 **	5.70	158-61, PA 110-1 BND **	40.00	326-7 **	1.15
388 **	0.25	BF 8 **	10.20	77 **	3.40	542 & PA 300 **	0.35	PA 252 **	13.05	27 °	4.85	158-61, PA 110-1 °	1.75	328 °	0.25
388 **	0.25	BF 9-10 **	9.00	77 *	2.30	543-544 & PA 301-302 **	0.70	PA 253 **	0.25	28 **	6.25	162-6, PA 112 **	8.00	329 **	0.55
389 **	0.25	BF 11 **	6.85	77 °	1.70	545 & PA 303 **	0.35	PA 267 **	0.25	28 °	5.10	162-6, PA 112 ND **	30.00	330 **	0.55
390 **	0.25	BF 12 **	5.70	78 *	4.00	546 & PA 304 **	0.45	PA 268 **	0.25	29-31 **	2.30	162-4, PA 112 BD **	40.00	330 °	0.30
391 **	0.25	BF 13 **	7.40	79 °	0.85	547 & PA 308-309 **	1.05	PA 270-271 **	0.95	29-31 °	2.30	162-4, PA 112 BND **	40.00	331 **	2.85
392-394 **	0.50	BF 14 **	3.40	80 °	2.85	555 & PA 311-312 **	0.55	PA 272 **	0.25	29-31 EC **	71.25	167-9, PA 114-6 **	6.00	332-6 **	1.45
395 **	0.25	BF 16 **	5.40	81 *	16.80	566-571 **	0.55	PA 282 **	0.30	32 **	2.85	167-9, PA 114-6 ND **	28.00	337-40, PA 183 **	3.40
396 **	0.25	BF 20 **	9.00	81 °	9.40	572-575 & PA 341-344 **	4.30	PA 283 **	0.25	32 °	3.00	167-9, PA 114-6 BD **	40.00	341-4 **	2.00
397 **	0.25	BF 21 **	18.00	82 °	9.00	579-580 **	1.00	PA 284 **	0.25	33-4 **	4.30	167-9, PA 114-6 BND **	40.00	345-7 **	4.00
400 **	0.25	BF 22 **	7.20	83 **	2.15	581 & PA 363-364 **	1.60	PA 296-297 **	0.35	33-4 °	4.50	170-4, PA 118 **	7.20	357-61 **	2.60
401 **	0.25	BF 23 **	18.00	83 *	1.45	582-584 & PA 365-373 **	5.80	PA 298-299 **	0.50	33-4 ND **	38.50	170-4, PA 118 BD **	52.00	362-5 **	4.85
402-403 **	0.55	BF 24 **	6.60	83 °	1.10	585-586 & PA 378 **	0.45	PA 307 **	0.45	35-8 **	10.00	175-8, PA 119-20 **	7.20	366-9 **	6.40
407 **	0.25	BF 29 **	3.15	84 **	2.25	587 **	0.25	PA 310 **	0.35	39-40 **	1.45	175-8, PA 119-20 BD **	44.00	370-2 **	4.85
414 **	0.25	BF 30 **	1.70	84 *	1.45	589-590 & PA 386-387 **	0.90	PA 319 **	1.40	41-4, PA 20-1 **	35.90	175-8, PA 119-20 BND **	88.00	373-7 **	2.85
417 **	0.25	BF 32 **	4.55	84 (*)	1.45	594-596 & PA 398-402 **	2.35	PA 320-321 **	0.95	42 °	2.70	179-82, PA 121-2 **	6.25	378-83 **	5.40
418 **	0.35	BF 33 **	7.20	85 *	3.90	597-600 & PA 403-407 **	3.05	PA 324 **	0.25	45 **	2.00	179-82, PA 121-2 BD **	13.60	388-92 **	7.80
421 **	0.25	BF 35 **	2.30	85 (*)	3.70	603 & PA 411-414 **	2.60	PA 333 **	0.25	46 **	1.70	179-82, PA 121-2 BND **	30.00	396-403 **	11.40
422 **	0.25	BF 35 A **	4.00	86 **	2.15	604 **	0.25	PA 336 **	1.35	47-8, PA 23-4 **	15.10	179-82, PA 121-2 BND **	30.00	408-11 **	4.55
428 **	0.25	BF 36 **	1.60	86 paire avec pont **	11.25	605 **	0.25	PA 337 **	3.70	49 **	2.30	183-6, PA 123-4 **	6.25	412-5 **	5.70

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
418-20 **	6.95	563-78 ND **	30.00	BF 34 **	2.85	PA 18-9 **	8.00	PA 143 BND **	48.00	41 °	54.00	TT 23 *	0.60	226 **	0.35
421-5 **	8.55	579-87 FT **	13.60	BF 35 **	4.30	PA 20 **	7.20	PA 157-8 **	4.80	42 **	4.00	TT 24 *	0.60	227-8 **	0.45
426-30 **	2.85	588-96 FT **	12.80	BF 36 **	2.30	PA 22 **	2.85	PA 159 **	1.30	42 °	1.50	TT 25 *	0.95	229-36 **	17.10
431-4 **	3.40	633-59 **	36.80	BF 37 **	2.85	PA 23-4 **	9.40	PA 163 **	4.00	43 *	6.60	TT 26 *	0.95	237-8 **	2.00
435-9 **	8.55	633-59 ND **	108.00	BF 37 °	1.20	PA 25 **	3.15	PA 164-5 **	4.00	44 *	8.00	TT 27 *	1.50	237-8 °	0.75
440-2 **	2.40	660-7 **	10.40	BF 38 **	8.00	PA 29 **	13.70	PA 173 **	7.40	44 °	8.40	TT 28 *	1.50	239-42 **	1.35
443-6 **	5.70	660-7 ND **	36.00	BF 39 **	2.30	PA 30-1 **	6.25	PA 173 ND **	30.00	45 *	10.00	TT 29 **	2.80	243-4 **	0.55
450-7 **	14.80	668-76 **	17.60	BF 40 **	3.00	PA 32-5 **	8.00	PA 173 BD **	32.00	47 °	96.00	TT 29 *	2.05	245 **	1.10
458-60, PA 245 **	7.20	668-76 ND **	36.00	BF 42 **	2.85	PA 36 **	5.15	PA 173 BND **	32.00	49 *	0.30	TT 30 **	4.30	246-9 **	1.35
458-60, PA 245 ND **	30.00	707-46 **	48.00	BF 43 **	2.85	PA 39-41 **	4.55	PA 177-8 **	4.00	50 **	0.85	TT 30 *	3.15	250 **	0.85
458-60, PA 245 BD **	32.00	707-46 ND **	48.00	BF 44 **	2.85	PA 42-3 **	2.10	PA 179 **	9.10	50 *	0.60	TT 31 **	5.45	251 **	0.45
458-60, PA 245 BND **	72.00	820-3 EL	18.60	BF 45-6 **	5.70	PA 44 **	5.70	PA 179 ND **	20.00	51 **	1.10	TT 31 *	4.00	251 °	0.25
461-3 & PA 246 **	7.40	951-6 **	4.20	BF 47 **	4.55	PA 45-8 **	2.85	PA 179 BD **	30.00	51 *	0.75	TT 32 **	7.00	252-3 **	2.40
461-3, PA 246 ND **	36.00	1058-63, 1085-7 **	16.00	BF 47 ND **	25.65	PA 49 **	5.70	PA 179 BND **	30.00	53 *	1.80	TT 32 *	5.40	253 A-C, PA 89 A **	8.80
461-3, PA 246 BD **	32.00	1058-63, 1085-7 ND **	66.65	BF 48 **	4.55	PA 50-1 **	1.80	PA 180-1 **	2.55	55 *	1.15	**Congo-Brazzaville**		253 D-G **	10.40
461-3, PA 246 BND **	72.00	1064-9 **	15.20	BF 48 ND **	22.80	PA 52 **	8.55	PA 180-1 ND **	17.60	57 **	2.20	135 **	0.40	253 H-J, PA 89 B **	6.80
464-7, PA 251-2 **	11.20	1064-9 ND **	30.00	BF 49 **	4.55	PA 53 **	5.70	PA 182 **	2.00	62 *	8.55	135 °	0.25	254-9 **	96.90
464-7, PA 251-2 ND **	36.00	1070-5 **	12.80	BF 49 ND **	30.00	PA 54 **	4.55	PA 184-8 **	16.00	63 *	9.10	136 **	0.50	254-9 ND **	96.90
464-7, PA 251-2 BD **	33.60	1070-5 ND **	30.00	BF 50 **	4.80	PA 55 **	4.30	PA 193-6 **	5.70	65 *	1.05	136 °	0.45	260 **	0.45
464-7, PA 251-2 BND **	80.00	1076-8 **	2.40	BF 50 ND **	32.00	PA 56 **	4.30	PA 193-6 °	2.15	67 **	0.70	137-8 **	1.50	260 °	0.25
468-71, PA 253-4 **	11.20	1076-8 ND **	25.00	BF 51 **	4.55	PA 57 **	6.85	PA 197-200 **	6.60	69 **	0.90	137-8 °	0.55	261-2 **	1.50
468-71, PA 253-4 ND **	48.00	1079-84, 1091-4 **	12.80	BF 51 ND **	28.00	PA 57 °	7.20	PA 206 **	3.15	70 **	1.60	139-41 **	1.70	263-4 **	1.25
468-71, PA 253-4 FT **	60.00	1079-84, 1091-4 ND **	65.50	BF 52 **	4.55	PA 58 **	8.00	PA 207-10 **	6.00	70 *	1.25	139-41 °	1.05	265-7 **	2.30
472-6 **	5.70	1088-90 **	5.60	BF 52 ND **	28.00	PA 58 °	6.00	PA 212 A **	2.30	71 **	1.50	142-7 sans 144 A, 147 A *	2.05	268-74 **	8.00
477-9, PA 265-6 **	15.20	1088-90 ND **	21.90	BF 53 **	8.00	PA 59-60 **	6.25	PA 213-6 **	6.40	72 **	0.25	142-7 sans 144 A, 147 A	0.85	275-8 **	6.85
477-9, PA 265-6 ND **	38.00	1095-8 **	4.80	BF 53 ND **	38.00	PA 61 **	6.00	PA 218 A **	2.85	73 **	0.25	144 A, 147 A **	2.05	279-82 **	30.40
477-9, PA 265-6 BD **	44.00	1095-8 ND **	15.00	BF 54 **	5.70	PA 62-4 **	5.15	PA 219-23 **	4.80	74 **	0.25	144 A, 147 A °	0.85	283-8 **	4.00
477-9, PA 265-6 BND **	68.00	1099-102 **	7.20	BF 54 ND **	36.80	PA 65 **	4.55	PA 224-8 **	7.40	75 **	0.35	148 **	0.55	289-96 **	13.20
480-7 **	9.00	1099-102 ND **	15.00	BF 55 **	4.20	PA 66 **	6.25	PA 229-32 **	6.85	76 *	0.75	149 **	0.40	297-302 **	14.80
480-7 ND **	32.00	1103-6 **	11.20	BF 55 ND **	12.00	PA 67 **	7.40	PA 233-6 **	4.85	77 **	0.70	149 °	0.25	303-7 **	15.95
480-7 BD **	36.00	1103-6 ND **	19.00	BF 56 **	4.00	PA 68 **	0.35	PA 237-40 EL	48.00	77 *	0.55	150-1, PA 7 **	2.40	308 **	0.80
480-7 BND **	44.00	1107-14 **	15.20	BF 56 ND **	30.00	PA 69 **	0.55	PA 241-4 **	7.15	78 **	0.50	152 **	0.65	309-10 **	0.55
488-91, PA 268-9 **	17.10	1107-14 ND **	30.00	BF 57 **	4.85	PA 70 **	0.55	PA 247-50 **	10.85	79 **	0.90	153 **	0.55	311-4 **	3.70
488-91, PA 268-9 ND **	72.00	1134-42 **	10.40	BF 57 ND **	12.00	PA 71 **	0.70	PA 255-8 **	8.00	80 *	1.10	154-5 **	1.35	315-7 **	1.25
488-91, PA 268-9 BD **	32.00	1143-51 **	12.80	BF 58 **	4.00	PA 72 **	0.85	PA 259-64 **	11.40	81 *	0.55	154-5 °	1.00	318-25 **	10.20
488-91, PA 268-9 BND **	80.00	1152-60 **	19.20	BF 58 ND **	12.00	PA 73 **	1.10	PA 267 **	9.00	82 *	1.20	156-7 **	0.70	326-7 **	0.85
492-5, PA 270-1 **	8.55	1164-8 **	8.00	BF 59 **	5.10	PA 74 **	1.15	PA 267 ND **	28.00	83 **	1.55	156-7 °	0.35	328-33 **	5.15
492-5, PA 270-1 ND **	36.00	1169-70 **	8.00	BF 59 ND **	12.00	PA 75 **	1.15	PA 267 BD **	33.60	83 *	1.15	158 **	0.45	334-7 **	8.55
492-5, PA 270-1 BD **	20.00	1173-6 **	5.00	BF 60 **	5.60	PA 76 **	1.15	PA 267 BND **	44.00	84 **	1.50	158 °	0.25	338 **	1.15
496-8, PA 273 **	5.70	1177-8 **	2.10	BF 60 ND **	12.00	PA 77 **	1.15	PA 272 **	7.40	85 **	1.40	159 **	0.65	339 **	0.55
496-8, PA 273 ND **	36.00	1179-82 **	3.60	BF 61 **	6.60	PA 78 **	1.45	PA 272 ND **	28.00	85 *	1.05	160 **	0.40	339 °	0.45
496-8, PA 273 BD **	17.60	1183-8 **	4.85	BF 61 ND **	8.80	PA 79 **	1.45	PA 272 BD **	33.60	86 *	1.15	160 °	0.25	340-1 **	0.55
496-8, PA 273 BND **	40.00	1189-94 **	4.45	BF 62 **	6.80	PA 80 **	1.45	PA 272 BND **	33.60	87 **	1.55	161 **	0.75	342-4 **	1.60
499-502, PA 275-6 **	9.70	2250-5 **	5.00	BF 62 ND **	8.00	PA 81 **	1.45	PA 274 **	10.40	87 *	1.15	162-3, 166 **	3.70	345 **	0.70
499-502, PA 275-6 ND **	38.00	2256-61 **	4.40	BF 63 **	8.80	PA 82 **	1.45	PA 274 ND **	28.00	88 **	4.45	164-5 **	2.30	346 **	2.30
499-502, PA 275-6 BD **	36.00	BF 1 **	11.40	BF 63 ND **	12.00	PA 83 **	1.45	PA 274 BD **	36.00	89 **	0.90	164-5 °	0.85	347-50 **	2.40
499-502, PA 275-6 BND **	80.00	BF 1 A **	3.15	BF 64 **	8.80	PA 84 **	1.45	PA 274 BND **	36.00	90 **	1.10	167 **	0.40	351-4 **	2.40
506 A-C, PA 285 **	5.70	BF 2 **	2.55	BF 64 ND **	12.00	PA 85 **	1.45	PA 286 **	7.40	90 *	0.85	167 °	0.25	355 **	2.30
506 A-C, PA 285 ND **	17.60	BF 2 ND **	16.00	BF 65 **	7.20	PA 86 **	3.40	PA 286 ND **	17.60	91 **	0.95	168 **	0.95	355 °	1.15
506 A-C, PA 285 BD **	12.00	BF 3 **	2.85	BF 65 ND **	12.00	PA 87 **	3.40	PA 286 BD **	17.60	91 *	0.80	168 °	0.45	356 & PA 195 **	1.10
506 A-C, PA 285 BND **	36.00	BF 3 °	0.90	BF 69-70 **	8.80	PA 88 **	3.40	PA 286 BND **	36.00	92 **	0.95	169 **	0.35	357-8 **	0.75
506 D-G, PA 287-8 **	6.25	BF 3 ND **	24.00	BF 69-70 ND **	30.00	PA 89 **	3.40	PA 289 **	7.40	92 *	0.75	169 °	0.25	359-65 **	4.30
506 D-G, PA 287-8 ND **	12.00	BF 4 **	3.00	BF 78 **	4.80	PA 90 **	3.40	PA 289 ND **	17.60	93 **	0.35	170 **	0.40	366-7 **	1.15
506 D-G, PA 287-8 BD **	24.00	BF 4 ND **	20.00	BF 100 **	5.60	PA 91 **	3.40	PA 289 BD **	17.60	94 **	0.35	171 **	0.35	368 **	0.40
506 D-G, PA 287-8 BND **	36.00	BF 5 **	3.70	BF 100 ND **	18.65	PA 92 **	5.70	PA 289 BND **	36.00	95 **	1.10	171 °	0.25	368 °	0.25
507-12 **	1.70	BF 5 ND **	20.00	BF 101 **	5.60	PA 93 **	5.70	PA 290-3 **	8.55	96 **	0.60	172-4 **	0.70	369 **	0.45
512 A-B **	2.75	BF 5 A **	2.85	BF 101 ND **	15.00	PA 94 **	6.85	PA 298 **	8.00	97 **	1.35	175-9 **	3.15	370 **	0.45
512 A-B ND **	6.00	BF 5 B **	3.15	BF 102 **	5.60	PA 98 **	9.70	PA 298 ND **	17.60	98 **	0.70	180 **	0.35	370 °	0.25
513-8, PA 294-5 **	12.55	BF 5 C **	2.55	BF 102 ND **	15.00	PA 98 ND **	30.40	PA 298 BD **	17.60	99 **	2.05	181 **	0.35	371 **	25.00
513-8, PA 294-5 ND **	38.00	BF 5 D **	3.15	BF 103 **	5.60	PA 98 BD **	40.00	PA 298 BND **	36.00	99 A **	3.10	182 **	0.35	372 **	0.40
513-8, PA 294-5 BD **	54.00	BF 5 D °	3.30	BF 103 ND **	18.65	PA 98 BND **	44.00	PA 301 **	11.20	100 **	1.95	183-5 **	3.15	372 °	0.25
513-8, PA 294-5 BND **	88.00	BF 6 **	4.00	BF 104 **	11.20	PA 100 **	9.60	PA 301 ND **	17.60	100 *	1.45	183-5 ND **	27.00	373-4 **	1.25
519-20, PA 296-7 **	5.70	BF 7 **	3.40	BF 104 ND **	12.00	PA 100 ND **	28.00	PA 301 BD **	8.80	101 **	0.90	186 **	0.65	375-6 **	0.75
519-20, PA 296-7 ND **	12.00	BF 7 ND **	6.00	BF 105 **	11.20	PA 100 BD **	44.00	PA 301 BND **	17.60	102 **	1.85	187 **	0.50	377-80 **	2.55
519-20, PA 296-7 BD **	14.40	BF 8 **	3.60	BF 105 ND **	15.00	PA 100 BND **	56.00	PA 310 **	11.20	103 *	3.00	187 °	0.25	381 **	0.40
519-20, PA 296-7 BND **	36.00	BF 8 ND **	13.60	BF 106 **	11.20	PA 103 **	6.85	PA 310 ND **	17.60	104 *	9.90	188 **	0.65	382 **	0.35
521, 524, PA 300 **	6.40	BF 9 **	3.15	BF 106 ND **	15.00	PA 103 ND **	28.00	PA 310 BD **	19.20	105 *	10.80	189 **	0.55	383-6 **	2.10
521, 524, PA 300 ND **	8.80	BF 9 ND **	6.60	BF 109 **	5.60	PA 103 BD **	36.00	PA 310 BND **	17.60	106 **	4.10	189 °	0.25	387-9 **	1.35
521, 524, PA 300 BD **	17.60	BF 10 **	3.30	BF 110 **	5.60	PA 103 BND **	36.00	TS 1-6 **	5.70	107 *	4.20	190-5 **	1.25	390-3 **	1.45
521, 524 PA 300 BND **	17.60	BF 11 **	4.80	BF 112-3 **	11.20	PA 104-6 **	5.00	TS 8-9 **	2.55	108 *	4.55	190-5 °	0.70	394-9 **	1.45
522-3, PA 299 **	8.00	BF 12 **	4.00	BF 318 **	2.50	PA 112 **	5.70	TT 1-2 **	1.35	113 **	0.25	196 **	0.40	400 **	0.55
522-3, PA 299 ND **	8.80	BF 13 **	3.60	BF 319 **	2.40	PA 113 **	8.00	TT 3-5 **	3.40	114 **	0.25	196 °	0.25	401-4 **	4.00
522-3, PA 299 BD **	12.00	BF 13 ND **	20.00	PA 1 **	2.40	PA 113 ND **	30.00	TT 6-17 **	6.70	115 **	0.25	197 **	0.85	408 **	0.85
522-3, PA 299 BND **	12.00	BF 14 **	2.85	PA 1 °	2.10	PA 113 BD **	44.00	**Congo (colonie fr.)**		116 **	0.50	197 °	0.45	409-10, PA 216 **	1.15
525-7 **	3.20	BF 14 ND **	22.00	PA 2 **	4.45	PA 113 BND **	44.00	12 **	2.40	117 **	0.50	198 **	0.85	412-3 **	0.90
528-32 **	11.20	BF 15 **	3.30	PA 3 **	4.45	PA 117 **	9.70	12 *	1.20	118 **	1.15	199-202 **	1.50	414-5 **	1.15
528-32 ND **	12.00	BF 15 ND **	11.20	PA 4 **	27.35	PA 117 ND **	28.00	14 **	4.80	121 **	1.85	203 **	0.35	416 & PA 226 **	0.90
533-8, PA 302-3 **	22.40	BF 16 **	3.60	PA 4 °	16.20	PA 117 BD **	44.00	16 **	33.00	123 *	1.30	203 °	0.25	417-21 **	1.45
533-8, PA 302-3 ND **	33.60	BF 16 ND **	9.00	PA 5 **	5.70	PA 117 BND **	44.00	16 *	16.50	124 *	0.65	204 **	0.40	422-3, PA 231-2 **	4.00
533-8, PA 302-3 BD **	44.00	BF 17 **	3.40	PA 5 *	5.70	PA 127 **	3.40	17 *	42.00	126 *	10.80	205 **	0.70	424-7 **	2.85
533-8, PA 302-3 BND **	68.00	BF 17 ND **	16.50	PA 5 °	5.70	PA 127 ND **	6.85	19 **	36.00	128 *	0.85	206 **	0.55	428-30 **	0.80
539-40, PA 304 **	7.20	BF 18 **	4.30	PA 6 **	18.80	PA 127 BD **	40.00	19 °	13.50	129 *	8.40	206 °	0.45	431 **	0.30
539-40, PA 304 ND **	12.00	BF 19 **	4.80	PA 7 **	3.40	PA 133 **	6.25	27 **	0.85	129 A *	1.90	207-10 **	1.15	432-6 **	5.15
539-40, PA 304 BD **	8.80	BF 19 ND **	16.00	PA 8-9 **	8.25	PA 133 ND **	30.00	28 **	0.85	131 *	4.00	211 **	0.50	437-9 **	1.20
539-40, PA 304 BND **	17.60	BF 20-2 **	17.10	PA 8-9 EC **	35.65	PA 133 BD **	40.00	29 °	1.10	133 *	42.00	212 **	0.55	440-3 **	2.05
541-2, PA 305 **	6.80	BF 23-5 **	17.10	PA 8-9 °	8.25	PA 133 BND **	40.00	30 °	1.00	TT 1 **	0.45	213 **	0.35	444-5 **	1.10
541-2, PA 305 ND **	12.00	BF 26 **	3.15	PA 10-1 **	5.40	PA 134-5 **	1.70	32 °	0.90	TT 1 *	0.35	213 °	0.25	446-7 **	1.10
541-2, PA 305 BD **	8.80	BF 26 ND **	17.60	PA 10-1 °	2.80	PA 136 **	2.85	33 **	2.20	TT 2 **	0.75	214 **	0.40	448-52 **	5.15
541-2, PA 305 BND **	17.60	BF 26 rg **	17.60	PA 12 **	4.85	PA 136 ND **	8.00	34 *	2.50	TT 2 *	0.60	214 °	0.25	453-4, PA 234-5 **	4.55
543-6, PA 306-7 **	14.40	BF 26 ND rg **	24.00	PA 12 °	4.80	PA 136 rg **	8.00	35 **	5.15	TT 3 **	0.95	215 **	1.05	455-7 **	1.05
543-6, PA 306-7 ND **	24.00	BF 27 **	3.15	PA 13 **	9.70	PA 136 ND rg **	16.00	35 *	3.40	TT 5 **	1.50	215 °	0.50	458-62 **	5.15
543-6, PA 306-7 BD **	24.00	BF 27 ND **	17.60	PA 13 °	10.20	PA 136 BD or **	16.00	36 **	5.15	TT 6 *	1.15	216 **	1.05	466 **	0.35
543-6, PA 306-7 BND **	36.00	BF 28 **	3.15	PA 14 **	13.70	PA 136 BD rg **	24.00	37 *	6.00	TT 7 **	1.55	217 **	0.40	467 **	5.40
547-50, PA 308-9 **	12.00	BF 28 ND **	14.40	PA 14 °	12.60	PA 136 ag **	24.00	38 *	11.40	TT 8 *	1.80	218 **	0.35	468 **	6.25
547-50, PA 308-9 ND **	24.00	BF 29 **	1.45	PA 16 A **	6.25	PA 141-2 **	4.80	38 °	6.60	TT 9 **	2.35	219 **	0.55	469 **	0.40
547-50, PA 308-9 BD **	22.40	BF 30 **	2.85	PA 16 A °	6.85	PA 143 **	6.85	39 **	28.80	TT 10 **	3.50	220-4, PA 67-8 **	11.40	470 **	0.70
547-50, PA 308-9 BND **	36.00	BF 31 **	3.40	PA 17 **	2.30	PA 143 ND **	16.50	39 *	19.20	TT 10 *	2.70	225 **	0.30	471-5 **	2.30
563-78 **	16.00	BF 33 **	2.30	PA 17 °	2.70	PA 143 BD **	48.00	40 *	28.50	TT 11 *	4.20	225 °	0.25	471-5 ND **	54.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
476-7 **	3.15	717-8 **	0.55	1079 AE-AM **	10.40	BF 59 ND **	14.40	PA 140-1 **	1.10	PA 404 A BD **	17.60	62 **	0.25	171 **	1.30
478-9 **	3.15	719 **	3.20	1079 AE-AM ND **	40.00	BF 60 **	6.80	PA 140 **	0.30	PA 404 A BND **	28.00	64 **	0.25	171 *	1.10
480-3 **	4.85	726-9 °	2.25	1079 AE-AM BD **	80.00	BF 60 ND **	12.00	PA 142 **	0.55	PA 417 **	14.40	65 °	0.30	172 **	1.45
484-5 **	1.25	730-3 **	3.60	1079 AE-AM BND **	120.00	BF 61 A **	2.65	PA 143-4 **	1.95	PA 417 ND **	20.00	66 *	1.80	172 *	1.20
486-90 **	4.85	730-3 °	2.25	1079 AN-AR **	3.20	BF 63 **	4.20	PA 143-4 °	1.10	PA 417 BD **	16.00	67 **	0.35	173 **	1.45
491-3 **	1.25	734-7 **	6.40	1079 AN-AR ND **	20.00	BF 69-71 **	14.40	PA 145 **	1.15	PA 417 BND **	24.00	68 **	0.35	173 *	1.20
494-8 **	2.40	738-42 **	3.20	1079 AS-AZ **	8.00	BF 72 **	5.20	PA 146-9 **	3.15	PA 418-9 **	8.80	68 A *	1.20	174 *	2.65
499-504 EL	21.00	745-6 **	0.60	1079 AS-AZ ND **	40.00	BF 72 ND **	12.00	PA 150-2 **	4.00	PA 418-9 ND **	16.00	69 **	0.50	174 *	2.65
505-12 **	6.25	749 **	1.15	1079 AW-AZ **	3.35	PA 1 **	4.85	PA 153-6 **	11.40	PA 418-9 FT **	9.60	69 °	0.40	175-6 **	1.10
513 **	0.35	751-4 **	1.70	1079 BA-BD **	7.60	PA 1 °	5.40	PA 157 **	2.85	PA 418-9 FT ND **	16.00	70 **	0.50	177-9 **	1.50
514 **	0.45	755 **	0.85	1079 BA-BD ND **	20.00	PA 2-4 **	14.80	PA 158 **	1.45	PA 418-9 BD **	7.60	71 **	1.35	177-9 °	0.50
515-6 **	3.15	763 A **	4.50	1079 BE-BX **	19.20	PA 2-4 °	6.80	PA 158 °	0.50	PA 418-9 BND **	16.00	71 *	1.05	180 **	0.55
517-8 **	3.40	764-8 **	11.40	1079 BY-CX **	16.80	PA 5 **	0.80	PA 159 **	0.30	TS 1-2 **	0.75	72 *	1.05	180 °	0.25
519 **	0.45	764-8 EL	75.00	1079 BY-CX ND **	33.60	PA 5 °	0.50	PA 160 **	0.90	TS 3-10 **	6.25	72 A **	5.95	181-9 **	6.25
519 °	0.25	774-5 **	1.20	1079 E-H **	6.40	PA 6 **	0.95	PA 161-3 **	9.70	TT 34-45 **	5.70	73 **	0.90	181-9 °	2.70
520-3 **	4.85	780-2 **	0.60	1079 E-H ND **	20.00	PA 6 °	0.55	PA 164-6 **	1.15	TT 46-51 **	0.55	74 **	0.90	190 **	0.65
524-8 **	4.55	797-800 **	0.90	1079 E-H BD **	40.00	PA 8 **	2.85	PA 167-70 **	1.70	**CÃ´te d'Ivoire**		75 **	1.55	190 °	0.35
529-31 **	2.05	801-2 **	0.55	1079 E-H BND **	80.00	PA 9 **	5.40	PA 171-3 **	3.15	1 **	3.00	76 **	1.05	191 **	0.75
532 **	0.75	803-5 **	1.15	1079 J-M **	2.00	PA 9 °	2.15	PA 174-5 **	1.10	2 **	4.00	77 **	1.55	192 **	0.55
533 **	0.40	807-8 **	0.55	1079 J-M ND **	20.00	PA 10 **	0.85	PA 176 **	0.70	2 *	2.10	78 **	6.75	192 °	0.25
533 °	0.25	816 **	0.85	1079 N-R **	2.80	PA 10 °	0.45	PA 177-8 **	0.80	3 **	6.85	79 *	12.00	192 A-198 **	9.10
534-7 **	3.00	817-9 **	0.55	1079 N-R ND **	20.00	PA 11 **	102.60	PA 179-80 **	1.50	3 *	3.40	80 *	15.00	192 A-198 °	3.40
538-9 **	0.55	820-2 **	1.50	1079 S-V **	4.80	PA 12 **	0.40	PA 181 **	1.15	4 **	18.25	80 °	13.50	199 **	0.55
540-1 **	0.85	823-5 **	0.55	1079 S-V ND **	24.00	PA 12 °	0.25	PA 182-3 **	1.50	4 *	9.60	81 *	9.10	200 **	0.55
542-3 **	3.40	826-7 **	0.60	1079 W-Z **	3.60	PA 13 **	0.55	PA 184 **	0.35	5 **	27.60	82 *	6.00	200 °	0.25
544-7 **	4.30	828 **	0.85	1079 W-Z **	20.00	PA 13 °	0.45	PA 184 °	0.25	5 *	13.80	83 *	6.00	201-3, PA 21 **	3.70
548 **	0.70	831-3 **	0.85	1080-1 **	6.00	PA 14 **	0.85	PA 185-7 **	1.60	6 **	44.40	84-7 **	23.50	204 **	0.55
549 **	0.30	855-9 **	1.20	1081 G-H **	180.00	PA 15-7 **	2.00	PA 188 **	2.40	8 *	24.00	84 *	3.45	205 **	0.70
550 **	0.35	860-6 **	3.60	1082-7 **	171.00	PA 18 **	1.50	PA 189-90 **	3.70	9 **	45.60	87 *	5.10	205 °	0.50
550 °	0.25	881-4, PA 398-9 **	8.00	1088-91 **	171.00	PA 19 **	0.95	PA 191 **	4.30	9 *	24.00	88 **	0.25	206 **	1.70
551-3 **	2.50	881-4, PA 398-9 ND **	20.00	1096-9 **	32.00	PA 19 °	0.55	PA 192 **	2.30	10 **	38.40	89 **	0.25	206 °	0.90
554-5 **	1.45	881-4, PA 398-9 FT **	24.00	1100-5 **	20.00	PA 20 **	0.70	PA 193 **	1.35	12 *	22.80	90 **	0.50	207 **	1.10
556-7 **	0.95	881-4, PA 398-9 FT ND **	44.00	1106-9 **	171.00	PA 21-4 **	4.00	PA 194 **	2.30	13 *	36.00	94 **	1.65	207 °	0.45
558-9 **	0.55	881-4, PA 398-9 BD **	24.00	1110 **	4.00	PA 25 **	0.35	PA 196 **	0.55	15 *	15.00	95 *	1.50	208 **	0.65
560 **	0.30	881-4, PA 398-9 BND **	44.00	1111-2 **	3.20	PA 25 °	0.25	PA 196 °	0.30	16 *	25.65	96 **	6.15	208 °	0.25
561 **	0.35	885-8, PA 403-4 **	12.00	1113-4 **	6.40	PA 26 **	0.80	PA 197 **	0.45	17 *	25.65	97 **	2.50	209 **	0.85
562-3 **	0.85	885-8, PA 403-4 ND **	28.80	1117-20 **	2.85	PA 26 °	0.45	PA 197 °	0.25	19 **	24.00	98 **	3.15	210 **	0.75
564 **	0.95	885-8, PA 403-4 BD **	48.00	1121-1124 **	180.00	PA 27 **	0.70	PA 198-201 **	6.00	19 *	12.00	99 **	2.40	210 °	0.50
565 **	1.25	885-8, PA 403-4 BND **	96.00	1125 **	0.70	PA 28 **	1.45	PA 202-3 **	1.70	20 **	36.00	100 **	3.25	211-4, 216 **	2.15
566-70 **	9.10	887-90, PA 420-1 ND **	16.00	BF 1 **	5.15	PA 29 **	1.10	PA 204-5 **	1.45	20 *	18.00	100 *	2.70	214 A, 215 A, 216 A **	3.40
571 **	1.45	891-5 **	0.85	BF 2 **	4.85	PA 30 **	0.50	PA 205 **	1.15	21 *	1.20	101 **	3.25	215, 217, 219-20 **	7.40
572-4 **	0.85	911 **	0.50	BF 3 **	31.35	PA 31, PA 33-5 **	4.00	PA 208-9 **	1.70	22 **	2.15	101 *	2.70	218 **	1.25
575-6 **	0.55	912-5 **	5.15	BF 4 **	4.00	PA 32 **	22.80	PA 210-5 **	4.00	22 *	1.20	102 *	1.65	218 °	0.45
577-8 **	0.60	916-8 **	1.50	BF 5 **	1.50	PA 36 **	0.75	PA 216 A **	0.40	23 **	3.25	103 **	3.60	221 **	1.15
579-80 **	2.30	923-8, PA 407-8 **	17.00	BF 6 **	24.00	PA 37 **	0.80	PA 217-21 & 227-30 **	4.30	23 *	1.70	103 *	2.85	221 °	0.50
581-6 **	8.00	923-8, PA 407-8 ND **	33.60	BF 7 **	1.70	PA 37 °	0.45	PA 222-5 **	2.55	24 *	2.85	105 **	3.90	222 **	0.55
587 **	0.40	923-8, PA 407-8 FTS **	44.00	BF 7 A **	3.15	PA 38 **	22.80	PA 233 **	0.45	25 *	6.60	105 A **	13.25	223 **	0.70
588 **	0.55	923-8, PA 407-8 FTS ND *	68.00	BF 7 B **	12.55	PA 38 °	15.00	PA 233 °	0.25	26 *	6.60	106 *	2.50	223 °	0.35
589-90 **	0.50	923-8, PA 407-8 BD **	44.00	BF 8 **	3.70	PA 39 **	1.50	PA 236 **	0.55	26 °	6.30	107 °	1.45	224 **	1.05
591-2 **	1.05	923-8, PA 407-8 BND **	68.00	BF 9 **	4.85	PA 39 °	0.85	PA 237 **	0.30	27 *	6.60	109 **	0.25	224 °	0.35
593 **	0.55	929-32, PA 409-10 **	12.00	BF 10 **	3.70	PA 40 **	0.55	PA 238 **	1.25	27 °	3.95	110 **	0.25	225-6 **	2.60
594 **	0.35	929-32, PA 409-10 ND **	20.00	BF 11 **	4.30	PA 41-3 **	1.45	PA 239-42 **	7.40	28 **	16.20	111 **	0.25	227 **	0.70
595-9 **	4.00	929-32, PA 409-10 FTS **	20.00	BF 12 **	1.70	PA 44 **	0.40	PA 243-244 **	4.55	28 *	8.55	112 **	0.25	228 **	0.55
600-1 **	0.85	929-32, PA 409-10 FTS ND **	25.60	BF 13 **	3.70	PA 45 **	0.85	PA 243-244 FT **	24.00	29 *	8.55	113 **	0.25	228 °	0.25
602 **	0.45	929-32, PA 409-10 BD **	20.00	BF 14 **	3.70	PA 46 **	0.95	PA 245 **	0.85	29 °	3.70	114 **	0.25	229 **	1.70
604-7 **	0.85	929-32, PA 409-10 BND **	25.60	BF 15 **	4.00	PA 46 °	0.70	PA 246-7 **	0.90	30 *	12.55	115 **	0.25	229 °	0.70
608-9 **	1.35	936-9 **	2.85	BF 16 **	2.00	PA 47-53 **	28.50	PA 248 **	1.30	30 °	9.00	116 **	0.25	230-3 **	1.60
610 **	0.55	948 A-G **	3.30	BF 17 **	2.85	PA 54 **	5.40	PA 249-53 **	4.00	31 *	10.25	117 **	0.25	230-3 °	0.70
611-2 **	0.85	949-52, PA 411-2 **	12.00	BF 18 **	3.70	PA 55-8 **	4.00	PA 254-8 **	6.85	32 *	11.40	117 A **	0.55	234 **	0.70
613-5 **	1.25	949-52, PA 411-2 ND **	25.60	BF 19 **	3.70	PA 59 **	0.80	PA 254-8 °	2.25	33 *	28.50	118 **	0.25	234 °	0.35
616-9 **	4.55	949-52, PA 411-2 FTS **	33.60	BF 20 **	2.00	PA 60-1 **	1.45	PA 259-63 **	6.85	34 *	39.00	119 **	0.50	235 **	1.35
620 **	0.30	949-52, PA 411-2 FTS ND *	52.00	BF 21 **	1.80	PA 62 **	0.40	PA 264-8 **	6.85	34 °	34.80	120 **	0.35	235 °	0.70
622 **	0.30	949-52, PA 411-2 BD **	33.60	BF 22 **	3.15	PA 63 **	0.65	PA 269-72 **	2.30	35 *	62.70	121 **	0.50	236 **	0.85
623-8 **	6.85	949-52, PA 411-2 BND **	52.00	BF 23 **	2.30	PA 64-6 **	5.15	PA 273-7 **	3.70	36 *	0.95	122 **	0.90	236 °	0.25
629-30 **	0.55	958-62 **	7.40	BF 24 **	0.85	PA 69 **	0.70	PA 278-9 **	1.70	36 A °	7.50	122 A **	0.95	237 **	0.55
631-2 **	0.85	962 A-B, PA 413-4 **	10.55	BF 25 **	15.95	PA 69 °	0.25	PA 280-4 **	3.15	37 *	1.10	124 **	3.75	237 °	0.25
633-4 **	0.60	962 A-B, PA 413-4 ND **	9.60	BF 26 **	3.15	PA 70 **	0.70	PA 285-7 **	6.25	37 A *	7.50	124 A **	1.05	238-42 **	8.00
635-6 **	1.35	962 A-B, PA 413-4 FTS **	14.40	BF 27 **	3.15	PA 71-2 **	1.45	PA 288-91 **	4.85	38 **	2.40	125 **	0.35	238-42 °	2.15
637-9 **	3.70	962 A-B, PA 413-4 FTS ND **	32.00	BF 28 **	2.60	PA 73 **	0.55	PA 292-6 **	9.10	38 *	1.60	126 **	0.35	243 **	2.15
641 **	0.55	962 A-B, PA 413-4 BD **	14.40	BF 29 **	3.15	PA 73 °	0.25	PA 297 **	2.60	39 **	3.70	127 **	0.35	243 °	0.55
642 **	0.40	962 A-B, PA 413-4 BND **	32.00	BF 30 **	1.45	PA 74-7 **	2.15	PA 298-302 **	3.40	39 *	2.35	128 **	0.50	244-7 **	3.15
643-5 **	0.55	962 C-F, PA 415-6 **	12.00	BF 31 **	2.30	PA 78 **	2.00	PA 303 **	1.10	40 *	5.40	129 **	0.55	244-7 °	1.15
646 **	0.75	962 C-F, PA 415-6 ND **	19.20	BF 32 **	1.50	PA 79 **	1.15	PA 304-7 **	5.70	41 **	0.25	130 **	0.55	248 **	0.45
647-8 **	1.45	962 C-F, PA 415-6 FTS **	14.40	BF 33 **	2.85	PA 80-3 **	3.15	PA 312-4 **	5.70	42 **	0.25	131 **	0.95	248 °	0.25
654-5 **	0.55	962 C-F, PA 415-6 FTS ND **	32.00	BF 34 **	3.70	PA 84 **	0.70	PA 320-4 **	2.30	43 **	0.25	132 **	1.70	249-52 **	2.30
656-9 **	5.15	962 C-F, PA 415-6 BD **	14.40	BF 35 **	1.45	PA 85 **	0.95	PA 325-8 **	2.85	43 *	0.25	133-138 **	10.45	249-52 °	2.25
660-2 **	1.15	962 C-F, PA 415-6 BND **	32.00	BF 40 **	1.05	PA 86 **	0.55	PA 329-31 **	4.30	44 *	0.70	133-138 *	8.25	253 **	0.55
663-6 **	4.55	966-70 **	7.80	BF 41 **	2.30	PA 87-9 **	6.25	PA 337 A **	2.00	45 *	1.45	139 **	0.50	253 °	0.25
667-71 **	4.00	979-81 **	2.70	BF 43 **	2.30	PA 90-4 **	9.70	PA 339 **	0.60	46 **	0.75	140 *	9.00	254 **	0.55
672 **	1.80	979-81 ND **	4.00	BF 46 **	3.60	PA 95-6 **	2.55	PA 343-7 **	3.15	47 **	0.60	141-143 **	2.55	254 °	0.25
673-6 **	3.40	982-6 **	10.80	BF 46 ND **	12.00	PA 97-8 **	1.90	PA 348 **	0.90	48 *	7.40	144-5 **	2.30	255 **	0.70
679-81 **	3.40	987-90, PA 420-1 **	14.40	BF 47 **	6.40	PA 99-100 **	1.95	PA 353-6 **	4.30	49 **	2.15	144-5 *	1.80	255 °	0.35
682 **	0.75	987-90, PA 420-1 BD **	14.40	BF 47 ND **	12.00	PA 101-4 **	3.15	PA 365-6 **	0.85	49 *	1.55	146-50 *	45.00	256 **	0.55
683 **	0.30	987-90, PA 420-1 BND **	32.00	BF 48 **	3.15	PA 105-7 **	2.30	PA 367-70 **	2.85	50 **	0.65	147 °	8.55	256 °	0.25
684-6 **	0.55	994-7 **	4.30	BF 48 ND **	8.80	PA 108-11 **	8.25	PA 375-8 **	3.60	50 *	0.50	151 **	0.25	257 **	0.55
687 **	0.55	997 A-E **	2.85	BF 49 **	7.60	PA 112-6 **	14.80	PA 381-4 **	6.25	51 *	0.95	152 **	0.25	257 °	0.25
688-90 **	4.30	1012-7 **	71.25	BF 49 ND **	12.00	PA 117 **	0.55	PA 385-8 **	4.85	52 **	0.75	153 **	0.25	258 **	0.55
691-3 **	1.25	1026 G-M **	4.20	BF 50 **	6.40	PA 118-20 **	2.40	PA 389-92 **	3.90	53 *	2.85	154 **	0.25	258 °	0.25
694 **	0.55	1035-40 **	7.20	BF 50 ND **	12.00	PA 121-2 **	1.70	PA 400-1 **	4.00	55 **	0.90	155 **	0.35	259 **	2.05
695-6 **	0.85	1076 AS-AT **	40.00	BF 52 **	4.20	PA 123-4 **	4.30	PA 400-1 ND **	8.00	56 **	4.30	156 **	0.50	260-2 **	3.00
697 **	0.90	1077-8 **	3.00	BF 52 ND **	8.80	PA 125-8 **	4.55	PA 400-1 BD **	7.20	56 °	1.50	157 **	0.35	263 **	0.55
701 **	0.35	1079 **	1.40	BF 54 **	4.50	PA 129-33 **	4.30	PA 400-1 BND **	14.40	57 **	6.65	158 **	0.35	263 °	0.25
702-4 **	6.00	1079 A-D **	12.80	BF 55 **	6.40	PA 134 **	11.40	PA 402 **	13.60	57 *	5.15	158 A **	1.45	264 **	0.55
702-4 °	1.65	1079 A-D ND **	20.00	BF 55 ND **	9.60	PA 135-6 **	17.40	PA 402 ND **	16.00	58 **	1.25	159 **	1.45	264 °	0.25
705-7 **	1.45	1079 A-D BD **	40.00	BF 56 **	6.40	PA 137 **	0.90	PA 402 BD **	17.60	59 **	0.45	162-4 *	2.70	265 **	0.85
708-9 **	0.85	1079 A-D BND **	80.00	BF 56 ND **	9.60	PA 138 **	1.15	PA 402 BND **	33.60	59 *	0.35	169-70 **	1.10	265 °	0.35
710-1 **	2.75	1079 AA-AD **	9.60	BF 57 **	4.50	PA 138 °	0.45	PA 404 A **	13.60	60 *	0.80	169-70 *	0.90	266 **	0.45
712-6 **	2.15	1079 AA-AD ND **	20.00	BF 59 **	6.40	PA 139 **	35.20	PA 404 A ND **	20.80	61 *	1.10	171-174 *	6.30	266 °	0.25

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
267 **	1.35	347 °	0.25	417 **	0.50	583-7 **	3.40	816-8 **	1.45	PA 12 **	0.60	TS 1-4 **	3.40	66 *	19.20
267 °	0.50	348 **	2.55	417 °	0.35	588 **	0.30	819 **	1.50	PA 13 **	0.60	TT 1 **	5.40	66 a **	31.50
268 **	0.70	348 °	0.85	418-20 **	0.65	589-91 **	0.85	820-1 **	1.95	PA 14 **	0.60	TT 1 *	2.85	66 a *	19.95
268 °	0.25	349 **	0.70	418-20 °	0.55	592 **	0.30	822 **	1.05	PA 15 **	0.95	TT 1 °	2.85	67 **	0.85
269-76 **	6.85	350 **	0.75	421 **	0.55	598-600 **	0.85	823-4 **	1.70	PA 16 **	1.35	TT 2 **	5.40	68 **	0.85
269-76 °	2.85	350 °	0.25	422 **	0.65	601-2 **	0.55	825-7 **	2.40	PA 17 **	1.85	TT 2 *	3.00	69 **	1.20
277-8 **	2.15	351 **	0.30	422 °	0.25	603 **	0.30	829 **	0.95	PA 18-20 **	12.55	TT 2 °	3.00	72 **	8.55
279 **	0.55	351 °	0.25	423 **	1.15	604 **	0.30	830 **	1.15	PA 18-20 °	4.20	TT 3 *	3.70	74 *	6.25
279 °	0.25	352 **	0.40	423 °	0.35	605-7 **	4.50	832 A **	6.85	PA 22 **	1.05	TT 4 *	6.25	75 *	8.00
280 **	0.55	352 °	0.25	424-8 **	6.60	612 **	0.30	835 **	1.15	PA 22 °	0.50	TT 4 °	6.25	77 **	11.70
280 °	0.25	353 **	0.50	424-8 °	1.55	613-6 **	2.30	836 **	0.95	PA 23-4 **	11.40	TT 5 *	6.25	77 *	7.80
281 **	3.30	353 °	0.25	431-3 **	9.10	613-6 °	1.50	837 **	0.95	PA 23-4 °	4.30	TT 5 °	6.25	78 *	7.80
281 °	0.45	354-5 **	2.50	433 A **	60.00	619 **	0.50	838 **	0.85	PA 25 **	1.60	TT 6 *	4.50	79 **	24.30
282 **	0.55	354-5 °	0.65	434-8 **	6.25	620-1 **	0.60	840 **	0.55	PA 25 °	0.70	TT 7 *	21.65	79 *	16.20
282 °	0.25	356 **	1.70	439 **	0.45	622-4 **	0.85	841-2 **	2.40	PA 26 **	1.15	TT 7 °	22.80	82 **	75.60
283 **	0.55	356 °	0.50	439 °	0.25	625-6 **	0.55	843 **	0.95	PA 27-8 **	5.15	TT 8 *	22.80	82 *	50.40
283 °	0.25	357 **	0.65	440 **	0.50	632-6 **	2.30	844 **	0.55	PA 27-8 °	2.00	TT 8 °	24.00	83 **	0.25
284 **	0.90	357 °	0.25	440 °	0.25	637-40 **	6.25	845-6 **	1.15	PA 29 **	1.25	TT 9-16 **	4.80	84 **	0.25
284 °	0.25	358 **	0.40	440 A-D **	456.00	641-5 **	0.60	847 **	3.15	PA 30 **	0.55	TT 9-16 *	3.70	85 **	0.25
285 **	0.70	358 °	0.25	441-3 **	2.30	645 A-B **	60.00	850-2 **	1.20	PA 30 °	0.25	TT 17-18 **	4.15	88 *	0.65
285 °	0.25	359 **	0.65	441-3 °	0.90	645 A **	12.00	853 **	0.60	PA 31 **	1.60	TT 17-18 *	3.20	89 **	0.25
286 **	0.70	359 °	0.25	444-7 **	2.85	646 **	0.30	872-5 **	4.20	PA 31 °	0.70	TT 19-23 **	0.85	92 **	0.65
286 °	0.35	360 **	1.25	448-9 **	1.25	646 A **	18.75	878-9 **	0.90	PA 32 **	2.85	TT 24-8 **	1.95	93 *	0.60
287 **	0.70	360 °	0.45	450 **	0.50	646 A °	0.25	884 **	0.30	PA 32 °	1.05	TT 29-33 **	2.15	94 **	0.90
287 °	0.25	361 **	0.70	450 °	0.25	647 **	0.65	897-900 **	2.00	PA 33 **	1.95	**CÃ´te des Somalis**		96 *	0.55
288 **	0.40	361 °	0.25	456 **	0.55	648 **	0.30	928 **	0.30	PA 33 °	1.10	6 *	2.70	98 °	3.00
288 °	0.25	362 **	0.30	456 °	0.45	654-8 **	19.20	936-8 **	7.40	PA 34 **	1.95	7 **	4.05	101 *	0.50
289-91 **	1.15	362 °	0.25	457 **	0.30	659 **	0.65	957-9 **	30.00	PA 34 °	0.85	7 *	2.70	103 **	0.65
289-91 °	0.25	363 °	0.25	457 °	0.25	660-2 **	2.30	975 A-B **	42.75	PA 35 **	4.55	8 *	11.40	104 **	1.05
292-3 **	5.10	364 **	0.40	458-62 **	4.30	666 **	0.30	976-9 **	4.50	PA 35 °	2.00	9 **	17.10	105 **	1.10
292-3 °	1.00	364 °	0.25	462 A-D **	285.00	670 **	0.65	983-5 **	1.20	PA 36 **	0.55	10 *	14.25	105 °	0.80
294 **	0.50	365 **	0.40	462 A-D °	136.80	671-4 **	5.15	999-1001 **	2.50	PA 36 ND **	14.25	11 *	15.00	107 **	1.20
294 °	0.25	365 °	0.25	463-6 **	6.25	675 **	1.60	1013-16 **	14.40	PA 36 °	0.25	11 °	6.60	108 **	0.25
295 **	0.50	366 **	2.30	463-6 °	0.90	676 **	0.65	1017-20 **	11.20	PA 37 **	6.85	12 **	33.30	109 **	0.40
295 °	0.25	366 °	0.35	467-8 **	0.30	677 **	0.65	1021-23 **	3.15	PA 37 °	2.55	12 *	21.10	112 **	0.40
296 **	0.40	367 **	0.50	467-8 °	0.35	678-9 **	1.70	1024-7 **	3.60	PA 38 **	2.00	13 **	21.40	115 *	4.20
296 °	0.25	367 °	0.25	475 °	0.25	681-2 **	1.45	1028-30 **	2.50	PA 38 °	0.70	13 *	14.25	116 **	1.35
297 **	0.50	368 **	0.40	476-7 **	1.05	683-4 **	1.60	1031-6 **	4.30	PA 39 **	1.95	14 *	40.80	117 **	1.05
297 °	0.25	368 °	0.25	478 **	1.25	685 **	0.30	1037-9 EL	142.50	PA 39 °	0.70	15 **	33.30	118 **	1.05
298-300 **	1.45	369 **	0.55	479 **	1.15	686 **	0.65	1059-60 **	4.80	PA 40 **	6.85	15 *	22.20	119 **	6.25
298-300 °	0.55	369 °	0.25	479 °	0.25	687-8 **	1.45	1073 **	4.80	PA 40 °	2.55	16 °	26.40	119 *	4.55
301 **	0.65	370 **	0.40	480-2 **	7.70	689-90 **	1.45	1087 **	16.00	PA 41 **	3.40	17 **	28.80	120 *	7.50
301 °	0.25	370 °	0.25	483-4 **	4.85	691-4 **	7.40	1089-91 **	4.80	PA 41 °	2.70	17 *	19.20	121 °	12.00
302 **	0.65	371 **	0.35	485-7 **	2.40	695-8 **	8.00	1110-1114 **	300.00	PA 42-4 **	8.55	17 (*)	19.20	122 **	0.30
302 °	0.25	371 °	0.25	488 **	1.35	699-700 **	1.60	1115-1116 **	28.50	PA 45 **	2.00	22 °	28.50	123 **	0.30
303 **	1.90	372-3 **	0.90	488 °	0.25	701 **	0.55	1117-1120 **	28.50	PA 45 °	0.70	23 a °	42.00	125 **	0.30
303 °	0.55	374 **	0.50	489-92 **	5.15	701 C-D **	57.00	1121-1122 **	28.50	PA 46 **	2.40	27 **	11.95	126 **	0.45
304 **	0.70	374 °	0.25	493 **	0.65	701 C-D °	7.20	1123 **	14.25	PA 46 °	0.85	27 °	6.60	127 **	0.35
305 **	0.65	375 **	0.65	494 **	0.50	702 **	0.80	1124-1127 **	71.25	PA 48 **	30.00	28 (*)	6.60	127 °	0.30
305 °	0.25	375 °	0.25	494 °	0.25	703 **	0.55	1130-1131 **	30.00	PA 49 **	1.30	29 *	21.10	128 **	0.45
306 **	1.15	376-7 **	1.20	495-6 **	4.55	704 **	0.80	1132-1135 **	4.80	PA 49 °	0.45	30 *	11.95	129 **	0.70
306 °	0.25	376-7 °	0.25	495-6 °	1.70	705-6 **	1.35	1170-1171 **	30.00	PA 50 **	1.70	30 °	8.40	129 *	0.55
307-10, PA 47-8 **	120.00	378, PA 65-6 **	6.60	497 **	0.50	707-8 **	3.20	1236-1238 **	100.00	PA 50 °	0.50	31 **	18.90	130 **	0.55
310 **	30.00	379 **	0.40	497 °	0.25	709 **	3.20	1239-1240 **	30.00	PA 51 **	6.85	31 *	11.95	131 **	1.50
311 **	1.45	379 °	0.25	498-500 **	1.45	710 **	0.75	1243-1246 **	75.00	PA 51 °	2.75	31 °	10.20	132 **	1.05
311 °	0.30	380 **	1.15	498-500 °	1.10	710 A-C **	180.00	1247-1248 **	30.00	PA 53 **	1.30	33 °	22.20	135 °	0.75
312, 315, 317 **	5.10	381 **	0.40	501-3 **	1.15	712 A **	3.40	BF 1 *	6.00	PA 53 °	0.55	36 °	45.00	136 °	5.40
312, 315, 317 °	1.55	382 **	0.40	501-3 °	0.90	713-4 **	1.45	BF 1 °	9.00	PA 54-5 **	5.40	37 *	0.65	137-40 *	19.80
313-4, 316 **	4.20	382 °	0.25	504-8 **	2.30	715 **	0.75	BF 2 **	18.25	PA 56 **	7.20	38 *	0.85	141-6 *	10.00
313-4, 316 °	1.10	383-4 **	0.55	508 A-B **	51.00	716-20 **	5.15	BF 3 **	8.55	PA 56 °	2.85	39 **	3.00	147 **	8.90
318 **	1.35	383-4 °	0.25	508 A-B °	9.00	721-4 **	4.55	BF 4 **	10.25	PA 57 **	1.80	39 b *	30.00	148 **	0.25
319 **	0.50	385 **	1.25	508 C-E **	54.00	726 A-C **	180.00	BF 5 **	5.40	PA 57 °	0.70	40 *	2.10	149 **	0.25
319 °	0.25	385 °	0.50	509 **	0.30	727 **	0.55	BF 6 ND **	18.00	PA 58 **	2.60	41 *	5.40	150 **	0.25
320 **	0.50	386 **	0.65	510 **	0.50	728 **	1.15	BF 7 **	4.55	PA 58 °	0.85	43 **	18.00	151 **	0.25
320 °	0.25	386 °	0.25	510 °	0.25	729-32 **	2.30	BF 8 **	4.00	PA 59 **	5.70	43 *	12.00	152 **	0.25
321, PA 52 **	3.15	389 **	0.55	510 A-B **	285.00	737 **	0.80	BF 8 °	1.30	PA 59 °	2.70	44 *	16.80	153 **	0.25
322-3 **	1.05	389 °	0.25	510 A-B °	136.80	738 **	0.80	BF 9 **	5.70	PA 60 **	2.60	44 a *	48.00	154 **	0.25
322-3 °	0.35	390 **	0.50	511-5 **	4.30	739-40 **	1.95	BF 10 **	1.70	PA 60 °	0.85	45 °	10.80	155 **	0.60
324-5, 327 **	2.85	390 °	0.25	516-21 **	6.25	746-50, 752-5 **	6.40	BF 11 **	1.70	PA 61 **	7.20	46 *	4.80	156 **	0.25
324-5, 327 °	0.45	391 **	0.65	522 **	0.30	751 **	0.25	BF 12 **	2.85	PA 61 °	2.85	46 a *	42.00	157 **	0.75
326, 328 **	2.85	391 °	0.30	523-5, 528 **	0.55	756-9 **	1.45	BF 13 **	4.55	PA 62-3 **	8.40	47 *	12.00	158 **	0.55
326, 328 °	0.95	392 °	0.25	526 **	0.55	760 **	0.80	BF 14 **	11.20	PA 62-3 °	2.30	48 *	34.20	159 **	0.75
327 A **	2.30	393 **	0.50	527 **	0.50	762 **	0.80	BF 15 **	3.40	PA 64 **	2.00	49 **	12.60	161 **	2.20
329 **	0.70	393 °	0.25	527 °	0.25	768-70 **	2.70	BF 16 **	2.85	PA 64 °	0.85	49 *	8.00	162 **	2.80
329 °	0.25	394 °	0.25	529-32 **	3.70	771-3 **	2.10	BF 17 **	3.40	PA 67 **	2.85	50 *	16.80	163 **	0.90
330 **	1.15	395-7 **	1.70	533 **	0.65	777-8 **	1.20	BF 18 **	8.00	PA 67 °	1.05	51 *	31.80	164 **	0.95
330 °	0.25	395-7 °	0.55	534 **	0.55	781 **	0.55	BF 19 **	1.45	PA 68 **	4.50	52 *	18.25	165 **	0.90
331 **	0.40	398 **	1.15	535 **	0.65	782-3 **	1.95	BF 20 **	4.00	PA 68 °	2.25	53 *	0.70	166 **	0.90
331 °	0.25	398 °	0.35	536 **	0.65	782-3 ND **	30.00	BF 21 **	1.50	PA 71-4 **	2.85	54 **	1.55	167 **	1.90
332 **	0.55	399-401 **	2.40	537 **	0.30	784 **	0.95	BF 22 **	1.70	PA 82-5 **	5.70	55 *	1.30	168 **	2.35
332 °	0.25	399-401 °	1.05	537 °	0.25	785-6 **	4.55	BF 23 **	2.30	PA 86-9 **	4.55	56 **	5.20	169 *	1.85
333-4 **	0.95	402 **	0.65	538 **	1.70	788 **	0.60	BF 24 **	2.00	PA 90-3 **	5.70	56 *	3.30	170-1 *	1.70
333-4 °	0.45	402 °	0.35	539 **	0.50	789-90 **	0.55	BF 25 **	3.70	PA 94-6 **	3.40	57 *	6.85	171 °	0.85
335 **	0.30	403 **	0.55	540-3 **	1.45	791 **	1.15	BF 26 **	2.85	PA 101-102 °	3.00	57 °	2.40	177 **	0.25
336 **	1.20	403 °	0.25	547-8 **	0.30	791 °	0.25	BF 27 **	2.30	PA 103-7 **	3.70	58 °	7.80	178 **	0.25
336 °	0.25	404 **	0.65	549-50 **	1.15	792 **	1.45	BF 30 **	8.00	PA 108-12 **	7.40	59 *	19.20	179 **	0.55
337-9 °	1.45	404 °	0.25	551-4 **	17.60	793-4 **	2.30	BF 31 **	28.50	PA 117-20 **	5.40	60 *	10.80	180 **	1.15
340 **	1.20	405 **	0.65	555-6 **	0.55	795-6 **	2.05	BF 32 **	6.00	TCP 5 **	20.70	60 °	7.80	181 **	1.25
340 °	0.25	405 °	0.25	557 **	0.30	797 **	0.95	BF 34 **	1.20	TCP 5 *	13.10	61 °	7.80	182 **	0.40
341 **	0.50	406-7 **	1.20	559 **	0.30	798 **	0.95	BF 36 **	1.90	TCP 5 d *	27.00	62 *	21.00	183 **	1.35
342 **	2.05	408 **	1.15	560-4 **	14.25	799 **	0.95	FM 1 **	2.00	TCP 6 *	33.00	62 °	12.00	184 **	1.35
342 °	0.70	408 °	0.35	565 **	1.15	800 **	0.95	FM 1 °	1.15	TCP 7 *	15.60	63 *	8.55	185 **	1.35
343 **	0.65	409-13 ND **	30.00	565 A-D **	720.00	801 **	0.85	PA 1-5 **	3.20	TCP 7 a *	19.50	63 a *	57.00	186 **	1.35
343 °	0.30	409-13 BND **	71.25	566-8 **	1.20	802 **	1.25	PA 6-8 *	1.70	TCP 8 *	23.95	64 *	16.80	187 **	1.80
344 **	0.50	414-5 **	1.05	569-70 **	0.55	803-7 **	2.85	PA 9 **	0.70	TCP 12 *	31.35	64 °	16.80	188-90 *	3.10
345 **	0.65	414-5 °	0.25	573-6 **	2.85	808 **	0.95	PA 9 *	0.60	TCP 13 °	31.35	65 **	11.95	195 **	28.75
346 **	0.65	416 **	0.50	577-9 **	4.30	809-13 **	1.70	PA 10 **	0.25	TCP 14 °	33.00	65 *	8.00	198 *	1.50
347 **	0.30	416 °	0.25	580-2 **	1.70	814 **	1.15	PA 11 **	0.35	TCP 15 °	33.00	66 **	27.35	199 *	1.50

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
200 *	1.50	318 **	5.70	2 *	1.50	44 **	0.25	153-4 *	0.90	335-8 **	2.00	PA 67-70 **	3.15	TCP 8-11 **	31.35
205 **	2.00	319 **	5.40	2 °	1.35	44 °	0.25	155 **	0.45	339-41 **	4.30	PA 71-2 **	2.50	TCP 12 **	62.70
206 **	2.00	319 °	5.70	3 **	2.15	45 **	0.25	156 **	0.35	342 **	0.50	PA 73-4 **	1.95	TT 1-8 *	78.00
207 **	3.10	320 **	1.15	3 *	1.45	45 °	0.25	156 °	0.25	343-6 **	6.60	PA 75-7 **	2.40	TT 1 **	3.35
208 **	0.90	320 °	0.80	3 °	1.30	46 **	1.15	157 **	0.45	347 **	0.40	PA 78-80 **	1.80	TT 1 *	1.95
209 **	1.90	321 **	1.70	4 **	2.25	46 °	0.30	157 °	0.25	348-51 **	3.70	PA 81-4 **	5.70	TT 1 °	1.85
210 **	1.90	321 °	1.10	4 paire avec pont **	11.25	47 **	1.10	158 **	1.10	352 **	0.30	PA 81-4 °	2.70	TT 2 *	2.40
211 **	3.40	322-3 **	1.50	4 *	1.50	48 **	0.60	158 °	0.50	353-4 **	0.55	PA 89-92 **	4.85	TT 3 **	10.25
212 **	0.90	324 **	1.70	4 °	1.30	48 °	0.30	159-66 **	2.30	355 °	0.90	PA 93-6 **	5.70	TT 3 *	5.40
213 **	4.10	325-7 **	3.15	5 **	2.15	49 **	0.35	159-66 °	1.30	356-7 **	1.60	PA 97 **	2.75	TT 4 *	3.70
214 **	0.90	325 EC **	17.80	5 *	1.45	49 a **	0.75	167 **	2.30	358-9 **	1.60	PA 97 °	2.15	TT 6 *	16.80
215 **	3.95	328 **	4.00	5 °	1.15	49 a *	0.60	168-9 & PA 20 **	3.40	360-3 **	2.30	PA 98 **	1.50	TT 7 **	18.35
216 **	1.80	PA 1-7 **	9.90	6 **	2.70	50 **	1.65	168-9 & PA 20 °	2.10	BF 1 *	7.20	PA 99-100 **	2.50	TT 7 *	9.70
217 **	0.90	PA 10 *	1.15	6 °	1.45	50 °	1.00	170 **	0.45	BF 2 **	4.30	PA 101-4 **	4.85	TT 8 *	28.50
218 **	0.95	PA 11-2 **	1.10	7 °	1.60	51 **	2.60	171 **	0.50	BF 3 **	5.40	PA 106 **	14.25	TT 9-16 **	7.00
219 **	1.10	PA 13 **	1.15	8 **	4.50	52 **	0.60	171 °	0.45	BF 4 **	3.70	PA 107-8 **	3.40	TT 11 °	0.35
220 **	0.90	PA 20 **	4.30	8 *	3.00	53 **	0.60	172-3 **	1.35	BF 5 **	2.30	PA 107-8 °	2.15	TT 14 °	1.05
220 *	0.80	PA 21 **	6.00	9 **	6.30	54 **	0.60	172-3 °	0.55	BF 6 **	3.40	PA 110 **	0.70	TT 16 °	1.35
222 **	0.90	PA 22 **	18.45	9 *	4.20	55 **	5.65	174 **	0.80	BF 7 **	3.15	PA 111 **	3.30	TT 17 **	4.80
223 **	2.05	PA 23 **	9.60	9 °	2.10	56 **	1.00	174 °	0.35	BF 8 **	5.70	PA 111 °	0.25	TT 17 *	4.00
224 **	1.10	PA 24 **	9.85	10 **	7.20	57 **	0.85	175-8 **	1.70	BF 9 **	3.70	PA 112-5 **	4.85	TT 18 **	4.80
225 **	10.25	PA 25 **	48.95	10 *	4.55	58 **	0.95	179-90 **	8.55	BF 10 **	2.85	PA 117-9 **	5.15	TT 18 *	4.00
226 **	1.10	PA 26 **	6.25	11 *	8.55	59 **	2.15	179-90 °	3.60	BF 11 **	11.40	PA 120 **	1.25	TT 19-28 **	6.50
227 **	1.55	PA 27 **	1.70	12 **	15.40	60 **	1.10	191 **	0.55	BF 11 °	12.00	PA 120 °	0.45	TT 29-31 **	0.55
227 *	1.35	PA 27 °	1.15	12 *	10.25	60 *	0.85	191 °	0.50	BF 12 **	2.55	PA 121 **	0.50	TT 32-6 **	2.40
228 **	1.55	PA 28 **	17.10	13 *	15.70	61 **	0.35	192-7 **	1.45	BF 13 **	2.85	PA 122 **	1.00	TT 37-46 **	3.60
228 *	1.35	PA 28 °	11.40	14 **	36.00	62 **	0.60	198 **	0.35	BF 14 **	2.85	PA 123 **	0.80	**DÃ©dÃ©agh**	
229 **	1.55	PA 29 **	18.80	14 *	24.00	63 **	0.70	198 °	0.25	BF 15 **	5.15	PA 123 °	0.50	1 °	8.55
230 **	10.80	PA 29 °	12.00	14 °	21.60	64 **	2.50	199-201 **	1.70	BF 16 **	3.70	PA 124-6 **	3.70	1 a *	9.90
230 *	9.00	PA 30 **	3.40	15 *	39.90	65 **	1.05	202-4 **	0.65	BF 17 **	5.70	PA 124-6 °	1.50	3 *	16.20
232 **	8.55	PA 30 °	2.40	**Dahomey**		66 **	0.75	202-4 °	0.40	BF 18 **	2.85	PA 127-8 **	2.00	4 °	20.40
232 *	7.15	PA 31-2 **	11.40	1 *	11.40	67 **	1.45	205-10 **	2.30	BF 19 **	3.40	PA 127-8 °	0.90	6 *	24.00
233 **	0.80	PA 31-2 °	5.40	2 *	4.05	67 *	1.20	211-2 **	3.40	BF 20 **	3.40	PA 129 **	1.35	6 °	22.80
234-247 **	7.50	PA 33 **	0.65	3 *	4.05	68 **	1.45	211-2 °	1.30	BF 21 **	1.70	PA 130-1 **	1.55	8 °	42.75
234-247 *	6.25	PA 33 °	0.65	4 *	11.70	69 **	0.90	213 **	0.55	BF 22 **	3.40	PA 132-3 **	1.15	10 *	1.55
248 **	0.75	PA 34 **	2.55	5 *	14.80	70 **	0.25	213 °	0.25	BF 22 A **	4.55	PA 134-7 **	5.70	11 *	1.55
251-2 *	0.95	PA 34 °	0.95	6 *	1.15	72 **	0.25	214-5 **	0.70	BF 22 B **	4.80	PA 134-7 °	2.70	12 **	3.00
254-261 **	5.75	PA 35 **	3.70	7 °	1.20	73 **	0.25	214-5 °	0.45	BF 22 C **	12.00	PA 138 **	1.25	12 *	2.00
254-261 *	4.80	PA 35 °	2.30	8 *	1.65	74 **	1.05	216-7 **	2.15	BF 22 C ND **	32.00	PA 139-40 **	5.40	12 a *	3.90
264 **	0.25	PA 36 **	9.10	8 °	1.50	74 °	0.85	218-21 **	4.00	BF 22 D **	9.00	PA 141-2 **	4.80	13 *	2.00
265 **	0.25	PA 37 **	6.85	9 **	8.55	75 **	0.25	222 **	2.05	BF 22 E **	5.20	PA 143-4 **	5.10	14 **	10.80
266 **	0.25	PA 37 °	6.00	9 *	4.50	76 **	1.05	222 °	0.85	BF 22 F **	3.70	PA 145-6 **	2.70	14 *	7.20
267 **	0.25	PA 38 **	2.85	10 *	12.55	77 **	1.05	223-224 **	2.90	BF 22 G **	9.00	PA 147-8 **	2.10	15 °	9.70
268 **	0.25	PA 38 °	1.45	11 *	14.80	78 **	1.10	225-8 **	3.40	BF 22 G ND **	32.00	PA 149-52 **	4.55	16 *	19.20
269 **	0.25	PA 39 **	4.00	12 *	14.80	79 **	1.50	229-30 **	0.75	PA 1-5 **	2.80	PA 153 **	1.30	16 °	14.80
270 **	0.25	PA 39 °	2.00	13 *	21.10	80 **	1.10	231 **	0.25	PA 1 **	0.25	PA 154-5 **	2.50	**DiÃ©go Suarez**	
271 **	0.90	PA 40 **	11.40	13 °	15.60	81 **	1.85	232-4 **	1.80	PA 2 **	0.35	PA 157-9 **	3.60	13 °	12.60
272 **	0.35	PA 40 °	5.10	14 *	57.00	82 **	9.35	235-8 **	3.15	PA 3 **	0.55	PA 160-2 **	2.05	14 °	12.60
273 **	0.60	PA 41 **	7.40	15 *	29.40	82 °	7.20	239 & PA 36 **	1.70	PA 4 **	0.70	PA 163-4 **	3.15	15 °	28.20
274 **	0.90	PA 42 **	11.40	16 *	72.00	83 **	7.05	241 A **	1.25	PA 6-8 **	1.90	PA 165 **	1.15	15 a °	231.00
275 **	1.80	PA 43 **	2.30	18 *	1.15	83 °	5.70	242-5 **	2.05	PA 6-8 *	1.45	PA 166-8 **	3.00	16 °	60.00
276 **	1.25	PA 44 **	2.85	18 °	1.20	84 **	7.05	246-51 **	3.40	PA 9 **	0.55	PA 169 **	2.00	17 *	25.20
278 **	1.25	PA 45 **	2.30	19 *	1.45	84 °	5.70	252 **	2.00	PA 9 *	0.50	PA 170-1 **	4.50	18 °	11.95
279 **	1.30	PA 45 °	2.40	19 °	1.15	85 **	0.25	253-4 **	1.25	PA 10-17 **	5.65	PA 172 **	3.40	20 °	12.60
280 **	1.80	PA 46 **	2.30	20 *	2.30	86 **	0.25	255-6, PA 61 **	2.75	PA 18-9 **	11.40	PA 173 **	1.80	26 **	3.40
283 *	5.40	PA 46 °	2.40	20 °	2.40	87 **	0.25	257-8 **	1.35	PA 18-9 °	2.70	PA 173 °	0.55	26 *	1.80
284 **	7.90	PA 46 A **	5.15	21 *	8.40	88 **	0.50	259-60 & PA 64 **	3.40	PA 21 **	0.55	PA 174-7 **	3.15	27 **	3.65
284 *	6.60	PA 47 **	3.40	22 **	30.25	89 **	0.25	261-3 **	2.50	PA 21 °	0.25	PA 178-9 **	2.30	28 *	3.90
286 **	1.35	PA 47 °	2.30	22 °	3.60	90 **	0.60	264 **	0.50	PA 22 **	3.15	PA 180-2 **	2.55	29 **	13.20
287 **	0.40	PA 48 **	2.85	23 **	20.50	90 A **	0.80	265, 268, 270, 272-3 **	7.40	PA 22 °	1.45	PA 183-4 **	2.05	30 **	21.60
288 **	0.40	PA 49 **	1.45	23 *	11.40	91 **	1.55	266-7, 269, 271, 274 **	7.40	PA 23 **	0.45	PA 185-7 **	1.30	30 *	10.80
289 **	1.35	PA 49 °	1.45	24 **	22.55	92 **	0.85	275-6 **	1.45	PA 23 °	0.25	PA 188-9 **	3.00	31 **	31.20
290 **	2.20	PA 50 **	3.15	24 *	12.55	93 **	4.30	275-6 °	0.60	PA 24-7 **	14.80	PA 190 **	1.00	33 °	12.00
290 °	0.90	PA 50 °	3.15	25 *	12.55	94 **	15.60	277-8 **	1.45	PA 28 **	1.30	PA 191 **	0.85	34 °	15.00
291 **	1.45	PA 51 **	4.80	26 *	57.00	95 **	1.15	279-80, PA 105 **	1.80	PA 28 °	0.70	PA 192-3 **	0.80	35 °	19.80
291 °	1.45	PA 51 °	4.80	26 °	8.55	96 **	3.30	281 **	0.50	PA 29 **	0.55	PA 194 **	2.10	38 **	2.30
292 **	0.40	PA 52 **	6.25	27 **	29.15	97 **	1.20	281 °	0.25	PA 29 °	0.35	PA 196-8 **	1.80	38 (*)	1.20
292 °	0.35	PA 52 °	6.60	27 *	15.40	98 **	2.55	282-3, PA 109 **	3.15	PA 30-1 **	1.35	PA 199-202 **	3.00	39 **	3.60
293 **	0.40	PA 53 **	10.25	28 **	23.75	103-8 **	10.45	284-6, PA 116 **	4.30	PA 32 **	2.05	PA 203 **	1.55	39 *	1.70
294 **	0.40	PA 53 °	10.80	28 *	12.55	103-8 *	8.25	287-8 **	1.15	PA 32 °	0.85	PA 204 **	1.30	39 (*)	1.80
295 **	0.65	PA 54 **	11.40	29 *	18.25	109 *	7.40	289 **	0.65	PA 33 **	1.25	PA 205-6 **	6.00	40 **	2.60
296 **	1.05	PA 55 **	14.25	30 *	22.80	113-4 **	2.05	289 °	0.25	PA 33 °	0.70	PA 207-9 **	2.70	40 (*)	1.40
296 °	0.70	PA 55 °	15.00	33 **	1.45	120 **	0.25	290 **	0.30	PA 34 **	2.05	PA 212 **	1.70	41 **	6.50
297 **	1.80	TT 1 *	0.25	33 *	1.20	121 **	0.25	290 °	0.25	PA 34 °	0.70	PA 212 A-E **	4.55	41 *	3.40
297 °	0.90	TT 2 *	0.40	33 a *	7.40	122 **	0.50	291-4 **	4.80	PA 35 **	1.80	PA 213-4 **	2.00	42 **	9.60
298 **	2.55	TT 3 *	0.60	34 *	1.15	123 **	0.25	295-6 **	1.10	PA 35 °	0.85	PA 215-8 **	4.85	43 **	18.00
298 °	0.95	TT 4 *	1.20	34 b *	6.85	124 **	0.25	297-302 **	4.55	PA 37-8, PA 41 **	14.25	PA 218 A-E **	6.80	44 **	28.50
299 **	1.90	TT 5 *	1.20	34 b °	6.85	125 **	0.25	297-302 °	1.50	PA 39-40 **	12.55	PA 218 F **	9.00	44 °	9.60
300 **	3.15	TT 7 *	3.55	35 **	1.45	126 **	0.25	303-4 **	3.60	PA 42 **	1.15	PA 218 F ND **	32.00	45 *	8.40
300 °	1.70	TT 11-20 **	6.85	35 *	1.20	127 **	0.50	303-4 °	1.05	PA 42 ND **	14.25	PA 219 **	0.85	46 *	9.60
301 **	5.70	TT 28 **	6.85	35 a *	8.40	128 **	0.75	305-6 **	1.45	PA 42 °	0.55	PA 220 **	1.15	46 (*)	9.60
302 **	7.15	TT 29-38 **	26.70	35 a °	8.40	129 **	0.25	305-6 °	0.45	PA 43-5 **	2.55	PA 221-2 **	1.70	47 **	18.25
303 **	9.10	TT 29 *	0.90	36 **	1.35	130 **	0.85	306 A, 309 A **	2.30	PA 43-5 °	1.30	PA 223-5 **	3.70	48 *	13.80
303 °	5.15	TT 30 *	0.90	36 *	1.15	131 **	0.85	307-9, 310 **	6.25	PA 46 **	0.50	PA 225 A **	12.00	48 (*)	13.80
304 **	4.55	TT 31 *	0.90	37 **	1.45	132 **	0.85	311, PA 156 **	3.70	PA 46 °	0.25	PA 225 B-E **	4.20	49 **	13.70
305 **	1.45	TT 32 *	0.90	37 *	1.20	133 **	1.10	312 **	0.55	PA 47-9 **	2.30	PA 225 F-J **	6.80	49 *	6.85
306 **	1.45	TT 33 *	0.90	37 c *	8.00	134 **	0.85	313-4 **	4.80	PA 47-9 °	1.20	PA 225 K **	12.00	50 **	38.40
306 °	1.00	TT 34 *	0.90	38 **	1.45	135 **	0.85	313-4 °	1.35	PA 50-2 **	12.55	PA 225 K ND **	32.00	TT 2 °	75.00
307 **	2.85	TT 35 *	0.90	38 *	1.20	136 **	1.05	315-7 **	7.20	PA 53-4 **	4.55	PA 226 **	1.15	TT 3 °	51.00
308 **	6.25	TT 36 *	1.20	38 a *	7.40	137 **	1.05	318 **	0.30	PA 55-8 **	5.70	PA 227-30 **	2.30	TT 8 °	19.20
308 °	3.70	TT 37 **	8.65	39 **	1.45	138 **	0.85	319-20 **	1.10	PA 59-60 **	3.40	PA 231-3 **	5.70	**Djibouti**	
309 **	8.55	TT 38 **	10.45	39 *	1.20	139 **	0.85	321-3 **	0.80	PA 62 **	1.35	PA 234 **	0.95	460-2 **	1.30
310 **	8.00	TT 44-53 **	7.20	40 **	2.15	140 **	1.35	324-5 **	0.95	PA 62 ND **	14.25	PA 235 **	2.55	463-4 **	5.70
310 °	6.25	TT 44 **	0.25	40 *	1.70	141 **	1.75	326 **	2.30	PA 62 °	0.60	PA 236-7 **	1.70	465-7 **	3.40
311-4 **	8.00	TT 45 **	0.25	42 **	5.15	142-4 **	3.10	327-8 **	1.30	PA 63 **	2.55	PA 238-41 **	7.40	473-5 **	4.20
315 **	4.55	**Crete**		42 *	4.30	142-4 *	2.70	329-31 **	4.00	PA 65 **	1.25	PA 242-3 **	0.85	476 **	0.55
315 °	4.55	1 *	1.50	43 **	0.25	149-50 **	1.10	332 **	0.85	PA 66 **	2.55	PA 244-7 **	3.90	477-80 **	5.40
316-7 **	2.85	2 **	2.15	43 °	0.25	151-2 **	1.70	333-4 **	1.10	PA 66 °	1.30	TCP 1-7 (sans le 3 A) **	5.15	481-2 **	1.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
481-2 °	0.70	600-2 **	0.90	865 FT **	60.00	PA 174-5 BD **	19.20	6 *	75.00	TT 24 °	1.70	64 **	7.65	146 *	29.40
483-5 **	5.15	600-2 BD **	20.00	866 **	14.25	PA 174-5 BND **	27.20	6 °	42.00	TT 25 *	20.50	65 *	6.55	147-8 **	0.45
486-7 **	3.40	600-2 BND **	28.00	867 **	17.10	PA 176-7 **	2.30	7 *	54.00	TT 26 *	5.70	66-78 *	13.20	147-8 °	0.25
486-7 °	0.55	603-4 **	3.15	868 **	14.25	PA 178-80 **	3.15	7 °	54.00	TT 27 **	0.25	66 **	1.05	149 **	0.65
488-90 **	3.70	603-4 BD **	22.40	869 **	14.25	PA 178-80 BD **	20.00	11 °	90.00	TT 28 **	0.25	66 A °	5.40	149 °	0.55
488-90 °	0.55	603-4 BND **	28.80	BF 5 **	8.55	PA 178-80 BND **	28.00	13 °	8.55	TT 29 **	0.25	67 **	0.90	150-2 **	1.60
491-4 **	3.90	605-6 **	2.55	BF 10 **	102.60	PA 181-2 **	2.85	14 *	8.55	TT 30 **	0.45	67 paire avec pont "4" */*	5.85	150-2 °	1.05
495-6 **	3.15	605-6 °	0.60	BF 21 **	114.00	PA 181-2 BD **	22.40	14 °	9.70	TT 31 **	0.50	67 A *	5.40	153-8 **	1.70
495-6 BD **	22.40	605-6 BD **	28.00	BF 22 **	28.50	PA 181-2 BND **	44.00	17 *	12.00	TT 32 **	0.45	68 **	0.90	153-8 °	0.90
495-6 BND **	35.20	605-6 BND **	36.00	PA 115 **	4.30	PA 183-5 **	3.40	17 °	6.25	TT 33 **	0.50	68 °	0.75	159-9 B **	0.80
495-6 °	1.00	614-5 **	1.15	PA 116-8 **	4.55	PA 183-5 BD **	20.00	18 °	8.55	TT 34 **	1.90	68 A °	5.40	159-9 B °	0.35
497-8 °	0.90	616-7 **	2.15	PA 116-8 °	1.70	PA 183-5 BND **	48.00	20 °	14.25	TT 35 **	1.90	69 **	0.80	160 **	0.55
499-501 **	3.15	616-7 BD **	25.60	PA 119-20 **	8.55	PA 186-7 **	4.55	22 °	8.55	TT 36 **	10.55	69 A *	5.40	160 °	0.60
499-501 BD **	48.00	616-7 BND **	32.00	PA 121-2 **	2.55	PA 186-7 BD **	19.20	23 °	8.55	TT 38 **	3.95	69 A °	5.40	161-2, PA 6 **	3.15
499-501 °	1.00	618-9 **	1.15	PA 121-2 °	1.30	PA 186-7 BND **	27.20	24 *	18.00	**Fezzan**		70 **	1.05	163 **	0.95
504-8 **	2.05	620-1 **	4.20	PA 123-4 **	3.40	PA 186-7 °	1.80	25 °	18.00	28 **	0.25	70 °	5.15	163 °	0.55
504-8 °	0.55	620-1 BD **	22.40	PA 125-6 **	3.15	PA 189 A **	3.70	26 *	36.00	29 **	0.25	71 **	0.60	164 **	0.90
509-11 **	5.15	620-1 BND **	35.20	PA 128 A **	4.00	PA 189 A BD **	40.80	26 °	36.00	32 **	0.50	72 **	1.10	164 °	0.60
509-11 BD **	35.20	625-6 **	1.15	PA 129 **	1.15	PA 189 A BND **	57.60	27 *	22.80	34 **	0.75	73 **	1.05	165 **	0.65
509-11 BND **	56.00	628 **	0.30	PA 130-2 **	11.40	PA 190-2 **	4.55	27 °	14.25	35 **	0.75	74 **	0.90	165 °	0.55
512-4 **	4.55	630-2 **	4.00	PA 130-2 BD **	20.00	PA 190-2 BD **	19.20	29 *	42.00	36 **	0.70	75 *	0.80	166-7 **	1.50
512-4 °	1.20	630-2 BD **	28.80	PA 130-2 BND **	36.00	PA 190-2 BND **	32.00	29 °	48.00	37 **	0.75	76 *	0.80	166-7 °	1.20
515-6 **	2.85	630-2 BND **	56.00	PA 130-2 °	5.70	PA 193-4 **	3.40	30 *	12.00	38 **	0.95	77 **	1.00	168 **	0.35
515-6 BD **	32.00	636-8 **	4.30	PA 131-2 BD **	6.00	PA 193-4 BD **	19.20	30 °	17.10	39 **	1.10	79 *	16.20	168 °	0.25
515-6 BND **	48.00	636-8 BD **	57.60	PA 133 **	3.70	PA 193-4 BND **	27.20	31 *	15.00	40 **	1.10	79 °	15.40	169 **	0.50
515-6 °	1.45	636-8 BND **	80.00	PA 133 °	2.15	PA 195-6 **	2.60	31 °	2.85	41 **	1.35	80 *	20.50	169 °	0.25
517-8 **	0.55	641 **	0.30	PA 134 **	2.15	PA 195-6 BD **	24.00	32 °	14.25	42 **	1.65	80 °	21.60	170 **	0.50
517-8 °	0.25	643 **	0.60	PA 134 BD **	20.80	PA 195-6 BND **	35.20	33 °	51.00	43-53 **	34.20	81 **	1.80	170 °	0.25
519-20 **	2.50	643 BD **	20.00	PA 134 BND **	28.80	PA 197-9 **	3.15	36 *	36.00	43 **	0.70	82 **	0.95	171-3 **	1.70
519-20 BD **	27.20	643 BND **	33.60	PA 134 °	0.50	PA 197-9 BD **	17.60	36 °	5.70	45 **	1.65	83 **	1.00	171-3 °	1.65
519-20 BND **	40.00	646 **	0.85	PA 135-7 **	5.15	PA 197-9 BND **	25.60	38 **	30.00	50 **	6.85	84 **	1.35	174 **	0.55
519-20 °	0.55	647-8 **	4.30	PA 135-7 BD **	28.80	PA 200-1 **	2.60	38 *	15.00	51 **	3.25	85 **	1.55	174 °	0.25
521-2 **	2.15	650-1 **	0.85	PA 135-7 BND **	52.00	PA 200-1 BD **	24.00	40 °	17.10	52 **	3.95	86 **	1.80	175-7 **	1.30
521-2 °	0.35	652-3 **	0.60	PA 138-9 **	6.85	PA 200-1 BND **	35.20	41 *	24.00	53 **	6.15	87 **	1.15	175-7 °	0.35
523-4 **	2.55	655 **	0.30	PA 138-9 BD **	20.80	PA 202-3 **	2.70	41 °	12.00	54 **	2.05	88 **	0.25	178 **	0.95
523-4 °	0.70	656 **	0.55	PA 138-9 BND **	41.60	PA 202-3 °	1.70	42 °	11.40	55 **	2.05	89 **	0.35	178 °	0.55
525-6 **	2.30	657 **	0.85	PA 138-9 °	1.30	PA 204-6 **	2.40	44 °	21.00	57 **	0.95	90 **	0.25	179 **	0.30
525-6 BD **	20.80	660-1 **	0.85	PA 140 **	5.70	PA 204-6 °	0.95	45 *	48.00	62 **	3.85	91 **	0.40	180-1 **	1.70
525-6 BND **	30.40	662 **	0.90	PA 140 BD **	9.60	PA 204-6 BD **	24.00	45 °	21.00	63 *	3.90	92 **	0.85	182, PA 37 **	1.15
525-6 °	1.80	663 D °	25.00	PA 140 BND **	12.00	PA 204-6 BND **	36.00	46 **	6.85	64 **	4.80	93 **	0.30	182, PA 37 °	1.00
525 BD **	7.80	664 **	0.30	PA 140 °	2.15	PA 207 **	4.00	46 *	3.40	65 **	5.05	93 °	0.25	183-4 **	1.70
527-9 **	2.85	666 **	0.30	PA 141-2 **	3.70	PA 207 BD **	14.40	46 °	3.00	66 **	5.45	94 **	0.80	183-4 °	0.70
530 **	1.70	667 **	1.15	PA 141-2 BD **	30.40	PA 207 BND **	20.80	47 **	6.85	67 **	5.45	95 **	0.80	185 **	0.55
531-3 **	3.60	668 **	0.55	PA 143 **	3.15	PA 207 °	1.35	47 *	3.60	PA 4 **	4.80	96 **	0.70	186 **	0.50
531-3 BD **	22.40	669 **	2.85	PA 143 °	1.55	PA 208-10 **	2.55	48 **	6.85	PA 5 **	6.85	96 °	0.50	186 °	0.35
531-3 BND **	44.00	670 **	2.30	PA 144-5 **	4.00	PA 208-10 BD **	24.00	48 *	3.60	PA 7 **	9.35	97 **	0.75	187-91 **	3.60
534 **	1.70	670 A **	0.55	PA 144-5 BD **	17.60	PA 208-10 BND **	36.00	48 °	3.60	**Gabon**		98 **	0.70	192 **	0.80
535-6 **	4.85	670 B **	6.40	PA 144-5 BND **	28.80	PA 212 A **	3.85	49 **	8.40	13 °	78.00	99 **	0.60	192 °	0.35
535-6 BD **	44.80	671 **	0.85	PA 144-5 °	1.45	PA 212 A BD **	24.00	49 *	4.20	16 **	1.70	100 **	0.55	193 **	0.50
535-6 BND **	57.60	679 **	1.70	PA 144 BD °	3.00	PA 212 A BND **	32.00	49 °	1.70	16 °	0.70	101 **	1.25	193 °	0.25
537-8 **	3.15	680 **	2.55	PA 145 °	0.85	PA 213-4 **	3.60	50 *	6.85	17 **	1.70	102 **	0.85	194-5, PA 47 **	3.40
537-8 BD **	44.80	681 **	0.85	PA 146 **	3.70	PA 213-4 BD **	25.60	50 °	2.85	17 *	0.85	103 **	0.80	196-7 **	2.75
537-8 BND **	57.60	683 **	1.15	PA 146 BD **	14.40	PA 213-4 BND **	33.60	51 *	10.80	18 **	3.40	103 °	0.55	196-7 °	1.10
539-40 **	4.85	684 **	0.90	PA 146 BND **	20.00	PA 215-6 **	2.80	51 °	1.80	18 *	1.80	103 A *	2.65	198 **	0.55
539-40 BD **	38.40	686 **	0.85	PA 146 °	0.85	PA 215-6 BD **	56.00	52 °	11.40	19 *	2.40	104 **	1.70	198 °	0.25
539-40 BND **	57.60	694 **	2.15	PA 147-8 **	3.40	PA 215-6 BND **	72.00	53 **	36.00	19 °	1.50	105 **	1.40	199-200 **	1.50
539-40 °	0.70	695 **	1.60	PA 147-8 BD **	24.00	PA 219-21 **	2.85	53 *	10.80	20 *	6.85	106 **	1.80	199-200 °	0.55
541-2 **	2.85	696-7 **	2.85	PA 147-8 BND **	35.20	PA 219-21 BD **	30.40	54 **	36.00	21 *	8.40	107 *	3.40	201 **	0.55
541-2 BD **	24.00	715 A **	68.40	PA 147-8 °	0.85	PA 219-21 BND **	40.00	55 *	28.50	22 *	10.25	108 **	0.90	201 °	0.35
541-2 BND **	48.00	715 B **	68.40	PA 149 **	2.30	PA 224-5 **	2.15	55 °	15.00	23 *	9.60	109 *	0.75	202-7 **	0.90
543 **	1.05	718 B **	60.00	PA 149 BD **	10.40	PA 224-5 BD **	25.60	56 *	25.65	24 *	11.40	110 **	1.50	209 A **	0.85
544-7 **	2.05	718 C **	108.00	PA 149 BND **	20.80	PA 224-5 BND **	32.00	56 °	21.00	25 **	33.60	111 **	0.75	210 **	0.65
548-9 **	2.85	719 A **	36.00	PA 149 °	0.45	PA 226 **	2.55	57 °	17.10	26 *	18.00	112 **	1.50	211 **	0.30
548-9 BD **	22.40	719 CA **	48.00	PA 150-2 **	4.55	PA 226 BD **	10.40	58 °	42.00	28 *	10.25	113 **	7.40	211 °	0.25
548-9 BND **	40.00	719 C2 **	45.60	PA 150-2 BD **	25.60	PA 226 BND **	20.00	59 **	102.60	29 *	16.80	114 **	12.50	212-4 **	2.15
550 **	2.30	719 C3-C4 **	300.00	PA 150-2 BND **	44.00	PA 227-8 **	2.30	59 *	54.00	31 *	54.00	114 *	9.10	212-4 °	0.90
551-2 **	4.85	719 C5 **	51.30	PA 150-2 °	1.35	PA 227-8 BD **	25.60	60 **	0.85	33 **	2.05	115 **	14.05	215 **	0.55
551-2 BD **	22.40	719 C6 **	45.60	PA 153-4 **	10.20	PA 227-8 BND **	48.00	61 **	0.85	33 *	1.20	115 a *	30.00	216 **	0.70
551-2 BND **	44.00	719 D **	39.90	PA 153-4 BD **	24.00	PA 229-30 **	3.15	62 **	0.85	34 **	3.10	115 a °	30.00	216 °	0.25
553 **	0.85	719 E **	39.90	PA 155-6 **	2.85	PA 229-30 BD **	25.60	63 **	0.85	34 *	1.80	116 **	0.95	217 **	0.55
554-6 **	1.80	719 F **	42.00	PA 155-6 BD **	19.20	PA 229-30 BND **	52.00	64 **	2.30	35 **	2.65	116 A **	0.85	217 °	0.25
554-6 BD **	24.00	719 G **	39.90	PA 155-6 BND **	40.00	PA 231-2 **	4.55	65 **	31.35	36 **	4.40	117 *	2.00	218 **	0.85
554-6 BND **	40.00	719 J **	39.90	PA 157-8 **	2.85	PA 231-2 BD **	27.20	66 **	3.40	37 **	6.65	118 **	5.45	218 °	0.25
557-62 **	6.00	719 L **	39.90	PA 157-8 BD **	19.20	PA 231-2 BND **	34.40	PA 1 **	4.55	38 **	6.45	119 **	1.00	219 **	1.10
563 **	0.30	719 M-P ST **	90.00	PA 157-8 BND **	40.00	PA 233-5 **	4.80	TT 1 **	4.80	38 *	3.60	120 **	7.80	220-2, PA 63-4 **	5.70
564-6 **	1.70	719 T **	114.00	PA 159-60 **	4.00	PA 233-5 BD **	24.00	TT 3 *	2.40	39 **	5.65	120 *	5.70	220-2, PA 63-4 °	1.80
567 **	5.70	719 TB feuille ND **	120.00	PA 159-60 BD **	32.00	PA 233-5 BND **	48.00	TT 4 °	2.40	40 *	23.95	121-4 *	12.00	224 A **	1.45
567 BD **	16.00	719 U-W **	120.00	PA 159-60 BND **	40.00	PA 236 **	1.45	TT 5 *	4.00	41 **	27.00	125 **	0.25	224 A °	1.35
567 BND **	24.00	735 **	5.15	PA 161-3 **	3.40	PA 237-8 **	5.40	TT 5 °	1.80	42 **	30.25	126 **	0.25	225 **	0.55
567 °	2.25	736 ND **	42.00	PA 161-3 BD **	25.60	PA 237-8 BD **	24.00	TT 6 °	4.20	42 *	15.95	127 *	0.25	225 °	0.25
568 **	0.55	737 **	39.90	PA 161-3 BND **	40.00	PA 237-8 BND **	40.00	TT 7 °	7.20	43 *	33.00	128 *	0.25	226 **	0.40
568 °	0.45	739 **	51.30	PA 164-5 **	3.40	PA 240 A **	2.30	TT 8 *	10.25	46 *	72.00	129 **	0.30	227-8 **	0.80
569-73 **	4.30	740-741 **	120.00	PA 164-5 BD **	48.00	PA 241 **	2.10	TT 9 *	12.00	49 **	0.30	130 **	0.60	227-8 °	0.35
574-8 **	1.70	742 **	39.90	PA 164-5 BND **	56.00	PA 242 **	1.60	TT 10 *	15.00	50 **	0.30	131 *	0.45	229 **	0.30
579-86 **	2.10	742 A **	50.00	PA 167 A **	2.00	PA 242 BD **	20.00	TT 10 °	6.00	50 °	0.25	133 **	1.40	229 °	0.25
587-9 **	4.30	742 B **	39.00	PA 168 **	2.85	PA 242 BND **	36.00	TT 11 °	12.00	50 A *	0.30	134 *	1.45	230 **	0.90
587-9 BD **	24.00	744 **	39.00	PA 168 °	2.25	PA 243 **	0.60	TT 16 *	28.50	51 **	0.50	135 **	1.70	230 °	0.25
587-9 BND **	32.00	821 **	4.55	PA 169-70 **	3.40	PA 245 **	1.75	TT 16 °	22.80	52 **	0.90	135 *	1.30	231-2 **	2.50
590 **	0.60	822 **	1.05	PA 169-70 BD **	20.80	PA 245 BD **	12.80	TT 18 *	0.85	53 *	0.85	136 *	1.00	233 **	0.60
590 BD **	24.00	823 **	1.35	PA 169-70 BND **	32.00	PA 245 BND **	33.60	TT 18 °	0.85	54 **	1.10	137 *	3.60	233 °	0.45
590 BND **	32.00	824 **	0.50	PA 171 **	4.55	PA 246 **	0.85	TT 19 *	0.85	55 *	12.00	138 *	2.40	234 **	0.30
590 °	0.25	825 **	1.25	PA 171 BD **	16.00	PA 247 **	0.85	TT 20 *	1.15	55 a **	6.80	139 *	2.30	239-42 **	2.90
591-3 **	2.60	826 **	0.80	PA 171 BND **	25.60	**Emissions gÃ©nÃ©rales**		TT 21 *	1.15	56 **	1.20	140 *	15.95	239-42 °	1.45
591-3 BD **	17.60	852 **	17.10	PA 171 °	1.30	1 *	15.00	TT 22 *	1.70	57 **	1.65	141 **	5.45	243-7 **	2.30
591-3 BND **	24.00	863 **	70.00	PA 172-3 **	3.40	2 °	11.40	TT 22 °	1.15	58 *	0.65	142 *	22.25	243-7 °	1.25
594-5 **	5.60	864 **	14.25	PA 172-3 BD **	32.00	3 *	21.00	TT 23 *	1.70	59 **	1.65	143 *	2.85	248 **	0.35
594-5 BD **	25.60	864 FT **	57.00	PA 172-3 BND **	40.00	3 °	5.70	TT 24 **	5.70	62 **	7.25	144 *	4.85	249-250 **	2.30
594-5 BND **	33.60	865 **	14.25	PA 174-5 **	3.70	5 °	8.55	TT 24 *	3.00	63 *	2.20	145 *	19.40	251 **	0.55

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
251 °	0.25	426 **	1.70	867 **	1.60	PA 22 **	1.25	PA 145 **	1.70	TT 29 **	2.05	94 *	1.35	196 **	4.95
252-4 **	2.40	427-8 **	1.15	885-8 **	2.75	PA 23 **	0.95	PA 146-8 **	10.25	TT 29 *	1.70	95 *	4.20	196 *	4.35
255 **	0.80	429 **	0.55	892 J-L **	2.30	PA 23 °	0.60	PA 149 **	1.70	TT 30 **	2.95	96 *	8.85	PA 5 *	9.00
255 °	0.25	430 **	1.45	905-8 **	2.10	PA 24-7 **	6.25	PA 150-1 **	4.30	TT 31 **	7.80	97 *	6.25	PA 6 *	9.00
256 **	0.65	431 **	0.65	918 **	0.85	PA 24-7 °	3.00	PA 152-4 **	1.80	TT 31 *	6.30	98 **	0.35	PA 9-12 **	15.60
257 **	0.55	432-3 **	0.85	921-32 **	13.20	PA 28 **	0.50	PA 155 **	6.25	TT 32 **	10.15	98 *	0.30	PA 13-16 **	14.40
258 **	0.65	434 **	1.45	980 **	12.80	PA 28 °	0.25	PA 159 **	5.15	TT 33 **	8.90	99 **	1.45	PA 13-16 *	11.40
258 °	0.25	435-7 **	1.20	1169-1172 **	75.00	PA 29 **	1.25	PA 160-1 **	2.60	TT 33 *	6.85	99 *	1.20	PA 17-20 **	34.30
259 **	1.15	438 **	0.55	1177 **	10.80	PA 29 °	1.05	PA 162-5 °	2.80	TT 34-45 **	3.15	100 **	0.90	PA 17-20 *	26.40
260 **	0.50	439 **	0.60	BF 1 **	6.25	PA 30 **	0.80	PA 166-8 **	4.30	TT 34-45 °	3.15	100 *	0.80	PA 21-24 *	13.70
260 °	0.25	440-1 **	1.80	BF 2 **	8.00	PA 31 **	0.80	PA 169 **	6.60	TT 46-50 **	1.95	101 **	1.65	PA 26 *	9.00
261-5 **	6.60	446-7 **	1.20	BF 3 **	6.25	PA 32-5 **	4.50	PA 170-1 **	2.30	**Grand Liban**		101 *	1.40	PA 27 *	9.00
261-5 **	4.00	448 **	0.60	BF 4-5 **	13.10	PA 32-5 °	3.60	PA 172 **	6.25	1 *	0.90	102 *	71.40	PA 28 *	9.00
261-5 **	4.20	449 **	0.55	BF 6-7 **	14.25	PA 36 **	1.25	PA 173 **	11.40	2 *	1.00	103 *	0.95	PA 29 **	0.60
261-5 **	4.00	450-1 **	1.20	BF 8 **	5.70	PA 36 °	0.55	PA 174-5 **	2.30	3 *	1.10	104 **	1.65	PA 30 *	0.55
261-5 °	4.20	452-7 **	5.15	BF 9 **	7.40	PA 38 **	1.10	PA 176-7 **	3.00	4 *	1.80	104 *	1.40	PA 31 **	3.90
266-8 **	2.55	459-67 **	2.30	BF 10 **	4.30	PA 39 **	0.50	PA 178-80 **	3.70	5 *	0.90	105 **	1.70	PA 32 **	1.00
269 **	0.50	468-9 **	1.25	BF 11 **	7.40	PA 39 °	0.25	PA 180 A **	4.85	6 *	3.90	105 *	1.50	PA 32 *	0.80
269 °	0.25	470 **	0.65	BF 12 **	2.85	PA 40 **	1.45	PA 181-3 **	3.70	7 *	2.10	106 **	3.60	PA 33 *	1.70
270 **	0.50	471 **	0.90	BF 13 **	3.70	PA 40 °	0.60	PA 183 A **	5.10	8 *	1.80	106 *	2.85	PA 34 **	3.90
270 °	0.25	478 **	2.30	BF 14 **	2.40	PA 41 **	42.75	PA 184-6 **	4.00	9 *	1.45	107 *	2.40	PA 34 *	3.00
271-4 °	2.15	479-82 **	4.50	BF 14 °	2.25	PA 42 **	0.95	PA 187 **	0.75	10 *	4.20	108 **	4.30	PA 35 **	3.10
275 **	0.65	483-4 **	1.25	BF 15 **	4.55	PA 42 °	0.60	PA 188-9 **	1.25	11 *	7.20	108 *	3.40	PA 35 *	2.40
275 °	0.25	488 °	2.40	BF 16 **	3.70	PA 43-4 **	2.40	PA 190 **	0.65	12 *	7.20	109 *	7.80	PA 38 *	0.45
276 **	0.50	494 A **	2.30	BF 17 **	6.25	PA 45-6 **	1.60	PA 191-2 **	0.85	13 *	9.60	110 *	7.80	PA 39 **	0.35
276 °	0.25	497-9 **	2.40	BF 18 **	5.15	PA 45-6 °	0.70	PA 193 **	0.65	14 *	16.55	112 *	1.50	PA 39 *	0.30
277 **	0.50	502 A **	2.85	BF 19 **	2.85	PA 48 **	0.85	PA 194 **	2.00	15 *	1.60	113 **	4.85	PA 40 *	0.55
277 °	0.25	503 **	1.70	BF 20 **	12.00	PA 48 °	0.35	PA 195 **	4.85	16 *	2.10	113 *	4.05	PA 41 *	1.20
283-8 **	4.55	504-6 **	2.40	BF 21 **	3.70	PA 49 **	0.55	PA 196 **	1.80	17 *	1.80	114 *	7.50	PA 42 *	1.15
283-8 °	2.25	514 **	1.20	BF 22 **	14.25	PA 49 °	0.25	PA 197 **	7.40	18-21 *	91.20	115 *	9.10	PA 43 *	1.20
289 **	0.75	517 **	1.15	BF 24 **	4.55	PA 50 **	1.25	PA 197 °	6.85	22 **	0.85	116 **	0.70	PA 44 *	1.70
289 °	0.30	518-26 **	51.30	BF 25 **	3.70	PA 50 °	0.55	PA 198 **	6.25	22 *	0.60	116 *	0.25	PA 45 **	2.00
290-2 **	1.80	531 **	1.20	BF 26 **	4.80	PA 51 **	2.85	PA 199-201 **	3.60	23 *	0.70	117 *	0.90	PA 45 *	1.70
290-2 °	0.90	532-533 **	6.40	BF 28 **	4.80	PA 52-4 **	15.95	PA 202-3 °	0.70	24 **	1.10	118 **	1.15	PA 46 *	2.70
293 **	0.50	534 **	0.30	BF 29 **	11.40	PA 55 **	1.45	PA 209-10 °	1.25	24 *	0.80	118 *	0.95	PA 47 *	5.15
293 °	0.25	535-8 **	9.60	BF 30 **	3.70	PA 56-7 **	1.45	PA 214-215 **	12.80	25 *	0.95	119 *	0.80	PA 48 *	6.55
294-6 **	4.55	539-40 **	1.30	BF 31 **	1.70	PA 58-9 **	2.40	PA 216 **	2.85	26 **	1.45	120 *	1.30	PA 49 **	1.80
294-6 °	1.10	545-8 **	4.20	BF 32 **	2.30	PA 60 **	1.25	PA 219-20 **	2.05	26 *	1.10	121 *	8.70	PA 49 *	1.50
303 **	0.75	553 **	0.80	BF 33 **	5.70	PA 61 **	1.60	PA 221 °	2.05	27 *	1.70	122-7 *	52.45	PA 50 **	2.40
303 °	0.35	554-7 **	6.00	BF 34 **	1.15	PA 61 °	0.70	PA 222 °	1.15	28 **	1.85	128 **	0.25	PA 50 *	2.00
304-9 **	20.40	558 **	0.75	BF 35 **	1.70	PA 62 **	0.70	PA 223 **	6.60	28 *	1.30	128 *	0.25	PA 51 **	2.40
304-9 °	2.25	572 **	0.80	BF 36 **	1.70	PA 62 °	0.45	PA 224 **	0.65	30 *	1.35	129 *	0.25	PA 51 *	2.10
310-5 **	2.75	580 **	0.80	BF 37 **	2.00	PA 65 **	1.80	PA 225 °	1.70	31 *	1.25	130 **	0.25	PA 52 **	2.50
315 A **	2.05	581 **	0.80	BF 38 **	4.55	PA 65 °	0.50	PA 226-7 **	1.80	32 *	15.00	131 *	1.20	PA 52 *	2.10
315 A °	0.80	583 **	0.80	BF 39 **	3.70	PA 66-8 **	1.70	PA 228 **	0.65	33 *	1.70	132 **	0.60	PA 53 *	2.10
316 **	0.50	584 **	0.65	BF 40 **	3.70	PA 66-8 FDC	15.00	PA 232-3 **	7.20	34 *	1.50	132 *	0.50	PA 54 **	2.50
316 °	0.25	585 **	0.65	BF 41 **	4.30	PA 69 **	0.70	PA 237-9 **	2.30	35 *	1.50	136 *	1.30	PA 54 *	2.10
317 **	0.55	586-9 **	6.60	BF 43 **	23.95	PA 69 °	0.35	PA 240-1 **	2.30	36 *	4.00	139 *	1.45	PA 55 **	34.20
317 °	0.25	593 **	2.50	BF 45 **	9.10	PA 70-1 **	2.75	PA 242-3 **	1.70	37 *	6.85	141 **	1.35	PA 55 *	30.00
318 **	0.50	594 **	1.15	BF 46 **	13.20	PA 72-5 **	2.55	PA 244-6 **	5.15	38 *	9.10	141 *	1.00	PA 57-64 *	26.40
318 °	0.25	596 **	0.65	BF 47 **	4.50	PA 76 **	18.25	PA 250 **	1.15	40 *	1.55	142 *	2.00	PA 65-74 **	22.30
320-2 **	1.25	602 **	1.80	BF 48 **	7.80	PA 78 A **	0.85	PA 251 **	1.25	41 *	1.10	143 **	1.85	PA 65-74 *	18.60
326-7 **	1.15	604-7 **	5.70	BF 49 **	8.40	PA 79 **	2.75	PA 251 °	0.55	42 *	3.00	143 *	1.45	PA 70 **	0.75
328 **	0.35	608-9 **	3.70	BF 50 **	5.70	PA 79 °	2.90	PA 256-8 **	3.90	43 *	1.40	144 *	3.90	PA 75-8 **	15.05
328 °	0.25	611 **	2.85	BF 51 **	2.65	PA 80-3 **	2.85	PA 260-1 **	3.30	45-48 *	84.00	145 *	5.10	PA 75-8 *	13.20
329-31 **	4.55	611 A-B **	300.00	BF 52 **	3.40	PA 84 **	1.25	PA 262 **	3.00	50 *	0.30	146 *	8.70	PA 79 a **	4.10
332-4 **	2.30	618 **	0.65	BF 53 **	7.80	PA 85-7 **	9.70	PA 269 **	2.40	51 **	0.50	147 *	29.40	PA 80 **	3.60
335, PA 156 **	1.15	619 **	0.65	BF 54 **	7.20	PA 85-7 °	6.00	PA 272 **	2.40	51 *	0.40	149 *	3.15	PA 82-4 *	7.35
336-7 **	1.15	621-2 **	1.95	BF 55 **	4.30	PA 88-91 °	1.10	PA 274 **	1.70	52 *	0.30	150 **	0.25	PA 89 *	15.00
338-40 **	1.05	623 **	1.10	BF 56 **	7.40	PA 92 **	14.80	PA 283 **	3.00	53 **	0.60	150 *	0.25	PA 90 *	31.20
341 **	0.50	624 **	0.80	BF 57 **	7.20	PA 93 **	1.15	PA 284 **	3.70	53 *	0.50	151 **	0.25	PA 97 *	1.70
341 °	0.25	625 **	0.65	BF 58 **	5.10	PA 93 °	0.35	PA 287 **	2.30	54 **	1.50	151 *	0.25	PA 98 *	2.85
342 **	1.15	626 **	1.25	BF 59 **	6.60	PA 97 **	2.40	TS 1-10 **	6.25	55 *	1.80	152 *	1.20	PA 99 *	9.60
342 °	0.55	627 **	0.60	BF 60 **	8.40	PA 98-101 **	2.75	TS 11-5 **	2.75	56 *	1.15	153 *	0.55	PA 100 *	15.95
343 **	0.55	629 **	5.70	BF 62 **	6.00	PA 98-101 °	1.50	TS 16-8 **	2.30	57 **	1.95	154 *	0.95	TT 1-5 *	19.95
344-5 °	0.55	631 **	0.75	BF 66 **	5.70	PA 102 **	15.00	TS 19-21 **	0.70	57 *	1.50	155 *	1.20	TT 6 *	4.00
346 **	1.45	644 **	2.50	BF 73 **	300.00	PA 103 **	2.85	TS 22 **	0.25	59 *	2.00	156 *	1.50	TT 7 *	4.00
346 °	0.55	645 **	0.55	BF 77 A **	2.30	PA 104-6 **	4.85	TT 1-11 *	15.00	61 *	3.90	159 *	1.80	TT 8 *	4.00
347-50 **	4.20	648 **	2.50	BF 77 C **	1.95	PA 107 **	1.30	TT 1 *	0.25	62 *	8.55	160 *	1.80	TT 9 *	4.00
351 **	0.55	655 A-B **	114.00	BF 77 D **	2.85	PA 107 °	0.70	TT 2 **	0.25	63-74 *	34.35	162 *	2.70	TT 10 *	4.00
351 °	0.25	655 C **	6.60	BF 77 E **	2.70	PA 108-10 **	11.40	TT 3 **	1.00	75 **	0.70	163 *	0.60	TT 11-15 *	7.35
352-5 **	1.50	656 **	1.20	BF 97-102 **	96.00	PA 108-10 °	4.80	TT 4 **	0.95	75 *	0.60	164-166 **	4.10	TT 16-20 **	12.25
352-5 °	0.80	664 **	1.25	BF 109 **	18.00	PA 111 **	0.80	TT 5 **	1.40	76 *	0.85	164 *	0.90	TT 16-20 *	10.20
356 **	0.55	665 **	3.90	PA 1 **	4.30	PA 111 °	0.35	TT 6 **	1.50	77 **	1.35	165 *	1.20	TT 21-25 *	13.80
356 °	0.25	670-3 **	4.50	PA 1 °	2.25	PA 112-7 **	5.40	TT 7 **	2.05	77 *	1.20	166 *	1.50	TT 26 *	1.45
357 **	0.50	679 **	1.05	PA 2 **	2.55	PA 112-7 ND **	11.40	TT 8 **	2.05	78 **	2.05	167 **	0.40	TT 27 *	2.30
358-9 **	0.90	681 **	0.65	PA 2 °	1.10	PA 118-9 **	8.55	TT 9 **	2.20	78 *	1.80	167 *	0.35	TT 28 **	7.55
368-9 **	1.15	685 A-D **	300.00	PA 3 **	5.70	PA 121 **	1.15	TT 10 **	3.65	79 **	2.15	168 **	0.40	TT 28 *	6.00
368-9 °	0.45	685 E **	0.55	PA 3 °	5.40	PA 122-3 **	2.75	TT 10 *	2.80	79 *	1.80	168 *	0.35	TT 29 **	0.70
370-1 **	1.15	698-701 **	6.25	PA 4 **	2.75	PA 122-3 °	1.15	TT 11 **	3.90	80 **	1.20	169 *	0.50	TT 30 **	1.35
370-1 °	0.45	703-5 **	2.85	PA 4 °	0.70	PA 124-6 **	8.00	TT 12-22 *	42.00	80 *	1.00	170 *	0.75	TT 31 *	0.70
372 **	0.50	706 **	1.15	PA 5 **	7.40	PA 124-6 °	2.70	TT 12 **	0.80	81 **	1.25	171 **	0.90	TT 33 *	3.60
373-5 **	1.35	720-3 **	4.85	PA 5 °	4.50	PA 127 **	0.65	TT 13 **	0.85	81 *	1.05	171 *	0.75	TT 36 *	2.15
376 **	1.15	724-6 **	2.85	PA 7-10 **	4.55	PA 127 °	0.25	TT 14 **	1.20	82 **	3.95	172 **	1.45	**Grande Comore**	
377-8, 380 **	2.30	727 **	3.40	PA 11 **	1.15	PA 128 **	1.15	TT 15 **	1.20	82 *	3.30	172 *	1.20	1 *	0.80
382 **	0.55	737-8 **	2.30	PA 11 °	1.05	PA 129-31 **	3.15	TT 16 **	1.80	83 *	2.10	173 **	1.45	1 °	0.80
383-7 **	5.70	744-6 **	2.85	PA 12 **	1.10	PA 129-31 °	1.80	TT 17 °	2.40	84 **	0.25	173 *	1.20	2 *	0.95
389 **	0.55	747 **	0.55	PA 12 °	0.70	PA 132-3 **	2.30	TT 22 **	14.05	84 *	0.25	174 **	2.15	3 *	1.50
390 **	4.00	748 **	0.60	PA 13 **	1.10	PA 132-3 °	0.55	TT 23 **	0.95	85 *	0.25	175 **	4.30	4 *	2.85
399-402 **	7.20	767 **	0.65	PA 13 °	0.60	PA 134-6 **	3.70	TT 24 **	1.20	86 *	0.25	175 *	3.60	5 *	6.60
406 **	0.50	777 **	0.65	PA 14, 15, 16 **	14.80	PA 137 **	1.25	TT 24 *	0.95	87 *	0.35	181 *	0.85	8 °	10.80
406 °	0.25	781 **	1.45	PA 15 A **	9.10	PA 137 °	0.60	TT 25 **	1.70	88 *	0.90	183 *	1.50	9 °	13.80
407 **	0.65	781 B **	250.00	PA 15 A °	3.15	PA 138 **	1.25	TT 25 *	1.40	89 **	1.10	186 *	1.20	11 *	30.00
409-10 **	1.15	783-5 **	75.00	PA 17 **	0.90	PA 140 A **	1.60	TT 26 **	1.65	89 *	0.90	187-8 *	8.25	15 *	7.50
421 **	1.15	786 **	0.25	PA 17 °	0.45	PA 140 A °	0.90	TT 26 *	1.30	90 *	0.60	189-92 *	31.20	16 *	15.00
422 **	0.55	787 **	0.25	PA 18 **	0.95	PA 141-2 **	3.40	TT 27 **	1.70	91 *	0.55	193 *	3.15	18 *	57.00
423-4 **	0.65	789 & 792 **	0.80	PA 18 °	0.55	PA 144 **	5.70	TT 27 *	1.30	92 *	1.20	194 *	3.75	19 *	28.50
425 **	1.15	791 **	0.30	PA 19-21 **	1.45	PA 144 °	2.70	TT 28 **	5.95	93 *	0.75	195 **	4.30	20 **	1.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
20 *	0.85	47 *	9.00	133-8 **	8.65	28 *	21.60	127 **	0.25	54-9 **	3.40	692-5, PA 145-7 **	12.55	825-7, PA 216 **	7.60
20 °	0.85	48 **	16.80	133-8 *	7.20	29 *	21.60	128 **	0.25	60-2 **	0.55	692-5, PA 145-7 ND **	56.00	825-7, PA 216 ND **	9.60
20 A *	5.15	48 *	8.40	139 **	10.45	31 *	60.00	129 **	0.25	63-8 **	3.40	696-9, PA 148-50 ND **	56.00	825-7, PA 216 BD **	20.00
20 A °	5.40	48 °	8.00	139 *	8.25	33 **	0.80	130 **	0.25	69-74 **	14.25	703-6, PA 151-2 **	19.20	825-7, PA 216 BND **	45.00
21 **	1.55	49 *	27.60	139 °	8.70	33 °	0.50	131 **	0.25	75-7 **	1.15	703-6, PA 151-2 BD **	32.00	832-5, PA 217-8 **	20.00
21 *	0.85	50 *	45.00	140-1 **	1.80	34 **	1.35	132 **	0.30	78-82 rg **	4.55	703-6, PA 151-2 BND **	44.00	832-5, PA 217-8 ND **	52.00
21 °	0.85	55 **	0.35	142-6 **	63.00	35 **	1.65	133 **	0.30	78-82 orange **	4.55	707-10, PA 154-5 **	10.40	832-5, PA 217-8 BD **	72.00
21 A *	6.25	55 °	0.25	142-6 *	42.00	36 *	2.35	134 **	0.45	83-4 **	2.30	707-10, PA 154-5 BD **	22.40	832-5, PA 217-8 BND **	80.00
21 A °	6.60	56 **	0.35	144 *	8.40	38 **	7.65	135 **	4.30	85-6 **	2.00	707-10, PA 154-5 BND **	35.20	836-9, PA 219-20 **	8.55
22 **	1.40	56 °	0.25	145 *	8.40	38 *	4.05	136 **	0.95	87-92 **	5.70	711-2 **	6.85	836-9, PA 219-20 ND **	44.00
22 *	0.75	57 **	0.35	146 *	8.40	38 (*)	4.25	137 **	1.00	93-104, PA 19-21 **	12.55	713-9 **	5.70	836-9, PA 219-20 BD **	48.00
22 A *	7.40	58 *	1.50	147 **	0.25	39 *	4.55	138 **	0.60	105-10 **	4.55	728-31, PA 157-8 **	9.60	836-9, PA 219-20 BND **	88.00
23 **	1.40	59 **	3.00	148 **	1.05	40 **	9.75	139 **	2.00	111-4 **	0.80	728-31, PA 157-8 ND **	18.00	845-8, PA 221-2 **	7.40
23 *	0.75	59 *	1.50	149 **	0.50	40 *	5.40	140 **	2.00	115-9 **	3.15	728-31, PA 157-8 BD **	32.00	845-8, PA 221-2 ND **	20.00
23 A *	6.85	59 °	0.30	150 **	0.60	41 **	5.65	141 **	0.60	120-1 rg **	1.70	728-31, PA 157-8 BND **	40.00	845-8, PA 221-2 BD **	16.00
23 A °	7.20	60 **	0.55	151 **	1.05	42 **	7.60	142 **	0.70	120-1 orange **	1.70	732-5, PA 160-1 **	9.60	845-8, PA 221-2 BND **	52.00
24 **	1.85	61 **	0.55	152 **	0.60	43 **	16.65	143 **	0.70	122-33, PA 26-8 **	48.00	732-5, PA 160-1 ND **	28.00	849-52, PA 223-4 **	14.40
24 *	0.95	61 °	0.25	153 **	0.95	43 *	9.25	144 **	0.70	134-45, PA 29-31 **	10.25	732-5, PA 160-1 BD **	52.00	849-52, PA 223-4 ND **	28.80
24 °	0.95	62 **	1.25	153 *	0.70	44 *	5.70	145 **	1.15	146-59, PA 32-4 **	19.40	736-9, PA 162-3 **	8.40	849-52, PA 223-4 BD **	28.00
24 A **	15.10	64 **	0.95	154 **	0.60	45 **	27.00	146 **	2.15	160-3 **	0.65	736-9, PA 162-3 ND **	22.40	849-52, PA 223-4 BND **	44.00
24 A *	8.00	65 **	0.95	155 **	0.60	45 *	15.00	147 *	6.55	164-7 **	0.55	736-9, PA 162-3 BD **	32.00	853-6, PA 225-6 **	7.70
25 paire avec pont **	9.20	66 **	1.35	156 **	1.05	48 *	0.70	158 **	0.25	168-70, PA 35 **	1.25	736-9, PA 162-3 BND **	38.40	853-6, PA 225-6 ND **	25.60
25 *	0.95	68 **	1.05	157 **	1.05	49 **	0.80	159 **	0.25	171, 173, 175 **	4.30	740-3, PA 164-5 **	7.40	853-6, PA 225-6 BD **	32.00
25 A *	10.25	69 **	2.10	158-60 **	2.25	50 **	0.85	160 **	0.60	172, 174, 176 **	4.50	740-3, PA 164-5 ND **	28.80	853-6, PA 225-6 BND **	64.00
25 A °	10.80	70 **	2.75	161-2 **	1.15	50 *	0.70	161 **	1.10	177-86, PA 38-9 **	10.25	740-3, PA 164-5 BD **	48.00	857-60, PA 227-8 **	9.10
26 *	1.70	71 **	10.20	163-164 **	2.20	51 **	3.30	162 **	1.00	187-9, PA 40 **	2.00	740-3, PA 164-5 BND **	56.00	857-60, PA 227-8 ND **	32.00
26 *	0.95	71 *	5.10	165 **	0.85	52 **	4.30	163 **	0.35	187-9, PA 40 °	1.30	744-7, PA 166-7 **	11.20	857-60, PA 227-8 BD **	48.00
27 *	1.50	72 **	1.90	166 **	0.25	53 **	2.00	164 **	1.10	190-4 **	1.35	744-7, PA 166-7 ND **	25.60	857-60, PA 227-8 BND **	64.00
28 paire avec pont **	10.80	73 **	1.80	167 **	0.80	53 *	1.70	165 **	1.10	195-7 & PA 41 **	2.75	744-7, PA 166-7 BD **	25.60	861-4, PA 229-30 **	13.20
28 *	1.15	74 *	1.15	168 **	0.80	54 **	6.50	166 **	1.10	198-201, PA 48 **	1.15	748-51, PA 168-9 **	9.60	861-4, PA 229-30 ND **	32.00
29 **	2.90	75 **	7.55	169 **	1.10	54 *	5.40	167 **	1.35	198-201, PA 48 ND **	30.00	748-51, PA 168-9 ND **	24.00	861-4, PA 229-30 BD **	48.00
29 *	1.55	75 *	4.20	170 **	1.10	55-62 *	9.90	168 **	1.10	202-7 **	6.85	748-51, PA 168-9 BD **	48.00	861-4, PA 229-30 BND **	72.00
Guadeloupe		76 *	5.70	171 **	1.35	55 **	0.80	169-171 **	3.45	208-12, PA 49 **	5.70	748-51, PA 168-9 BND **	64.00	865-8, PA 231-2 **	10.20
3 **	6.00	77 *	0.25	172 **	0.50	56 **	0.80	172-5 *	15.95	213-6 **	1.70	752-5, PA 171-2 **	15.20	865-8, PA 231-2 ND **	28.00
3 *	3.00	78 *	0.90	173-4 **	1.10	57 **	0.80	176-7 *	0.95	217-22, PA 50 **	3.40	752-5, PA 171-2 ND **	24.00	865-8, PA 231-2 BD **	22.40
3 °	3.15	78 °	0.90	175 **	0.75	58 **	0.80	178 **	0.35	223-33, PA 51 **	8.00	752-5, PA 171-2 BD **	33.60	865-8, PA 231-2 BND **	33.60
4 °	18.25	79 *	0.25	175 *	0.65	59 **	1.25	179 **	0.60	234-7 **	1.70	752-5, PA 171-2 BND **	56.00	869-72, PA 233-4 **	8.00
5 *	22.20	80 **	0.70	176-7 **	1.30	60 **	1.65	180 **	0.60	238-41, PA 52-3 **	5.70	756-9, PA 173-4 **	9.60	869-72, PA 233-4 ND **	27.20
5 °	18.25	81 **	0.60	176-7 *	1.10	61 **	1.15	181 **	0.85	242-3, PA 54-5 **	3.40	756-9, PA 173-4 ND **	18.00	869-72, PA 233-4 BD **	32.00
6 **	18.25	81 °	0.35	178-196 **	8.55	63 **	0.25	182 **	1.10	244-6, PA 56 **	1.70	756-9, PA 173-4 BD **	48.00	869-72, PA 233-4 BND **	38.40
6 *	9.10	82 **	0.85	197-213 **	18.15	63 °	0.25	183 **	1.10	247-50, PA 57-8 **	6.00	756-9, PA 173-4 BND **	64.00	873-6 **	4.55
7 *	19.20	83 **	0.60	197 **	0.25	64 **	0.25	184 **	1.20	251-4, PA 59-60 **	3.70	760-3, PA 175-6 **	14.40	877-80 **	3.05
8 *	22.20	84 **	0.70	198 **	0.25	64 °	0.25	BF 1 *	6.90	265-70, PA 63 **	9.00	760-3, PA 175-6 ND **	19.20	880 A-C **	5.60
8 °	19.20	85 **	1.40	199 **	0.25	65 **	0.25	PA 1-5 **	3.65	271, PA 64 **	2.55	760-3, PA 175-6 BD **	48.00	881-4, PA 235-6 **	9.10
10 *	11.40	86 **	0.70	200 **	0.35	66 *	0.85	PA 6-8 **	1.65	272, PA 65-6 **	4.85	760-3, PA 175-6 BND **	56.00	881-4, PA 235-6 ND **	19.20
10 °	7.80	88 *	0.60	201 **	0.55	66 °	0.25	PA 9 **	0.55	273-83, PA 67-8 **	8.55	764-7, PA 178-9 **	14.40	881-4, PA 235-6 BD **	27.20
11 *	11.95	89 **	0.65	202 **	1.00	67 **	0.95	PA 10-17 **	4.45	284-6 **	1.05	764-7, PA 178-9 ND **	28.00	881-4, PA 235-6 BND **	44.00
11 °	9.10	90 **	1.10	203 **	1.00	68 **	0.30	TT 1 **	2.65	293-9 **	1.65	764-7, PA 178-9 BD **	32.00	885-8, PA 237-8 **	10.85
14 **	2.30	91 **	1.20	204 **	0.75	69 **	0.30	TT 1 *	1.55	300-3 **	1.40	764-7, PA 178-9 BND **	64.00	885-8, PA 237-8 ND **	32.00
14 *	1.15	91 *	0.90	205 **	0.95	70 *	2.10	TT 2 °	1.50	304-15 **	3.70	768-71, PA 180-1 **	9.70	885-8, PA 237-8 BD **	33.60
14 °	1.05	92 **	1.20	206 **	0.80	71 **	1.40	TT 3 *	4.20	316-25, PA 69-70 **	9.00	768-71, PA 180-1 ND **	24.00	885-8, PA 237-8 BND **	80.00
15 *	1.45	92 °	0.90	207 **	0.80	72 **	0.40	TT 4 *	4.20	326-9, PA 71-2 **	3.15	768-71, PA 180-1 BD **	72.00	889-91, PA 239 **	9.10
15 °	1.45	93 **	0.80	208 **	0.85	73 **	0.95	TT 5 **	11.90	330-2, PA 73 **	1.80	768-71, PA 180-1 BND **	80.00	889-91, PA 239 ND **	17.60
17 *	6.00	94 **	0.50	209 **	0.85	74 **	1.00	TT 5 *	6.60	333-9, PA 78-80 **	9.10	772-5, PA 183-4 **	14.40	901-4, PA 242-3 **	13.80
17 °	4.85	95 **	1.10	210 **	1.15	75 **	6.15	TT 6 *	9.90	340-1 **	0.95	772-5, PA 183-4 ND **	25.60	901-4, PA 242-3 ND **	25.60
18 *	12.00	96 **	1.60	211 **	1.45	76 **	1.10	TT 7 *	24.00	342-3 **	0.70	772-5, PA 183-4 BD **	33.60	901-4, PA 242-3 BD **	36.00
18 °	9.60	97 **	12.45	BF 1 *	6.00	77 **	1.35	TT 8 °	8.10	344-54, PA 81 **	5.40	776-80, PA 185-7 **	23.20	901-4, PA 242-3 BND **	52.00
19 *	34.80	97 *	8.90	PA 1-2 **	1.50	78 **	3.10	TT 9 **	6.85	355, 358-60, PA 82, 85 *	4.30	776-80, PA 185-7 ND **	32.00	905-7, PA 244 **	10.40
19 °	3.40	98 **	14.30	PA 3 **	0.75	80 **	1.25	TT 9 *	3.80	356-7, 361-2, PA 83-4 **	4.30	776-80, PA 185-7 BD **	28.80	905-7, PA 244 ND **	12.80
20 *	28.20	98 *	9.70	PA 4-5 **	2.25	81 **	0.55	TT 9 °	3.95	361-6, PA 271-3 BND **	80.00	781-4, PA 188-9 **	24.00	905-7, PA 244 BD **	16.00
20 °	21.00	99 **	0.25	PA 6 **	0.75	82 *	0.90	TT 10 **	6.85	363-9, PA 86-7 **	8.00	781-4, PA 188-9 BD **	33.60	905-7, PA 244 BND **	32.00
21 °	2.85	100 **	0.25	PA 7-12 **	7.85	83 **	1.80	TT 11 *	3.80	370-2, PA 88-90 **	6.85	785-7, PA 193 **	10.40	908-10, PA 246 **	7.40
22 *	28.20	101 **	0.25	PA 13-5 **	18.30	84 **	0.25	TT 12 *	18.00	372 A-D & PA 90 A-D **	80.00	785-7, PA 193 BD **	28.80	908-10, PA 246 ND **	12.00
23 °	48.00	102 **	0.25	TT 6 *	30.00	85 **	0.40	TT 13 *	15.40	373-9, PA 91-3 **	6.85	788-90, PA 194 **	8.00	908-10, PA 246 BD **	16.00
26 °	48.00	103 **	0.25	TT 12 °	21.00	86 **	0.55	TT 15 *	8.70	380-1, PA 94-6 **	7.40	788-90, PA 194 BD **	24.00	908-10, PA 246 BND **	32.00
27 **	2.00	104 **	0.25	TT 15-22 **	17.45	87 **	0.30	TT 16 **	0.25	382-5 **	2.40	791-2, PA 195-6 **	12.80	910 A-D, PA 247 A-B **	12.80
27 °	0.85	105 **	0.35	TT 15-22 *	10.20	88 **	0.60	TT 17 **	0.30	386-91 **	1.80	791-2, PA 195-6 BD **	20.00	910 A-D, PA 247 A-B ND *	12.80
28 **	2.00	106 **	0.75	TT 15 *	0.30	89 **	0.60	TT 17 *	0.25	392-405 **	9.40	793-5, PA 197 **	2.40	910 A-D, PA 247 A-B BD *	16.00
28 *	1.05	106 °	0.45	TT 16 *	0.35	89 °	0.40	TT 18 **	0.40	406-9 **	2.00	793-5, PA 197 BD **	27.20	910 A-D, PA 247 A-B BND *	25.60
29 *	1.45	107 **	0.30	TT 17 *	0.70	90 **	0.95	TT 18 *	0.35	410-5 **	2.85	796-8, PA 198 **	2.40	911-4, PA 248-9 **	16.00
30 **	4.55	107 A **	0.30	TT 18 *	0.70	91 **	0.25	TT 19 **	0.55	416-7 **	1.25	796-8, PA 198 BD **	20.00	911-4, PA 248-9 ND **	16.00
30 °	0.90	108 **	0.30	TT 19 *	0.90	92 **	0.90	TT 19 *	0.45	418-21 **	1.90	799-800, PA 199-200 **	4.00	911-4, PA 248-9 BD **	16.00
31 **	15.60	108 °	0.25	TT 22 *	3.00	93 **	0.60	TT 20 **	0.55	422-7 **	3.70	801-4, PA 201-2 **	7.20	911-4, PA 248-9 BND **	25.60
31 *	7.80	109 **	1.10	TT 23-24 *	3.15	93 °	0.35	TT 20 *	0.45	440-5, PA 97-9 **	10.85	801-4, PA 201-2 ND **	20.00	915-8, PA 251-2 **	10.40
32 **	26.20	110 **	0.25	TT 25-34 **	11.80	94 **	0.45	TT 21 **	0.85	446-50 **	1.70	801-4, PA 201-2 BD **	32.00	915-8, PA 251-2 ND **	12.80
33 **	15.95	110 °	0.25	TT 35 *	1.95	95 **	1.50	TT 21 *	0.70	451-6 **	3.15	801-4, PA 201-2 BND **	52.00	915-8, PA 251-2 BD **	16.00
33 *	8.00	110 A **	1.10	TT 36 **	2.30	96 **	1.00	TT 22 **	1.80	457-60, PA 100-1 **	4.00	805-7, PA 206 **	5.15	915-8, PA 251-2 BND **	19.20
34 **	15.95	111 **	0.45	TT 37 **	1.45	97 **	0.95	TT 22 *	1.45	461-5, PA 102 **	2.30	805-7, PA 206 ND **	9.60	919 **	2.70
34 *	8.00	111 °	0.35	TT 38-40 *	0.95	98 **	2.05	TT 22 °	1.50	466-9, PA 103-4 **	3.15	805-7, PA 206 BND **	30.00	919 ND **	2.90
35 **	31.90	112 **	0.75	TT 41-50 **	8.55	99 **	0.35	TT 23 **	1.85	470-6, PA 105-6 **	5.70	808-10, PA 207 **	7.80	920-1 **	2.55
35 *	16.80	112 A *	0.50	**GuinÃ©e (colonie fr.)**		100 **	0.35	TT 23 *	1.50	477-82 **	2.85	808-10, PA 207 ND **	16.00	920-1 ND **	5.60
35 °	16.80	113 *	1.20	1 **	1.95	101 **	2.05	TT 24-25 *	10.25	483-6 °	0.70	808-10, PA 207 BD **	20.00	922-31, PA 253-60 **	80.00
36 **	33.60	114 **	4.50	1 *	1.00	102 **	0.95	TT 26-35 **	5.00	494-9 **	6.85	808-10, PA 207 BND **	40.00	932-5, PA 261-2 **	15.20
36 *	16.80	114 °	1.85	2 **	2.85	103 **	1.50	TT 36 **	0.35	500-3 °	2.10	811-4, PA 208 **	9.60	932-5, PA 261-2 ND **	19.20
36 °	11.40	114 A **	2.35	2 *	1.50	104 *	2.70	**GuinÃ©e (RÃ©publique)**		504-10 **	4.30	811-4, PA 208 ND **	12.00	932-5, PA 261-2 BD **	19.20
37 **	48.00	115 **	0.95	3 **	3.65	107 **	0.25	1-2 **	4.85	511-6 **	3.60	811-4, PA 208 BD **	32.00	932-5, PA 261-2 BND **	19.20
37 *	24.00	116 **	3.35	4 **	12.60	108 **	0.55	3-7 **	5.70	520-8, PA 107-9 **	14.80	815-8, PA 209-10 **	5.70	936-41, PA 263-4 **	20.00
38 **	48.00	116 A *	0.35	5 **	10.25	109 **	1.35	8-15 **	4.55	529-32 °	3.85	815-8, PA 209-10 ND **	12.80	936-41, PA 263-4 ND **	36.00
39 **	48.00	117 **	0.30	5 *	5.40	110 **	1.35	16-20 **	2.30	533-8 **	7.70	815-8, PA 209-10 BD **	33.60	936-41, PA 263-4 BD **	48.00
39 °	21.60	117 A *	3.70	7 °	9.00	111 **	5.45	21-22 **	2.30	581-9 **	14.80	815-8, PA 209-10 BND **	52.00	936-41, PA 263-4 BND **	72.00
41 **	13.20	118 **	0.30	9 °	24.00	112 **	5.45	23-6, PA 9-10 **	2.30	590-5 **	28.80	819-20, PA 212-3 **	10.80	946 **	2.80
41 *	6.60	119 **	0.50	11 **	55.20	112 A **	1.55	27-31 **	6.60	596-603, PA 113-5 **	48.00	819-20, PA 212-3 ND **	28.00	946 ND **	6.00
42 **	18.60	120 **	0.90	12 °	32.40	113 **	5.25	32-3 **	1.15	626-32, PA 136 **	10.85	819-20, PA 212-3 BD **	28.80	947-51 **	8.80
44 *	30.80	121 **	0.90	18 **	1.20	113 A **	1.40	34-8 **	2.00	638-45 **	15.00	819-20, PA 213-3 BND **	44.00	947-51 ND **	16.00
45 *	2.70	122 **	1.10	18 °	0.50	114 **	6.95	39-40, PA 11-3 **	57.00	646-52 **	40.00	821-4, PA 214-5 **	8.80	952-3 **	1.70
45 °	2.85	123-6 **	21.85	19 **	1.20	119-24 **	9.35	41-2 **	0.80	671-8 **	6.60	821-4, PA 214-5 ND **	25.60	954-7, PA 266-7 **	15.00
46 **	10.85	127-32 *	42.75	20 **	1.95	125 **	0.25	43-51, PA 14-5 **	3.70	679-80 **	2.15	821-4, PA 214-5 BD **	33.60	954-7, PA 266-7 ND **	25.60
46 *	5.40	127 **	10.50	21 *	2.05	126 **	0.25	52-3 **	9.10	689-91, PA 144 **	20.80	821-4, PA 214-5 BND **	36.80	954-7, PA 266-7 BD **	44.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
954-7, PA 266-7 BND **	52.00	1921-32, 1939-44 **	21.10	2564-6 **	5.60	1662 BP-BR FT ND **	28.00	BF 73 ND **	6.00	BF 162 A **	7.20	PA 265 BND **	19.20	68 **	1.35
958-60, PA 268 **	10.25	1933-8 **	6.40	2564-6 ND **	12.00	1662 BP-BR BD **	27.00	BF 74 **	4.80	BF 163 **	7.20	PA 269 **	9.00	69 *	1.95
958-60, PA 268 ND **	16.00	1945-50 **	12.00	2564-6 BD **	12.80	1662 BP-BR BND **	32.00	BF 74 ND **	20.80	BF 166 **	7.20	PA 269 ND **	19.20	69 A °	24.00
958-60, PA 268 BD **	20.00	1951-6 **	16.00	2564-6 BND **	20.00	1662 BS-BU FT **	16.00	BF 75 **	5.60	BF 166 A-B **	9.20	PA 269 BD **	19.20	70 **	1.20
958-60, PA 268 BND **	32.00	1957-62 **	12.00	2567-9 **	5.60	1662 BS-BU FT ND **	28.00	BF 75 ND **	14.40	BF 167-8 **	13.60	PA 269 BND **	19.20	70 A *	15.00
961-6, PA 271-3 **	20.00	1963-8 **	4.80	2567-9 ND **	12.00	1662 BS-BU BD **	16.00	BF 76 **	6.40	BF 169-70 **	14.40	PA 270 **	12.00	71 **	0.95
961-6, PA 271-3 ND **	40.00	1969-80 **	22.40	2567-9 BD **	12.80	1662 BS-BU BND **	24.00	BF 76 ND **	28.80	BF 172-3 **	13.60	PA 270 ND **	19.20	72 *	2.45
961-6, PA 271-3 BD **	52.00	1981-96 **	20.80	2567-9 BND **	20.00	1864 BC-BT **	34.40	BF 77 **	4.00	BF 177 **	8.40	PA 270 BD **	19.20	73 *	11.40
967-8, PA 275 **	5.70	1997-2004 **	12.00	2570-2 **	5.60	1864 BU-DZ **	54.00	BF 77 ND **	25.60	BF 178 C-D **	12.40	PA 270 BND **	19.20	73 °	12.00
967-8, PA 275 ND **	6.00	2005-16 **	20.80	2570-2 ND **	12.00	2150 GJ-GV **	27.60	BF 78 **	3.40	BF 178 E-F **	12.40	PA 274 **	14.40	74 **	1.55
969-71, PA 276 **	7.40	2017-2020, 2033-44 **	19.20	2570-2 BD **	12.80	2150 HU-HW **	4.55	BF 78 ND **	20.00	BF 178 G **	5.40	PA 274 ND **	19.20	74 *	0.85
969-71, PA 276 Ag **	40.00	2021-8 **	5.20	2570-2 BND **	20.00	2150 HX-JQ **	16.80	BF 79 **	4.80	BF 178 H **	7.20	PA 274 BD **	19.20	75 **	0.30
969-71, PA 276 ND **	48.00	2029-32 **	8.00	2573-80 **	12.00	2150 JR-JW **	8.00	BF 79 ND **	9.60	BF 178 J **	7.20	PA 274 BND **	19.20	76 **	0.70
969-71, PA 276 BD **	19.20	2045-8 **	56.00	2573-80 ND **	36.00	2150 JX-KC **	18.40	BF 80 **	4.80	BF 178 K **	5.60	PA 282-3 **	40.00	76 *	0.40
972-4, PA 277 **	8.40	2049-52, 2073-6 **	12.80	2573-80 BD **	32.00	2150 KD-KJ **	16.80	BF 80 ND **	12.80	BF 187 **	7.20	PA 282-3 Ag **	7.20	77 **	0.50
972-4, PA 277 Ag **	19.20	2053-60 **	10.20	2573-80 BND **	68.00	2150 KK-KQ **	12.80	BF 81 **	4.55	BF 203-4 **	13.60	PA 282-3 ND **	20.00	78 **	0.55
972-4, PA 277 ND **	12.80	2061-8 **	10.20	2581-96 **	27.00	2150 KR-KW **	10.40	BF 81 ND **	12.80	BF 204 A-D **	20.40	PA 282-3 ND Ag **	20.00	78 °	0.35
972-4, PA 277 BD **	15.20	2069-72 **	5.10	2581-96 ND **	72.00	BF 1 **	2.55	BF 82 **	4.55	BF 205-6, 208-10 **	28.00	PA 282-3 BD **	40.00	79 **	0.40
972-4, PA 277 BND Ag **	48.00	2077-80 **	6.00	2581-96 BD **	32.00	BF 2-3 **	3.40	BF 82 ND **	12.80	BF 207 **	5.60	PA 282-3 BD Ag **	16.00	80 **	0.25
975-7, PA 278-9 **	21.65	2081-4 **	6.00	2581-96 BND **	68.00	BF 4 **	3.40	BF 83 **	4.55	BF 210 M-P **	34.20	PA 282-3 BND **	20.80	80 °	0.25
975-8, PA 278-9 ND **	38.40	2085-8 **	8.00	2597-612 **	36.00	BF 5 **	4.55	BF 83 ND **	32.00	BF 210 Y-Z **	21.60	PA 282-3 BND Ag **	16.00	81 **	0.25
975-7, PA 278-9 BD **	36.00	2089-96 **	17.60	2597-612 ND **	88.00	BF 6-7 **	4.55	BF 84-7 **	12.55	BF 210 AA-AC **	28.80	PA 286 **	12.80	82 **	0.40
975-8, PA 278-9 BND **	72.00	2089-96 **	7.70	2597-612 BD **	64.00	BF 8 **	6.25	BF 84-7 BND **	33.60	BF 210 AD-AF **	4.55	PA 286 ND **	19.20	83 **	0.90
978-81, PA 280-1 Au **	19.20	2097-104 **	15.00	2597-612 BND **	136.00	BF 9 **	6.25	BF 88 **	4.55	BF 210 AG-AH **	56.00	PA 286 BD **	4.80	83 °	0.65
978-81, PA 280-1 **	12.00	2105-2120 **	19.20	2613-6 **	12.00	BF 10 **	8.55	BF 88 ND **	12.80	BF 210 AJ-AK **	56.00	PA 286 BND **	19.20	84 **	0.55
978-81, PA 280-1 ND Ag *	24.00	2121-32 **	27.20	2613-6 ND **	16.00	BF 11 **	9.00	BF 89 **	4.55	BF 211 **	8.80	PA 288 **	12.80	85 **	0.65
978-81, PA 280-1 BD Au *	64.00	2151-2 **	8.80	2613-6 BD **	19.20	BF 12-3 **	8.00	BF 89 ND **	12.80	BF 211 A **	8.80	PA 288 ND **	19.20	86 **	0.65
978-81, PA 280-1 BD Ag *	24.00	2153-6 **	56.00	2613-6 BND **	28.00	BF 14 **	5.70	BF 90 **	6.40	BF 212-3 D **	52.00	PA 288 BD **	12.00	87 **	0.65
978-8, PA 280-1 BND Ag *	38.40	2157-60 **	42.00	2617-9 **	4.80	BF 15 **	5.70	BF 90 ND **	12.80	BF 213 E-F **	56.00	PA 288 BND **	19.20	88 **	2.40
982-3, PA 284-5 **	10.40	2161, 2164 **	4.80	2617-9 ND **	13.60	BF 16 **	5.15	BF 91 **	4.30	BF 228-9 **	7.20	PA 290 **	9.60	89 *	8.00
982-3, PA 284-5 ND **	12.80	2161, 2164 ND **	9.60	2617-9 BD **	9.60	BF 17-8 **	3.10	BF 91 ND **	12.80	BF 243 **	4.20	PA 290 ND **	19.20	90 *	10.20
982-3, PA 284-5 BD **	19.20	2161, 2164 BD **	11.20	2617-9 BND **	21.60	BF 17-8 °	1.80	BF 91 A **	4.55	PA 1-3 **	10.25	PA 290 BD **	12.00	91 **	0.50
982-3, PA 284-5 BND **	20.80	2161, 2164 BND **	24.00	2620-2 **	4.80	BF 19 **	6.85	BF 91 A ND **	12.80	PA 4-8 **	8.00	PA 290 BND **	19.20	92 **	0.50
984-6, PA 287 **	12.00	2162-3 **	4.80	2620-2 ND **	13.60	BF 20 **	4.30	BF 92 **	6.40	PA 16-8 **	2.30	PA 291-2 **	18.00	93 **	0.50
984-6, PA 287 ND **	12.80	2162-3 ND **	9.60	2620-2 BD **	9.60	BF 21-3 **	9.50	BF 92 ND **	12.80	PA 22-5 a-b **	10.85	PA 291-2 BD **	24.00	94 **	0.50
984-6, PA 287 BD **	19.20	2162-3 BD **	11.20	2620-2 BND **	21.60	BF 24 **	2.00	BF 93 **	6.40	PA 36-7 **	4.30	TT 1-6 **	5.15	95 *	14.25
984-6, PA 287 BND **	20.80	2162-3 BND **	24.00	2623-5 **	5.10	BF 25 ND **	8.55	BF 93 ND **	8.80	PA 42-4 **	7.40	TT 7-12 **	3.40	96 *	14.25
987-1002 **	20.00	2165-6 **	4.80	2626-8 **	5.10	BF 27-9 **	57.60	BF 94 **	6.40	PA 45-7 **	7.40	**Guyane franÃ§aise**		97 **	0.60
987-1002 ND **	38.40	2165-6 ND **	9.60	2626-8 ND **	13.60	BF 30 **	4.80	BF 94 ND **	9.60	PA 74-7 **	2.85	5 °	33.00	97 paire avec pont **	3.10
1003-5, PA 289 **	12.00	2165-6 BD **	11.20	2626-8 BD **	9.60	BF 34-5 **	5.70	BF 95 **	4.00	PA 153 **	12.00	18 *	25.20	98 **	0.70
1003-5, PA 289 ND **	14.40	2165-6 BND **	24.00	2626-8 BND **	21.60	BF 36 ND **	19.20	BF 95 ND **	6.80	PA 153 ND **	32.00	19 *	28.20	98 *	0.55
1003-5, PA 289 BD **	19.20	2167-8 **	4.80	2629-31 **	6.80	BF 37-8 **	12.55	BF 96 **	4.80	PA 153 BD **	36.00	20 °	28.20	99 *	1.10
1003-5, PA 289 BND **	28.00	2167-8 ND **	9.60	2629-31 ND **	13.60	BF 39 **	4.00	BF 96 ND **	8.00	PA 153 BND **	36.00	23 °	24.00	100 *	1.15
1006-21 **	17.10	2167-8 BD **	11.20	2629-31 BD **	12.80	BF 40 **	4.00	BF 97 **	4.55	PA 156 **	12.00	24 °	27.00	101 **	1.10
1006-21 ND **	32.00	2167-8 BND **	24.00	2629-31 BND **	21.60	BF 41 **	1.15	BF 97 ND **	9.60	PA 156 ND **	17.60	29 *	45.00	101 °	0.90
1022-4 **	8.55	2169-70 **	4.80	2632-5 ND **	13.60	BF 43 **	4.00	BF 98 **	6.00	PA 156 BD **	15.00	30 **	2.50	102 **	1.10
1022-4 ND **	28.00	2169-70 ND **	9.60	2632-5 BD **	9.60	BF 43 ND **	16.00	BF 98 ND **	16.00	PA 156 BND **	20.00	30 °	1.10	103 **	1.25
1025-36 **	27.00	2169-70 BD **	11.20	2632-5 BND **	21.60	BF 44 **	3.40	BF 99 **	6.40	PA 159 **	12.00	33 **	16.80	104 **	1.25
1025-36 ND **	68.00	2169-70 BND **	24.00	2632-4 **	6.80	BF 44 ND **	20.00	BF 99 Ag **	40.00	PA 159 ND **	25.60	33 *	8.40	104 °	0.95
1037-8, PA 293-4 **	9.60	2171, 2176 **	4.80	2632-4 ND **	13.60	BF 45 **	3.40	BF 99 ND **	12.80	PA 159 BD **	32.00	33 °	7.20	105 **	1.35
1039-41, PA 295 **	10.40	2171, 2176 ND **	9.60	2632-4 BD **	12.80	BF 45 ND **	12.80	BF 100 **	4.00	PA 159 BND **	40.00	34 **	18.00	105 a °	7.80
1052-7 **	6.00	2171, 2176 BD **	11.20	2632-4 BND **	21.60	BF 46 **	4.80	BF 100 ND **	9.60	PA 170 **	9.10	34 °	5.70	106 **	1.10
1058-9 **	3.00	2171, 2176 BND **	24.00	2635-7 **	7.20	BF 46 ND **	16.00	BF 102 **	5.15	PA 170 ND **	48.00	35 *	27.60	107 **	2.35
1060-5 **	6.00	2172-3 **	4.80	2635-7 ND **	13.60	BF 47 **	3.60	BF 102 ND **	12.00	PA 170 BD **	48.00	36 **	32.40	108 **	1.35
1065 F-L **	4.00	2172-3 ND **	9.60	2635-7 BD **	9.60	BF 47 ND **	17.60	BF 103 Au **	19.20	PA 170 BND **	64.00	36 *	16.20	109 **	0.25
1066-71 **	5.70	2172-3 BD **	11.20	2635-7 BND **	21.60	BF 48 **	4.80	BF 103 Ag **	6.40	PA 177 **	25.60	37 **	26.40	110 **	0.25
1075-80 **	6.00	2172-3 BND **	24.00	2638-40 **	3.30	BF 48 ND **	24.00	BF 103 ND Ag **	12.80	PA 177 ND **	28.80	38 **	31.20	111 **	0.25
1081-6 **	5.70	2174-5 **	6.40	2638-40 ND **	13.60	BF 49 **	4.80	BF 104 **	8.00	PA 177 BD **	38.40	39 **	31.20	112 **	0.25
1087-92 **	6.00	2174-5 ND **	9.60	2638-40 BD **	9.60	BF 49 ND **	18.00	BF 104 ND **	12.80	PA 177 BND **	48.00	40 **	45.60	113 **	0.25
1099-104 **	5.70	2174-5 BD **	11.20	2638-40 BND **	21.60	BF 50 **	4.80	BF 105 **	6.00	PA 182 **	12.80	41 **	48.00	114 **	0.25
1111-6 **	6.00	2174-5 BND **	24.00	2641-3 **	6.80	BF 50 ND **	24.00	BF 105 ND **	12.80	PA 182 BD **	9.00	42 **	24.00	115 **	0.25
1123-8 **	6.00	2177-8 **	6.40	2641-3 ND **	13.60	BF 51 **	6.40	BF 106 **	8.00	PA 182 BND **	22.40	42 *	11.40	116 **	0.35
1129-34 **	6.00	2177-8 ND **	9.60	2641-3 BD **	9.60	BF 51 ND **	19.20	BF 106 ND **	11.20	PA 190-2 **	5.15	43 *	1.60	117 **	0.50
1134 A-AC **	40.00	2177-8 BD **	11.20	2641-3 BND **	21.60	BF 52 **	4.55	BF 107 **	5.70	PA 190-2 BD **	56.00	46 *	14.25	117 A **	0.80
1134 A-AC ND **	108.00	2177-8 BND **	24.00	2644-6 **	5.10	BF 52 ND **	21.00	BF 107 ND **	12.00	PA 203 **	9.10	47 *	19.20	118 **	0.25
1161 A-F **	4.80	2179-80 **	6.40	2644-6 ND **	13.60	BF 53 **	6.40	BF 108 **	6.00	PA 203 ND **	32.00	48 °	5.70	119 **	0.85
1170 A-F **	4.80	2179-80 ND **	9.60	2644-6 BD **	9.60	BF 53 ND **	25.60	BF 109 **	8.00	PA 203 BD **	38.40	49 **	0.40	120 **	0.25
1198-206 **	4.40	2179-80 BD **	11.20	2644-6 BND **	21.60	BF 54 **	6.40	BF 111 **	3.30	PA 203 BND **	52.00	49 °	0.25	120 A **	1.25
1207-1212 **	8.70	2179-80 BND **	24.00	2647-9 **	6.80	BF 54 ND **	25.60	BF 112 **	3.30	PA 204-5 **	1.80	50 **	0.40	121 **	0.80
1256-61, BF 139, 141 **	48.00	2180 A-6 **	25.60	2647-9 ND **	13.60	BF 55 **	6.40	BF 112 B **	3.60	PA 204-5 ND **	10.40	51 **	0.40	122 **	0.90
1262-70 **	20.80	2186 A-M **	25.60	2647-9 BD **	12.80	BF 55 ND **	24.00	BF 113 **	3.30	PA 204-5 BD **	14.40	51 °	0.25	122 A **	0.60
1309-14 **	10.80	2187-258 **	56.00	2647-9 BND **	21.60	BF 56 **	7.60	BF 114 **	3.00	PA 204-5 BND **	27.20	52 *	0.80	123 **	0.80
1364-1367 **	7.95	2258 A-D **	42.00	2650-2 **	6.00	BF 58 **	6.40	BF 115 **	2.85	PA 211 **	9.10	52 °	0.65	124 **	0.55
1390-8 **	27.20	2404-15 **	26.40	2650-2 ND **	13.60	BF 59 **	4.55	BF 116 **	3.00	PA 211 ND **	33.60	53 **	1.65	124 A **	1.55
1399-410 **	30.40	2546-8 **	5.60	2650-2 BD **	12.80	BF 59 ND **	24.00	BF 118 **	2.85	PA 211 BD **	40.00	53 °	0.65	125 **	5.05
1411 **	12.80	2546-8 ND **	12.00	2650-2 BND **	21.60	BF 60 **	6.40	BF 120 **	3.00	PA 211 BND **	40.00	54 **	1.85	126 **	5.95
1440-8 **	7.20	2546-8 BD **	12.80	1134 AR-AW **	3.90	BF 61 **	3.40	BF 123 **	4.20	PA 240 **	9.10	54 °	0.75	126 A **	0.60
1490 A-J **	27.20	2546-8 BND **	20.00	1134 AX-BC **	4.80	BF 62 **	4.80	BF 123 A-B **	16.00	PA 240 ND **	19.20	55 **	0.60	127 **	0.30
1491-9 **	25.60	2549-51 **	5.60	1255 AA-AJ **	6.40	BF 63 **	6.00	BF 123 A-B ND **	30.00	PA 240 BD **	19.20	56 *	2.05	127 A **	1.85
1500-5 **	17.60	2549-51 ND **	12.00	1255 AK-BA **	48.00	BF 64 **	4.00	BF 123 D **	3.30	PA 240 BND **	36.00	56 °	2.15	127 B **	1.35
1506-17 M **	24.00	2549-51 BD **	12.80	1255 BB-BU **	30.40	BF 64 ND **	12.80	BF 123 E **	3.30	PA 241 **	9.10	57 *	1.65	128 **	0.45
1518-29 **	24.80	2549-51 BND **	20.00	1255 BV-CD **	10.40	BF 65 **	4.00	BF 123 F **	2.50	PA 241 ND **	32.00	58 **	0.60	129 **	0.60
1530-50 **	60.00	2552-4 **	5.60	1255 CE-CN **	15.20	BF 65 ND **	14.40	BF 128 A **	2.50	PA 241 BD **	36.00	59 *	1.05	130 **	0.95
1581-9 **	14.40	2552-4 ND **	12.00	1662 AE-AN **	8.00	BF 66 **	4.20	BF 128 B **	2.50	PA 241 BND **	40.00	59 °	1.10	131 **	1.10
1589 A-T **	24.00	2552-4 BD **	12.80	1662 AP-AX **	10.40	BF 66 ND **	6.00	BF 131 **	6.60	PA 245 **	9.60	60 **	0.80	132 **	1.85
1590-8 **	25.60	2552-4 BND **	20.00	1662 AY-BA FT **	11.20	BF 67 **	4.20	BF 132 **	12.00	PA 245 ND **	19.20	61 *	2.60	137-42 *	36.00
1599-607 **	13.60	2555-7 **	5.60	1662 AY-BA FT ND **	28.00	BF 67 ND **	8.00	BF 134 **	12.00	PA 245 BD **	19.20	62 **	1.75	143-8 *	7.40
1608-25 **	32.80	2555-7 ND **	12.00	1662 BB-BG FTS **	22.40	BF 68 **	4.80	BF 135 **	6.60	PA 245 BND **	36.00	63 **	0.90	149 **	12.95
1634-6 **	300.00	2555-7 BD **	12.80	1662 BB-BG FTS ND **	56.00	BF 68 ND **	8.00	BF 138 E **	6.40	PA 247 **	9.10	63 °	0.55	149 *	10.25
1637-54 **	19.20	2555-7 BND **	20.00	1662 BB-BG BD **	32.00	BF 69 **	4.00	BF 138F-H **	18.00	PA 247 ND **	19.20	64 *	0.85	150-1 **	2.15
1655-62 **	10.80	2558-60 **	5.60	1662 BB-BG BND **	48.00	BF 69 ND **	16.00	BF 138 J-L **	18.00	PA 247 BD **	19.20	65 **	9.70	150-1 *	1.70
1733-8 **	7.20	2558-60 ND **	12.00	1662 BH-BK FT **	11.20	BF 70 **	4.00	BF 138 M **	6.40	PA 247 BND **	36.00	65 **	5.15	157 **	0.25
1822-30 **	10.40	2558-60 BD **	12.80	1662 BH-BK FT ND **	28.00	BF 70 ND **	20.00	BF 138 N **	6.40	PA 250 **	9.70	66 **	0.95	158 **	0.35
1864 A-BB **	72.00	2558-60 BND **	20.00	1662 BH-BK BD **	23.00	BF 71 **	4.00	BF 140 **	6.40	PA 250 ND **	19.20	66 A *	15.60	159 **	0.55
1865-72, 2133-50 **	24.00	2561-3 **	5.60	1662 BH-BK BND **	24.00	BF 71 ND **	12.80	BF 142 **	4.80	PA 250 BD **	12.00	67 **	0.95	160 **	0.55
1873-96 **	76.00	2561-3 ND **	12.00	1662 BL-BN FT **	16.00	BF 72 **	9.10	BF 147, 155, 160 **	14.40	PA 250 BND **	19.20	67 *	0.70	161 **	0.95
1897-920 **	104.00	2561-3 BD **	12.80	1662 BL-BN FT ND **	28.00	BF 72 ND **	16.00	BF 156 **	7.20	PA 265 **	8.55	67 A *	8.55	162 **	0.95
1897-920 **	96.00	2561-3 BND **	20.00	1662 BP-BR FT **	16.00	BF 73 **	4.20	BF 156 A **	12.80	PA 265 BD **	19.20	67 A °	9.00	163 **	0.55

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
164 **	0.80	22 *	1.60	63 *	2.70	232 **	0.50	480 **	0.30	BF 22 **	3.50	PA 219 **	0.70	77 *	1.70
165 **	0.95	24 *	1.65	66-9 *	11.95	232 °	0.25	481-3 **	1.15	BF 24 **	8.00	PA 221 A **	2.55	78 *	4.55
166 **	0.95	25 **	1.65	70 **	0.30	233 **	0.50	484-7 **	2.55	BF 24 ND **	19.20	PA 222-3 **	1.45	**Inde franÃ§aise**	
167 **	0.95	25 *	1.20	70 °	0.25	234-7 **	1.15	494-5 **	1.20	BF 25 **	4.00	PA 224 **	4.80	1 **	1.70
168 **	0.95	26 **	1.65	71-88 **	3.70	238 **	1.05	497-503 **	3.75	BF 25 ND **	13.60	PA 225-8 **	2.85	2 **	2.95
172-3 *	0.95	26 *	1.25	89 **	0.40	239 **	0.65	504 **	0.30	BF 26 **	5.70	PA 229-32 **	3.15	3 *	1.90
174 **	1.10	27 **	2.90	89 °	0.25	240-1 **	0.50	507 **	0.30	BF 26 ND **	17.60	PA 237-40 **	2.85	4 *	3.90
175 **	1.05	27 *	2.10	90 **	0.50	242-7 **	17.10	510 **	0.40	PA 1-3 **	14.25	PA 247 **	12.80	7 *	5.05
176 **	1.05	28 *	1.65	90 °	0.30	248-9 **	0.80	511-2 **	3.40	PA 4 **	0.50	PA 247 ND **	16.00	8 **	6.95
177-8 **	1.15	29 **	2.05	91 **	0.45	250 **	1.10	513-6 **	4.30	PA 4 °	0.25	PA 247 BD **	24.00	9 *	38.40
179 **	0.95	29 *	1.50	91 °	0.25	251-3 **	1.60	517-8 **	0.55	PA 5-6 **	1.70	PA 247 BND **	48.00	10 *	4.80
179 *	0.80	30 *	1.80	92 **	0.45	254-5 **	1.05	520-1 **	0.55	PA 7 **	1.15	PA 248-50 **	12.80	11 *	4.80
180-1 *	1.20	31 *	1.80	92 °	0.30	256-7 **	1.05	525 **	0.30	PA 7 °	0.45	PA 256-9 **	6.25	12 *	6.50
182-200 **	10.00	32 *	1.90	93 **	0.70	256-7 °	0.45	531-3 **	1.45	PA 8 **	3.40	PA 260-7 **	20.80	14 *	3.30
201-217 **	36.25	33 *	2.10	93 °	0.25	258 **	0.30	534 **	0.30	PA 9 **	1.10	PA 260-7 ND **	24.00	15 *	20.40
201 **	0.25	34 *	9.10	94 **	0.40	259-61 **	0.90	535-40 **	2.65	PA 10 **	0.95	PA 260-7 BD **	72.00	16 *	11.95
202 **	0.25	35 *	1.40	94 °	0.25	262 **	0.65	545 **	0.30	PA 11 **	1.10	PA 260-7 BND **	144.00	17 *	12.60
203 **	0.25	TT 1 *	2.40	95 **	0.70	262 °	0.25	546 **	0.30	PA 11 °	0.60	TS 1-10 **	9.70	18 **	6.85
204 **	0.25	TT 1 °	1.70	96 **	0.65	263 **	0.50	547 **	0.30	PA 12-3 **	2.40	TT 1-8 *	4.75	18 *	3.40
205 **	0.35	TT 2 **	10.80	96 °	0.25	264-6 **	2.15	548-50 **	0.55	PA 12-3 °	1.80	TT 1 **	0.40	19 *	10.50
206 **	0.35	TT 2 *	5.70	97-102 **	7.40	264-6 °	0.90	551 **	0.30	PA 14-7 **	2.85	TT 2 **	0.35	20 *	252.00
207 **	0.60	TT 3 *	7.40	103 **	0.55	267, PA 105 **	1.50	557 **	0.30	PA 18 **	3.70	TT 3 *	0.40	21 *	240.00
208 **	0.60	TT 3 °	7.20	103 °	0.35	267, PA 105 °	0.70	559-62 **	0.85	PA 18 °	3.00	TT 4 *	0.45	22 *	81.00
209 **	0.50	TT 4 *	10.20	104-6 **	1.95	268, PA 104 **	4.30	563-7 **	1.45	PA 19 **	1.50	TT 5 *	0.50	23 *	348.00
210 **	1.45	TT 4 °	3.60	107 **	1.05	268, PA 104 °	4.15	568 **	3.20	PA 20 **	14.25	TT 6 *	0.90	24 *	19.95
211 **	1.05	TT 5 °	18.00	108 **	0.70	269-71 **	1.70	569 **	0.30	PA 21 **	0.85	TT 7 **	1.15	24 °	21.00
212 **	1.05	TT 6 *	11.95	109 **	0.95	269-71 °	0.70	575-9 **	2.30	PA 22 **	1.70	TT 7 *	0.90	24 a °	222.00
213 **	4.30	TT 7 **	45.35	110-2 **	1.50	272 **	0.50	580 **	0.30	PA 23-4 **	1.50	TT 9 *	2.10	25 **	0.25
214 **	4.30	TT 8 *	0.85	113-28 **	4.55	272 °	0.25	581 **	0.30	PA 25-6 **	2.30	TT 10 *	2.70	25 °	0.25
215 **	6.50	TT 9 *	0.95	129 **	0.70	273-7, PA 107 A **	2.30	582-6 **	2.85	PA 27 **	0.50	TT 11-20 *	33.00	26 **	0.25
216 **	8.20	TT 11 *	1.15	130 **	0.55	273-7, PA 107 A °	1.35	589 **	0.30	PA 28 **	0.85	TT 11 **	0.55	27 **	0.30
217 **	6.50	TT 12 *	1.70	130 °	0.30	278 **	0.40	590 **	0.60	PA 28 °	0.35	TT 12 *	0.55	28 **	0.30
BF 1 **	10.15	TT 13 *	1.40	131 **	0.40	278 °	0.25	592 **	1.30	PA 29 **	3.15	TT 13 *	0.80	29 *	0.40
BF 1 *	7.40	TT 14 *	5.20	131 °	0.25	279-83 **	1.70	601-5 **	1.45	PA 29 °	1.50	TT 14 *	0.80	32 **	1.55
PA 11 **	0.25	TT 15 **	6.45	132 **	0.80	284-5 **	0.55	601-5 EL	75.00	PA 30 **	1.50	TT 15 *	1.25	35 **	1.80
PA 12 **	0.25	TT 15 *	5.20	133-4 **	1.15	286 **	0.50	606-9, PA 245-6 **	5.20	PA 31 **	0.50	TT 16 *	2.40	36 **	1.80
PA 13 **	0.50	**Haute-Volta**		135 **	0.55	287, PA 150-3 **	1.70	606-9, PA 245-6 ND **	16.00	PA 31 °	0.25	TT 17 **	4.10	37 **	1.80
PA 14 **	0.50	1 **	0.25	136 **	0.85	288-90, PA 160-1 **	1.70	606-9, PA 245-6 BD **	24.00	PA 32 **	1.50	TT 17 *	3.30	38 **	1.80
PA 15 **	0.60	2 **	0.25	137 **	1.35	288-90, PA 160-1 °	1.50	606-9, PA 245-6 BND **	48.00	PA 32 °	0.50	TT 18 **	5.95	39 **	3.60
PA 16 **	0.60	3 **	0.25	137 °	0.50	291 °	0.45	620-1 **	1.70	PA 33 **	1.50	TT 21-6 **	2.95	40 **	3.60
PA 17 **	0.60	4 *	0.55	138-40 **	1.45	292-3, PA 164 **	1.60	622-3 **	1.90	PA 33 °	0.55	**Hoi Hao**		43 **	1.40
PA 18 **	0.80	5 *	0.90	141-2 **	0.75	294-5, PA 165 **	2.30	624-7 **	3.40	PA 34 **	1.50	1 *	2.45	43 *	1.15
PA 20 **	0.55	6 **	0.60	141-2 °	0.25	296-9 **	2.30	628-31 **	3.40	PA 35 **	0.85	2 *	2.85	44 *	1.55
PA 21 **	0.80	7 **	0.95	143-5 **	1.60	300-1, PA 166-7 **	3.00	632-5, PA 268-9 **	24.00	PA 36-9 **	2.40	3 *	2.85	45 *	12.60
PA 22-3 **	1.65	8 *	0.90	146 **	0.65	302-4, PA 168 °	1.40	632-5, PA 268-9 ND **	32.00	PA 40 **	1.70	4 **	5.90	46 **	2.90
PA 24 **	0.80	9 *	2.00	147 **	0.45	305-7, PA 169-70 **	1.70	632-5, PA 268-9 BD **	24.00	PA 42-5 **	5.40	4 *	2.80	47 *	1.00
PA 25 **	0.75	10 **	0.75	148-53 **	5.15	308-19 **	8.00	632-5, PA 268-9 BND **	40.00	PA 46 **	1.25	5 *	5.70	48 **	1.55
PA 26 **	0.80	11 **	0.75	154-5 **	0.80	320-1, PA 171-3 **	1.45	636-9 **	9.00	PA 47 **	7.40	5 °	5.10	49 **	0.35
PA 27 **	1.45	12 **	0.80	154-5 °	0.55	320-1, PA 171-3 BND **	45.00	636-9 BD **	32.00	PA 48 **	0.85	6 *	4.85	50 **	0.40
PA 28 **	1.05	13 *	2.10	156-8 **	1.95	322 **	0.50	636-9, PA 270-1 BND **	52.00	PA 49-52 **	2.00	8 *	15.60	51 **	0.80
PA 28 *	0.90	14 **	1.15	159 **	0.50	322 °	0.25	BF 1 **	4.30	PA 53 **	0.75	9 *	9.60	52 **	1.40
PA 29-34 *	6.95	15 **	1.10	160, 162-4, 169 **	3.15	323-5, PA 174-6 **	4.85	BF 2 **	6.25	PA 54-7 **	2.85	10 *	28.80	53 **	1.55
PA 35 **	15.75	16 **	1.55	161, 165-8 **	3.15	326-8, PA 177-9 **	5.70	BF 3 **	3.15	PA 60 **	1.15	11 *	28.80	54 **	2.35
PA 36 **	11.80	17 **	3.35	170-1 **	0.70	329-31, PA 180-2 **	2.00	BF 4 **	4.55	PA 61-2 **	1.15	12 *	33.00	55 **	4.70
PA 37 **	22.00	18 **	0.90	172 **	0.90	329-31, PA 180-2 °	2.00	BF 5 **	2.60	PA 63 **	1.45	16 *	1.55	56 **	0.60
TT 1 **	0.55	19 **	0.90	173-4 **	0.95	332 **	0.50	BF 5 D **	3.40	PA 63 °	1.80	17 *	1.50	57 **	0.60
TT 2 **	0.80	20 **	0.90	175 **	0.65	333-7 **	2.00	BF 5 E **	2.00	PA 64 **	1.15	18 *	2.50	58 **	0.60
TT 3 **	0.80	21 **	0.75	176 **	0.65	342-7 **	2.85	BF 5 F **	1.15	PA 65 **	2.30	19 *	2.70	59 **	0.25
TT 4 **	0.95	23 *	1.10	177 **	0.50	351-3, PA 186-7 **	1.70	BF 5 G **	2.30	PA 68 **	17.10	20 *	2.75	60 **	0.40
TT 5 **	1.10	24 *	0.25	177 °	0.25	354-6, PA 188-9 **	4.30	BF 5 H **	1.45	PA 69 **	1.15	21 *	2.50	61 **	0.45
TT 6 **	1.20	26 **	0.35	178 **	0.95	357-8, PA 190-2 **	2.55	BF 5 J **	2.85	PA 70-2 **	10.25	23 °	5.40	62 **	0.65
TT 7 **	1.20	27 **	0.60	179-80, PA 41 **	2.05	359-60, PA 193-5 **	4.30	BF 5 K **	1.15	PA 75 **	0.85	24 *	3.40	63 **	0.80
TT 8 **	1.20	29 **	0.75	181 **	0.45	359-60, PA 193-5 °	1.60	BF 5 M **	2.85	PA 76-7 **	2.00	25 *	3.60	64 **	0.80
TT 9 **	1.10	30 *	0.85	181 °	0.25	361-3, PA 196-7 **	3.15	BF 5 N **	1.15	PA 78-9 **	0.85	33 *	1.90	65 **	0.80
TT 10 **	1.85	31 **	1.05	182 **	0.65	361-3, PA 196-7 °	1.95	BF 5 N °	0.90	PA 80-1 **	1.60	34 *	3.20	67 **	2.05
TT 11 **	1.85	32 **	0.35	182 °	0.35	369 **	0.30	BF 5 P **	2.30	PA 82-3 **	1.70	34 °	3.20	68 **	0.95
TT 12 **	6.25	33 **	0.75	183 **	0.45	370-2, PA 199-200 **	2.00	BF 5 Q **	2.30	PA 84-5 **	1.45	35 *	3.20	69 **	1.25
TT 13-21 **	10.55	34 **	0.60	184-6 **	2.30	370-2, PA 199-200 °	1.35	BF 5 Q **	1.70	PA 87 **	0.65	36 *	3.60	70 **	1.50
TT 22-31 **	6.50	35 **	1.25	187-8 **	0.95	373-4 **	0.70	BF 5 R-T **	6.85	PA 87 °	0.30	37 °	6.30	71 **	1.10
Haut-SÃ©nÃ©gal & Niger		36 **	0.90	189 **	0.45	375-6 **	1.25	BF 5 U-V °	5.15	PA 90 **	0.80	38 *	5.10	72 **	1.20
1 °	1.15	37 **	2.20	189 °	0.25	375-6 °	0.55	BF 5 U-V ND **	30.00	PA 91-2 **	2.30	39 °	6.55	73 **	1.50
2 *	1.25	38 **	3.70	190-1 **	1.10	380-2, PA 203-4 **	3.60	BF 5 W **	4.30	PA 93 **	2.40	40 *	6.90	79 **	1.65
2 sans acc. °	11.40	39 *	10.20	192 **	0.50	383-4 **	2.90	BF 5 X **	3.70	PA 94 **	0.30	41 *	11.40	80 *	2.20
3 **	2.85	41 **	0.90	192 °	0.25	385-7, PA 205-7 **	5.15	BF 5 Y **	2.00	PA 97 **	1.05	41 °	11.40	81 **	2.05
3 *	1.70	42 **	1.10	193, PA 59 **	2.05	388-90, PA 208-9 **	4.30	BF 5 Z **	1.70	PA 98 **	0.65	42 *	12.00	82 **	2.05
4 *	4.30	43 **	0.25	194, PA 58 **	1.70	391-2 **	1.15	BF 5 AA **	1.70	PA 99 **	1.80	43 *	12.00	83 **	2.80
5 **	9.20	44 **	0.25	194, PA 58 °	0.80	393-4, PA 210-2 **	3.00	BF 5 AB **	2.30	PA 100-1 **	2.00	43 °	12.00	84 **	2.35
6 **	6.25	45 **	0.25	195 **	0.45	395 **	1.45	BF 5 AB °	1.35	PA 102-3 **	0.85	49 *	0.95	85 **	0.25
6 *	3.50	46 **	0.25	196 **	0.30	396-9 **	4.80	BF 5 AC **	2.85	PA 102-3 °	1.35	50 *	0.95	86 **	0.25
7 **	7.90	47 **	0.75	197 **	0.30	408-10, PA 213-4 **	1.70	BF 5 AD **	1.70	PA 106-7 **	3.15	51 *	0.95	87 **	0.25
8 *	13.10	48 **	1.35	198-9, PA 67 **	5.15	413-6 **	3.70	BF 5 AE **	2.00	PA 106-7 °	5.70	52 *	2.00	88 **	0.25
8 °	2.85	49 **	1.25	200-2, PA 66 **	5.15	417-20 **	5.40	BF 5 AF **	4.00	PA 108-12, 115-24 **	8.00	54 *	4.80	89 **	0.25
9 **	10.80	50 **	1.80	203 **	0.45	421-3 **	0.95	BF 5 AG **	3.70	PA 113-4 **	1.45	55 *	5.10	90 **	0.25
9 *	5.70	51 **	1.70	203 °	0.25	424-7 **	3.40	BF 5 AH **	2.00	PA 113-4 °	1.70	56 *	3.90	91 **	0.60
10 **	7.90	52 **	1.70	204-5, PA 73-4 **	4.00	433 **	0.30	BF 5 AJ **	1.45	PA 125-9 **	1.70	57 *	4.80	92 **	0.75
10 *	4.40	53 **	2.35	206 **	1.15	433 °	0.30	BF 5 AK **	1.70	PA 125-9 °	1.35	60 *	5.70	93 **	0.75
11 *	7.40	54 *	0.35	207-10 **	2.30	434-9 **	5.70	BF 5 AL **	4.00	PA 130-4 **	3.40	62 *	15.00	94 **	0.60
12 *	8.55	55 **	0.65	211 **	0.50	444-8 **	4.20	BF 5 AM **	2.00	PA 130-4 °	1.35	66 *	0.75	95 **	0.60
13 *	8.55	56 **	1.05	211 °	0.25	449-53 **	2.85	BF 5 AN **	3.40	PA 135-9 **	2.00	67 paire avec millésime "7"	7.80	96 **	0.60
14 *	8.00	56 *	0.85	212-5 **	0.90	454-5 **	1.10	BF 5 AP **	3.40	PA 135-9 °	1.30	67 *	0.75	97 **	0.60
15 *	18.25	57 *	1.30	216-7 **	1.25	457-8 **	0.55	BF 6 A **	4.30	PA 140-4 **	3.70	68 *	1.10	98 **	0.80
16 *	37.05	58 **	1.80	218-9 **	1.25	459-62 **	2.30	BF 7 **	3.30	PA 145-9 **	2.00	69 *	1.45	99 **	1.00
18 **	0.25	59 **	2.35	220-2 **	2.50	463-4 **	1.80	BF 10 **	2.00	PA 154 **	0.50	70 *	1.85	100 **	0.95
18 *	0.25	60 **	3.05	223 **	0.65	469 **	0.30	BF 13 **	1.70	PA 154 °	0.25	71 *	1.45	101 **	0.95
19 *	0.25	60 *	2.45	224 **	0.65	470-4 **	2.30	BF 15 **	3.40	PA 155-9 **	1.70	73 *	4.80	102 **	1.35
20 *	0.25	61 *	2.85	225-8 **	8.55	475 **	0.30	BF 16 **	3.40	PA 162-3 **	1.70	74 *	1.50	103 **	2.50
21 **	1.00	62 **	3.70	229-30 **	0.55	475 °	0.40	BF 17 **	2.30	PA 215 **	2.40	75 *	1.50	104 **	2.35
21 *	0.80	62 *	2.85	231, PA 86 **	4.85	476-7 **	0.60	BF 20 **	1.70	PA 216-8 **	0.90	76 *	1.70	105-7 **	13.25

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
109-14 *	6.60	TT 4 **	1.35	70 *	2.50	155 **	0.25	262 (*)	0.55	TT 5 *	0.95	11 **	0.70	**Khmere**			
115 *	6.55	TT 6 **	2.55	71 *	10.25	155 °	0.25	263 (*)	0.25	TT 6 *	0.90	12 **	0.55	268-70 **	1.10		
116-7 **	2.25	TT 7 **	2.50	72 *	0.60	156 **	0.25	264 (*)	0.25	TT 7 *	1.10	13 **	4.30	271-3 **	0.90		
118-22 *	34.20	TT 8-11 **	9.80	73 *	0.85	156 °	0.25	265 (*)	1.00	TT 9 *	2.40	14 **	1.45	274-7 **	0.55		
123-5 **	2.40	TT 8 paire avec pont **	7.00	74 **	2.20	157 **	0.25	268 (*)	0.30	TT 10 **	2.30	15 **	2.20	278-80 **	0.70		
123-5 *	2.10	TT 9 paire avec pont **	14.05	74 *	1.30	157 °	0.25	269 (*)	0.30	TT 10 *	1.30	16 **	0.85	281-3 **	0.85		
126-7 **	0.95	TT 10 paire avec pont **	14.05	75 °	0.25	157 A **	5.05	270 (*)	0.30	TT 11 *	1.30	18 **	15.10	284-6 **	0.85		
126-7 *	0.85	TT 11 paire avec pont **	16.40	76 °	0.35	158 **	1.15	271 (*)	0.35	TT 12 *	5.70	19 **	1.20	287-9 **	0.85		
154 *	3.20	TT 12-18 **	6.45	76 a *	6.85	158 *	0.85	272 (*)	0.40	TT 13 *	5.10	21 **	0.95	290-2 **	1.15		
155 *	3.20	TT 19-28 **	8.55	76 a °	1.80	158 A **	0.70	273 (*)	0.55	TT 18 *	1.15	23 **	1.45	293-5 **	0.85		
157 *	2.20	**Indochine**		78 °	1.15	158 B **	0.25	274 (*)	0.45	TT 19 *	1.15	24 **	0.95	304-6 **	1.15		
158 *	2.50	2 *	8.00	79 *	3.60	158 B °	0.25	275 (*)	0.45	TT 20 °	1.20	25 **	0.95	307-9 **	0.85		
161 **	1.20	3 **	1.55	79 °	0.55	159 **	0.25	276 (*)	0.45	TT 21 *	2.80	26 **	0.95	310-5 **	2.85		
164 **	1.70	4 **	2.15	80 °	0.55	160 **	0.25	277 (*)	0.45	TT 21 °	0.65	27 **	1.25	316-20 **	1.70		
173 **	2.50	5 **	2.15	81 *	2.40	160 °	0.25	278 (*)	0.55	TT 22 °	2.10	28 **	1.15	321-3 **	0.55		
175-6 *	6.60	6 **	3.50	81 a *	8.00	160 A **	0.25	279 (*)	0.75	TT 23 °	1.70	29-30 **	5.95	324-8 **	2.10		
178 **	1.55	6 °	1.10	82 °	1.20	160 B **	0.25	280 (*)	0.70	TT 24 °	1.50	29-30 *	5.20	329-31 **	0.60		
181 **	1.55	7 **	10.80	85 °	1.80	161 **	0.50	281 (*)	0.55	TT 25 °	1.40	36 *	0.35	341-3 **	0.55		
182 **	1.25	7 *	5.40	86 *	18.00	161 °	0.30	282 (*)	0.55	TT 26 °	4.20	37 **	0.50	344-6 **	6.85		
182 a **	5.95	7 °	1.80	87 *	21.00	162 **	4.65	283 (*)	0.40	TT 27 *	2.20	38 **	1.20	BF 24 **	0.85		
191 °	12.60	9 °	4.55	90 *	0.85	162 *	3.80	284 (*)	1.55	TT 27 °	1.25	39 **	0.60	BF 25 **	2.00		
192 °	12.60	10 °	2.85	91 *	1.15	162 A **	0.25	285 (*)	1.70	TT 28 **	6.05	40 **	0.60	BF 26 **	0.85		
195 °	12.00	12 **	36.00	92 *	4.85	162 B **	0.65	287 (*)	1.05	TT 28 *	3.80	41 **	0.65	BF 28 **	0.55		
196 °	12.00	12 °	9.60	93 *	8.00	163 **	0.25	288 (*)	0.25	TT 28 °	1.00	42 **	0.80	BF 30 **	1.45		
197 °	15.00	13 *	30.00	94 **	28.80	163 °	0.25	289 (*)	1.10	TT 28 a *	13.20	43 **	0.80	BF 31 **	0.85		
199 *	3.00	14 **	31.20	94 *	17.10	164 **	0.25	290 (*)	0.45	TT 29 °	13.20	44 **	0.80	BF 33 **	0.85		
201 °	8.40	14 *	15.60	95 *	171.00	164 A **	0.35	291 (*)	0.45	TT 30 °	30.00	45 **	0.80	PA 28-31 **	4.00		
202 **	0.95	15 *	42.00	96 **	0.25	165 **	4.45	292-3 (*)	1.80	TT 31 *	0.25	46 **	0.80	**Kouang-TchÃ©ou**			
202 *	0.80	16 °	78.00	97 **	0.25	166 **	0.35	294-5 *	0.90	TT 32 **	0.25	47 **	0.80	2 *	2.20		
203 **	0.95	17 **	2.50	97 °	0.25	166 °	0.25	296-298 **	1.80	TT 32 *	0.25	48-50 **	4.70	3 *	2.80		
205 **	1.50	17 *	1.25	98 *	0.25	167 **	0.60	299 **	0.80	TT 33 **	0.35	51-2 **	1.15	5 *	3.20		
205 *	1.10	19 *	6.40	99 *	0.25	167 °	0.25	BF 1 *	6.00	TT 34 *	0.40	53 **	1.05	6 *	8.40		
206 **	1.00	19 °	1.45	100 **	0.25	168 **	0.60	PA 1 **	0.25	TT 35 **	0.55	54 **	1.00	7 *	3.20		
206 *	0.80	20 (*)	15.60	100 °	0.25	168 °	0.50	PA 2 **	0.25	TT 36 **	0.55	55 **	1.25	8 *	3.20		
208 **	0.95	20 °	2.90	101 **	0.65	169 **	0.75	PA 3 **	0.25	TT 37 **	1.30	56 **	2.00	9 *	3.65		
209 **	0.95	21 *	19.20	102 **	0.25	169 °	0.40	PA 4 **	0.50	TT 38 **	1.00	57-8 **	1.15	10 *	5.40		
210 °	7.20	21 °	5.15	102 °	0.25	170 **	0.90	PA 4 A **	0.60	TT 38 *	0.85	PA 1-2 **	1.75	11 *	3.90		
211 *	0.70	22 **	2.40	103 **	0.25	170 *	0.70	PA 5 **	0.60	TT 39 **	1.45	PA 3 **	0.75	12 *	15.00		
212 **	1.35	22 °	0.90	103 °	0.25	171-181 *	20.40	PA 6 **	0.35	TT 39 *	1.20	PA 3 *	0.65	18 *	0.90		
212 *	1.05	23 **	3.10	104 *	0.25	182-192 *	19.40	PA 7 **	0.25	TT 40 **	1.25	TT 1 **	0.25	19 *	1.05		
213 *	1.30	24 *	0.45	104 °	0.25	182 **	0.95	PA 8 **	1.55	TT 41 **	1.65	TT 2 **	0.60	20 *	1.05		
214 **	1.60	25 *	0.75	105 **	0.45	184 **	0.95	PA 8 A **	0.60	TT 41 *	1.30	TT 3 **	0.50	21 *	1.10		
215 °	8.40	26 **	1.80	105 °	0.25	188 **	2.50	PA 9 **	0.25	TT 42 *	1.30	TT 3 °	0.40	22 *	1.15		
216 **	10.90	27 *	0.85	106 *	0.50	189 **	2.80	PA 10 **	0.35	TT 44 paire avec millésime **	3.60	TT 4 **	0.50	23 *	2.40		
216 °	8.40	27 °	0.30	107 **	1.80	193-8 **	6.85	PA 10 *	0.30	TT 44 **	0.25	TT 4 °	0.40	24 *	4.20		
217-230 **	9.25	28 *	1.15	108 **	1.30	193-8 *	5.40	PA 10 A **	1.05	TT 45 paire avec millésime **	3.60	TT 5 **	0.90	25 *	4.80		
231 **	0.70	28 °	0.55	109 °	0.40	199-201 **	2.75	PA 11 **	0.50	TT 45 **	0.25	TT 5 °	0.70	26 *	7.80		
232 **	0.70	29 *	1.10	110 *	0.45	202 **	10.25	PA 11 °	0.25	TT 46 **	0.70	TT 6 **	1.05	27 *	10.20		
233 **	0.80	29 °	0.65	111 **	0.45	202 *	8.55	PA 12 **	0.80	TT 47 paire avec millésime **	3.65	TT 6 °	0.85	29 *	10.85		
233 *	0.70	30 *	2.45	112 **	1.15	203-204 **	1.45	PA 12 *	0.55	TT 47 **	0.80	TT 7 **	0.95	35 *	0.70		
234-5 **	1.35	30 °	1.10	112 °	0.40	203-204 °	1.25	PA 12 °	0.25	TT 48 paire avec millésime **	11.50	TT 7 °	0.80	36 **	1.25		
234-5 *	1.15	31 *	10.20	113 **	1.70	205-208 **	3.70	PA 13 *	1.20	TT 48 **	1.10	TT 8 **	1.25	36 *	0.70		
236-253 **	21.20	31 °	1.15	114 **	2.90	209-13 *	42.75	PA 14 *	2.40	TT 49 **	1.10	TT 8 °	1.00	37 *	0.75		
236-253 *	18.60	32 *	4.20	115 *	3.85	214 **	0.25	PA 15 **	0.50	TT 51 *	1.05	TT 9 **	2.90	39 °	2.10		
236 **	0.25	32 °	2.10	116 *	8.55	215 **	0.55	PA 16 **	29.70	TT 52 *	1.70	TT 9 a **	6.00	40 *	1.25		
237 **	0.25	33 *	14.40	117 **	1.35	216 **	0.40	PA 17 **	0.25	TT 53 paire avec pont **	18.00	TT 9 a *	4.60	43 *	1.60		
238 **	0.25	33 °	1.80	117 *	0.95	216 °	0.35	PA 18 **	0.25	TT 55 *	2.55	TT 9 a °	4.50	43 °	1.50		
239 **	0.80	34 *	4.20	118 **	2.20	217 **	0.40	PA 19 **	0.50	TT 56 *	13.20	**Kampuchea**		44 *	2.10		
240 **	0.80	34 °	1.15	118 *	1.55	218 **	0.40	PA 20-1 **	1.35	TT 57 **	0.25	369-75 **	5.70	45 *	1.15		
241 **	0.80	35 *	8.10	120 *	1.90	218 °	0.35	PA 22 **	0.80	TT 58 **	0.25	386-92 **	4.50	46 *	1.25		
242 **	0.55	36 °	21.00	121 *	1.90	219-221 *	2.90	PA 23 **	0.70	TT 59 **	0.25	419-25 **/°	4.00	47 *	6.60		
243 **	0.55	37 *	14.40	122 *	1.90	222-3 **	1.15	PA 24-38 **	10.60	TT 60 **	0.25	426-32 **	5.70	47 °	6.60		
244 **	0.80	38 °	26.20	123 **	0.25	222-3 *	0.90	PA 24 a *	0.25	TT 61 **	0.25	435 **	1.20	49 *	7.40		
245 **	0.80	41 **	0.35	123 *	0.25	224 (*)	1.45	PA 39 **	0.70	TT 62 **	0.25	463-9 **	6.25	51 *	17.10		
246 **	0.80	41 *	0.25	124 *	0.25	225 (*)	2.10	PA 39 *	0.55	TT 63 **	0.25	477-83 **	8.40	52-72 *	36.00		
247 **	1.10	41 °	0.25	125 *	0.25	227 (*)	1.25	PA 40-5 **	5.05	TT 64 **	0.25	522-8 **	3.90	52 **	0.25		
248 **	1.15	42 *	0.25	126 **	0.50	228 (*)	1.25	PA 40-5 *	4.45	TT 65 **	0.25	529-35 **	12.80	52 *	0.25		
250 **	1.65	43 *	0.85	126 *	0.35	229 **	0.30	PA 46 **	10.35	TT 66 **	0.25	553-9 **/°	4.50	53 **	0.25		
252 **	3.40	44 *	1.10	127 *	0.40	231 (*)	0.45	PA 47 **	11.10	TT 66 °	0.25	576-582 **	6.60	54 **	0.35		
253 **	3.65	44 °	0.50	127 °	0.25	232 **	1.05	PA 48 **	3.80	TT 67 **	0.25	639-645 **	3.60	55 **	0.50		
254 **	3.00	45 **	1.70	128 **	1.10	233 **	1.05	PA 48 *	3.00	TT 67 °	0.25	646-652 **	4.20	56 **	0.50		
254 *	2.40	45 *	1.15	129 **	0.65	234 **	1.55	TCP 1 *	15.95	TT 68 **	0.35	660-666 **	3.70	57 **	0.85		
255 **	1.15	45 °	0.35	130 *	1.10	235 **	2.20	TCP 1 °	6.60	TT 69 **	0.35	674-680 **	4.80	58 **	0.85		
256 **	1.60	48 °	0.90	131 *	0.45	236 (*)	0.55	TCP 1 °	6.60	TT 70 **	0.35	782-4 **	2.15	59 **	1.10		
258 **	3.65	51 *	3.40	131 °	0.25	237 (*)	0.70	TCP 3 *	22.80	TT 71 **	0.35	799-805 **	3.30	60 **	1.10		
258 *	3.00	54 *	9.60	132 *	1.35	238 (*)	0.30	TCP 5 °	22.80	TT 71 °	0.30	816-822 **	4.80	61 **	1.10		
BF 1 *	6.30	55 °	15.60	133 *	0.95	239 (*)	0.80	TS 5 *	1.60	TT 72 **	0.55	837-843 **	3.60	62 **	1.60		
PA 1-6 **	7.10	56 °	12.00	134 *	1.50	240 (*)	0.55	TS 8 *	2.05	TT 73 **	1.70	863 A-G **	3.30	63 **	2.30		
PA 7-8 **	1.35	57 *	31.80	135 **	1.45	241 (*)	0.70	TS 10 *	2.05	TT 74 *	7.20	871 A-G **	3.90	64 **	2.30		
PA 7-8 *	1.20	58 *	70.20	136 *	1.40	242 (*)	0.40	TS 13 °	2.40	TT 75-83 (*)	1.70	BF 35 **	3.90	65 **	1.95		
PA 9 **	0.70	59-64 *	10.80	137 **	1.95	243 (*)	0.25	TS 14 *	1.90	TT 75 (*)	0.25	BF 42 **	8.00	66 **	2.25		
PA 9 *	0.60	59 **	5.40	137 *	1.40	244 (*)	0.25	TS 17 **	1.05	TT 77 (*)	0.25	BF 44 **	1.70	67 **	2.15		
PA 10 **	0.75	59 *	3.60	138 *	1.10	245 (*)	0.30	TS 18 **	1.05	TT 78 (*)	0.25	BF 45 **	1.70	68 **	2.75		
PA 10 *	0.65	60 **	1.20	139 *	5.15	246 (*)	0.55	TS 19 **	1.20	TT 79 (*)	0.25	BF 48 **	4.55	69 **	2.75		
PA 11-16 **	7.50	61 **	1.30	140 *	2.65	247 (*)	0.40	TS 20 **	2.05	TT 81 (*)	0.25	BF 49 **	4.50	71 **	7.70		
PA 11-16 *	6.25	61 *	0.85	140 °	1.50	249 (*)	0.25	TS 21 **	1.20	TT 82 (*)	0.25	BF 50 **	4.80	72 **	15.40		
PA 17 **	5.75	62 **	1.30	141 *	5.40	250 (*)	0.40	TS 22 **	5.20	TT 83 (*)	0.25	BF 52 **	2.40	73 **	0.25		
PA 17 a **	20.15	63 **	1.35	142 *	3.00	251 (*)	0.25	TS 23 **	2.95	**Inini**		BF 52 °	1.15	73 *	0.25		
PA 18 **	3.95	63 *	0.85	143 **	7.30	252 (*)	0.25	TS 23 *	2.40	1 **	0.30	BF 53 **	5.15	74 **	0.25		
PA 19 **	3.95	64 **	5.20	143 *	5.20	253 (*)	0.30	TS 24 **	1.65	2 **	0.25	BF 58 **	8.00	74 *	0.25		
PA 20 **	17.10	64 *	3.30	144 *	6.85	254 (*)	0.40	TS 31 *	21.00	3 **	0.45	BF 60 **	1.70	75 **	0.45		
PA 21 *	6.30	65-68 *	5.60	146 *	19.95	255 (*)	0.40	TS 32 *	31.80	4 **	0.40	BF 61 **	1.70	75 *	0.30		
PA 22 **	6.50	65 *	0.95	147-9 *	7.80	256 (*)	0.25	TT 1 *	9.60	5 **	0.30	BF 65 **	5.10	76 **	4.30		
PA 22 *	5.40	66 *	0.90	150 **	0.25	257 (*)	0.25	TT 2 °	9.60	6 **	0.25	BF 66 **	1.45	76 *	0.30		
PA 22 °	5.70	67 **	2.35	151 **	0.25	258 (*)	0.25	TT 3 *	24.00	7 **	0.25	BF 69 **	1.50	77 **	0.70		
TT 1-7 **	12.30	67 *	1.70	152 **	0.25	259 (*)	1.20	TT 3 °	12.60	8 **	0.70	BF 69 A **	3.60	77 *	0.50		
TT 2 **	1.40	68 *	1.70	153 **	0.25	260 (*)	2.30	TT 4 *	24.00	9 **	1.75	BF 69 C **	1.45	78 **	1.55		
TT 3 **	1.35	69 *	2.85	154 **	0.25	261 (*)	0.25	TT 4 °	14.25	10 **	0.95	BF 70 **	1.70	78 *	0.95		

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
79 **	1.55	94-6 **	1.45	562-8 **	4.80	1551-4 FT **	22.80	BF 111 **	2.85	19 *	4.00	52 II °	6.85	152 °	0.35
79 *	0.95	97-100 **	2.55	569-75 **	4.90	1562-5 **	5.15	BF 112 **	3.15	19 °	2.30	53 I *	6.85	154 *	7.20
80 *	1.00	101-4 **	3.15	576-82 **	4.35	1570-2 **	3.15	BF 113 **	2.30	20 *	3.00	53 I °	6.85	155 *	8.05
82 **	1.45	105, PA 43-5 **	3.40	583-9 **	4.55	1574-7 **	3.15	BF 114 **	2.40	20 °	1.20	53 II *	5.15	156 **	0.35
82 *	1.00	106-8, PA 46 **	11.40	590-6 **	4.80	1580-6 **	3.90	BF 115 **	2.40	21 *	3.35	53 II °	5.15	157 **	1.45
83 *	0.95	113 **	0.65	617-23 **	5.50	1587-9 **	3.15	BF 117 **	1.70	27 °	240.00	54 *	5.70	158 **	1.10
84 *	1.20	114-6 **	1.80	624-30 **	5.05	1590-1 **	2.85	BF 118 **	2.40	28 °	0.50	54 °	5.15	158 *	0.90
85 **	2.00	117-8 **	0.85	631-2 **	2.85	1592-3 **	2.30	BF 119 **	2.30	29 *	0.60	55 **	24.00	161 **	1.70
85 *	1.30	119 **	0.85	633-9 **	5.80	1594-6 **	3.15	BF 128 **	2.85	29 °	0.45	55 °	11.40	161 A **	0.25
86 **	1.90	120-2 **	1.20	643-9 **	4.30	1597-1602 **	5.70	BF 129 **	3.00	30 *	0.55	63 *	0.85	162 **	0.25
86 *	1.30	123-6 **	2.10	650-4 **	4.55	1603-6 **	2.50	BF 131 **	2.85	31 *	0.80	64 *	0.85	163 **	0.25
87 **	1.90	127-30 **	4.50	662-4 **	3.90	1607 **	5.15	BF 132 **	3.00	32 °	0.45	65 **	1.55	163 a **	0.35
87 *	1.30	131-3 **	1.45	665-71 **	4.40	1608 **	2.40	BF 133 **	3.00	33 *	1.00	65 *	0.85	164 **	0.25
88 **	1.90	134-7 **	2.30	685-91 **	4.80	1609 **	2.30	BF 134 **	3.00	33 °	0.65	66 *	5.15	165 **	0.25
88 *	1.30	138-41 **	1.65	692-8 **	3.90	1610-2 **	3.25	BF 135 **	2.85	34 *	0.95	67 *	8.85	166 **	0.25
95 *	4.10	142-5 **	1.80	698 A-G **	4.00	1616 FT **	28.50	BF 136 **	6.00	34 °	0.75	68 *	12.60	166 °	0.25
97 **	0.25	146-8 **	2.05	706-12 **	4.00	1617-9 **	7.70	BF 137 **	6.00	35 °	1.65	69 *	4.55	167 **	0.30
98 **	0.25	149-52 **	2.40	736-42 **	4.05	1620-1 **	4.55	BF 138 **	6.00	36 *	9.60	70 *	22.20	168 **	0.30
99 **	0.30	153-5 **	1.50	749-55 **	4.20	1630 **	2.70	BF 140 **	6.60	36 °	7.30	71 *	34.80	168 °	0.25
100 **	0.25	156-9 **	5.70	756-62 **	4.30	1682-1685 **	10.80	BF 141 **	5.10	37 °	4.85	71 °	11.40	169 **	0.70
101 **	0.25	160-3 **	3.40	763-9 **	4.20	1682-1685 ND **	17.10	BF 155 **	6.00	39 *	15.00	72 *	22.20	170 **	0.70
102 **	0.25	164-6 **	2.15	770-6 **	4.50	1682-1685 BD4 ND **	24.00	BF 162 **	4.20	40 *	19.95	73 *	42.00	171 **	1.05
103 **	0.25	167-70 **	8.55	777-83 **	4.00	1786-1787 **	20.40	BF 163 ND **	18.00	41 **	6.85	74 *	48.45	171 *	0.90
104 **	0.65	171-3 **	1.55	784-90 **	4.25	1820 FT **	8.00	BF 165 **	17.10	41 *	5.70	74 °	22.80	172 **	1.05
105 **	0.95	174-6, PA 52-3 **	4.30	803-9 **	4.20	1821-1822 **	4.20	BF 165 A **	6.85	42-3 **	13.70	75 *	51.00	173 **	1.05
106 **	0.80	177-81 **	3.40	810-6 **	4.00	1823-1824 **	5.40	BF 165 B **	6.25	42-3 *	12.00	75 °	20.50	173 °	0.30
107 **	0.55	182-4, PA 54-5 **	6.85	817-23 **	3.75	1828-1831 **	3.35	BF 168 **	5.70	44-50 **	5.15	76 *	59.85	174 *	1.05
108 **	1.05	185-8 **	4.55	829-30 **	3.30	BF 1-26 **	240.00	BF 169 **	5.10	44-50 *	4.50	76 °	24.00	175 A **	1.10
109 **	0.65	189-92 **	2.85	834-7 **	3.50	BF 28 **	2.85	BF 175 **	5.40	51-2 **	20.50	77 *	57.00	175 B **	1.55
110 **	0.65	193-4 **	4.00	838-43 **	3.95	BF 29 **	4.55	BF 190 **	7.20	51-2 *	18.00	93 s-lettre	125.00	176 **	6.10
111 **	0.65	195-200, PA 56-7 **	14.70	844-9 **	4.25	BF 30 **	2.30	BF 204-5 **	24.00	BF 1 A-B *	34.20	94 **	0.25	176 A **	0.70
112 **	2.80	201-2, PA 58 **	6.00	853-8 **	4.50	BF 31 **	3.40	BF 215-5A **	23.40	PA 1-4 **	27.35	95 **	0.25	177 *	1.10
113 **	0.65	203-4, PA 59-61 **	5.70	859-64 **	4.00	BF 31 A **	8.00	PA 1 **	0.30	PA 1-4 *	24.00	96 **	0.25	177 a **	0.90
114 **	0.95	205-206 **	4.80	865-70 **	4.55	BF 32 **	4.00	PA 2-4 **	10.25	PA 5-6 **	2.05	97 **	1.15	178 **	1.90
115 **	0.95	210-1 **	2.55	871-5 **	3.90	BF 32 ND **	27.00	PA 7-12 **	20.50	PA 5-6 *	1.70	98 °	0.25	179-82 **	12.20
116 **	1.85	212-7, PA 69-70 **	9.60	876-82 **	4.90	BF 33 **	1.15	PA 14-9 **	19.95	PA 8-9 **	41.05	99 **	0.30	179-82 *	8.70
117 **	2.05	218-9, PA 71 **	2.30	887-9 **	4.50	BF 34 **	4.55	PA 27-30 **	5.70	PA 10 **	1.50	100 **	0.45	179-81 °	3.60
118-9 **	1.85	220-1, PA 72-3 **	5.70	896 A-F **	5.30	BF 35 **	14.25	PA 31-4 **	4.45	PA 10 *	1.25	100 °	0.25	183 **	0.50
120-4 **	54.00	222-3, PA 74 **	3.70	897-902 **	4.50	BF 36 **	2.85	PA 35-8 **	4.00	**Madagascar**		102 *	2.55	184 **	1.55
125 **	0.25	226-7 **	3.20	909-12 **	6.00	BF 37 **	2.85	PA 39-42 **	4.30	4 °	72.00	103 **	1.85	185 *	5.10
126 **	0.25	228-30 **	1.70	913-8 **	4.90	BF 38 **	4.00	PA 47-51 **	5.70	10 °	39.00	104 **	1.10	186 °	2.35
127 **	0.35	231-2 **	1.15	919-24 **	5.20	BF 39 **	3.15	PA 62-3 **	3.40	11 °	15.60	105 **	1.00	187 **	4.10
128 **	0.55	233-5, PA 79 **	4.85	925-6 **	2.40	BF 40 **	3.40	PA 67 **	3.00	14 **	48.60	106 *	0.85	188 **	0.75
129 **	0.60	236-9, PA 83 **	8.20	927-30 **	4.60	BF 41 **	4.55	PA 68 **	2.85	16 *	57.00	107 *	0.75	189 **	0.80
130 A **	8.15	240-2, PA 84 **	3.40	931-6 **	5.80	BF 42 **	4.55	PA 75-7 **	4.85	17 °	18.25	108 **	1.00	190 **	0.25
131 A **	0.45	245-6, PA 88 **	2.00	936 E-G **	5.40	BF 43-4 **	31.35	PA 85-6 **	2.55	18 (*)	69.00	108 °	0.30	191 **	0.50
132 **	0.45	247-9, PA 89 **	6.00	937-42 **	3.90	BF 45 **	1.45	PA 94-5 **	1.70	19 *	90.00	109 **	3.90	192 **	6.85
133 **	0.60	250-1, PA 90 **	2.55	943-8 **	5.50	BF 46 **	4.55	PA 96-100 **	3.70	20 °	45.60	111 **	1.10	192 *	6.00
134 **	0.60	252-3, PA 101-2 **	2.85	949-52 **	5.50	BF 47 **	4.30	PA 104-5 **	4.80	21 (*)	108.00	111&111 A P *	8.10	193-8 *	6.55
135-7 **	1.65	254-5, PA 103 **	2.30	959-64 **	5.40	BF 48 **	4.55	PA 108-9 **	2.15	28 **	1.70	112-112 A P *	6.90	199 *	0.60
138-9 **	0.95	259-60, PA 110 **	2.30	971-3 **	6.60	BF 49 **	1.70	PA 119 **	3.60	28 °	0.70	112 **	1.05	200 *	0.60
140-155 ex 148 A *	6.00	261-2, PA 114 **	3.40	974-6 **	5.75	BF 50-1 **	5.70	PA 121 A-B **	14.40	29 **	3.35	113 **	1.05	201 *	0.90
140 **	0.25	263-5, PA 115 **	6.35	977-80 **	5.80	BF 52 **	12.80	PA 121 A-B ND **	96.00	29 *	1.70	114 *	6.85	202 *	0.60
141 **	0.25	266-7, PA 116 **	3.40	981-5 **	4.85	BF 57-8 **	7.20	PA 121 A BD **	18.00	30 *	1.75	115 **	0.60	202 *	0.60
142 **	0.25	270-2, PA 118 **	4.20	989 A-D **	6.00	BF 61 **	45.60	PA 121 A BND **	40.00	30 °	1.05	115 *	0.50	203 *	0.90
143 **	0.55	273-4 **	2.70	990-4 **	4.80	BF 62 **	9.60	PA 121 B BD **	18.00	31 °	1.05	116 *	0.75	204 **	1.70
144 **	0.55	281-2 **	0.55	995-9 **	4.55	BF 65 **	6.00	PA 121 B BND **	44.00	32 (*)	6.30	117 *	0.90	204 *	1.45
145 **	0.25	287-8 **	1.70	1004-8 **	4.90	BF 66 **	4.85	**Laos (Pathet Lao)**		32 °	1.60	118 *	1.15	205 *	2.40
146 **	0.40	289-92, PA 120-1 **	7.40	1009-13 **	5.40	BF 67 **	3.30	1-4 **	18.25	33 °	0.90	119 *	2.55	206 *	9.10
147 **	0.25	289-92, PA 120-1 ND **	36.00	1019-21 **	5.10	BF 68 **	2.40	5-8 **	21.65	34 **	11.40	120 *	4.80	207-208 *	1.80
148 **	0.50	289-92, PA 120-1 BD **	27.00	1022-6 **	5.10	BF 69 **	3.00	**LattaquiÃ©**		34 *	5.70	121 **	1.40	207-208 °	1.80
149 **	0.50	289-92, PA 120-1 BND **	80.00	1041-5 **	5.40	BF 70 **	3.00	1 *	0.70	35 °	3.15	121 °	1.15	207 *	0.90
150 **	0.55	293-6, PA 122-3 **	9.00	1062-5 **	5.40	BF 71 **	3.00	5 *	2.20	36 *	6.90	122 **	10.25	211 **	12.60
151 **	0.50	293-6, PA 122-3 ND **	56.00	1076-80 **	4.80	BF 72 **	3.00	7 *	3.90	37 **	17.40	122 *	7.20	213 *	12.60
152 **	0.50	293-6, PA 122-3 BD **	48.00	1086-1090 **	4.55	BF 73 **	2.40	9 *	4.20	37 *	8.70	123 *	0.55	214 **	0.25
153 **	0.65	293-6, PA 122-3 BND **	128.00	1121-1123 **	4.20	BF 74 **	2.70	10 *	4.20	37 °	4.50	124 *	78.00	215 **	0.55
154 **	1.10	297-302 **	4.55	1125-1129 **	4.25	BF 75 **	3.00	16 *	7.50	38 *	10.20	125 *	0.55	216 **	0.40
155 **	1.20	308-11 **	2.60	1130-1133 **	4.85	BF 76 **	2.40	22 **	1.35	39 **	8.55	126 *	7.20	217 **	0.60
156-7 **	1.35	312-7 **	5.25	1134-1138 **	4.30	BF 77 **	2.70	**Levant, brx fr.**		39 °	3.40	126 A *	13.10	218 **	0.55
BF 1 *	6.25	326-7 **	2.30	1150-3 **	5.45	BF 78 **	2.70	1 °	11.40	40 *	10.75	126 A °	13.80	219 **	1.05
PA 1-3 **	2.05	343-5 **	5.70	1154-6 **	4.00	BF 79 **	2.30	2 *	19.20	41 *	20.80	127 *	3.70	220 **	1.10
PA 4 **	0.70	350-3 **	2.50	1164-8 **	4.50	BF 80 **	3.40	2 °	9.10	41 °	16.20	129 **	2.15	220 *	0.85
Laos		358-60 **	3.40	1169-72 **	3.40	BF 81 **	2.55	3 *	19.20	42 *	23.95	130 *	3.60	221 **	1.10
1-12 **	25.65	367-9 **	5.10	1173-7 **	3.90	BF 82 **	3.60	3 °	9.10	42 A **	2.85	131 **	0.25	222 **	0.40
13-17 **	4.85	370-5 **	4.20	1186-90 **	4.30	BF 83 **	2.85	4 °	0.65	42 A *	1.45	131 °	0.25	223 **	0.60
18-22, PA 5-6 **	13.20	376-81 **	4.80	1191-5 **	3.95	BF 84 **	3.00	4 a °	0.65	42 A °	0.55	132 **	0.55	224 **	0.60
23-24 **	2.70	388-93 **	3.55	1196-9 **	4.20	BF 85 **	2.85	5 °	1.70	43 *	2.85	133 **	0.30	225 **	1.30
25-27 **	6.60	406-11 **	5.40	1220-4 **	3.60	BF 86 **	2.30	5 a °	24.00	43 °	0.55	134 **	0.30	226-228 **	4.70
28-9, PA 13 **	171.00	424-9 **	4.25	1225-9 **	3.60	BF 87 **	2.05	6 °	45.60	44 *	2.10	134 °	0.25	227 *	1.20
30-2, PA 20-1 **	32.40	430-5 **	3.55	1237-41 **	3.40	BF 88 **	3.40	7 °	24.00	45 *	19.40	135 *	0.35	228 **	1.50
33-6, PA 22-3 **	17.10	438-44 **	3.65	1245-50 **	6.00	BF 89 **	2.30	8 °	45.60	46 °	7.20	136 **	0.45	228 *	1.50
37-9, PA 24-6 **	13.70	445 **	1.80	1275-80 **	5.10	BF 90 **	2.40	9 *	0.35	47 °	25.20	137 **	0.45	229-30 *	1.20
40-3 **	6.00	446-7 **	1.55	1293-6 **	2.75	BF 93 **	2.30	9 °	0.35	48 **	8.10	138 **	0.80	231 **	1.10
44-50 **	11.40	448-53 **	4.10	1303-7 **	2.75	BF 94 **	2.40	11 **	0.70	49 *	17.95	139 **	1.15	232 **	0.35
51-4 **	1.70	454-9 **	4.25	1455-6 **	1.90	BF 95 **	2.50	11 *	0.40	49 °	12.60	139 °	0.25	233 **	0.35
51-4 °	0.90	460-5 **	4.80	1465-76 **	4.10	BF 99 **	2.30	11 °	0.35	50 **	10.70	140 **	0.60	238 *	0.90
55-8 **	2.30	466-74 **	5.70	1493-4 **	4.80	BF 100 **	1.20	12 *	1.80	50 °	4.55	141 **	1.10	239 **	0.50
55-8 °	1.85	475-80 **	4.20	1495-505 **	6.90	BF 101 **	2.85	13 *	0.70	51 I **	16.80	142 **	1.10	239 °	0.40
59-62 **	2.30	481-6 **	4.00	1506-9 **	2.75	BF 102 **	2.40	13 °	0.35	51 I *	8.00	143 **	1.15	240 *	0.55
63-8 **	4.20	487-92 **	4.20	1510-2 **	2.40	BF 102 A **	2.30	14 **	1.20	51 I-II P *	15.95	145 **	0.35	244 °	0.90
69-70 **	6.85	493-8 **	4.30	1516-9 **	2.55	BF 103 **	2.30	14 *	0.70	51 I °	8.00	146 *	0.25	246 *	1.20
71-4 **	5.70	499-504 **	4.80	1520-3 **	2.70	BF 104 **	2.10	15 *	1.90	51 II **	15.95	147 **	0.45	246 °	1.20
75-8 **	2.00	514-6 **	2.70	1528-31 **	3.50	BF 105 **	2.00	16 *	2.45	51 II *	8.00	148 *	0.75	248 **	2.90
79-81 **	1.50	525-31 **	4.55	1533-5 **	2.50	BF 106 **	2.30	17 *	0.70	51 II °	8.40	149 *	1.20	253 **	14.40
82-5 **	2.85	532-8 **	6.60	1536-7 **	2.85	BF 107 **	2.40	17&17d *	39.60	52 I-II P *	14.80	150 **	0.85	255 **	17.10
86-9 **	2.30	539-44 **	5.40	1548-9 **	2.40	BF 108 **	2.40	17 °	0.35	52 I *	8.00	150 °	0.75	257 **	1.10
90-2 **	2.30	548-54 **	5.15	1550 **	2.00	BF 109 **	2.30	18 *	4.00	52 I °	8.40	151 **	0.60	260 **	15.85
93 **	1.25	555-61 **	4.05	1551-4 **	6.00	BF 110 **	2.40	18 °	2.00	52 II *	7.20	152 **	0.65	261 **	1.10

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
262 °	0.90	407 **	0.40	481 °	0.25	597-9, PA 172-3 **	5.40	845-6 BND **	32.00	1044-7 BD **	17.60	1263-8 BD **	20.00	1791 A-Z **	32.00
263 **	1.05	407 °	0.25	482-3 **	7.20	600-3 ND **	30.00	847-51 **	0.90	1044-7 BND **	17.60	1263-8 BND **	32.00	1791 A-Z ND **	90.00
264 *	1.50	408-9 **	0.45	484-6 **	0.90	604 **	0.35	852-3 **	0.45	1050 **	0.40	1269-84 **	10.20	1792-1823 **	44.00
265-278 **	4.95	410-1, 416-7 **	3.40	484-6 °	0.25	605-6 **	1.25	855 **	0.30	1050 ND **	1.60	1269-84 ND **	28.00	1792-1823 ND **	72.00
279 **	0.40	410-1, 416-7 °	1.35	487 **	0.25	607-8 **	1.15	856 **	0.30	1052 **	0.30	1285-300 **	10.25	1826 A-M **	3.85
279 *	0.35	412-5 **	1.60	488 **	0.35	609 **	0.30	857-9 **	1.15	1052 A **	0.30	1285-300 ND **	28.00	1826 A-M ND **	24.00
281 **	1.30	418 **	0.30	488 °	0.25	610 °	0.25	860 **	0.55	1053-9 **	2.30	1301-16 **	10.25	1826 AA-AF, AU-AZ **	16.00
282 **	1.05	418 °	0.25	489 **	0.70	611-4 **	1.25	861 **	0.30	1060 **	6.40	1301-16 ND **	28.00	1826 AA-AF, AU-AZ ND **	24.00
283 **	2.40	419 **	0.35	489 °	0.35	615 **	0.85	862 **	0.30	1060 ND **	17.60	1317-23 **	4.00	1826 AG-AT **	17.60
286 **	0.60	419 °	0.25	490 **	0.30	616 **	0.55	863-8 **	6.80	1060 BD **	17.60	1323 A-G **	4.80	1826 AG-AT ND **	24.00
286 °	0.50	420-1, 427-8 **	5.15	490 °	0.25	616 °	0.25	863-8 ND **	7.20	1060 BND **	17.60	1324-30 **	2.55	1826 BA-BF **	0.95
288 **	0.90	420-1, 427-8 °	0.70	491 **	0.50	617 **	0.30	863-8 BD **	20.00	1068-74 **	4.00	1331-3 ST **	6.80	1826 BA-BF ND **	12.00
289 **	0.50	422 **	0.40	491 °	0.25	618 **	0.30	863-8 BND **	36.00	1075-80 **	12.00	1334-6 ST **	5.60	1826 BG-BM **	7.60
290-297 **	4.10	422 °	0.25	492 **	0.25	619 **	6.40	868 A **	5.15	1075-80 ND **	25.60	1337 **	9.60	1826 BG-BM ND **	12.00
290-297 *	3.60	423, PA 100 **	3.70	492 °	0.25	620 **	0.55	868 A ND **	33.60	1075-80 BD **	33.60	1337 BD **	9.60	1826 N-Z **	6.40
298-9 **	1.60	423, PA 100 °	1.80	493-4 **	0.35	621 **	0.30	868 A BD **	36.00	1075-80 BND **	52.00	1338-44 **	3.00	1826 N-Z ND **	24.00
300-318 **	9.70	423 **	0.35	493-4 °	0.25	622 **	0.35	868 A BND **	40.00	1081 **	0.30	1367-86 **	4.80	1868 **	24.00
319 **	0.50	424 **	0.25	495 **	0.45	622 °	0.25	869-74 BD **	20.00	1082-5 **	8.00	1387 **	9.60	1868 °	24.00
319 a *	9.00	424 °	0.25	495 °	0.30	623 **	0.30	869-74 BND **	36.00	1082-5 ND **	12.00	1387 BD **	9.60	1886 **	1.45
321 **	3.10	424 A **	102.60	496-7 °	0.30	624 **	0.25	869-74 **	9.60	1082-5 BD **	16.00	1388-91 **	6.40	1887 **	1.45
321 °	2.10	425 **	0.25	498 **	0.85	624 °	0.25	869-74 ND **	28.00	1082-5 BND **	28.00	1388-91 ND **	5.60	1888 **	1.45
324 **	2.00	425 °	0.25	499 **	0.55	625 **	0.25	875 **	0.25	1086-101 **	8.00	1388-91 Or **	6.40	1889 **	1.65
324 °	0.30	426 **	0.30	499 °	0.35	626 **	0.25	876 **	0.55	1086-101 ND **	25.60	1388-91 ND Or **	5.60	BF 2 **	3.15
325-326 **	2.55	426 °	0.25	500 **	0.35	630 **	0.30	882-5 ND **	75.00	1102-17 **	17.60	1392-4 **	2.70	BF 3-4 **	1.95
327-330 **	2.15	429 **	0.35	500 °	0.25	631 **	0.30	886-91 **	6.40	1102-17 ND **	14.40	1395-7 ST **	4.40	BF 5 **	1.25
327-330 *	1.90	429 °	0.25	501 **	0.35	633 **	1.45	886-91 ND **	8.80	1118-33 **	25.60	1405-11 **	2.00	BF 6 **	2.30
327 **	0.35	430 **	0.30	501 °	0.25	634 **	0.30	886-91 BD **	17.60	1118-33 **	14.40	1413-6 **	8.00	BF 7 **	2.30
327 °	0.25	430 °	0.25	502 **	0.55	636 **	0.30	886-91 BND **	17.60	1134 **	1.10	1413-6 BD **	48.00	BF 8 **	3.15
328 °	0.30	431-3 **	0.45	503 **	2.85	637 **	0.30	896-9 **	6.25	1134 ND **	4.40	1413-6 BND **	48.00	BF 9 **	2.85
329 °	0.30	431-3 °	0.25	503 °	0.35	638 **	0.30	910-1 **	0.85	1135-6 **	1.60	1417, 1420, 1422 **	5.60	BF 10 **	3.40
330 **	0.70	434 **	0.40	504-6 **	1.70	639 **	0.30	910-1 ND **	8.00	1135-6 ND **	6.00	1417, 1420, 1422 BD **	33.60	BF 11 **	3.40
331 **	0.50	434 °	0.30	504-6 °	0.85	640 **	1.60	910-1 BD **	13.60	1144-50 **	4.55	1417, 1420, 1422 BND **	51.20	BF 12 **	3.40
332-334 **	1.45	435-6, PA 101 **	8.55	507 **	0.35	641-2, PA 180-1 **	14.40	910-1 BND **	24.00	1151-7 **	4.20	1418-9, 1421 **	3.20	BF 13 **	3.40
335 **	0.40	435-6, PA 101 °	2.15	507 °	0.25	643 **	0.55	918 **	0.30	1159-74 **	36.00	1418-9, 1421 BD **	33.60	BF 14 **	3.60
335 °	0.35	437 **	0.30	508 **	0.25	644 **	0.55	921 **	0.30	1159-74 ND **	36.00	1418-9, 1421 BND **	51.20	BF 15 **	3.40
336-7 **	0.80	437 °	0.25	508 °	0.25	645-7 **	0.85	922 **	0.30	1175-8 **	4.40	1424 BND **	30.00	BF 15 ND **	18.00
338-40 **	1.70	437 A, 439 A **	0.95	509 **	0.30	650-1 **	4.80	923-7 **	5.15	1175-8 ND **	9.60	1425-7 BND **	72.00	BF 16 **	3.60
338-40 °	0.75	437 A, 439 A °	0.25	509 °	0.25	652-4 **	3.20	923-7 ND **	17.60	1179-94 **	8.00	1428-9 **	12.80	BF 18 **	4.50
341-50 **	3.40	438 **	0.25	510 **	0.30	655 **	1.60	928 **	4.50	1179-94 ND **	24.00	1430-7 **	13.60	BF 24 **	1.70
351 **	0.55	438 A **	0.35	510 °	0.25	656 **	0.30	928 ND **	16.00	1195-8 **	6.00	1430-7 BD **	72.00	BF 27 **	3.30
351 °	0.30	438 B **	0.35	511 **	0.25	657 **	0.55	928 BD **	17.60	1195-8 ND **	10.40	1430-7 BND **	72.00	BF 29 **	1.80
352 **	0.40	438 B °	0.25	511 °	0.25	668 **	1.60	928 BND **	36.00	1195-8 BD **	16.00	1438-41 **	3.00	BF 34 **	1.80
352 °	0.25	439 **	0.35	512 **	0.25	669-71 **	3.20	929-33 **	1.15	1195-8 BND **	17.60	1442 A-E ND **	40.00	BF 38 **	3.00
353 **	0.25	440 **	1.00	512 °	0.30	683-4 **	1.60	934-7 **	5.15	1199-202 **	6.40	1443-4 **	0.80	BF 38 ND **	17.60
353 °	0.25	440 °	0.35	513-4 **	0.40	685-8 **	1.15	934-7 ND **	12.00	1199-202 ND **	12.00	1443-4 BD **	36.00	BF 39 **	3.00
354 **	0.40	441 **	0.35	513-4 °	0.30	691 **	1.60	934-7 BD **	14.40	1199-202 BD **	16.00	1443-4 BND **	48.00	BF 39 ND **	28.80
354 °	0.25	441 °	0.25	515 **	0.35	703-7 **	6.40	934-7 BND **	32.00	1199-202 BND **	20.00	1445-6 **	4.00	BF 40 **	2.30
355 **	0.25	442 **	0.65	515 °	0.25	714 **	0.55	938 **	4.30	1203 **	5.40	1445-6 BD **	36.00	BF 40 ND **	13.60
355 °	0.25	442 °	0.35	516-21 **	4.30	721-5 **	7.40	938 ND **	17.60	1203 ND **	16.00	1445-6 BND **	48.00	BF 41 **	2.55
356 **	0.40	443-4, PA 103 **	3.40	516-21 °	1.30	726-7 **	1.70	938 BD **	17.60	1203 BD **	20.00	1447-58 FT **	14.40	BF 41 ND **	24.00
357-9, PA 84-6 **	9.70	445 **	0.35	522 **	0.40	729 **	0.30	938 BND **	36.00	1203 BND **	16.00	1460-3 BD **	42.00	BF 43 **	4.80
357-9, PA 84-6 °	3.75	445 °	0.25	522 °	0.25	737-9 **	3.40	947-52 **	6.25	1204-19 **	24.00	1464-7 FT **	1.60	BF 43 ND **	25.60
360-1 **	1.50	446 **	0.35	523-8 **	5.15	741 **	0.55	947-52 ND **	28.80	1204-19 ND **	32.00	1468-71 FT **	3.35	BF 44 **	1.15
360-1 °	0.25	446 °	0.25	529 **	0.30	742 **	0.55	947-52 BD **	36.00	1220-35 **	16.00	1472-5 FT **	2.50	BF 46 **	2.30
362-3 **	1.50	447, PA 106 **	4.30	529 °	0.25	744 **	0.30	947-52 BND **	80.00	1220-35 ND **	17.60	1476-9 FT **	3.20	BF 46 ND **	12.00
364 **	0.55	447, PA 106 °	0.65	530 **	0.95	746 **	1.15	958-63 **	8.00	1236-9 **	6.40	1480-3 FT **	4.40	BF 47 **	2.85
364 °	0.55	447 **	0.35	531-4 **	5.15	765 **	0.55	958-63 ND **	20.80	1236-9 ND **	10.40	1484-7 FT **	5.60	BF 47 ND **	8.00
365-8, PA 87 **	2.85	448-50 **	0.70	531-4 °	1.20	794-5 **	0.30	958-63 BD **	36.00	1236-9 BD **	16.00	1488-91 FT **	4.00	BF 49 **	2.85
369 **	0.45	448-50 °	0.35	535 **	0.70	796-7 **	1.15	958-63 BND **	52.00	1236-9 BND **	24.00	1492-3 **	75.00	BF 49 ND **	9.60
370 **	0.40	451 **	0.35	536-7, PA 130-1 **	7.40	796-7 ND **	3.00	958-63 Sur. or **	56.00	1240-3 **	6.40	1493 A-C **	0.70	BF 51 **	0.90
370 °	0.35	451 °	0.25	538-9, PA 135-6 **	3.40	796-7 BD **	8.00	958-63 Sur. or ND **	40.00	1240-3 ND **	10.40	1494-7 **	5.60	BF 52 **	1.70
371 **	0.35	452-4 **	0.70	538-9, PA 135-6 °	1.55	796-7 BND **	9.60	964-7 **	4.55	1240-3 BD **	16.00	1498-1501 **	6.40	BF 53-7 BD **	8.55
372-5 **	0.80	452-4 °	0.35	540 **	0.25	798-9 **	1.60	964-7 ND **	12.00	1244 **	10.40	1498-1501 BD **	38.40	BF 53-7 BND **	36.00
372-5 °	0.50	455-6 **	0.50	540 °	0.25	798-9 ND **	4.00	964-7 BD **	14.40	1244 ND **	14.40	1498-1501 BND **	38.40	BF 58 **	2.85
376 **	0.30	455-6 °	0.25	541 **	0.25	798-9 BD **	8.00	964-7 BND **	28.80	1244 BD **	10.40	1502-7 **	8.80	BF 58 ND **	12.00
376 °	0.25	457 **	0.30	541 °	0.25	798-9 BND **	9.60	968 **	5.40	1244 BND **	16.00	1502-7 ND **	18.00	BF 59 **	0.60
377 **	0.35	457 °	0.25	542 **	0.35	800-1 **	0.85	968 ND **	17.60	1245 Ag **	2.00	1508-13 **	13.60	BF 60 **	2.55
377 °	0.25	458-9 **	0.55	542 °	0.25	802-7 **	10.40	968 BD **	17.60	1245 Or **	16.00	1508-13 ND **	27.20	BF 60 ND **	12.00
378 **	0.40	458-9 °	0.25	543-4 **	1.20	802-7 ND **	28.80	968 BND **	36.00	1245 BD Ag **	9.60	1514 **	0.25	BF 61 **	2.40
379 **	0.40	460 **	3.70	545 **	1.15	802-7 BD **	28.80	972 **	0.30	1245 BD Or **	16.00	1514 BND **	24.00	BF 61 ND **	28.80
379 °	0.45	460 °	2.30	546 **	0.65	802-7 BND **	52.00	975-6 **	0.85	1246 Ag **	2.00	1515-32 **	12.00	BF 63 **	3.60
380-3 **	1.25	461 **	0.30	547-8 **	3.70	808-13 **	10.40	987-92 **	8.00	1246 Or **	16.00	1515-32 ND **	72.00	BF 63 ND **	12.00
380-3, PA 89-91 **	25.60	461 °	0.25	549-52 **	1.05	808-13 ND **	28.80	987-92 ND **	17.60	1246 BD Ag **	9.60	1536-67 **	36.00	BF 64 **	3.60
384 **	0.55	462 **	0.35	549-52 °	0.45	808-13 BD **	28.80	987-92 BD **	13.60	1246 BD Or **	16.00	1536-67 ND **	72.00	BF 64 ND **	12.00
384 °	0.35	462 °	0.25	553-4 **	0.45	808-13 BND **	60.00	987-92 BND **	44.00	1247, 1262 Ag **	6.00	1568-81 **	27.20	BF 66 **	3.60
385-7 **	2.85	463 **	0.70	553-4 °	0.30	814 **	6.00	994-9 **	10.40	1247, 1262 or **	32.00	1568-81 ND **	54.00	BF 66 ND **	12.00
388-92 A, 438-9 **	2.50	463 °	0.25	555 **	0.65	814 ND **	40.00	994-9 ND **	22.40	1247, 1262 ND Ag **	14.40	1582-90 **	7.20	BF 67 **	6.40
388-92 A, 438-9 °	1.55	464 **	0.25	556-8 **	1.15	814 BD **	28.00	994-9 BD **	27.20	1247, 1262, ND or **	36.00	1582-90 ND **	12.00	BF 67 ND **	11.20
393 **	0.50	464 °	0.25	559 **	0.40	814 BND **	52.00	994-9 BND **	36.00	1248 **	16.00	1591-9 **	6.00	BF 68 **	12.00
393 °	0.35	465-6 **	1.25	559 °	0.25	815 **	0.30	1000 **	6.00	1248 ND **	12.00	1591-9 ND **	12.00	BF 68 ND **	12.00
394 **	0.55	465-6 °	0.25	562-5, PA 155 **	3.15	816 **	0.55	1000 ND **	17.60	1248 ROUGE **	2.80	1600-8 **	7.20	BF 71 °	1.80
395 **	0.40	467 **	0.35	566 **	0.40	817 **	0.30	1000 BD **	12.00	1248 ND ROUGE **	12.00	1600-8 ND **	12.00	BF 72 **	2.30
395 °	0.25	467 °	0.25	566 °	0.25	818 **	0.30	1000 BND **	17.60	1248 BD **	16.00	1609-17 **	8.00	BF 74 **	9.60
396 **	0.80	468-9 **	0.35	567-70, PA 157 **	4.80	819-24 **	8.00	1001-6 **	12.00	1248 BND **	12.00	1609-17 ND **	12.00	BF 74 ND **	12.00
396 °	0.25	468-9 °	0.25	571-2 **	0.70	819-24 ND **	20.80	1001-6 ND **	17.60	1248 BD ROUGE **	6.40	1618-26 **	12.00	BF 75 **	4.00
397-8, PA 96 **	2.30	470-1 **	0.90	571-2 °	0.35	819-24 BD **	40.00	1001-6 BD **	17.60	1248 BND ROUGE **	12.00	1618-26 ND **	24.00	BF 75 ND **	8.80
397-8, PA 96 °	1.10	470-1 °	0.40	573-5, PA 160-1 **	6.00	819-24 BND **	60.00	1001-6 BND **	17.60	1249-55 **	2.85	1627-57 **	38.40	BF 76 **	1.70
399 **	0.35	472-3 **	5.70	576-7 **	1.15	825-8, PA 196-7 **	8.00	1007-13 **	4.55	1256-60 **	6.80	1682 **	0.25	BF 79 **	6.60
399 °	0.25	474 **	0.35	576-7 °	0.50	825-8, PA 196-7 ND **	28.80	1014-6, PA 204-7 **	4.00	1256-60 ND **	17.60	1683-91 **	11.20	BF 79 ND **	8.80
400 **	0.35	474 °	0.25	578-9, PA 162-4 **	4.85	825-8, PA 196-7 BD **	40.00	1017-23 **	4.55	1256-60 BD **	20.00	1692-700 **	5.60	BF 80 **	8.00
400 °	0.25	475 **	0.40	580-3 **	2.35	825-8, PA 196-7 BND **	80.00	1024-30 **	2.85	1256-60 BND **	32.00	1701-9 **	5.60	BF 80 ND **	12.00
401-3, PA 97 **	5.40	475 °	0.25	580-3, PA 167-8 **	7.80	829 **	0.35	1031-7 **	3.70	1261 **	6.40	1710-8 **	10.40	BF 81 **	6.40
404 **	0.85	476 **	1.20	584 **	0.55	837 **	0.35	1038-43 **	10.40	1261 ND **	16.00	1719-27 **	8.80	BF 83 **	1.45
404 °	0.50	476 °	0.25	585-9 **	3.70	841-4 **	8.00	1038-43 ND **	24.00	1261 BD **	6.40	1728-59 **	38.40	BF 84 **	5.60
405 **	0.25	477-9 **	3.15	590-2 **	15.00	841-4 ND **	10.40	1038-43 BD **	17.60	1261 BND **	16.00	1728-59 ND **	108.00	BF 84 ND **	28.00
405 °	0.25	480 **	1.50	593-4 **	0.40	845-6 **	3.60	1038-43 BND **	33.60	1262 vert **	17.60	1760-83 **	40.00	BF 85 **	8.00
406 **	0.70	480 °	0.25	593-4 °	0.30	845-6 ND **	10.80	1044-7 **	6.80	1263-8 **	8.00	1760-83 ND **	120.00	BF 85 ND **	11.20
406 °	0.35	481 **	0.30	595-6, PA 169-71 **	5.10	845-6 BD **	25.60	1044-7 ND **	17.60	1263-8 ND **	16.00	1784-91 **	12.00	BF 86 **	3.35

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
BF 86 ND **	10.40	PA 102 **	0.85	TT 25 **	1.05	205 **	0.45	503-9 **	8.00	840-3 **	3.40	1659-64 **	13.60	BF 79-82 **	7.50
BF 87 **	1.45	PA 102 °	0.50	TT 25 °	0.90	206 **	1.35	510 **	2.75	844-7 **	4.20	1659-64 ND **	12.00	BF 83-4 **	6.60
BF 87 °	2.40	PA 103 **	2.85	TT 26 **	1.10	215 **	0.45	515-8 **	10.25	848-56 FT **	11.20	1665-82 **	22.40	BF 86-9 **	25.60
BF 88 **	3.60	PA 104 **	1.25	TT 26 °	0.90	216-7 **	2.75	521 **	3.40	857-65 FT **	9.60	1665-82 ND **	36.00	BF 86-9 ND **	72.00
BF 88 **	12.00	PA 104 °	0.85	TT 27 **	1.30	218-20 **	2.30	522-4 **	5.15	866-774 FT **	11.20	1683-6 **	4.00	BF 90 **	7.60
BF 89 **	5.60	PA 105 **	4.30	TT 27 °	1.10	221-2 **	3.60	525-526 **	4.20	878-83 FT **	9.00	1683-6 ND **	7.50	BF 91 **	5.60
BF 89 ND **	12.00	PA 105 °	2.55	TT 29 **	5.05	227-30 **	1.70	530-1 **	1.35	884-7 BND **	51.20	1683-6 EL	12.00	BF 92 **	6.00
BF 90 **	1.45	PA 107 **	1.15	TT 29 °	4.20	231-2 **	2.85	532-3 **	1.45	888-91 BD **	32.00	1691-4 **	4.40	BF 92 ND **	12.00
BF 90 A **	1.80	PA 107 °	0.50	TT 31-40 **	4.85	233 **	1.50	534 **	1.15	888-91 BND **	51.20	1691-4 ND **	7.50	BF 93 **	4.00
BF 90 B **	6.40	PA 108 **	2.05	TT 41-50 **	2.75	234-5 **	1.55	536-7 **	1.45	906-9 **	8.00	1691-4 BND **	40.00	BF 94-5 **	8.00
BF 91 **	4.00	PA 108 °	0.45	**Mali**		236-40 **	5.40	538-41 **	16.80	910-3 **	9.60	1695-1703 **	8.80	BF 96-7 **	8.00
BF 92 **	2.90	PA 109 **	1.15	1 **	0.75	241-4 **	3.90	550 **	1.20	914-7 **	11.20	1704-12 **	8.40	BF 98 **	7.20
BF 94 **	2.90	PA 109 °	0.85	6-12 **	6.00	245 **	0.85	551 **	0.90	936-939 BD **	32.00	1713-21 **	11.20	BF 98 ND **	12.00
BF 95 **	5.60	PA 110-1 **	3.40	9 **	0.90	250 **	0.80	552 **	3.70	936-939 BND **	48.00	1722-37 **	56.00	PA 1 **	1.70
BF 98 **	2.30	PA 110-1 °	1.70	10-12 **	4.85	251 **	0.85	553 **	1.90	940-3 **	8.00	1722-37 ND **	60.00	PA 2-4 **	22.80
BF 98 A-C **	20.00	PA 112 **	0.70	13-4, PA 9-10 **	6.25	252-6 **	5.40	554 **	2.30	940-943 BD **	32.00	1738-53 **	41.60	PA 5-8 **	28.50
BF 99 A **	8.80	PA 112 °	0.35	15 **	0.55	258-62 **	4.55	555-8 **	1.90	940-943 BND **	48.00	1738-53 ND **	48.00	PA 11 **	1.45
BF 99 A ND **	20.00	PA 113 **	2.05	15 °	0.25	263 **	1.10	559-60 **	2.40	944-7 **	4.80	1754-65 **	22.40	PA 11 °	0.70
BF 99 A sur. or **	12.00	PA 113 °	0.85	16-30 **	5.70	264 **	0.60	561 **	2.00	957-65 **	6.00	1754-65 ND **	24.00	PA 12-4 **	13.70
BF 99 A ND sur. or **	20.00	PA 114-6 **	1.50	31-2 **	0.70	265 **	0.45	562 **	1.15	966-74 **	10.40	1766-71 **	8.00	PA 16-8 **	2.40
BF 100 **	2.40	PA 114-6 °	0.55	33-4 **	1.15	266 **	0.55	565-6 **	2.30	984-7 **	9.60	1766-71 ND **	12.00	PA 19-20 **	5.15
BF 101 **	2.40	PA 117 **	0.85	35 **	0.90	267-70 **	3.30	567-8 **	2.90	1034-57 **	36.00	1772-7 **	11.20	PA 21 **	0.90
BF 104 **	6.40	PA 117 °	0.45	35 °	0.55	271-4 **	2.50	575-89, PA 547-58 **	300.00	1074-81 **	8.00	1772-7 ND **	12.00	PA 22-3 **	1.80
BF 104 ND **	12.00	PA 118 **	0.40	36 **	1.15	275-9 **	5.10	575 **	15.00	1082-99 **	20.00	1778-89 **	28.80	PA 24 **	1.70
BF 105 **	4.20	PA 118 °	0.25	37-8 **	1.15	281 **	0.40	577 **	14.25	1082-99 ND **	72.00	1778-89 ND **	24.00	PA 25-8 **	27.35
BF 105 ND **	12.00	PA 119-20 **	2.60	39-40 **	1.45	282-6 **	3.60	578 **	14.25	1100-3 **	2.40	1790-801 **	33.60	PA 29 **	0.80
BF 106-9 **	22.40	PA 121 **	3.40	41-2 **	1.70	287 **	1.60	579 **	14.25	1100-3 ND **	7.50	1790-801 ND **	24.00	PA 30 **	1.60
BF 106-9 ND **	72.00	PA 122-3 **	2.05	43 **	0.45	288-90 **	4.55	580 **	14.25	1100-3 EL	12.00	1802-13 **	40.00	PA 31 **	1.60
BF 110-1 **	11.20	PA 124 **	2.85	44, PA 15 **	3.40	291-3 **	4.20	581 **	14.25	1104-7 **	2.90	1802-13 ND **	24.00	PA 32 **	1.70
BF 110-1 ND **	27.00	PA 124 °	1.30	44, PA 15 °	1.35	294-5 **	1.05	582 **	14.25	1104-7 ND **	7.50	1820 **	14.25	PA 33-5 **	5.70
BF 112 **	6.40	PA 125-6 **	2.70	45-6 **	1.15	296 **	0.45	583 **	14.25	1104-7 EL	12.00	1821 **	14.25	PA 36 **	2.30
BF 112 ND **	9.00	PA 127-8 **	3.15	47-9 **	1.50	297-9 **	1.60	584 **	14.25	1108-11 **	2.55	1824 **	14.25	PA 37 **	1.60
BF 113 **	4.80	PA 129 **	0.95	50-3 **	2.05	300-4 **	3.40	585 **	14.25	1108-11 ND **	7.50	1825 **	14.25	PA 38 **	1.70
BF 113 ND **	9.00	PA 132 **	2.55	54-6 **	1.70	305-6 **	1.15	586 **	14.25	1108-11 EL	12.00	1826 **	15.00	PA 39 **	0.70
BF 114 **	3.20	PA 133 **	4.55	57-9 **	4.00	307 **	0.80	587 **	15.00	1112-3 **	24.00	1827 **	14.25	PA 40 **	1.35
BF 114 ND **	6.00	PA 133 °	1.70	60-2 **	2.40	309-10 **	1.35	588 **	14.25	1112-3 ND **	40.50	1828 **	14.25	PA 41 **	4.00
BF 123 **	4.40	PA 134 **	1.45	63-6 **	2.30	311-5 **	4.20	589 **	14.25	1124-31 **	7.20	1829 **	14.25	PA 42-4 **	4.00
BF 124 **	4.40	PA 134 °	1.05	67 **	0.70	316 **	0.60	595 A-K **	1000.00	1124-31 ND **	45.00	1830 (2005) **	15.00	PA 45 **	6.85
BF 125 **	4.40	PA 137-8 **	1.80	68 **	0.45	317 **	0.80	598-601 **	6.40	1132-5 **	4.20	1831 **	14.25	PA 46-8 **	6.25
BF 126-7 **	9.60	PA 137-8 °	0.85	69-70 **	1.50	318-22 **	2.00	598-601 ND **	12.80	1132-5 ND **	12.00	1834 (2002) **	14.25	PA 50 A **	2.50
BF 128 **	4.80	PA 139-41 **	3.70	71-5 **	3.15	323-5 **	2.30	598-601 BD **	19.20	1136-39 **	6.00	1835 **	14.25	PA 51-2 **	6.85
BF 128 ND **	12.00	PA 142 **	2.60	76-8 **	1.70	326 **	0.90	598-601 BND **	24.00	1136-9 ND **	12.00	1843 **	14.25	PA 53-4 **	2.00
PA 1 **	0.55	PA 142 °	1.10	79-82 **	1.70	327-9 **	0.85	602-5 **	6.00	1140-8 **	12.80	1845 **	14.25	PA 55-8 **	9.10
PA 2 **	0.50	PA 143 **	4.20	83-4 **	0.70	330-4 **	3.15	602-5 ND **	12.80	1140-8 ND **	36.00	1848 **	14.25	PA 59 **	0.90
PA 3 **	0.50	PA 143 °	2.25	85-7 **	2.05	335-6 **	3.15	602-5 BD **	19.20	1149-75 **	25.60	1849 **	15.00	PA 62-3 **	2.55
PA 5 **	0.85	PA 144-5 **	2.60	88-9 **	1.05	337 **	0.30	602-5 BND **	24.00	1149-75 ND **	60.00	1850 **	14.25	PA 64 **	2.30
PA 5 A **	0.90	PA 146 **	1.30	90-5 **	2.85	338 **	1.15	606-21 **	9.00	1223-6 **	3.60	1851 **	15.00	PA 65 **	1.35
PA 6 *	36.00	PA 147-8 **	4.30	96-7 **	0.70	339-43 **	2.50	606-21 ND **	28.80	1223-6 ND **	11.20	1858 **	2.30	PA 66-7 **	6.60
PA 8 **	1.60	PA 152 **	2.10	96-7 °	0.30	344-5 **	0.85	622-5 **	2.00	1223-6 BD **	10.80	BF 1 **	2.00	PA 70 A **	6.00
PA 9 **	1.60	PA 153-4 **	2.75	98-9 **	0.90	347-8 **	3.20	622-5 ND **	9.60	1223-6 BND **	16.20	BF 2 **	2.85	PA 73-7 **	2.85
PA 10 **	0.90	PA 156 **	0.85	98-9 °	0.30	349-53 **	1.80	626-9 **	1.70	1223-6 BCD **	10.40	BF 3 **	5.70	PA 78-80 **	6.00
PA 11 **	2.00	PA 156 °	0.45	100 **	0.45	354-8 **	1.50	626-9 ND **	11.20	1223-6 BCND **	16.00	BF 4 **	4.55	PA 81 **	17.10
PA 12 **	1.80	PA 158-9 **	2.40	101-3 **	4.20	359-63 **	4.30	630-5 **	7.20	1227-47 **	11.75	BF 5 **	2.40	PA 82 **	3.15
PA 13 **	2.50	PA 165 **	1.15	104 **	0.80	364-8 **	3.40	630-35 ND **	16.00	1284 **	1.30	BF 6 **	3.70	PA 83 **	1.45
PA 14 *	3.40	PA 166 **	1.15	105 **	0.70	369-72 **	1.80	630-5 BD **	48.00	1285-96 **	2.90	BF 7 **	1.80	PA 84 **	0.70
PA 16 **	0.45	PA 179 **	0.35	105 °	0.25	373-4 **	3.20	630-5 BND **	40.00	1297-1314 & 1399-1419 **	60.00	BF 8 **	2.30	PA 85-7 **	4.00
PA 17 **	0.25	PA 180-1 **	2.30	106 **	1.15	376-80 **	2.85	636-41 **	8.00	1297-1314 & 1399-1419 ND **	90.00	BF 9 **	5.70	PA 88 **	3.15
PA 18 **	0.25	PA 184 **	0.30	107 **	0.45	381-3 **	1.35	636-41 ND **	16.00	1315-23 & 1372-80 ND **	60.00	BF 10-10A **	8.55	PA 89 **	2.85
PA 19 **	0.25	PA 189 **	0.30	108 **	0.90	384 **	0.55	636-41 BD **	48.00	1315-23 & 1372-80 ND **	45.00	BF 11 **	3.70	PA 89 ND **	21.60
PA 20 **	0.25	PA 193-5 **	0.85	109 **	0.55	385 **	0.45	636-41 BND **	40.00	1324-32 **	8.00	BF 12 **	2.00	PA 90-2 **	4.80
PA 21 **	0.35	PA 201-2 **	0.30	109 °	0.25	386 **	0.85	642-61 **	11.20	1324-32 ND **	15.00	BF 13 **	2.50	PA 93-6 **	6.25
PA 22 **	0.25	PA 208 **	0.30	110 **	0.80	387-9 **	1.35	642-61 ND **	16.00	1333-41 **	11.20	BF 14 **	1.70	PA 97-9 **	3.40
PA 23 **	0.35	PA 209 **	0.70	111-4, PA 60-1 **	5.70	390-1 **	1.05	662-76 **	20.00	1333-41 ND **	15.00	BF 15 **	4.55	PA 100 **	3.60
PA 24 **	0.75	PA 209 ND **	4.40	115 **	0.45	392-5, PA 400 **	5.70	662-76 ND **	72.00	1342-50 **	11.20	BF 16 **	3.15	PA 101-2 **	2.00
PA 25-40 **	11.50	PA 210 ND **	7.15	116-7 **	0.90	396 **	0.85	677-85 **	6.40	1342-50 ND **	15.00	BF 17 **	2.30	PA 103 **	1.70
PA 41-3 **	1.65	PA 212-3 **	0.60	118-9, PA 71-2 **	4.00	397 **	1.15	677-85 ND **	32.00	1351-62 **	20.80	BF 18 **	6.40	PA 104 **	0.80
PA 41-3 *	1.45	PA 214 **	0.30	120-3 **	0.80	402 **	0.30	686-94 **	8.00	1351-62 ND **	36.00	BF 19 **	2.30	PA 105-7 **	3.60
PA 44 **	0.55	PA 214 BND **	30.00	124-8 **	4.20	403-7 **	2.05	686-94 ND **	32.00	1363-5 **	4.40	BF 22 **	3.40	PA 108-9 **	2.30
PA 44 *	0.50	TCP 1 *	6.00	129-30 **	0.85	408-9 **	0.90	695 **	0.95	1363-5 ND **	9.00	BF 25 **	1.70	PA 110-2 **	4.55
PA 45 **	9.40	TCP 1 °	5.70	131 **	0.55	410-1 **	1.15	695 ND **	1.60	1366-71 **	11.20	BF 27 **	1.70	PA 113 **	8.00
PA 47 *	2.40	TCP 3 °	7.20	131 °	0.25	412-6 **	2.85	696-7 **	1.75	1366-71 ND **	24.00	BF 28 **	8.00	PA 114 **	45.60
PA 48 **	6.30	TCP 4 *	3.60	132 **	0.70	417-21 **	3.15	696-7 ND **	4.80	1381-9 **	12.00	BF 28 ND **	12.80	PA 115 **	2.30
PA 50 *	6.60	TCP 4 °	2.40	133-4 **	1.60	422-3 **	0.55	696-7 BND **	9.60	1390-8 **	9.00	BF 30 **	7.20	PA 116-8 **	5.15
PA 51 *	4.55	TT 8 **	0.25	135-6 **	0.80	424 **	0.55	698-705, 705 A-D **	24.00	1420-3 **	3.20	BF 30 ND **	12.80	PA 119-21 **	4.80
PA 53 **	2.55	TT 8 mill "4" **	3.70	137 **	0.70	425-7 **	4.00	698-705, 705 A-D ND **	48.00	1424-7 **	3.05	BF 31 **	4.80	PA 122 **	0.60
PA 53 °	1.70	TT 9 **	0.25	138-41 **	1.80	428 **	0.95	706-9 **	8.00	1428-31 **	3.20	BF 31 ND **	9.60	PA 123-6 **	6.00
PA 55-61 **	4.95	TT 10 **	0.25	142-6 **	13.70	429-31 **	4.00	706-9 ND **	12.80	1432-5 **	2.70	BF 32 **	6.40	PA 127-8 **	2.85
PA 62 **	0.55	TT 11 **	0.25	142-6 ND **	60.00	432-6 **	3.40	710-3 **	5.60	1436-37 **	1.20	BF 32 ND **	9.60	PA 129 **	0.90
PA 63-64 A **	11.50	TT 12 **	0.35	147-9 **	0.85	437 **	1.70	710-3 ND **	12.80	1438-69 **	52.00	BF 33-4 **	16.00	PA 137-9 **	6.85
PA 65 **	0.70	TT 13 **	0.45	150-3 **	1.60	438 **	0.80	710-3 BND **	24.00	1438-69 ND **	153.60	BF 33-4 ND **	24.00	PA 140-1 **	2.00
PA 66-71 *	7.40	TT 13 °	0.35	154 **	0.90	439 **	1.15	714-9 **	12.00	1470-1569 **	25.60	BF 35 **	8.00	PA 142-4 **	3.60
PA 72 **	4.20	TT 14 **	0.60	155 **	0.55	441-5 **	4.00	714-9 BD **	40.00	1570 FT **	6.80	BF 35 ND **	12.80	PA 145 **	1.35
PA 72 *	3.30	TT 15 **	0.60	156-7 **	0.80	446-50 **	2.55	714-9 BND **	64.00	1571-94 **	48.00	BF 36 **	3.20	PA 146 **	1.20
PA 72 °	2.55	TT 16 **	1.10	158-62 **	1.80	451 **	1.05	726-35 **	8.40	1595-1618 **	36.00	BF 36 ND **	12.80	PA 147-50 **	3.40
PA 73 **	26.00	TT 17 **	1.85	163 **	0.35	453 **	1.05	736-41 **	11.20	1595-1618 ND **	72.00	BF 37 **	8.00	PA 151-2 **	3.60
PA 74 °	1.85	TT 17 mill. 3 **	7.40	164-8 **	4.55	454-8 **	8.00	736-41 BD **	38.40	1619-20 **	1.30	BF 38 **	4.55	PA 153-5 **	3.40
PA 75-77 *	25.35	TT 18 **	0.95	169 **	0.55	459-63 **	3.40	736-41 BND **	64.00	1621-8 **	4.40	BF 42 **	2.10	PA 156 **	2.55
PA 78-83 **	20.50	TT 19 **	0.95	170 **	0.60	464-6 **	2.75	742-5 BND **	60.80	1621-8 ND **	24.00	BF 47 **	3.60	PA 157 **	1.15
PA 88 **	5.15	TT 20-30 **	18.00	171 **	0.65	474 **	0.70	746-9 BND **	51.20	1629-34 **	6.00	BF 61-64 **	25.60	PA 158 **	1.15
PA 92 **	0.85	TT 20-30 *	14.25	172-5 **	1.95	476-7 **	1.70	750-3 BND **	32.00	1629-34 ND **	12.00	BF 61-64 ND **	72.00	PA 159-64 **	3.60
PA 93-4 **	1.15	TT 20 **	1.05	176 **	1.15	479-80 **	1.70	754-61 **	16.00	1635-40 **	6.60	BF 67-70 **	36.00	PA 165-8 **	4.00
PA 93-4 °	0.50	TT 21 **	1.10	177-82 **	3.40	481 **	3.20	754-61 BD **	51.20	1635-40 ND **	12.00	BF 67-70 ND **	72.00	PA 169 **	0.50
PA 95 **	0.95	TT 22 **	1.10	183 **	0.80	482-6 **	2.30	754-61 BND **	96.00	1641-6 **	9.60	BF 71 **	5.60	PA 170-1 **	2.40
PA 95 °	0.85	TT 22 °	0.90	184 **	0.55	487, 494-8, PA 494 **	4.55	762 **	3.70	1641-6 ND **	12.00	BF 71 ND **	18.00	PA 172-3 **	3.60
PA 98-9 **	1.15	TT 23 **	1.05	185-96 **	6.85	488-93 **	11.40	820-3 BD **	32.00	1647-52 **	11.20	BF 72 **	4.20	PA 174 **	0.45
PA 98-9 °	0.70	TT 23 °	0.90	197-200 **	14.25	499 **	3.20	828-31 **	2.40	1647-52 ND **	12.00	BF 72 ND **	9.00	PA 175 **	1.20
PA 100 **	1.45	TT 24 **	1.50	201-3 **	2.55	500-1 **	1.70	832-5 **	2.40	1653-8 **	9.00	BF 73 **	4.20	PA 176 **	1.70
PA 101 **	6.85	TT 24 °	1.30	204 **	0.60	502 **	1.15	836-9 **	8.00	1653-8 ND **	12.00	BF 73 ND **	9.00	PA 177 **	1.15

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
PA 178 **	1.55	PA 416-7 **	3.40	22 **	2.55	90 **	2.75	179 **	0.25	294-5 *	2.05	434 **	0.25	569-71 **	1.50
PA 179-81 **	2.70	PA 418-21 **	4.00	22 *	1.70	90 paire avec pont **	14.40	180 **	0.25	296 **	0.25	435-444 ex 440 A **	7.40	572-7 **	2.85
PA 182-6 **	3.00	PA 422 **	2.00	23 **	12.85	91 *	2.10	181 **	0.25	297 **	0.25	440 A **	1.15	578-81 **	1.70
PA 187-9 **	2.30	PA 427-8 **	6.00	23 *	8.55	93 *	17.65	182 **	0.25	298 **	0.25	440 A (avec N°) **	1.15	578-81 A **	4.85
PA 190 **	0.45	PA 429-31 **	4.55	23 °	4.80	95 **	14.40	183 **	0.50	299-301 **	4.45	440 A °	0.25	582-3 **	2.15
PA 191-3 **	3.60	PA 432-3 **	3.65	24 **	37.80	95 *	9.60	184 **	0.90	302-4 **	4.10	445 **	0.25	582-3, PA 116 **	3.70
PA 194-6 **	3.40	PA 436-7 **	1.15	24 °	14.40	96 **	83.70	185 **	0.50	306 **	0.25	446-7 **	0.55	584 **	0.35
PA 197-201 **	3.60	PA 438 **	2.30	25 **	0.70	97 **	67.50	186 **	0.25	307 **	0.25	448-9 **	0.85	585 **	0.45
PA 202 **	3.15	PA 442-4 **	2.85	25 °	0.40	98 **	0.25	187 **	0.25	308 **	0.25	448-9 °	0.50	585 °	0.25
PA 203 **	2.75	PA 445-6 **	2.30	26 **	0.70	99 **	0.25	188 **	0.25	308 °	0.25	450-2 **	1.80	587 A **	4.30
PA 204-6 **	2.85	PA 449-51 **	2.30	26 °	0.40	99 b **	0.25	189 **	0.50	308 A **	0.25	450-2 °	1.05	588 **	0.90
PA 207-8 **	2.40	PA 453 A **	9.60	27 **	0.70	100 **	0.25	190 **	0.25	309 **	0.35	453-4 **	1.10	588 °	0.35
PA 209-11 **	3.60	PA 454-6 **	2.85	27 °	0.40	101 **	0.25	191 **	0.70	309 °	0.25	453-4 °	1.20	589 **	3.70
PA 212 **	2.40	PA 457 **	3.00	28 *	0.65	102 **	0.25	192 **	0.75	310 **	1.55	455 **	0.40	590, 593 **	1.70
PA 213 **	3.40	PA 458-9 **	2.40	28 °	0.30	103 **	0.25	193 **	0.35	311 **	2.05	455 °	0.25	591-2 **	1.25
PA 214-5 **	3.70	PA 460 **	0.90	29 **	1.05	104 **	0.25	194 **	0.25	312 **	0.65	456-8, 508 **	0.85	591-2 °	0.65
PA 216 **	1.60	PA 461 **	0.55	29 °	0.30	105 **	0.35	195 **	0.50	313 **	1.05	459-60 **	0.85	594 **	0.40
PA 217 **	1.30	PA 462 **	0.55	30 *	2.30	106 **	0.25	196 **	0.50	313 °	0.55	461-3 **	0.90	595 **	0.30
PA 218-9 **	2.30	PA 463-4 **	3.40	31 *	3.15	106 °	0.25	197 **	0.90	314 **	1.10	464-6 **	1.45	595 °	0.25
PA 220-1 **	2.40	PA 465-7 **	2.55	32 **	2.15	107 **	0.25	198 **	3.40	315-8 **	7.50	467 **	0.35	596 **	0.75
PA 222-3 **	2.05	PA 470 **	2.40	32 °	0.95	108 **	0.80	199 **	1.50	319 **	2.05	467 °	0.25	596 °	0.35
PA 224-7 **	5.40	PA 473 **	2.85	33 **	9.00	109 **	0.85	200-3 **	13.70	320-322 **	6.85	468 **	0.30	597 **	0.75
PA 228 **	1.60	PA 474-6 **	3.40	33 *	5.70	109 b **	0.60	200-3 *	12.00	320-322 °	6.00	468 °	0.25	597 °	0.35
PA 229 **	1.80	PA 480-1 **	4.00	33 °	2.30	110 **	0.25	204-222 **	5.45	323 **	1.10	469 **	0.35	598-9 **	4.85
PA 230-2 **	4.80	PA 482 **	3.30	34 **	8.10	110 °	0.25	224 **	0.25	324 **	1.30	469 °	0.25	600 **	0.35
PA 233-4 **	1.30	PA 483-4 **	2.85	34 °	3.30	111 **	0.25	225 **	0.25	325-326 **	3.15	470 **	0.30	600 °	0.25
PA 235 **	1.10	PA 485-6 **	5.70	35 *	16.55	112 **	0.35	226 **	0.25	325-326 °	2.05	470 °	0.25	601 **	0.45
PA 236-8 **	4.80	PA 487-8 **	2.30	35 °	8.40	113 **	0.55	227 **	0.25	327 **	0.25	471 **	2.05	602-3 °	1.65
PA 239-42 **	3.30	PA 489-91 **	4.55	36 **	20.70	113 °	0.25	228 **	0.25	328 **	0.50	471 °	1.15	603 A **	2.85
PA 243-4 **	4.20	PA 495-7 **	6.25	36 *	13.80	114 **	0.75	228 A **	0.25	329 **	0.75	472-3, PA 111 **	1.45	604 **	0.35
PA 245-7 **	3.15	PA 498-500 **	1.70	36 °	4.20	114 °	0.25	229 **	0.25	330 **	0.75	472-3, PA 111 °	0.90	605 **	0.55
PA 248 **	0.70	PA 501 **	2.30	38 **	0.55	115 **	0.75	230 **	0.25	331 **	0.70	474-5 **	0.65	606-7 **	0.90
PA 249-51 **	2.40	PA 503-6 **	22.40	39 **	0.95	115 °	0.30	231 **	0.25	332 **	1.10	474-5 °	0.45	608 **	0.30
PA 252-254 **	4.55	PA 507 **	4.00	40 **	0.85	115 b *	0.30	231 A **	0.50	332 *	0.90	476-8 **	1.15	609 **	0.35
PA 255 **	0.85	PA 510 **	1.80	40 °	0.30	116 **	0.50	231 B **	0.50	333 **	0.85	476-8 °	0.85	609 °	0.25
PA 256-7 **	3.15	PA 511 **	4.00	41 **	0.65	117 **	1.20	232 **	0.55	334 *	0.90	479 **	0.40	610 **	0.30
PA 258-60 **	4.80	PA 514 **	3.60	41 °	0.25	118 **	0.60	233 **	0.25	335-8 **	8.20	480-2 **	2.85	610 °	0.25
PA 261-3 **	4.55	PA 517-9 **	4.30	42 °	0.30	119 **	1.00	234 **	1.25	339-42 **	5.45	480-2 °	2.00	611 **	0.55
PA 264 **	0.30	PA 517-9 °	4.50	43 **	4.30	119 °	0.25	234 *	1.10	339-42 °	4.80	480-2 A **	4.85	612 **	0.40
PA 265 **	0.70	PA 520-2 **	4.50	43 °	1.80	120 **	0.95	235 **	1.25	343 **	0.70	483 **	0.35	612 °	0.25
PA 266 **	3.15	PA 525-6 **	6.25	44 *	1.45	121 **	1.25	236 **	1.90	344 **	0.95	483 °	0.25	613 **	0.30
PA 267-9 **	3.40	PA 534 **	3.30	45 °	0.25	121 °	0.60	237 **	1.55	345 **	0.25	484-5 **	0.65	614 **	0.30
PA 270 **	0.55	PA 535-8 **	1.35	46 °	6.00	122 **	2.45	237 *	1.40	346 **	0.25	484-5 °	0.55	614 °	0.25
PA 271-2 **	2.85	PA 541-2 **	6.85	47 *	3.25	122 °	1.30	238 **	0.35	347 **	0.25	486-7 **	0.55	615 **	0.30
PA 273-5 **	4.20	PA 545-6 **	1.50	48 °	5.70	123 *	6.25	239 **	0.35	347 *	0.25	486-7 °	0.35	617 A **	1.80
PA 276-9 **	4.55	PA 547 **	14.25	49 **	50.40	124 **	1.15	240 **	0.25	348 **	0.25	488-90 **	2.55	618 **	0.30
PA 280-2 **	2.30	PA 548 **	14.25	49 *	31.90	125 **	1.85	241-243 **	3.75	349 **	0.70	488-90 °	0.75	618 °	0.25
PA 283-4 **	3.60	PA 549 **	14.25	49 °	24.00	126 **	0.75	244 **	1.10	350 **	0.35	488-90 A **	5.40	619 **	0.40
PA 285 **	1.15	PA 551 **	14.25	50 *	0.95	126 °	0.25	245 **	0.95	351 **	0.75	491-3 **	4.00	620 **	0.25
PA 286-8 **	2.00	PA 553 **	14.25	50 °	0.30	127 *	2.00	246 **	0.25	352 **	1.10	491-3 A **	9.10	620 °	0.25
PA 289-90 **	4.55	PA 554 **	14.25	51 *	1.95	128 **	0.25	247 **	0.25	352 *	0.90	494-6 **	2.55	621 **	0.50
PA 291 **	2.50	PA 555 **	14.25	51 °	0.40	129 **	0.25	248 **	0.25	353 **	0.50	494-6 °	1.60	621 °	0.35
PA 292 **	2.10	PA 556 **	14.25	52 **	6.05	130 **	0.25	249 **	0.25	353 *	0.40	494-6 A **	16.00	622-4 **	1.15
PA 293-7 **	5.70	PA 558 **	14.25	52 °	0.90	131 **	0.25	250 **	0.25	354 **	0.75	497 **	0.25	622-4 °	0.90
PA 298-9 **	3.40	PA 559 **	12.80	53 *	8.55	132 **	0.25	251 **	0.25	355 **	1.00	497 °	0.25	625-6 **	0.90
PA 300-3 **	4.55	PA 559 ND **	19.20	55 *	3.90	133 **	0.25	252 **	0.25	355 *	0.85	498 **	0.25	625-6 °	0.60
PA 304 **	1.15	PA 559 BD **	12.00	55 (*)	1.80	134 **	0.25	253 **	0.35	356 **	0.55	498 °	0.25	627 **	0.25
PA 305-6 **	3.60	PA 559 BND **	19.20	57 **	25.20	135 **	0.25	254 **	0.25	356 *	0.45	499 **	0.25	628 **	0.35
PA 307-9 **	2.30	PA 560 **	12.00	57 *	15.95	136 **	0.40	255 **	0.25	357 **	1.80	499 °	0.25	629 **	0.40
PA 310 **	3.00	PA 560 ND **	19.20	57 °	12.00	137 **	0.40	256 **	0.35	358 **	1.60	500 **	0.30	629 °	0.25
PA 310 ND **	15.00	PA 560 BD **	12.00	59 **	2.90	138 **	0.60	257 **	0.50	358 *	1.30	501-2 **	0.55	630 **	0.25
PA 311 **	6.85	PA 560 BND **	19.20	59 °	1.50	139 **	0.60	257 A **	0.60	359 *	1.30	501-2 °	0.35	631-3 **	0.90
PA 312-4 **	4.80	TS 1-11 **	6.85	60 *	2.85	140 **	0.25	258 **	0.25	360 *	3.50	503 **	0.25	634 **	0.45
PA 315-7 **	2.70	TS 12-22 **	3.70	60 °	3.00	141 **	0.60	258 A **	0.90	361 **	1.45	504-5 **	0.55	634 °	0.45
PA 320-1 **	1.20	TS 31-8 **	19.40	61 **	6.85	142 **	0.40	259 **	0.50	362-8 **	8.00	505 A **	1.05	635 **	0.40
PA 322-5 **	5.15	TT 1-6 **	1.70	62 *	1.70	143 **	0.85	260 **	0.60	362-8 °	1.30	506-7 °	1.05	636 **	0.45
PA 326-7 **	2.10	TT 7-20 **	5.15	63 **	0.45	143 A **	1.25	260 A **	0.45	369-73 **	14.25	507 A **	2.30	636 °	0.25
PA 332-3 **	1.15	**Maroc**		64 **	0.65	144 **	0.40	261 **	0.60	374-6 **	5.70	509 **	0.40	638 A **	2.30
PA 334-5 **	3.60	1 °	2.55	65 **	0.60	144 *	0.30	262 **	0.95	377-9 **	4.55	509 °	0.25	639 **	0.65
PA 336-8 **	2.85	2 **	43.20	66 **	0.65	144 A **	0.60	262 A **	0.80	380-2 **	2.85	510 **	0.45	640 **	0.25
PA 339-40 **	4.55	2 *	21.60	67 **	0.60	145 *	2.85	263 **	1.25	383-5 **	0.95	510 °	0.25	640 °	0.25
PA 341-5 **	1.45	3 *	30.00	67 °	0.25	146 *	37.05	264 **	0.70	386-8 **	0.95	511-3, PA 115 **	3.00	641 **	0.35
PA 346-8 **	2.10	3 °	13.10	68 **	0.60	148 **	7.40	265 **	1.20	389 **	0.55	514-6 **	2.85	642-5 **	1.45
PA 349-350 **	3.70	3 A *	21.60	69 **	3.00	148 °	4.80	265 A **	1.10	389 °	0.35	514-6 °	1.60	646-7 **	1.35
PA 351-3 **	2.05	3 A °	1.70	70 **	3.40	149 *	5.00	266-267 **	3.40	390-2 **	1.80	514-6 A **	17.60	648-9 **	0.80
PA 357-9 **	3.30	4 °	18.00	71 **	4.00	150-2 **	51.85	268 **	0.75	390-2 °	1.00	517-8 **	0.85	650-1 **	1.80
PA 360-1 **	2.85	5 °	2.55	72 **	4.25	153-160 **	30.10	269 **	1.10	393-5 **	1.05	519-20 **	0.90	652 **	0.35
PA 364-5 **	1.50	5 a °	99.00	73 **	1.45	161 *	1.20	270 **	0.70	396 **	0.65	521-2 **	1.15	653 **	0.25
PA 370-2 **	2.30	6 °	28.50	74 **	26.50	161 a **	2.60	271-274 **	4.80	396 °	0.45	523-4 **	2.05	653 °	0.25
PA 373 **	0.30	7 *	72.00	75 **	4.70	161 a °	1.50	271-274 *	4.20	397-401 **	4.30	523-4 °	2.00	654 **	0.40
PA 374-5 **	1.70	7 °	52.80	76 *	8.00	162 **	0.70	275 **	1.10	397-401 °	3.60	523-4 A **	3.30	654 °	0.25
PA 376-8 **	2.85	11 *	5.70	77 *	108.30	162 °	0.25	276 **	0.95	402-3 **	0.55	525 **	0.25	655-73, 733 **	9.40
PA 376 **	0.95	11 °	2.30	78 *	29.10	163 **	0.25	277 **	0.25	402-3 °	0.45	526-7 **	0.75	674 **	0.45
PA 379-80 **	5.10	11 a °	2.40	79 *	27.65	164 **	0.25	278 **	0.25	404 **	0.90	528 **	0.65	674 °	0.45
PA 381-3 **	2.85	12 **	9.60	80 **	0.50	165 **	0.25	279 **	0.25	404 °	0.70	529-30 **	0.90	676 A **	4.00
PA 383 B **	10.50	12 *	4.55	80 a *	0.25	166 **	0.25	280 **	0.25	405-9 **	4.55	531 **	0.45	677 **	0.25
PA 384-5 **	2.10	12 °	1.70	81 **	0.50	167 **	0.25	281 **	0.25	405-9 °	3.00	531 °	0.25	678 **	0.25
PA 386-7 **	1.15	13 *	20.50	82 **	0.90	168 **	0.25	282 **	0.65	410 **	0.30	532-3 **	0.65	678 °	0.25
PA 388 **	0.85	13 °	12.55	82 *	0.60	169 **	0.25	283 **	0.85	411-2 **	1.45	532-3 °	0.45	679 **	0.30
PA 389-90 **	2.85	14 *	20.50	83 **	0.85	170 **	0.25	284 **	0.80	411-2 °	1.35	534-52, 694 **	22.80	679 °	0.25
PA 397-9 **	2.85	14 °	1.70	85 **	1.80	171 **	0.25	285-287 **	4.80	413-20 **	3.40	553-4 **	2.50	680-1 **	0.80
PA 397-9 BD **	3.15	15 °	8.55	85 *	1.20	172 **	0.35	288-291 *	6.00	413-20 °	2.15	555-6 **	0.55	683 A **	3.30
PA 399 B **	10.50	16 °	51.00	86 *	1.20	173 **	1.10	292 *	0.70	421-3 **	0.95	558 A **	2.85	684 **	0.45
PA 401-2 **	4.55	17 °	68.40	87 paire millésimée "8" *	15.30	174 **	0.25	292 °	0.25	421-3 °	0.90	559-60 **	1.15	685 **	0.40
PA 403-6 **	9.60	20 **	2.15	87 *	0.95	175 **	0.95	293 **	0.85	424-6 **	1.45	559-60 °	0.45	686 **	0.30
PA 410 **	2.00	20 *	1.45	88 *	1.60	176 **	0.25	293 *	0.70	427-8 **	0.55	561-4 **	10.25	686 °	0.25
PA 411-3 **	1.45	21 **	2.15	89 **	2.25	177 **	0.25	294-5 **	2.45	429-30 **	0.50	561-4 A **	13.20	687-8 **	1.30
PA 414-5 **	1.50	21 *	1.45	89 *	1.45	178 **	0.35	294-5 **	7.35	431-3 **	1.45	565-8 **	3.70	689-90 **	2.30

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
691 **	0.30	832 **	0.45	995 **	0.30	1325 A **	1.15	BF 31 **	1.70	PA 103-5 **	4.55	TT 71 **	1.00	80 *	1.70
691 °	0.25	833 **	0.35	998-9 **	0.85	1329 **	1.10	BF 32 **	4.00	PA 106-10 **	7.40	TT 71 B **	0.45	81 **	3.65
692-3 **	1.60	834 **	0.30	1000 **	0.30	1330 **	1.10	BF 33 **	2.40	PA 106-10 °	2.55	**Maroc Poste ChÃ©rifienne**		81 *	2.40
695 **	0.90	834 °	0.25	1001-2 **	0.60	1331-2 **	1.55	BF 37 **	2.00	PA 112 **	0.55	1 **	5.40	82 **	2.95
696 **	2.05	835 **	0.45	1003 **	0.30	1337 **	1.10	PA 1 **	0.45	PA 112 °	0.50	4 °	9.60	82 *	1.55
697 **	0.30	836 **	0.45	1004 **	0.95	1340 **	1.15	PA 2 **	1.05	PA 113 **	0.80	**Maroc Poste Locale**		83 *	1.45
697 °	0.25	837-8 **	0.75	1007 **	0.55	1341 **	1.20	PA 3 **	0.45	PA 113 °	0.50	65 *	4.20	84 *	1.45
698-9 **	4.80	839-40 **	0.55	1008-9 **	1.70	1342 **	1.15	PA 3 b **	29.95	PA 114 **	0.85	67 *	6.00	85 *	1.45
700 **	0.40	841 **	0.65	1010 **	0.55	1343 **	1.15	PA 4 °	9.00	PA 114 °	0.50	118 *	15.00	85 °	1.50
700 °	0.25	844-5 **	0.30	1010 °	0.30	1344 **	1.15	PA 5 **	0.60	PA 117-8 **	10.80	**Martinique**		86 **	0.50
701-2 **	0.75	846 **	0.30	1011 **	0.30	1354-5 **	1.60	PA 6 **	1.80	PA 117-8 A **	28.50	1 *	45.60	87 **	0.50
703-4 **	0.85	848 A **	1.45	1012 **	0.55	1356 **	1.20	PA 7 **	0.95	PA 119-23 **	2.55	1 °	42.00	88 **	0.70
705 **	0.25	849 **	0.30	1013 **	0.30	1357 **	1.15	PA 8 **	2.50	PA 119-23 °	1.80	3 °	12.55	89 **	0.70
706 **	0.35	850 **	0.25	1014 **	0.45	1358-9 **	2.30	PA 9 **	2.50	PA 124 **	0.65	4 **	24.00	90 **	1.80
708 A **	1.50	851 **	0.35	1016 **	0.25	1360 **	1.10	PA 10 **	2.35	PA 125 **	0.35	4 °	9.10	91 **	2.05
709 **	1.45	852 **	0.40	1019-20 **	0.55	1363 **	1.15	PA 10 a **	2.35	TCP 1 **	0.75	7 *	2.85	92 **	0.40
710 **	0.70	853 **	0.75	1021-5 **	2.55	1366 **	1.50	PA 10 a *	1.50	TCP 2 *	0.65	7 °	1.85	92 °	0.25
711 **	49.60	855 **	0.45	1026-7 **	0.30	1367 **	1.45	PA 11 **	2.40	TCP 3 °	0.40	8 *	10.25	93 **	0.50
712 **	1.15	856-7 **	0.55	1028 **	0.30	1368 **	1.45	PA 12-21 *	39.00	TCP 4 °	0.40	10 °	51.00	94 **	0.60
712 °	0.45	858-9 **	0.85	1029 **	0.30	1369 **	1.45	PA 13 *	3.90	TCP 6 °	0.50	11 *	21.00	95 **	0.50
715-6 **	1.30	858-9 °	0.45	1030 **	0.30	1370-1 **	2.00	PA 15 **	5.85	TCP 7 *	3.40	11 °	14.25	95 °	0.25
717-20 **	2.30	860 **	0.30	1031-2 **	0.75	1372 **	1.45	PA 16 **	5.85	TCP 8 °	0.50	12 *	27.00	96 **	1.25
721-2 **	2.10	861-2 **	0.55	1033 **	0.25	1374 **	1.45	PA 16 *	3.70	TCP 9 °	0.85	13 *	14.25	96 °	0.30
724 A **	1.45	863 **	0.25	1034 **	0.30	1375 **	1.10	PA 18 *	3.90	TCP 10 °	0.85	13 °	12.00	97 **	0.75
725 **	0.85	864 **	0.60	1037 **	0.30	1376-7 **	1.55	PA 19 *	3.90	TT 1 *	5.40	14 *	45.60	98 **	0.80
725 °	0.30	865 **	0.30	1038 **	0.30	1378-9 **	2.85	PA 20 *	3.90	TT 1 °	3.40	14 °	34.20	99 **	0.60
726-9 **	2.05	866-7 **	0.30	1041 **	0.30	1380-1 **	2.85	PA 21 *	3.70	TT 2 °	3.40	17 °	14.25	100 **	2.05
730 **	0.30	868-9 **	1.80	1042 **	0.30	1382 **	1.45	PA 22-31 **	58.50	TT 4 *	21.60	19 *	12.60	101 **	0.90
730 °	0.25	870-1 **	0.55	1045 **	0.75	C1383 **	5.70	PA 22-31 *	37.05	TT 6 **	3.60	19 °	11.40	101 °	0.50
731 **	0.70	872 °	0.25	1047 **	0.45	C1393 **	13.55	PA 22 *	3.70	TT 6 *	1.70	20 *	12.00	102 **	0.80
732 **	0.30	873-4 **	1.45	1048 **	0.70	1403 **	1.10	PA 23 *	3.90	TT 8 *	31.20	20 °	9.10	103 **	0.80
734 **	0.30	877 A **	0.70	1050 **	0.30	1404-7 FT **	2.15	PA 24 **	5.85	TT 10 *	3.00	21 °	10.80	104 **	1.25
735 **	0.30	878 **	0.30	1051 **	0.70	1408 **	1.45	PA 24 *	3.90	TT 11 *	10.50	22 *	13.10	105 **	4.30
735 °	0.25	879 **	0.30	1054 **	0.70	1409-10 **	1.55	PA 25 **	5.85	TT 13 **	3.40	22 °	10.80	106 **	5.40
738-40 **	1.45	880-1 **	1.20	1055 **	0.45	1411 **	1.10	PA 25 *	3.90	TT 13 *	1.80	23 *	9.10	106 *	2.85
741-2 **	1.60	884 A **	0.55	1055 °	0.25	1412 **	1.10	PA 26 **	5.85	TT 14 *	5.70	23 °	7.80	108 *	16.55
745 **	0.25	885 **	0.55	1056-7 **	1.80	1413 **	1.10	PA 26 *	3.90	TT 15 *	6.90	24 *	11.40	110 **	16.80
746-9 **	1.15	886 **	0.30	1058 **	0.45	1414 **	1.05	PA 27 **	5.55	TT 17 **	0.45	24 °	10.80	110 *	8.40
746-9 °	1.35	887-8 **	0.55	1059-60 **	1.50	1415-6 **	1.50	PA 27 *	3.70	TT 17 *	0.30	25 *	39.00	111 **	0.55
746-9 A **	3.90	890 **	0.30	1061-3 **	1.80	1417-8 **	1.50	PA 28 *	3.90	TT 18 **	2.70	25 °	26.80	112 **	0.35
750-1 **	0.65	891-2 **	0.55	1064 **	0.45	1419-21 **	4.00	PA 29 **	5.55	TT 18 *	1.70	26 *	7.40	113 **	2.30
752 **	0.25	893 **	0.30	1066 **	0.55	1422-3 **	1.80	PA 29 *	3.70	TT 19 **	3.15	28 *	27.00	114 **	4.10
753 **	0.45	896 **	0.30	1067 **	0.45	1426 **	1.30	PA 30 **	5.85	TT 19 *	2.00	30 *	24.00	115 **	1.15
754-5 **	0.70	897 **	0.30	1068-9 **	1.05	1427 **	1.30	PA 31 **	5.85	TT 20 **	3.15	32 *	1.20	116 **	2.05
756-8 **	0.80	898 **	0.30	1070-1 **	1.15	1428 **	1.30	PA 31 *	3.70	TT 20 *	2.00	34 *	1.70	117 **	3.20
756-8 °	0.70	899 **	0.30	1072 **	0.45	1429 **	1.30	PA 32 *	1.20	TT 21 **	7.20	34 °	1.00	118 *	8.55
759 **	0.45	902 **	0.30	1073-4 **	0.90	1430-1 **	1.80	PA 33 *	1.20	TT 21 *	4.55	35 *	8.00	119 *	13.70
760 **	3.15	903 **	0.90	1075 **	0.45	1432-3 **	1.80	PA 34 **	0.70	TT 22 *	6.90	35 °	1.15	120 **	1.70
760 °	0.90	904-18 **	1.45	1076 **	0.45	1434 **	1.35	PA 35 **	0.65	TT 23 **	1.30	36 *	27.00	121 **	1.70
762 A **	1.25	919-20 **	0.65	1077 **	0.65	1435 **	0.55	PA 36 **	0.65	TT 23 *	0.85	37 *	15.00	121 °	1.15
763-4 **	1.00	921-2 **	1.80	1078-9 **	1.20	1436 **	1.35	PA 36 *	0.55	TT 24 *	2.00	38 *	16.80	122 **	1.90
765-8 **	1.45	923 **	0.40	1080 **	0.45	1437 **	1.45	PA 36 °	0.50	TT 26 **	2.75	38 °	2.40	123 **	3.00
769-74 **	1.90	924 **	0.30	1085 **	0.65	1438 **	1.45	PA 37 °	0.70	TT 27 **	0.25	39 **	42.00	124 **	6.65
769-74 °	1.45	925 **	0.30	1086-7 **	1.80	1439 **	1.45	PA 39 *	1.10	TT 28 **	0.25	39 *	19.95	125 **	2.35
775 **	0.50	926 **	0.30	1088 **	0.55	1461-1462 **	2.00	PA 40 **	17.05	TT 29 **	0.50	41 °	16.20	126 **	3.60
776 **	0.30	927 **	0.30	1089 **	0.65	1463 **	1.45	PA 41-42 *	8.40	TT 30 **	2.05	42 **	43.20	127 **	6.65
779 **	0.30	928 **	0.25	1090 **	0.55	1464 **	1.45	PA 43-49 **	1.95	TT 31 **	0.25	42 *	20.50	128 **	11.10
780 **	0.40	929 **	0.55	1091 **	0.30	1465 **	1.45	PA 50-55 **	5.15	TT 32 **	0.45	43 °	14.80	129-32 *	16.20
782 A **	4.00	930 **	0.25	1092-3 **	1.15	1466 **	1.45	PA 56 **	1.45	TT 32 °	0.25	44 **	5.15	133 **	0.25
783 **	0.30	931 **	0.30	1096 **	0.30	1467 **	1.45	PA 56 a **	20.50	TT 33 **	0.95	44 *	2.70	134 **	0.25
784 **	0.35	932 **	0.95	1097-8 **	1.20	1468 **	1.45	PA 57 **	0.70	TT 33 *	0.65	45 °	1.15	135 **	0.25
785-7 **	2.10	933 **	0.30	1097-8 A **	3.40	1469 **	1.45	PA 58 **	0.75	TT 33 °	0.40	46 *	9.10	136 **	0.25
788 **	0.30	935 **	0.70	1102-3 **	0.85	1470 **	1.45	PA 59 **	1.55	TT 34 **	1.80	48 *	12.00	137 **	0.25
789 **	0.30	936-41 **	5.15	1107 **	0.55	1471 **	1.45	PA 60 **	0.25	TT 34 *	1.15	48 °	6.85	138 **	0.25
790 **	0.30	942 **	0.30	1113 **	0.65	1472 **	1.45	PA 61 **	0.55	TT 34 °	0.70	49 *	28.50	139 **	0.25
791 **	0.25	943 **	0.30	1114 **	0.65	1473 **	1.45	PA 62 **	0.80	TT 35 **	0.85	50 *	72.00	140 **	0.25
791 °	0.25	944 **	0.30	1117 **	0.55	1474 **	1.45	PA 63 **	2.05	TT 35 *	0.60	52 *	9.70	140 °	0.25
795 **	0.55	945 **	0.30	1118 **	0.55	1475 **	1.45	PA 64 **	3.90	TT 36 **	1.70	53 **	21.60	141 **	0.45
796 **	0.30	946 **	0.40	1122-3 **	0.85	1476 **	1.45	PA 65-66 **	2.35	TT 36 *	1.15	53 *	10.25	141 A **	0.85
797-9 **	1.45	947-8 **	0.90	1124-5 **	1.20	C 1477 **	13.10	PA 67 **	0.90	TT 37 **	1.70	54 **	32.40	142 **	0.60
797-9 °	0.70	949 **	0.30	1126 **	0.65	1487-1488 **	1.90	PA 68-9 **	2.75	TT 37 *	1.15	54 *	16.20	142 °	0.30
800 **	0.50	953 **	0.30	1128 **	0.55	1489-1491 **	2.45	PA 70-73 *	4.80	TT 38 *	2.85	55 *	16.20	143 **	1.90
801 **	0.45	956 **	0.25	1129 **	0.55	1492-1495 **	2.30	PA 74 **	0.85	TT 39 **	6.30	56 *	19.20	144 **	0.45
801 °	0.25	957 **	0.30	1133-4 **	0.90	1492-1495 FT **	12.00	PA 75-78 *	4.80	TT 39 *	4.00	57 *	12.60	144 °	0.25
802 **	0.85	958-9 **	0.60	1135 **	0.60	1496 **	1.35	PA 79-80 *	2.05	TT 40 *	8.55	58 °	12.60	144 A **	1.50
804 A **	0.85	960 **	0.30	1137-8 **	0.95	1497 **	1.35	PA 81 **	2.15	TT 41 *	13.10	61 **	0.25	145 **	0.85
807 **	0.35	961 **	0.70	1139 **	0.60	BF 1 *	12.55	PA 81 *	1.80	TT 42 **	0.85	62 **	3.40	146 **	1.05
807 °	0.30	964-5 **	1.10	1154 **	0.70	BF 2 *	13.20	PA 82 **	13.70	TT 42 *	0.60	63 **	0.35	146 A **	0.70
808-9 **	1.25	966 **	0.30	1157 **	0.70	BF 3 *	15.40	PA 82 *	12.00	TT 42 °	0.60	64 **	1.45	147 **	1.70
810 **	0.45	967-8 **	0.55	1161-2 **	1.10	BF 4 *	15.40	PA 83 **	2.05	TT 43 **	2.70	64 °	0.70	147 °	1.20
811 **	0.30	971 **	0.30	1166-7 **	1.10	BF 5 °	42.00	PA 84 *	2.40	TT 43 *	1.70	65 **	1.70	148 **	1.90
812-3 **	0.30	972 **	0.60	1172-3 **	1.10	BF 6 **	8.00	PA 85 **	0.70	TT 44 **	8.10	65 °	0.30	148 A **	0.70
814 **	0.45	973 **	0.30	1181 **	0.75	BF 7 **	1.25	PA 85 *	0.60	TT 45 *	11.40	66 **	0.80	148 B **	0.60
815 **	0.25	974 **	0.45	1187-8 **	1.10	BF 9 **	11.40	PA 86 **	1.05	TT 46 **	1.80	67 **	2.00	149 **	0.60
816 **	0.55	976 A **	55.50	1227 **	0.95	BF 10 **	2.05	PA 86 *	0.90	TT 46 *	1.45	68 **	2.85	149 A **	10.80
817 **	0.30	977 **	0.30	1232 **	0.95	BF 11 **	1.25	PA 87 **	2.50	TT 47 *	2.70	68 °	0.70	149 B **	0.60
818 **	0.25	978 **	0.30	1284 **	1.10	BF 12 **	1.70	PA 87 *	2.10	TT 49 *	0.30	69 **	2.85	150 **	0.45
819 **	0.50	979-80 **	1.50	1285-8 **	4.20	BF 13 **	2.40	PA 88 **	6.15	TT 50 **	0.40	70 **	1.05	150 °	0.30
820-1 **	0.55	981 **	0.30	1302 **	1.10	BF 14 **	2.85	PA 88 *	5.40	TT 51 *	0.75	71 **	1.05	151 **	0.70
822 **	0.30	984 **	0.30	1304 **	1.10	BF 15 **	0.90	PA 93 **	2.25	TT 52 **	1.10	72 **	1.05	152 **	1.30
823 **	0.55	984 °	0.25	1305 **	1.05	BF 16 **	0.90	PA 94-97 **	8.20	TT 53 *	0.55	73 **	3.00	152 °	0.90
824 **	0.55	986 **	0.30	1308 **	1.05	BF 18 **	0.75	PA 98-99 **	2.90	TT 54 **	0.80	74 **	1.70	153 **	1.05
825-6 **	0.85	987 **	0.30	1309 **	1.10	BF 19 **	1.15	PA 98-99 °	2.40	TT 54 *	0.65	75 **	1.45	154 **	1.50
827-8 **	0.55	988-9 **	1.15	1311 **	1.10	BF 20 **	2.15	PA 100 **	1.85	TT 55 **	1.00	76 **	6.55	155-60 *	39.00
829 **	0.30	991 **	0.55	1312-3 **	2.15	BF 21 **	0.85	PA 100 *	1.60	TT 56 *	1.50	77 **	15.95	155-60 °	39.00
829 °	0.25	992 **	0.55	1316 **	1.15	BF 23 **	1.50	PA 101 **	3.65	TT 60-3 **	0.90	78 **	1.20	161-166 **	10.60
830 **	0.55	993 **	0.45	1321 **	1.15	BF 27 **	1.60	PA 101 *	3.20	TT 64-6 **	2.85	78 *	0.70	161-166 *	8.85
831 **	0.45	994 **	0.45	1322-5 **	4.50	BF 30 **	2.85	PA 102 **	8.90	TT 68 °	0.45	79 **	1.80	167 *	10.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
168-9 **	1.90	8 *	72.00	109 **	0.60	269 °	0.25	532-4 **	6.40	BF 47 **	1.70	PA 128-30 **	3.15	55 **	1.20
175 **	0.25	8 °	60.00	110 **	0.70	270-1 **	0.55	546-8, PA 223 **	4.55	BF 48 **	1.70	PA 131 **	2.30	56 **	1.45
176 **	0.25	9 *	5.40	111 **	1.35	272-4 **	0.65	549-50 **	0.55	BF 49 **	1.80	PA 133-4 **	2.55	57 **	0.90
177 **	0.50	10 *	6.85	112 **	0.70	275 **	0.95	552-5 **	3.20	BF 51 **	2.40	PA 135-7 **	2.15	58 **	0.85
178 **	0.95	11 **	11.30	112 A *	81.00	276-80 **	4.80	556 **	0.30	BF 52 **	2.30	PA 138-40 **	1.70	60 **	1.50
179 **	0.95	11 *	6.60	113 **	1.35	281-4 **	2.50	558 **	0.60	BF 53 **	2.55	PA 141-3 **	1.80	61 A **	1.20
180 **	1.30	12 **	11.30	114 **	0.60	285 **	0.45	561-3 **	1.20	BF 54 **	2.55	PA 144-7 **	36.00	61 A carnet **	11.95
181 **	0.75	12 *	6.25	115 **	0.85	285 °	0.25	570 **	0.30	BF 56 **	2.55	PA 149-51 **	2.05	62-8 **	5.70
182 **	0.60	13 **	9.25	116-118 *	1.80	286-90 **	3.30	572-4 **	1.15	BF 57 **	4.20	PA 152 **	1.45	69 **	0.90
183 **	0.60	13 *	5.15	123-4 **	0.95	291-2 **	1.10	575-8 **	9.00	BF 57 A **	12.00	PA 153-4 **	4.00	76 A **	1.20
184 **	0.60	14 *	18.00	123-4 *	0.80	293-4 **	4.80	575-8 EL	39.90	BF 59 ND **	15.00	PA 155 **	2.55	77 **	0.90
185 **	0.75	15 *	42.00	125 **	0.50	295-296 **	5.40	580 **	0.30	BF 60 **	3.60	PA 156-7 **	2.15	79 **	3.10
186-8 **	3.25	15 °	42.00	126 **	0.60	297 **	0.35	595 **	0.30	BF 61 **	3.60	PA 158 **	2.30	80 **	0.90
186-8 *	2.55	16 *	102.00	127 **	1.25	298-300 **	1.35	597 **	0.60	BF 62 **	3.60	PA 159-60 **	3.40	82 **	1.75
189-90 **	1.15	16 °	102.00	128 **	1.20	301 **	0.50	598-9 **	0.85	BF 63 **	3.60	PA 167-9 **	4.00	83 **	1.70
189-90 *	0.95	17 **	0.25	129 **	1.20	302-3 **	4.50	601 **	0.30	PA 1-5 **	3.25	PA 187 A **	2.10	88 **	0.90
191 **	0.35	17 *	0.25	130 **	1.20	304 **	0.50	602-4 **	2.10	PA 1-5 *	2.85	PA 190-1 **	1.45	89 **	1.20
192 **	0.40	17 °	0.25	131-2 **	1.10	305, PA 132 **	4.30	607 **	0.60	PA 1 **	0.40	PA 195-9 **	2.55	90 **	1.20
193 **	0.40	18 **	0.30	131-2 *	0.95	306 **	0.35	609-10 **	0.90	PA 2 **	0.40	PA 200-3 **	2.85	91 **	3.60
194 **	1.20	19 **	0.30	133 **	0.35	307 **	1.05	611 **	0.60	PA 3 **	0.50	PA 204-8 **	4.55	98 **	1.20
195 **	0.50	20 **	1.10	134 **	0.40	308 **	0.60	613 **	0.55	PA 4 **	0.85	PA 209-13 **	2.30	101 **	1.15
196-7 **	1.10	21 **	2.55	135 **	0.85	309 **	0.80	614 **	0.55	PA 5 **	1.10	PA 224-7 **	9.60	102 **	3.10
196-7 *	0.90	22 **	0.45	136 **	0.85	310 **	0.70	615 **	0.30	PA 6 **	0.55	PA 228-229 **	1.50	106 **	1.95
198 **	1.05	23 **	0.50	137 **	1.35	311-2 **	6.85	623-7 **	3.30	PA 7 **	0.55	PA 230-3 **	9.60	107 **	1.15
198 *	0.90	24 **	1.35	138 **	0.40	313-4 **	2.30	629 **	0.60	PA 8 **	0.55	PA 234-5 **	2.40	108 **	1.15
199-217 **	8.55	25 **	1.35	139 **	0.50	315, PA 148 **	2.40	630 **	0.85	PA 9 **	0.55	PA 238-42 **	2.30	109 **	3.40
218-9 **	1.25	26 **	0.65	140 **	0.25	316-20 **	6.00	634 **	0.85	PA 10-17 **	5.20	PA 247-50 **	3.00	110 **	1.45
220 **	0.40	27 **	2.05	141 **	0.25	321-3 **	1.55	635 **	1.20	PA 18-20 **	19.95	PA 251-4 **	3.00	111 **	0.90
221 **	0.40	28 **	1.30	142 **	0.25	324-5 **	4.00	647-9 **	3.90	PA 20 A-B **	20.50	PA 259-62 **	3.40	112-127 **	20.20
222 **	0.55	29 **	1.15	143 **	0.25	326-7 **	4.00	650 **	1.15	PA 20 C-D **	5.70	TS 1-11 **	6.25	128 **	0.90
223 **	1.05	30 **	0.95	143 °	0.25	336 **	1.70	651-3 **	3.60	PA 20 E **	22.80	TS 12-8 **	4.55	129 **	2.30
224 **	1.05	31 **	0.95	144 **	0.25	337-8 **	2.30	655-7 A, PA 270 A **	25.10	PA 20 F **	11.40	TT 9 **	4.10	131 **	1.15
225 **	1.05	32 **	1.85	144 °	0.25	339-40 **	1.25	655-7, PA 270 **	14.40	PA 21 **	1.70	TT 9 *	2.30	132 **	0.85
226-242 **	14.35	33 **	3.35	145 **	0.25	341 **	0.45	658 **	2.50	PA 22 **	1.15	TT 9 °	2.00	138 **	1.80
BF 1 *	6.25	34 **	1.80	145 °	0.25	342-3 **	1.20	659 **	1.15	PA 23 **	8.55	TT 10 *	3.40	141 **	1.20
PA 1-2 **	0.95	36 **	0.75	146 **	0.25	344-5, PA 161-3 **	5.40	660 **	1.60	PA 24-5 **	4.50	TT 11 *	6.85	143 **	1.35
PA 3 **	0.50	37 **	1.50	147 **	0.30	346-7, PA 164-6 **	6.60	675-9 **	10.20	PA 26 **	0.85	TT 11 °	5.15	144 **	0.75
PA 4 **	0.55	38 **	1.50	148 **	0.30	348 **	0.55	684-6 **	1.60	PA 27, PA 29 **	2.30	TT 12 *	8.00	145 **	2.30
PA 5 **	0.85	39 **	0.25	149 **	0.45	349 **	0.55	687-9 **	1.60	PA 28 **	1.05	TT 12 °	6.25	148 **	0.95
PA 6 **	0.85	40 **	0.45	149 °	0.50	350-3, PA 170-1 **	6.25	690-2 **	2.25	PA 30 **	2.85	TT 13 *	9.10	163 **	3.30
PA 7-12 *	4.80	41 **	0.35	150 **	0.45	354 **	0.70	693-5 **	2.80	PA 31 **	0.45	TT 13 °	7.20	167 **	1.10
PA 13-5 **	39.50	42 **	0.30	150 °	0.50	355 **	0.50	696-8 **	3.20	PA 32 **	0.95	TT 14 *	13.10	169 **	1.10
TT 1-11 *	46.20	44 **	0.25	151 **	0.75	356-7, PA 175-7 **	5.15	699-701 **	3.60	PA 33 **	1.25	TT 14 °	13.20	170 **	1.70
TT 1 **	1.95	45 **	0.35	152 **	1.15	364-5, PA 178-80 **	6.00	702-4 **	7.20	PA 34-6 **	16.80	TT 15 *	11.40	173-6 FT **	2.85
TT 2 **	2.40	46 **	0.75	153 **	3.15	366 **	0.45	702-4 FT **	8.00	PA 37-9 **	2.15	TT 15 °	9.00	177 **	1.25
TT 3 **	2.40	47 **	0.75	153 °	3.30	367-70 **	1.20	705-7 **	7.60	PA 40-3 **	4.30	TT 16 *	14.25	178 **	0.70
TT 4 **	3.40	48 **	1.00	154 **	0.45	371 **	1.70	708-15 **	22.40	PA 44 **	1.25	TT 16 °	13.20	179 **	1.00
TT 4 *	2.00	49 **	1.00	154 °	0.25	372-6 **	5.70	716-23 **	11.20	PA 45 **	3.70	TT 17-24 **	5.15	180 **	0.70
TT 5 **	3.90	50 **	0.95	154 A-B **	15.95	377-8 **	1.10	728-31 **	6.00	PA 46 **	1.15	TT 25 **	2.40	181 **	0.80
TT 5 *	2.40	51 **	2.20	154 C **	6.85	379-81, PA 182-3 **	5.15	750-3 **	11.20	PA 47 **	2.00	TT 26 **	2.75	182 **	0.80
TT 6 **	6.10	52 **	0.50	154 E-G **	18.00	382-5 **	6.25	791 **	2.05	PA 48-50 **	2.50	TT 27-33 **	1.80	183 **	0.80
TT 6 *	3.60	53 **	1.50	154 H-K **	5.70	386-91 **	6.85	792-796 **	9.60	PA 51-3 **	3.70	TT 34-49 **	9.00	184-6 **	2.35
TT 7 **	7.25	54 **	6.30	155 **	0.55	391 A-B **	28.50	797-800 **	40.00	PA 54 **	0.95	TT 50-4 **	1.60	184-6 FT **	2.40
TT 7 *	4.30	54 *	5.10	156-8 **	1.60	392-4 **	0.85	801-3 **	19.20	PA 55 **	0.75	**Mayotte**		187 **	0.75
TT 8 **	7.25	55 **	6.30	159 **	0.50	395 **	0.60	804-5 **	12.80	PA 56 **	1.05	1 °	0.70	188 **	1.45
TT 8 *	4.50	56 **	7.40	160 **	0.50	396-7 **	1.15	806-7 **	4.00	PA 57-60 **	7.80	2 *	1.25	189 **	0.75
TT 9 **	11.65	57 **	1.00	161 **	2.10	398-400 **	11.20	208-13 ND **	30.00	PA 61 **	8.55	4 *	4.50	190 **	0.75
TT 9 *	7.20	57 A **	1.10	162 **	0.50	401-3, PA 188-9 **	3.15	BF 2 **	5.70	PA 62 **	0.45	5 *	7.20	191 **	0.75
TT 10 *	8.10	58 **	1.95	163 **	0.35	405 **	1.15	BF 3 **	5.15	PA 62 ND **	7.50	6 *	8.40	192 **	1.15
TT 11 *	9.60	59 *	8.40	164 **	0.50	406-8 **	0.55	BF 4 **	5.15	PA 63 **	0.70	9 *	16.20	193 **	0.75
TT 12 **	0.85	59 A **	1.85	165-174 **	6.85	409-12 **	2.85	BF 5 **	3.00	PA 64-6 **	15.00	10 °	12.00	194 **	0.75
TT 13 **	0.85	60 **	1.10	165 °	0.25	413-4 **	2.50	BF 6 **	2.00	PA 67 **	2.85	11 *	21.65	195 **	0.80
TT 14 **	1.30	60 A **	1.95	166 °	0.25	415-7 **	1.50	BF 7 **	4.00	PA 68 **	2.00	12 *	19.80	196 **	0.85
TT 15 **	1.70	60 B **	2.20	167 °	0.25	418-21 **	4.55	BF 8 **	4.00	PA 68 ND **	7.15	13 *	22.80	197 **	1.30
TT 16 **	1.30	61 **	2.35	173 °	0.65	422-4 **	1.20	BF 9 **	4.85	PA 69 **	0.85	15 °	42.00	198 **	0.70
TT 17 **	0.85	61 °	1.50	177 **	1.05	425-8 **	2.30	BF 10 **	4.85	PA 70-1 **	3.15	17 *	12.55	199 **	0.70
TT 18 **	1.30	66-71 *	5.95	178 **	0.45	429-30, PA 192-4 **	2.85	BF 11 **	2.55	PA 72 **	1.15	18 *	8.40	200-3 FT **	2.85
TT 19 **	1.30	72 *	6.85	179-82 **	2.40	431-6 **	4.00	BF 12 **	1.50	PA 72 ND **	7.50	19 *	16.55	204 **	0.70
TT 20 **	2.55	73 **	0.25	183 **	0.45	437-8 **	0.55	BF 13 **	3.15	PA 72 °	0.50	19 °	16.80	205 **	0.70
TT 21 **	2.55	74 **	0.25	184-7 **	1.50	439-44 **	3.90	BF 14 **	4.30	PA 73-6 **	2.00	20 *	21.00	206 **	0.70
TT 22 **	2.55	75 **	0.25	188-91 **	1.60	445 **	6.85	BF 15 **	4.30	PA 77 **	1.50	21 **	3.15	207 **	0.70
TT 23-26 **	5.15	76 **	0.25	192 **	0.70	446-9 **	3.00	BF 16 **	3.40	PA 78-80 **	6.00	22 A **	18.80	208 **	0.70
TT 27 **	0.25	76 a **	0.55	193-6 **	1.25	450-1 **	1.80	BF 17 **	4.85	PA 81-2 **	1.35	23 A **	16.20	210-213 FT **	3.00
TT 28 **	0.25	77 **	0.25	197-200 **	1.25	452-3 **	0.60	BF 18 **	4.30	PA 83 **	2.15	24 **	1.45	214 **	0.65
TT 29 **	0.25	78 **	0.30	201-4 **	1.70	454-7 **	2.85	BF 19 **	3.40	PA 84 **	1.25	24 A *	10.25	216 **	0.65
TT 30 **	0.25	79 **	0.30	205-7 **	1.05	458-60 **	0.55	BF 20 **	4.00	PA 85-7 **	7.40	25 *	1.15	BF 1 **	6.00
TT 31 **	0.55	80 **	0.30	208-13 **	3.70	461 **	0.30	BF 21 **	1.15	PA 88 **	0.70	25 A **	16.20	BF 4 **	5.70
TT 32 **	0.60	81 **	0.25	214-7 **	6.85	462-5 **	2.55	BF 22 **	2.00	PA 89 **	0.95	25 A *	10.80	BF 5 **	4.20
TT 33 **	0.85	82 **	0.60	218-21 **	2.85	466-71 **	11.40	BF 23 **	2.30	PA 90-2 **	2.05	26 **	2.25	PA 1 **	6.85
TT 34 **	0.85	83 **	0.45	222 **	0.45	466-71 ND **	64.80	BF 24 **	2.30	PA 93 **	14.25	26 *	1.50	PA 3 **	8.40
TT 35 **	1.35	84 **	0.70	222 °	0.25	472-3 **	0.60	BF 25 **	2.30	PA 94-7 **	1.70	26 °	1.50	PA 4 **	7.70
TT 36 **	1.35	85 **	0.90	223-6 **	2.50	474-6 **	0.60	BF 26 **	2.30	PA 98-100 **	2.40	26 A *	10.25	PA 5 **	7.20
Mauritanie		86 **	1.10	227-31 **	2.65	477-9 **	1.80	BF 27 **	2.30	PA 101 **	0.90	27 **	2.15	**Memel**	
1 **	1.10	87 **	1.70	232-3 **	1.60	481 **	0.30	BF 28 **	3.70	PA 102-4 **	3.90	27 *	1.50	31 *	0.40
1 *	0.60	88 **	0.70	234-8 **	1.70	482 **	0.30	BF 29 **	2.00	PA 102-4 °	1.80	27 °	1.50	45 *	0.30
1 °	0.55	89 **	1.05	239 **	0.55	483-8 **	8.00	BF 31 **	9.60	PA 105-7 **	3.90	28 **	2.25	46 *	0.65
2 **	1.80	90 **	0.60	240 **	0.35	490 **	0.30	BF 32 **	2.10	PA 108 **	4.85	28 °	1.70	47 *	0.30
2 *	1.00	91 **	0.65	241-5 **	1.55	491-5 **	2.00	BF 33 **	3.40	PA 109 **	0.85	29 pair avec millésime "1"	49.50	48 *	0.30
2 °	0.55	92 **	0.70	246-7 **	0.95	496-9 **	4.55	BF 34 **	2.00	PA 110 **	1.30	29 *	3.30	51 *	0.25
3 *	1.55	93 **	1.45	248-50 **	1.35	501-3 **	2.30	BF 36 **	2.00	PA 111 **	0.70	30 *	1.60	53 *	0.25
4 **	1.25	94 **	1.70	251 **	0.35	506 **	0.55	BF 37 **	2.00	PA 112-4 **	1.70	32-41 **	9.60	54 *	0.25
4 *	0.70	95-97 *	2.55	252 **	0.55	509 **	0.30	BF 39 **	3.30	PA 115 **	0.85	32-41 ex 39 **	8.55	55 *	0.30
4 °	0.70	97 *	0.85	253-5 **	1.70	510 **	0.30	BF 40 **	2.85	PA 116 **	0.45	42 **	1.10	56 *	0.35
5 *	8.40	98-9 *	0.95	256-61 **	3.40	510 A-C **	2.05	BF 41 **	4.20	PA 116 °	0.30	43 **	1.20	57 *	0.25
6 *	16.80	105 **	0.25	262 **	0.50	511-3 **	1.70	BF 42 **	4.00	PA 117-9 **	2.30	44 **	1.75	58 *	0.50
6 °	11.95	106 **	0.25	263-7 **	6.85	514-9 **	4.30	BF 43 **	1.70	PA 120-2 **	2.55	45 **	1.45	59 *	0.30
7 **	9.70	107 **	0.35	268 **	1.05	524-6 **	0.30	BF 44 **	5.15	PA 123-5 **	2.85	48-50 **	2.90	60 *	0.25
7 *	5.15	108 **	0.60	269 **	0.35	528 **	0.30	BF 46 **	6.25	PA 126-7 **	1.25	51 **	1.25	62 *	0.60

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
63 *	0.60	61 *	2.90	89 *	1.55	275 **	0.50	576-9 **	3.40	867-8 **	2.40	1553-74 K ND **	60.00	BF 68 **	6.80
64 *	0.60	61 °	2.90	93-4 **	1.50	276 **	0.85	580 **	0.55	869-77 **	19.20	1574 L-N **	75.00	BF 69 **	5.60
80 *	0.80	62 **	3.60	95-6 **	1.35	277-80 **	3.30	587-90 **	2.55	878-9 **	1.20	1575-80 **	9.60	BF 70 **	5.60
82 *	1.60	62 *	2.85	96 A, 100 A **	0.75	281 **	0.50	596 **	1.15	880-1 & PA 380-1 **	5.20	1575-80 ND **	12.00	BF 71-2 **	4.15
83 *	1.60	63 **	4.30	96 A, 100 A °	0.25	290 **	1.15	601-8 **	24.00	882-5 **	5.60	1581-92 **	25.60	BF 74 **	6.80
PA 6 *	2.40	63 °	3.60	97-108 **	12.55	291 **	0.70	611-2 **	1.80	886-9 **	6.80	1581-92 ND **	27.00	BF 75-6 **	27.20
PA 7 *	3.00	64 **	7.20	97-108 °	4.85	292 **	0.55	613 **	0.35	890-3 FT **	5.20	1593-619 **	48.00	BF 79 **	5.60
PA 8 *	0.70	64 °	6.00	109 **	0.55	293 **	0.50	616 **	0.30	894-7 FT **	5.60	1593-619 ND **	108.00	BF 79 ND **	15.00
PA 10 *	0.70	65 *	6.30	109 °	0.35	294 **	0.55	630-2 **	1.70	898-905 FT **	24.00	1620-31 **	19.20	BF 80-1 **	13.60
PA 11 *	0.90	67 *	17.40	110 **	0.55	299-300 **	1.15	635 **	0.55	906-13 FT **	12.00	1620-31 ND **	22.40	BF 80-1 ND **	30.00
PA 17 *	1.10	**Niger**		111 **	9.70	301 **	0.45	636 °	0.60	914-7 **	6.80	1632-7 **	19.20	BF 82-3 **	13.60
PA 19 *	1.20	1 **	0.25	112 **	0.40	302-5 **	3.40	637-8 **	1.35	918-21 **	6.40	1632-7 ND **	20.00	BF 82-3 ND **	36.00
MohÃ©li		2 **	0.25	112 °	0.25	306 **	0.30	639 **	0.70	922-5 **	2.10	1640-2 **	5.20	BF 94 **	8.00
1 *	0.85	3 **	0.25	113 **	0.45	309 **	0.55	640-3 **	9.60	926-7 **	3.50	1640-2 ND **	10.40	BF 94 ND **	18.00
1 °	1.45	4 **	0.25	113 °	0.45	312 **	0.55	644-7 **	12.80	932-7 **	3.20	1640-2 BD **	12.80	BF 102 **	7.20
2 **	2.40	5 **	1.25	114-6 **	1.80	313 **	0.90	650 **	1.70	938-45 **	10.40	1640-2 BND **	25.60	BF 102 ND **	12.00
2 *	0.85	6 **	0.30	114-6 °	0.75	314 **	1.90	651-2 **	1.15	947-54 **	8.30	1643-5 **	4.80	BF 109 A **	7.20
3 **	4.20	7 **	0.25	117 **	0.55	315 **	0.50	653 **	0.60	955-62 **	10.25	1643-5 ND **	9.60	BF 109 B **	6.80
3 paire avec pont **	21.00	8 **	0.50	117 °	0.35	320 **	0.50	654 **	0.30	981-6 **	2.25	1643-5 BD **	12.80	BF 112 **	8.00
3 *	1.20	9 **	2.45	118 **	0.40	322, PA 252 **	4.55	655-6 **	4.55	981-6 ND **	30.00	1643-5 BND **	25.60	BF 112 ND **	18.00
4 °	1.55	10 **	0.75	118 °	0.25	323-6 **	1.80	657-8 **	1.70	987-95 **	9.60	1646-8 **	7.60	BF 113 **	7.20
5 *	3.00	11 **	0.75	119 **	0.45	327 **	1.10	659 **	0.65	987-95 ND **	36.00	1646-8 ND **	15.20	BF 113 ND **	15.00
6 **	17.40	12 **	0.95	119 °	0.45	332 **	0.50	660-1 **	0.85	996-1007 & 1012-102 **	36.80	1646-8 BD **	12.80	BF 114-5 **	12.80
8 *	8.40	13 **	0.60	120-2 **	1.45	333-6 **	1.80	670 **	2.30	996-1007 & 1012-102 ND *	108.00	1646-8 BND **	25.60	BF 116-7 **	12.80
9 **	14.40	14 **	1.20	120-2 °	0.70	337-40 **	9.60	674-7 **	14.40	1008-11 **	6.00	1649-51 **	6.80	BF 118 **	7.60
9 *	4.20	15 **	1.35	123-7, PA 26 **	4.85	341-3 **	2.55	692-6 **	5.70	1008-11 ND **	18.00	1649-51 ND **	13.60	BF 118 ND **	12.00
17 *	1.20	16 **	1.35	128-33 **	4.00	347-51 **	1.15	697 **	0.55	1024 **	1.75	1649-51 BD **	12.80	BF 119-28 **	144.00
17 A **	18.80	17 **	2.45	134 **	0.45	352-4, PA 263-4 **	4.30	698-700 **	4.80	1025-33 **	6.50	1649-51 BND **	25.60	BF 119-28 ND **	120.00
17 A *	12.55	18 **	0.65	134 °	0.25	352-4, PA 263-4 °	1.90	701-3 **	9.60	1025-33 ND **	36.00	1655 **	0.30	PA 1-5 **	3.10
18 **	3.25	18 *	0.55	135-40 **	4.20	355 **	0.90	705 A **	2.85	1034-42 **	7.90	1656-7 **	0.85	PA 6-9 **	2.20
18 *	2.15	19 **	0.50	141-3 **	6.60	356-7, PA 265-7 **	4.30	706-7 **	1.15	1034-42 ND **	36.00	1663 **	0.55	PA 6 *	0.50
18 A *	39.00	20 **	0.60	144 **	0.45	358 **	0.55	708-9 **	0.90	1096-115 **	32.00	1665 **	1.70	PA 7 *	0.50
19 **	2.05	21 **	0.50	144 °	0.25	359-60 **	1.05	710-3 **	2.05	1096-115 ND **	64.00	BF 1 *	6.00	PA 8 *	0.50
19 *	1.35	22 *	1.80	145-8 **	2.00	361 **	0.85	714-5 **	0.85	1116-21 **	5.60	BF 2 **	4.55	PA 10-17 **	4.10
20 **	2.15	23 **	2.20	149 **	0.65	362-3 **	0.45	718-22 **	1.80	1116-21 ND **	12.00	BF 3 **	6.25	PA 18 **	14.25
20 *	1.45	24 **	0.65	150-5 **	2.85	364-8 °	2.30	723-4 **	0.55	1122-7 **	6.40	BF 4 **	8.00	PA 18 °	5.15
21 **	1.70	25 **	0.40	156 **	0.50	373-5 **	1.25	729-31 **	2.10	1122-7 ND **	12.00	BF 5 **	5.70	PA 19-20 **	1.95
21 *	1.15	26 **	0.55	157 **	0.50	376-8 **	0.85	732-4 **	2.50	1128-33 **	7.20	BF 6 **	5.70	PA 19-20 °	0.90
22 **	3.25	27 **	0.95	158-61 **	1.70	382-6 **	1.25	735-7 **	1.45	1128-33 ND **	12.00	BF 7 **	4.85	PA 21 **	5.70
22 *	2.15	28 **	0.80	162-4 **	1.70	387-8 **	0.90	738-41 **	4.30	1134-9 **	8.00	BF 8 **	2.40	PA 21 °	2.40
Mong-Tseu		29 **	0.25	165-8 **	1.45	389-91 **	1.20	742-5 **	1.70	1134-9 ND **	12.00	BF 9 **	4.55	PA 22 **	1.25
1 °	3.90	30 **	0.25	169-72 **	1.70	392-3 **	0.95	749-51 **	1.15	1140-5 **	9.60	BF 10 **	1.70	PA 22 °	0.55
2 **	8.55	31 **	0.25	173 **	0.65	396-7, PA 276-8 **	3.40	753-5 **	2.85	1140-5 ND **	12.00	BF 11 **	2.40	PA 23-5 **	3.15
4 **	7.80	32 **	0.25	174-7 **	2.85	398 **	0.85	756 **	0.90	1146-57 **	8.00	BF 12 **	2.50	PA 27 **	0.95
4 paire avec millésime "?" *	78.00	33 **	0.25	178-80 **	1.70	399-401 **	1.50	757-9 **	1.45	1146-57 ND **	18.00	BF 13 **	3.30	PA 28-9 **	2.50
5 **	12.30	34 **	0.45	181-3 **	1.15	402 **	0.55	760 **	0.30	1170-8 **	8.00	BF 13 °	1.30	PA 30 **	2.85
7 **	16.20	34 A **	0.25	184 **	0.90	404-6 **	1.80	763 **	0.50	1170-8 ND **	30.00	BF 14 **	3.15	PA 31-4 **	4.00
7 *	8.10	35 **	0.30	185 **	0.50	410 **	0.45	765-6 **	0.90	1179-84 **	8.00	BF 15 **	3.70	PA 35 **	0.70
8 *	8.10	36 **	0.30	186-9 **	1.45	411-5 °	3.60	767 **	0.55	1179-84 ND **	18.00	BF 17 **	2.30	PA 36-7 **	1.35
10 *	5.85	37 **	0.65	190-2 **	4.00	416 EL	75.00	768-9 **	0.90	1185-7 **	4.80	BF 18 **	3.15	PA 38-40 **	3.15
17 **	2.50	38 **	0.60	193-6 **	2.50	417-21 **	3.15	770-1 **	1.45	1185-7 ND **	9.00	BF 19 **	3.15	PA 41 **	0.85
18 **	2.50	38 A **	0.80	197 **	0.50	423-4 **	0.70	774 **	1.15	1188-93 **	12.00	BF 20 **	3.40	PA 42 **	0.80
19 *	1.30	39 **	0.30	198 **	0.45	425-6 **	1.95	775-6 **	0.85	1188-93 ND **	18.00	BF 21 **	1.80	PA 43 **	0.65
20 **	3.10	40 **	1.10	199-201 **	1.80	427-31 **	2.00	777 **	0.50	1194-202 **	8.00	BF 21 °	1.10	PA 44 **	1.45
20 *	1.55	41 **	0.30	202-4 **	2.00	432-3 **	1.60	777 A FDC	28.50	1194-202 ND **	18.00	BF 22 **	3.15	PA 45-8 **	5.70
21 **	2.95	41 A **	1.65	205 **	0.50	435-8 **	0.85	778 **	0.55	1203-11 **	9.60	BF 23 **	2.00	PA 49 **	1.05
21 *	1.50	42 **	0.30	206 **	0.50	439 **	0.30	779 B **	14.25	1203-11 ND **	18.00	BF 23 °	1.20	PA 49 °	0.70
21 °	1.55	43 **	1.50	207 **	0.35	440 **	0.30	785 **	0.70	1212-20 **	10.40	BF 24 **	6.40	PA 50 **	1.15
22 *	2.85	44 **	1.40	207 °	0.25	441-4 **	2.50	786-7 **	0.85	1212-20 ND **	18.00	BF 24 °	1.05	PA 51 **	1.05
23 *	3.00	44 A **	1.10	208-12, 214, PA 86 **	10.85	445 **	1.15	788 **	0.50	1239-42 **	7.90	BF 25 **	1.45	PA 52 **	0.70
25 *	3.60	45 **	7.80	213, 215 **	3.40	446-7 **	0.30	789-90 **	4.50	1247-55 **	14.05	BF 26 **	2.30	PA 53 **	0.95
26 *	3.40	45 A **	1.65	213, 215 °	0.75	448 **	0.30	791 **	0.50	1284-92 **	15.00	BF 27 **	1.80	PA 53 °	0.65
27 *	3.40	46 **	3.10	216 **	0.50	456-60 **	3.40	792 **	0.30	1293-301 **	15.00	BF 28 **	2.85	PA 54 **	0.80
34 A **	0.80	46 A **	1.50	217 **	0.50	464-7 **	2.85	799-802, PA 368-9 **	12.00	1302-10 **	15.00	BF 29 **	1.80	PA 55 **	0.95
34 A *	0.65	47 **	0.35	218-9 **	0.95	468-9 **	1.15	799-802, PA 368-9 ND **	16.00	1323 A-J **	12.00	BF 30 **	5.70	PA 56-7 **	1.35
35 **	0.90	47 A **	2.65	220-2 **	2.00	470-2 **	2.05	799-802, PA 368-9 BD **	14.40	1323 K-T **	9.60	BF 31 **	1.50	PA 58-61 **	3.15
35 *	0.80	47 B **	1.10	223 **	0.85	473-4 **	0.65	799-802, PA 368-9 BND **	24.00	1324-41 **	27.20	BF 32 **	2.85	PA 62 **	0.65
36 **	0.95	48 *	0.25	224 **	0.35	475-6 **	3.15	803-6, PA 370-1 **	11.20	1324-41 ND **	54.00	BF 33 **	2.85	PA 63 **	0.45
36 *	0.75	49 **	0.45	225 **	0.45	477-80 **	3.40	803-6, PA 370-1 ND **	24.00	1342-57 **	33.60	BF 34 **	2.30	PA 63 °	0.25
37 *	0.75	50 **	0.60	225 °	0.25	481 **	0.30	803-6, PA 370-1 BD **	20.00	1342-57 ND **	72.00	BF 35 **	2.85	PA 64-5 **	1.70
38 *	1.70	51 **	1.35	226 **	0.95	484-7 **	3.40	803-6, PA 370-1 BND **	33.60	1361-90 **	44.00	BF 36 **	3.90	PA 66 **	1.10
39 *	1.70	52 **	1.35	227-31 **	2.85	488 **	0.85	811-4 **	3.60	1391-9 **	6.80	BF 36 ND **	30.00	PA 67 **	1.25
40 paire avec millésime "?"	43.20	57-62 **	9.65	232 **	0.55	490-1, PA 287-8 **	1.80	815-8, PA 376-7 **	13.60	1400-8 **	8.00	BF 38 **	1.15	PA 68-70 **	5.70
42 *	3.70	57 *	1.00	233-5 **	2.40	492-6 **	2.00	815-8, PA 376-7 ND **	25.60	1409-12 **	4.80	BF 40 **	2.30	PA 68-70 °	3.30
46 *	10.20	60 *	1.20	236-7 **	0.90	497-8 **	0.30	815-8, PA 376-7 BD **	33.60	1413-6 **	6.80	BF 41 **	2.85	PA 71 **	0.55
51 *	0.90	63 **	17.95	238-41 °	0.85	499-502 **	3.40	815-8, PA 376-7 BND **	52.00	1417-20 **	9.60	BF 42 **	2.85	PA 72 **	1.10
51 °	0.85	63 *	13.10	242 **	2.30	503-7 **	3.15	819-22, PA 378-9 **	9.10	1421-4 **	11.20	BF 43 **	2.85	PA 72 °	0.45
52 *	0.90	65 *	0.70	242 °	0.45	508 **	0.30	819-22, PA 378-9 ND **	20.00	1425-8 **	12.80	BF 49 **	2.30	PA 73 **	0.90
53 **	1.30	67 **	0.80	243 **	2.40	509 **	0.55	819-22, PA 378-9 BD **	20.00	1429-52 **	60.00	BF 50 **	1.45	PA 73 °	0.45
53 *	1.10	68 **	0.90	243 °	0.70	510-4 **	4.00	819-22, PA 378-9 BND **	25.60	1453-76 **	36.00	BF 51 **	2.85	PA 74 **	1.35
53 °	0.95	69-73 *	42.75	243 A **	3.90	515 **	0.55	823 **	0.50	1453-76 ND **	90.00	BF 52 **	1.50	PA 74 °	0.55
54 **	1.15	74 **	0.25	243 A °	1.15	516-9 **	3.15	824-7 **	6.40	1477-92 **	24.00	BF 53 **	1.70	PA 75 **	0.95
54 *	1.00	74 *	0.25	244 **	0.50	520-4 **	1.45	828 **	0.55	1477-92 ND **	48.00	BF 56 **	5.20	PA 76-7 **	4.30
54 °	0.95	75 **	0.25	244 °	0.35	525 **	0.55	829-30 **	0.85	1493-516 **	76.00	BF 56 ND **	12.00	PA 78 **	1.15
55 *	1.70	76 **	0.25	245-8 **	1.80	526-9 **	1.15	832 **	0.55	1493-516 ND **	96.00	BF 57 **	3.40	PA 79 **	0.90
55 °	1.55	77 **	0.40	249 **	0.65	530-5 **	2.30	833-4 **	1.70	1517-22 **	8.80	BF 57 ND **	12.00	PA 80-2 **	5.70
56 **	2.25	78 **	1.35	250-1, 255 **	1.70	538 **	0.30	835 **	0.30	1517-22 ND **	12.00	BF 58 **	5.20	PA 83-5 **	3.40
56 *	2.00	79 **	1.35	252-4 **	1.70	539-40 **	0.55	840 **	0.75	1523-8 **	8.80	BF 58 ND **	8.80	PA 87 **	2.05
56 °	2.00	80 **	0.60	256 **	0.45	541-3 **	3.70	848 **	0.80	1523-8 ND **	12.00	BF 59 **	4.80	PA 87 °	1.30
57 °	4.00	81 **	0.65	257-8 **	0.70	544 **	0.30	849-52 **	6.40	1529-34 **	9.60	BF 59 ND **	8.80	PA 88 **	1.45
58 **	3.75	82 **	0.60	259-60 **	1.60	547-8 **	1.15	849-52 BD **	12.00	1529-34 ND **	12.00	BF 60 **	6.80	PA 89 **	0.55
58 *	3.15	83 **	1.30	261 **	0.45	549 **	0.30	853-6 **	7.60	1535-40 **	9.60	BF 61 **	6.80	PA 90-3 **	4.30
59 **	2.40	84 **	0.80	262 **	0.45	550-4 **	3.40	853-6 BD **	18.00	1535-40 ND **	12.00	BF 62 **	6.80	PA 94-7 **	3.40
59 °	2.10	85 **	0.75	263-4 **	1.60	555-9 **	2.85	857-8 **	2.90	1541-6 **	17.60	BF 63 **	1.60	PA 98 **	2.05
60 **	2.30	86-8 **	3.25	265-8 **	1.60	555-9 ND **	51.00	859-60 **	3.20	1541-6 ND **	12.00	BF 64 **	2.40	PA 99 **	1.00
60 *	1.80	86-8 *	2.55	269 **	2.75	560-2 **	2.85	861-2 **	3.20	1547-52 **	17.60	BF 65 **	5.60	PA 100-3 **	12.00
60 a *	8.55	89-92 **	28.80	270-3 **	3.40	572-3 **	1.15	863-4 **	2.80	1547-52 ND **	12.00	BF 66 **	6.80	PA 104 **	2.15
61 **	3.30	89-92 *	24.00	274 **	0.45	574-5 **	1.70	865-6 **	2.90	1553-74 K **	56.00	BF 67 **	7.20	PA 105 **	0.50

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
PA 106-10 **	4.85	PA 313-6 **	4.80	54 °	16.20	117 °	0.55	245 *	0.70	361-2, PA 106-7 **	14.55	509 **	1.60	710-3 **	4.55
PA 106-10 EL	150.00	PA 317-9 **	3.15	55 **	6.00	118 **	2.15	246-7 **	1.75	363 **	1.70	510-1 **	2.05	714-9 **	4.80
PA 111 **	14.25	PA 320-4 **	5.15	55 **/* paire avec millésime "5"	45.00	120 **	1.45	246-7 *	1.25	363 °	0.70	512-3 **	0.80	714-9 **	5.05
PA 112 **	5.70	PA 325-8 **	3.70	55 *	2.85	121 **	0.70	248 **	1.10	364-365 **	14.50	514-5 **	2.00	720 **	0.95
PA 113 **	1.05	PA 329-32 **	7.20	55 (*)	2.50	121 *	0.55	248 *	0.75	364-5, PA 110-1 **	45.25	516-7 **	1.45	721-3, PA 336 **	12.65
PA 114 **	0.55	PA 340-2 **	2.40	56 **	7.20	122 **	0.70	249-256 **	7.90	366 **	2.85	518 **	1.15	724 **	2.35
PA 115-8 **	6.25	PA 343-7 **	3.90	56 *	3.40	122 *	0.60	249-256 *	6.60	367 **	1.75	524 **	1.70	725 **	14.10
PA 119 **	0.85	PA 348 **	2.85	56 °	3.40	123 **	0.70	257-258 **	2.45	367 °	0.95	525-6 **	2.00	726-9 **	5.25
PA 120 **	0.85	PA 353 **	0.90	57 *	18.00	123 *	0.60	257-258 *	1.95	368-9, PA 113, 115 **	17.80	527 **	1.30	730 **	1.55
PA 121 **	1.15	PA 358-61 **	0.55	57 °	13.20	124 **	0.80	259-277 **	27.35	370-1, PA 114, 116 **	30.40	528 **	5.70	731-3 **	3.40
PA 122-6 **	7.80	TS 1-12 **	5.40	58 °	19.80	125 **	1.35	259-277 *	24.00	372 **	3.70	535-6 **	2.70	734 **	3.50
PA 127 **	0.85	TT 1-8 **	6.85	59 **	4.55	126 **	0.50	259 **	0.25	373 **	3.90	537 **	1.45	735-6 **	2.15
PA 128 **	1.05	TT 9-21 **	7.50	59 °	0.90	126 paire avec millésime "0"	5.05	260 **	0.25	374 **	2.30	538-9 **	1.55	737 **	1.35
PA 129-30 **	2.60	TT 22-30 **	1.25	60 **	15.60	126 *	0.40	261 **	0.25	375-6, PA 122-3 **	15.10	540 **	0.75	738 **	2.05
PA 131-2 **	2.15	**Nossi-BÃ©**		60 °	0.95	127 *	0.50	262 **	0.50	377-8 **	19.65	541 **	4.40	739 **	1.35
PA 133 **	2.85	14 °	192.00	61 °	0.95	129 **	0.85	263 **	0.50	377-8 °	9.10	542-3 **	1.15	740 **	1.20
PA 134 **	0.50	19 °	31.35	62 **	33.60	130 **	0.60	264 **	0.50	379-80 **	3.10	544 **	3.60	740 A **	9.10
PA 135-6 **	2.15	21 *	168.00	62 °	7.80	130 *	0.50	265 **	0.60	379-80, PA 129-30 **	16.55	545 **	0.45	741-3 ST **	3.75
PA 137-40 **	5.15	23 *	19.95	64 *	39.00	131 **	1.70	266 **	0.60	381, PA 142-3 **	6.10	549 **	1.00	744-5 **	5.70
PA 141-2 **	3.70	23 °	15.95	64 (*)	39.00	132 **	2.05	268 **	0.55	382-4 **	6.25	550 **	6.55	746 **	0.85
PA 143-4 **	3.00	24 °	15.95	64 °	31.20	133 **	1.10	269 **	0.90	385 **	1.30	551-2 **	1.80	749-51 **	2.65
PA 145 **	1.10	25 °	57.00	65 **	17.10	134 **	0.85	270 **	5.75	386 **	5.20	555 **	5.25	752-3 **	2.60
PA 146-7 **	2.15	26 °	48.45	65 *	8.55	135 **	1.50	271 **	1.65	387-8 **	5.45	556, PA 258 **	2.20	754 **	4.55
PA 148 **	57.00	27 **	1.80	65 °	7.40	136 **	2.15	272 **	2.05	387-8, PA 145 **	9.75	556 **	0.75	755 **	1.15
PA 149 **	1.35	27 *	0.90	66 *	8.55	137 **	6.85	273 **	2.05	389 **	1.45	558 **	2.05	756 **	1.50
PA 150 **	2.40	27 °	0.90	66 °	7.20	138 **	13.30	274 **	2.05	390 **	1.15	559 **	0.75	762 **	1.30
PA 150 °	1.15	28 *	1.30	67 *	2.00	139 **	0.25	275 **	2.90	391 **	1.80	562 **	2.60	763 **	1.15
PA 151-2 **	2.40	29 *	1.70	67 °	2.10	139 *	0.25	276 **	2.75	394 **	0.90	563 **	1.75	764-7 ST **	4.55
PA 153 **	0.65	29 °	1.45	68 **	8.40	140 **	0.25	277 **	3.60	395 **	0.90	564, PA 259 **	2.60	772-3 **	2.30
PA 154-5 **	1.70	30 °	1.95	68 *	4.00	140 *	0.25	277 *	3.00	395 °	0.45	564 **	1.40	774 **	1.75
PA 156 **	1.10	31 *	6.55	69 *	5.70	141 **	0.25	278 **	6.10	396 **	2.45	566-7 **	3.70	775 **	0.80
PA 157-8 **	4.00	32 *	9.10	70 *	5.70	141 *	0.25	278 *	5.10	397 **	1.50	568, 571 **	1.10	776-7 **	1.70
PA 159-61 **	3.30	33 *	7.20	71 *	7.70	142 **	0.35	279 **	6.10	398-400 **	3.50	569-70, 572 **	1.90	778 **	1.50
PA 162 **	1.35	34 *	10.00	72 *	15.60	142 *	0.30	280-283 **	27.35	401 **	3.25	573 **	3.50	779-82 **	4.55
PA 163 **	6.85	35 *	11.40	72 (*)	13.20	143 **	0.25	284 **	1.25	402-3 **	2.20	574-5 **	3.20	783 **	1.15
PA 164 **	0.90	36 *	15.00	72 A **	18.25	143 *	0.25	285 **	6.00	405 **	1.45	579, PA 261-2 **	7.20	784-7 **	3.15
PA 165-7 **	4.80	36 °	12.00	72 A *	9.60	144 **	0.40	286 **	2.35	406-7 **	3.55	579 A, PA 261-2 A **	19.05	796 **	1.55
PA 168-9 **	3.90	37 *	14.25	72 A (*)	7.20	145 **	0.40	287 **	1.45	408 **	1.70	580, PA 263 **	4.50	797-8 PTS **	3.20
PA 170-2 **	4.00	38 *	25.65	72 A °	7.20	146 **	0.50	288-289 **	6.15	409-10 **	5.65	581, PA 264 **	2.20	800-3 **	2.40
PA 173 **	5.40	38 °	27.00	73 *	11.40	146 *	0.40	290 **	1.55	411 **	1.60	582 **	6.40	804 **	1.85
PA 174-5 **	2.30	39 *	17.95	73 °	6.85	147 **	0.40	290 °	0.95	412 **	1.15	583 **	1.25	806 **	0.85
PA 176-9 **	7.20	39 °	17.95	74 *	15.40	147 A **	0.70	291-4 **	8.50	413 **	6.85	584 **	1.70	807 **	0.40
PA 180 **	1.50	TT 2 °	228.00	75 *	13.80	147 A *	0.60	295-301 **	12.55	413 °	4.60	588 **	0.95	808-11 **	4.70
PA 181 **	1.25	TT 3 *	72.00	75 °	13.10	148 **	0.40	295 **	0.55	414, PA 178 **	6.15	589 **	3.25	814 **	1.85
PA 182 **	1.00	TT 8 °	156.00	76 °	16.80	148 *	0.35	296 **	0.85	415 **	0.90	590, PA 265-6 **	3.30	815-7 **	2.55
PA 183-5 **	3.40	TT 14 (*)	90.00	77 *	26.40	149 **	1.35	297 **	0.85	416-7 **	4.55	591 **	4.10	818 **	1.25
PA 186 **	1.05	TT 15 °	15.95	78 *	48.00	150 **	0.70	298 **	1.15	418, PA 184 **	3.75	592-3 **	4.15	823-4 **	2.50
PA 187-90 **	4.00	TT 16 °	18.25	81 *	1.70	150 *	0.60	299 **	2.85	419 **	0.90	597, PA 268 **	2.20	825 **	6.25
PA 191 **	0.85	**Nouvelle CalÃ©donie**		82 *	2.85	150 A **	2.85	300 **	3.15	420 **	2.30	598 **	5.25	826 **	1.45
PA 192 **	0.45	3 *	22.80	83 *	1.70	151 *	0.90	301 **	3.15	421 **	1.55	599-600 **	4.15	827-9 **	18.55
PA 193-5 **	2.85	3 °	24.00	84 **	2.40	151 A **	0.40	302-4 **	3.05	422 **	1.40	601, PA 275 **	8.05	830 **	1.30
PA 196-8 **	4.80	6 a **	36.00	84 *	2.00	152 **	1.15	302-4, PA 69 **	10.05	423 **	1.45	602-6 **	1.15	831-3 ST **	2.60
PA 199-202 **	4.30	6 a *	18.00	84 (*)	1.85	152 *	1.00	305 **	2.50	424 **	1.50	608 A **	4.40	831-3 FT **	13.80
PA 203 **	2.60	6 a °	17.10	85 *	2.00	152 A **	0.95	305 °	1.40	425 **	0.70	609-10 **	0.90	834-6 **	14.25
PA 204-5 **	1.30	7 a **	120.00	85 (*)	1.85	152 B **	1.45	306 **	7.15	428 **	0.95	611-13 **	2.15	837 **	1.30
PA 206-9 **	2.90	7 a *	60.00	86 *	2.55	153 *	0.90	307 **	2.90	429 **	0.90	613 A **	2.60	838 **	1.30
PA 210-2 **	3.00	9 *	27.00	87 *	7.50	154 **	5.45	308-11 **	7.40	430 **	1.25	614-5 **	2.65	843 **	1.15
PA 213 **	1.15	10 a **	74.10	87 °	7.15	154 A *	1.60	312 **	6.40	431-2 **	2.05	616 **	3.05	844-5 ST **	2.55
PA 214 **	0.85	10 a *	39.00	88 *	0.25	155 **	10.25	312 °	4.60	433 **	1.00	617-8 **	3.00	844-5 FT **	13.20
PA 215-6 **	5.70	11 *	30.00	89 pont avec millésime "5"	2.15	155 *	9.00	313 **	5.35	434 **	1.05	619 **	2.60	846 **	1.70
PA 217-8 **	2.05	11 a *	27.00	89 pont avec millésime "5"	2.15	156 A °	0.70	314-21 **	24.80	435 **	0.95	620 **	4.70	847 **	1.15
PA 219 **	0.85	11 a °	25.65	89 *	0.25	156 B **	1.10	314 **	0.70	436-7 **	2.15	621 **	3.50	849 **	13.70
PA 220 **	0.55	12 °	15.95	90 *	0.30	156 B *	0.90	315 **	0.65	438 **	0.90	622 **	3.70	850 **	1.35
PA 221 **	1.25	12 a *	15.00	91 *	0.50	157 *	0.65	316 **	1.40	439 **	0.75	626 A **	1.80	851 **	6.85
PA 222 **	0.90	12 a °	13.20	91 °	0.50	157 *	0.55	317 **	2.50	440-1 **	0.95	628 A **	2.80	852 **	1.60
PA 223-4 **	1.80	13 *	15.95	92 *	1.50	158 *	0.45	318 **	3.30	442 **	1.05	629 **	0.70	853 **	1.50
PA 225 **	1.60	13 °	16.80	92 °	1.05	159 *	0.75	319 **	4.35	443-4 **	2.95	630 **	0.30	854 **	2.30
PA 226 **	2.15	13 a **	28.50	93 °	0.60	160 **	1.10	319 °	1.00	446-8 **	1.85	632 A **	3.60	856 **	1.50
PA 227-9 **	3.40	13 a *	15.00	94 pont avec millésime "5"	5.05	160 *	0.85	320 **	5.25	451 **	1.35	634-5 **	0.45	857-8 **	3.30
PA 230-2 **	2.30	24 *	15.95	94 °	0.40	161 **	2.20	321 **	6.95	452 **	1.50	637 **	0.50	859 **	1.15
PA 233-4 **	3.15	26 °	42.00	95 °	0.60	161 *	1.90	322-4 **	6.85	453-4 **	2.15	638 **	0.90	860-2 **	4.85
PA 235 **	1.20	28 *	27.00	98 *	0.85	162-5 *	19.95	325 **	6.00	455-6 **	3.55	639 **	1.70	863 **	1.30
PA 236 **	5.40	28 °	15.60	99 **	0.85	166-171 **	16.40	326 **	9.40	457-8 **	1.75	640 **	0.90	864 **	1.30
PA 237-40 **	4.85	29 °	18.00	99 *	0.50	166-171 *	13.70	326 °	6.00	459-60 **	3.70	641-53 FT **	23.70	865 **	1.30
PA 241 **	0.90	30 *	72.00	100 °	2.20	172 *	18.00	327 **	1.20	461 **	1.30	654 **	0.95	866 **	6.55
PA 242-4 **	4.00	36 °	16.80	101 *	0.60	172 *	14.25	328 **	1.20	462-3 **	2.20	656 **	0.35	867 A **	0.25
PA 245-7 **	2.50	37 °	12.00	103 **	2.45	173-4 *	2.65	329 **	1.70	464 **	1.30	657 **	0.40	868 **	1.30
PA 248 **	2.40	38 **	33.60	104 **	6.50	175-9 *	60.00	330-1 **	5.65	465 **	0.80	658-61 ST **	4.80	869-71 **	2.75
PA 248 °	1.20	38 *	15.95	105 **	1.00	180 *	0.25	330-1, PA 88-9 **	19.90	466-8 **	2.70	662 **	1.55	869-71 FT **	14.40
PA 249-51 **	3.00	39 *	16.80	105 *	0.75	181 *	0.90	332-5 **	15.40	469-71 **	0.50	663 **	1.05	872 **	2.75
PA 253 **	0.95	40 **	36.00	106 **	1.15	182 *	0.55	332-5 EC **	75.00	474 A **	2.60	668-73 ST **	9.00	873 **	0.25
PA 254-5 **	2.40	41 **	1.45	106 *	0.90	190-192 **	4.30	336 **	1.70	475-6 **	2.20	674 **	2.85	874 **	1.15
PA 256 **	0.75	41 *	0.70	107 **	1.15	190-192 *	3.60	337-8 **	3.95	477 **	0.70	681 **	1.15	875 **	0.90
PA 257-9 **	2.05	42 *	0.50	107 *	0.90	193-4 **	1.10	339 **	3.40	478 **	1.45	682 **	15.70	876-7 **	3.30
PA 260-2 **	2.40	43 *	1.80	108 **	2.50	193-4 *	0.95	339 EC **	17.80	479-80 **	2.40	684 **	0.95	878 **	1.15
PA 268-72 **	5.70	44 *	2.10	108 *	1.80	195 **	10.55	340 **	2.35	481-3 **	1.80	685 **	1.35	879 **	16.40
PA 273-5 **	3.00	44 °	1.15	109 **	2.75	195 *	7.40	341-4, PA 92-4 **	46.20	486 **	0.90	687 **	0.95	880 **	1.45
PA 279-80 **	1.25	45 *	6.25	110 *	1.15	196 *	7.40	345-50 **	22.25	487 **	1.55	688-91 ST **	2.05	881 **	1.45
PA 281 **	0.85	45 °	3.70	110 (*)	0.95	197 **	10.00	345-50, PA 90 **	33.05	488-9 **	2.05	692 **	1.05	882 **	1.45
PA 283 A **	2.30	46 °	2.30	112 **	1.15	197 *	7.40	351 **	3.20	490 **	1.30	693-8 **	6.10	883 **	1.45
PA 284 **	0.30	47 *	11.40	112 *	0.90	198 *	7.80	352 **	2.75	491-7 **	2.30	693-8 BF **	4.35	884 **	1.45
PA 285 **	0.60	48 *	16.80	113 *	1.50	199 **	10.00	353 **	2.85	498-9 **	2.40	699 **	1.40	885-8 **	2.15
PA 286 **	0.30	48 °	4.55	114 **	0.30	199 *	7.80	353 °	0.75	501 **	0.80	700 **	1.10	889 **	1.15
PA 289-94 **	3.40	49 *	15.95	114 *	0.25	200 **	10.55	354, PA 98-100 **	26.80	502 **	1.30	701 **	1.40	893 **	1.15
PA 295-8 **	4.30	49 °	8.85	115 **	0.65	200 *	7.80	354 °	1.40	503 **	0.95	702 **	1.60	895-7 **	1.70
PA 299-303 **	3.40	50 °	8.00	115 *	0.55	214 *	15.00	355 **	6.25	504 **	4.00	703 **	0.95	898-9 **	3.30
PA 304-6 **	4.55	51 *	51.30	116 *	0.45	215 *	15.00	356-7, PA 104 **	7.80	505-6 **	2.45	704-5 **	2.40	900 **	1.70
PA 307-12 °	8.40	53 *	33.00	117 paire avec pont **	3.10	230-243 **	8.55	358-60, PA 105 **	27.35	507 **	1.25	706-9 ST **	4.55	901 **	1.70

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
902 **	1.70	BF 37 **	2.30	PA 179-80 **	3.70	PA 323 A **	3.10	35 *	3.60	115 *	1.20	338-49 **	39.90	40 *	16.20
905 **	1.45	BF 38 **	2.85	PA 181 **	10.00	PA 328 **	7.00	36 **	14.40	116 **	2.25	350-1 **	0.95	41 **	32.40
906 **	1.85	C 748 **	0.85	PA 182-3 **	5.05	PA 329-30 **	3.05	36 *	9.00	116 *	1.60	352-3 **	1.15	41 *	16.20
907 FT **	19.20	C903 **	25.50	PA 185 **	4.00	PA 334 **	1.90	37 **	21.10	117 *	2.20	354-5 **	1.05	41 °	13.80
908 **	1.70	PA 3-28 **	236.70	PA 186 **	3.30	PA 335 **	1.40	37 *	12.55	118 *	2.90	356-7 **	1.15	42 **	40.80
909 **	1.70	PA 29-34 **	11.15	PA 187 **	2.30	PA 337 **	1.40	38 **	2.60	119 **	5.45	358-61 **	6.00	43 **	45.60
910 **	1.05	PA 35 *	28.50	PA 188 **	1.65	PA 339 A ST **	3.20	39 **	2.60	119 *	3.90	362-5 **	5.70	44 **	72.00
911 **	1.70	PA 36-38 **	4.10	PA 189 **	1.15	PA 340 **	1.40	40 °	2.70	120 **	8.00	366-7 **	1.70	45 °	39.00
912 **	1.70	PA 36-37 *	2.40	PA 190 **	1.80	PA 341 **	1.40	42 **	3.65	120 *	5.70	368-9 **	1.70	47 **	3.40
913 **	2.10	PA 38 *	1.10	PA 191 **	1.45	PA 342 **	1.40	45 *	10.80	121 **	19.30	370-1 **	2.85	47 *	1.80
914-6 **	5.00	PA 39-45 **	5.40	PA 192-3 **	2.85	PA 343-4 **	2.80	47 *	12.00	122 *	43.20	372-3 **	3.00	47 °	1.80
917 **	1.45	PA 46-52 **	6.85	PA 194 **	1.45	PA 345-6 ST **	2.80	48 **	28.80	123 *	96.00	374-5 **	1.15	48 **	3.30
918 **	3.40	PA 46-52 *	5.70	PA 195 **	3.15	PA 347 Vignette **	1.60	50 *	2.10	124-135 *	150.00	376-7 **	1.10	48 *	1.55
919-21 **	5.15	PA 53 **	1.10	PA 196 **	2.35	TCP 1 *	0.85	51 *	2.00	124 **	10.90	382-5 **	9.70	49 **	330.00
922 **	0.95	PA 54 **	1.10	PA 197 **	1.30	TCP 2 *	1.15	52 **	4.10	125 **	10.90	386-7 **	4.30	49 *	1.65
923-8 **	8.55	PA 55-60 **	10.25	PA 198 **	4.35	TCP 3 *	1.45	52 *	2.70	126 **	10.90	388-9 **	2.65	50 **	4.55
929-31 **	3.55	PA 61-63 **	23.95	PA 199 **	1.25	TCP 4-6 **	4.10	53 **	8.15	136-139 **	8.15	391 A **	1.15	50 °	2.40
932-3 **	2.75	PA 64 **	6.10	PA 200 **	1.45	TCP 4-6 *	3.40	53 *	5.10	140-143 **	6.85	393 A **	1.40	51 **	13.10
934 **	1.35	PA 65 **	5.45	PA 201 **	3.80	TCP 4 *	0.70	54 **	12.75	140-143 *	6.00	394-7 **	10.85	51 *	6.90
935 **	6.85	PA 65 *	4.80	PA 202-3 **	2.85	TCP 5 *	1.05	55 **	18.25	144-154 *	40.50	398-401 **	10.85	52 **	13.10
936 **	1.35	PA 65 °	2.85	PA 204 **	1.30	TCP 6 *	1.30	56 **	57.60	166 **	1.55	402 **	0.70	52 *	6.55
937 **	1.25	PA 66 **	3.95	PA 205 **	1.20	TS 1-13 **	39.00	56 *	36.00	166 *	1.40	403 **	0.70	53 **	13.10
938 **	1.35	PA 67 **	4.80	PA 206 **	1.60	TS 14-20 **	4.55	57 **	80.65	167-170 **	5.15	404-5 **	1.20	54 **	15.00
939 **	1.60	PA 68 **	9.60	PA 207 **	1.15	TS 21-30 **	12.00	57 *	50.40	171-174 **	5.45	406-7 **	1.25	54 *	7.50
946-7 **	0.25	PA 70, 72 **	39.35	PA 208 **	4.90	TS 31-2 **	1.55	58 *	2.55	175 **	0.50	408 **	17.10	55 **	27.60
948-50 **	2.55	PA 71 **	17.80	PA 209 **	1.70	TS 33 **	0.85	59 *	1.70	176 **	0.50	409 **	17.10	55 *	13.80
951 **	0.95	PA 73 **	20.50	PA 210-1 **	2.55	TS 34 **	0.75	60 **	42.25	177 **	0.70	410-3 **	9.70	55 °	10.20
952 **	1.80	PA 73 °	13.10	PA 212-3 **	5.70	TS 35-6 **	2.15	61 **	17.35	178 **	0.70	414-7 **	9.70	56 **	23.40
953 **	1.70	PA 74 **	3.10	PA 214 **	2.30	TS 37 **	1.15	61 *	11.40	181 **	1.55	418-20 **	2.85	56 *	11.70
955-7 **	3.60	PA 75 **	4.00	PA 215-6 **	2.90	TS 38-40 **	2.30	62 **	17.35	183 **	6.10	421-3 **	2.85	56 °	9.00
959 **	2.30	PA 75 °	4.20	PA 217 **	1.25	TS 41 **	1.70	62 *	11.40	184 **	14.30	424 **	17.10	57 *	10.55
960-2 **	3.90	PA 76 **	13.70	PA 218 **	1.25	TT 8 *	2.85	63 **	17.35	185 **	24.50	425 **	17.10	57 °	8.40
970-2 **	3.60	PA 76 °	11.40	PA 219 **	1.05	TT 8 °	2.85	63 *	11.40	186-196 **	37.95	426-8 **	2.10	58 **	25.20
973 **	0.75	PA 77-8 **	12.15	PA 220-1 **	2.20	TT 9 *	8.55	64 **	42.25	191 **	1.00	429-31 **	2.30	58 *	11.95
974 **	1.50	PA 79 **	2.90	PA 222 **	5.25	TT 9 °	7.40	64 *	26.40	192 **	0.95	435-7 **	2.60	58 °	9.60
975 **	1.80	PA 80 **	8.65	PA 223 **	0.95	TT 10 *	18.00	65 **	12.75	193 **	1.65	438-40 **	3.25	59 **	22.20
976 **	1.20	PA 81-3 **	12.70	PA 224 **	2.35	TT 10 °	5.70	66 **	7.75	194 **	3.65	441-3 **	3.15	59 *	10.55
977 **	1.20	PA 85 A **	6.25	PA 225 **	1.55	TT 11 *	13.10	67 **	10.05	195 **	9.25	444-6 **	2.05	62 **	204.00
978-80 **	2.15	PA 86 **	3.65	PA 226 **	2.10	TT 12 *	48.00	68 **	10.05	196 **	18.50	447-9 **	2.55	63 **	1200.00
981-3 **	3.60	PA 86 EC **	25.65	PA 227-8 **	3.55	TT 14 *	25.65	70 **	10.55	197 **	2.60	450-62 **	57.00	64 **	1320.00
984 **	0.75	PA 87 **	2.40	PA 229 **	2.70	TT 16-23 *	7.50	70 *	6.60	198 **	1.90	463-75 **	62.40	TT 9 **	20.10
985 **	0.95	PA 91 **	4.55	PA 230-1 **	2.60	TT 16 *	0.40	71 *	8.55	199-200 **	6.55	495-507 **	27.35	TT 10 °	25.20
986 **	2.00	PA 91 EC **	27.00	PA 232 **	1.20	TT 17 *	0.40	72 *	15.40	201-2 **	3.40	508-20 **	27.35	TT 11 °	17.10
987 **	3.50	PA 92-4 **	28.20	PA 233 **	1.50	TT 18 *	0.55	73 **	3.00	203-6 **	9.10	521-3 **	1.70	TT 12 °	20.10
989 **	0.85	PA 95 **	6.25	PA 234-5 **	9.45	TT 19 *	0.55	73 *	2.00	207-10 **	7.40	524-6 **	1.60	**OcÃ©anie**	
990 **	0.85	PA 96 **	9.70	PA 236-7 **	3.55	TT 20 *	0.85	74 **	3.00	211-2 **	9.95	527-30 **	8.55	1 **	2.05
991 **	1.20	PA 97 **	9.70	PA 238-9 **	3.35	TT 21 *	1.40	74 *	1.90	213-4 **	3.40	531-4 **	8.55	2 **	3.65
992 **	1.20	PA 98-100 **	23.95	PA 240-2 **	8.25	TT 22 °	1.10	75 *	14.40	215-8 **	17.10	535-7 **	3.10	3 **	6.00
994 **	1.30	PA 101 **	5.45	PA 243 **	3.15	TT 24 *	4.00	76 *	3.00	219-22 **	17.65	537 A x 4 **	24.00	3 *	3.00
995 **	1.20	PA 102 **	3.70	PA 243 PONT **	6.85	TT 25 *	4.55	77 **	5.45	223-4 **	3.95	538-40 **	3.10	4 **	18.00
996 **	1.20	PA 102 °	1.80	PA 244 **	1.10	TT 26 *	0.25	77 *	3.40	225-6 **	2.00	540 A x 4 **	19.20	5 *	19.80
998-1000 **	2.15	PA 103 **	21.40	PA 245-6 **	8.45	TT 27 *	0.30	78 **	8.20	227-30 **	4.00	540 A **	4.55	6 *	24.00
1004-1006 **	2.30	PA 108 **	11.95	PA 247 **	1.40	TT 28 *	0.40	78 *	5.15	231-4 **	3.15	541-4 **	2.00	6 °	7.80
1017 **	2.05	PA 109 **	4.05	PA 248 **	4.30	TT 29 *	0.40	79 **	20.05	235-6 **	3.35	545-8 **	2.00	7 **	21.65
1018 **	1.20	PA 112 **	12.55	PA 249 **	7.50	TT 30 *	0.40	79 *	12.55	237-8 **	2.30	549-50 **	1.60	7 °	10.80
1024 **	3.30	PA 117-8 **	9.35	PA 250 **	1.55	TT 31 *	0.65	80 **	1.20	239-41 **	3.15	551-2 **	1.60	8 *	39.00
1026-1028 **	2.40	PA 119 **	4.60	PA 251 **	3.70	TT 32 *	0.50	80 *	0.80	242-4 **	3.70	553-5 **	2.00	9 **	18.00
1029 **	1.20	PA 120 **	2.90	PA 252 **	0.45	TT 33 *	0.65	81 **	1.05	245-6 **	2.20	556-8 **	2.00	9 *	8.55
1030 **	1.20	PA 121 **	6.05	PA 253 **	2.10	TT 36 *	1.10	81 *	0.65	247-8 **	2.30	559-62 **	2.50	10 *	71.25
1031 **	1.20	PA 124 **	12.55	PA 254 **	1.10	TT 38 *	1.85	82 **	1.05	249-51 **	3.75	563-6 **	2.50	11 **	12.55
1032 **	1.20	PA 125 **	6.45	PA 255 **	2.85	TT 39-48 *	6.60	82 *	0.65	252-4 **	1.80	567-70 **	2.00	12 **	13.70
1033 **	1.20	PA 126 **	4.55	PA 256 **	1.70	TT 49-57 **	4.85	83 **	1.00	255 **	17.10	571-4 **	1.70	13 *	8.55
1034 **	1.20	PA 127 **	3.15	PA 257 **	1.70	**Nouvelles HÃ©brides**		83 *	0.65	256 **	19.40	575-8 **	4.55	14 **	6.25
1035 **	1.20	PA 128 **	2.05	PA 260 **	3.75	1 **	6.60	84 **	1.00	257-60 **	4.85	579-82 **	4.55	15 **	6.25
1036 **	1.20	PA 131 **	8.90	PA 270 A **	3.10	1 *	3.15	84 *	0.65	261-4 **	3.70	BF 1 **	1.50	16 *	6.25
1037 **	4.50	PA 132 **	2.50	PA 271-2 **	2.00	2 **	7.80	85 **	1.20	265, 273-5 **	9.40	TT 1-5 °	18.55	17 *	22.80
1038-1040 **	3.60	PA 133 **	5.70	PA 273 **	1.35	2 *	3.90	85 *	0.80	266 **	1.25	TT 6-10 °	19.50	18 *	7.15
1041-1043 **	3.60	PA 134 **	1.75	PA 274 **	6.75	3 *	6.85	86 **	1.55	267-9 **	1.60	TT 11-15 **	67.20	19 **	8.55
1044 **	5.10	PA 135-7 **	6.75	PA 276-7 **	2.20	4 **	14.80	87 **	2.40	267-9 FDC	2.40	TT 11-15 *	48.00	20 *	180.00
1045-1047 **	2.30	PA 138 **	5.75	PA 278-9 **	9.35	5 *	14.40	87 *	1.45	270-2 **	2.30	TT 16-20 *	99.75	21 **	0.25
BF 1 *	16.25	PA 138 °	2.35	PA 280 **	6.25	8 *	5.15	88 **	3.85	276-7 **	7.70	TT 21-25 *	54.15	22 **	0.25
BF 2 **	12.55	PA 139 **	14.25	PA 281 **	0.50	10 *	5.40	88 *	2.50	278-9 **	11.40	TT 26-30 **	22.45	23 **	0.25
BF 3 **	23.95	PA 140 **	5.30	PA 282 **	0.25	11 *	456.00	89 **	4.45	280 **	0.50	TT 36-40 *	14.25	24 **	1.25
BF 4 **	10.85	PA 141 **	6.00	PA 285 A **	3.95	12 *	4.55	89 *	2.95	281 **	0.55	TT 41-45 **	14.25	25 **	1.85
BF 5 **	9.10	PA 142-3 **	5.20	PA 286 A **	9.70	13 **	13.70	90 **	8.85	281 FT **	3.90	**Obock**		26 **	0.75
BF 6 **	4.55	PA 144 **	5.55	PA 287 **	3.20	13 *	3.40	90 *	5.80	282-3 **	1.75	4 *	27.00	27 **	0.80
BF 7 **	5.15	PA 146 **	1.80	PA 288 **	3.15	14 *	37.80	91-99 **	64.30	284-5 **	1.80	12 *	16.80	28 **	1.20
BF 8 **	3.30	PA 147-9 **	6.75	PA 289 **	2.00	17 *	3.00	91-99 *	40.20	286-8 **	2.55	20 *	72.00	29 **	4.00
BF 9 **	4.50	PA 150-2 **	7.40	PA 290-1 **	1.60	19 *	12.60	91 **	1.20	289-91 **	3.15	21 °	14.25	30 **	1.05
BF 10 **	3.65	PA 153 **	2.35	PA 295 A **	5.95	20 *	6.25	92 **	1.25	292 **	0.95	23 **	26.40	31 **	0.95
BF 11 **	6.55	PA 154-8 **	22.50	PA 296 **	2.50	21 *	12.60	92 *	0.80	293 **	1.15	23 *	13.20	31 *	0.70
BF 12 **	6.85	PA 159 **	4.60	PA 297 **	1.45	22 *	1.70	93 **	1.90	294-5 **	4.30	24 *	14.25	32 **	0.90
BF 13 **	2.85	PA 160 **	3.35	PA 298 **	2.00	23 **	8.65	93 *	1.20	296-7 **	4.30	32 **	4.20	33 **	14.10
BF 14 **	6.25	PA 160 °	1.80	PA 299 **	6.00	23 *	4.55	94 **	1.80	298 **	0.80	32 *	2.10	34 **	2.00
BF 15 **	2.35	PA 161 **	1.45	PA 300 **	2.00	24 *	4.55	95 **	3.25	299 **	0.90	32 °	2.10	35 **	5.45
BF 17 **	3.15	PA 162-4 **	5.60	PA 301 **	1.80	25 **	15.10	95 *	2.05	300-1 **	1.05	33 **	2.70	35 *	4.20
BF 18 **	3.15	PA 166 **	4.55	PA 302 **	1.65	25 *	8.00	96 **	6.25	302-3 **	1.45	33 *	1.35	36 *	4.20
BF 19 **	4.35	PA 167-8 **	4.65	PA 303-4 **	1.20	26 *	10.85	96 *	3.90	304-5 **	3.60	34 *	1.85	37 **	9.25
BF 23 **	2.40	PA 167-8 EL	30.00	PA 305 **	1.65	27 **	0.90	97 **	6.85	306-7 **	4.30	35 **	6.55	38 *	4.50
BF 24 **	3.70	PA 169 **	8.40	PA 307 **	3.50	28 *	0.60	98 *	9.70	308-9 **	1.50	35 °	2.85	39 **	29.65
BF 25 **	2.05	PA 170 **	1.85	PA 308 **	1.80	29 **	2.75	99 **	23.70	310-1 **	1.70	36 **	10.20	39 paire avec millésime	8* 120.00
BF 27 **	2.60	PA 171 **	1.50	PA 309 **	2.00	30 **	4.80	100-111 *	88.80	312 **	0.85	36 *	5.10	40 *	8.00
BF 28 **	3.40	PA 173 **	2.40	PA 310 **	1.30	30 *	3.00	112-123 *	174.00	313 **	1.05	37 *	12.95	41 *	4.30
BF 29 **	3.40	PA 174-5 **	9.40	PA 311 **	2.10	31 *	5.15	112 *	1.15	314-5 **	1.15	37 °	6.75	42 **	5.55
BF 31 **	3.40	PA 174-5 °	4.85	PA 313 **	1.90	32 *	3.60	113 **	1.35	316-7 **	1.80	38 **	42.00	43 *	2.30
BF 33 **	5.00	PA 176 **	1.05	PA 315 **	1.55	33 **	5.45	113 *	0.95	318-21 **	5.70	39 **	36.00	44 *	22.80
BF 34 **	2.65	PA 177 **	2.10	PA 316 **	2.30	33 *	3.60	114 *	1.30	322-5 **	5.70	39 *	18.00	45 *	22.80
BF 36 **	3.60	PA 177 °	1.30	PA 321 **	1.75	35 **	5.45	115 **	1.70	326-37 **	37.20	40 **	36.00	46 **	7.40

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
47 **	0.25	158 *	0.25	17 *	28.50	44 *	2.40	171-3 **	5.55	399-404 **	1.70	578 **	1.25	770-1 **	5.15
48 *	0.70	159 **	0.25	18 *	2.20	45 *	2.40	174-6 **	2.70	405-7 **	4.50	579 **	1.50	772-4 **	4.80
49 **	1.15	160 **	0.25	18 °	2.10	46 *	6.00	177-9 **	1.80	408 **	2.05	580-3 **	5.40	775 **	1.35
50 **	1.00	160 *	0.25	18 b *	12.00	51 *	0.55	180 **	3.15	408 A FT **	10.80	584-5 **	2.85	776-8 **	2.85
51 **	0.60	161 *	0.40	20 *	0.70	52 *	0.55	181-3 **	1.45	409 **	2.05	584-5 bandes de 4 **	12.00	779-790 **	13.20
52 *	2.05	162 *	0.60	21 *	0.80	53 *	0.55	184 **	1.95	410-2 **	4.55	586-7 **	2.75	791-4 **	4.85
53 **	0.55	163 *	0.60	22 *	0.90	54 **	2.40	185 **	1.15	413-4 **	2.15	588-9 **	2.75	795-6 **	2.10
54 **	1.15	164 **	1.35	24 *	0.85	54 *	1.70	186-8 **	1.80	415-7 **	1.60	C590 **	34.20	797 **	0.95
55 **	0.95	164 *	1.20	25 *	0.40	55 **	3.40	189-91 **	2.70	418 **	1.35	601 **	5.15	798-9 **	1.65
56 **	1.00	165 **	0.90	26 *	0.50	56 **	1.45	192-4 **	1.60	418 A FT **	14.40	601 A **	10.80	800 **	1.45
57 **	0.40	165 *	0.80	27 *	0.70	56 *	0.95	195-7 **	1.25	419-20 **	2.20	602 **	2.40	801-2 **	1.55
58 **	1.95	166 **	0.95	28 *	0.80	57 *	2.40	198-201 **	1.80	421 **	3.70	602 paire **	5.05	803 **	0.95
59 *	1.45	166 *	0.80	32 **	7.80	58 **	4.85	202-4 **	1.40	421 A **	6.25	603 paire **	7.20	804-7 **	3.20
60 **	2.45	167 **	1.45	32 *	5.70	58 *	3.25	205-7 **	2.70	422-5 **	5.45	604-7 **	10.25	808 **	1.10
61 **	0.90	167 *	1.25	33 *	2.00	59 *	1.05	208 **	1.60	426 **	0.90	608 **	1.30	809-10 **	5.15
62 **	0.90	168 **	1.65	34 *	3.65	60 **	1.05	209-11 **	1.25	427 **	1.05	608 paire **	2.65	814 **	3.25
63 **	0.95	168 *	1.45	35 *	3.50	60 *	0.70	209-11 °	0.85	C 427 **	6.85	608 FT **	13.20	815 **	2.10
64 **	3.20	169-170 **	2.15	36 *	3.50	60 a *	6.25	212-5 **	2.05	428-30 **	3.55	609 **	1.45	818-20 **	8.00
65 **	2.60	171 **	1.25	37 *	2.00	61 *	1.80	216-8 **	2.00	431 **	1.95	610-11 **	2.85	821-2 **	2.75
66 **	2.60	172-179 **	5.45	38 *	2.60	62 *	1.45	216-8 °	1.15	432-5 **	3.55	612 **	2.30	823 **	1.15
67 **	5.85	180-181 **	2.25	39 *	4.45	63 *	4.85	219-21 **	2.55	436 **	0.65	613 **	1.25	824-827 **	2.00
67 *	4.75	180-181 *	2.00	40 *	7.15	65 *	6.25	222 **	2.70	437 **	1.15	614-7 **	7.40	828 **	1.70
68 **	31.10	182-200 *	31.20	41 *	9.70	66 *	7.40	223-6 **	6.00	438 **	2.00	618 **	3.70	829-830 **	2.05
68 *	25.20	182 **	0.25	42 *	15.40	**PolynÃ©sie**		227-9 **	1.95	439 **	1.05	618 paire **	7.80	831-833 **	3.95
69 **	1.50	183 **	0.25	45 *	0.25	1-5, 7-9, 11 **	15.10	230-2 **	1.80	440-2 **	1.50	619-22 **	7.80	834 **	5.70
70 **	1.70	184 **	0.25	46 *	0.25	6, 10, 14 **	8.45	233-5 **	2.70	443 **	1.80	623-4 **	3.40	835-836 **	2.30
71 **	2.80	185 **	0.25	49 *	0.70	12 **	6.85	236 **	2.35	444 **	2.60	625-6 **	5.15	840-841 **	3.10
72 *	10.25	186 **	0.35	61 *	1.10	12 °	3.60	236 A **	2.15	445-8 **	5.65	627-8 **	2.30	842 **	2.15
73 **	1.35	187 **	0.35	62 *	3.20	13 **	3.25	237 **	0.40	449 **	3.15	629 **	1.65	843 **	1.15
74 **	3.60	188 **	0.35	64 *	0.40	13 °	2.40	238-40 **	2.70	450-2 **	3.15	630 **	1.15	880-881 **	2.45
76 **	6.40	189 **	0.35	65 *	1.00	15-16 **	25.65	241-2 **	1.60	453 **	1.10	631-2 **	2.30	BF 1 **	105.45
77 **	13.55	190 **	0.35	66 **	1.00	17 **	12.95	243-5 **	4.85	454 **	2.70	633 **	1.70	BF 2 **	142.50
77 *	10.20	191 **	0.75	66 *	0.75	18-21 **	24.25	243-5 A **	9.70	455 **	2.30	634-6 **	2.55	BF 3 **	66.00
78 **	42.00	192 **	0.80	67 *	1.40	22-23 **	16.55	246-8 **	1.90	456 **	4.40	637 **	0.85	BF 4 **	13.70
78 *	28.50	193 **	7.50	69 *	1.55	24 **	8.85	249-51 **	2.70	457 **	2.05	638-41 **	6.85	BF 5 **	8.85
79 *	37.05	194 **	1.35	70 *	0.85	25 °	6.25	256-8 **	2.85	458 **	8.00	642 **	1.45	BF 6 **	12.55
80-83 **	31.90	195 **	2.35	71 *	1.95	26 **	10.55	256-8 FTS **	30.00	459-61 **	2.20	642 A **	2.85	BF 7 **	2.40
80-83 *	22.80	196 **	2.35	73 *	16.20	27-8 **	0.90	259-60 **	1.80	462 **	0.90	643 **	2.00	BF 8 **	2.40
84-120 *	50.40	197 **	2.85	73 °	14.40	29 **	7.25	261-2 **	3.50	463 **	18.80	644 **	3.40	BF 9 **	5.40
84 **	0.25	198 **	4.45	74 *	21.10	30 **	0.75	263-5 **	1.25	464-7 **	5.40	645-6 **	3.40	BF 10 **	7.40
85 **	0.25	199 **	4.80	75 *	0.95	31 **	1.25	268-70 **	2.50	468-71 **	7.75	647-9 **	5.55	BF 11 **	5.70
86 **	0.25	200 **	5.80	76 **	1.50	32 **	2.55	271 **	2.00	472 **	0.95	650 **	0.95	BF 12 **	3.40
87 **	0.35	201 **	7.20	76 *	1.15	33 **	3.40	272-4 **	2.55	473 **	1.45	651 **	7.40	BF 13 **	4.00
88 **	0.65	202 *	6.25	78 *	3.50	34 °	2.75	275-7 **	2.15	474 **	1.80	652-4 **	2.40	BF 14 **	3.15
89 **	0.25	203 **	7.20	79 *	1.75	35 **	14.25	278-9 **	2.10	475 **	1.05	655 **	1.70	BF 16 **	6.60
90 **	0.35	204 **	2.15	80 °	7.40	36-41 **	17.90	280-1 **	0.75	476 **	2.40	656 **	2.00	BF 17 **	4.00
91 **	0.35	BF 1 **	31.20	81 *	5.40	42-5 **	23.65	282-4 **	1.60	477-8 **	2.50	657 & 659 **	2.05	BF 18 **	6.25
92 **	0.75	BF 1 *	24.00	82 °	9.00	42-5 ND **	54.00	285-7 **	2.65	479-80 **	1.35	658 & 660 **	2.05	BF 19 **	4.40
93 **	0.95	PA 1 **	0.70	TT 1 *	1.10	46 **	11.70	288-90 **	1.65	480 D **	5.15	661-2 **	4.00	BF 20 **	4.40
94 **	0.50	PA 2 **	49.50	TT 2 **	1.65	47-51 **	14.80	292-4 **	4.75	481 **	4.45	663-6 **	4.00	BF 21 **	4.55
95 **	3.50	PA 2 *	31.35	TT 2 *	1.25	47-51 EC **	85.50	292-4 A FTS **	49.20	482 **	1.15	667 **	2.05	BF 22 **	49.60
96 **	0.35	PA 3 **	3.40	TT 3 *	1.45	52-9 **	44.45	295-6 **	2.50	484 A **	5.70	668 **	1.30	BF 23 **	8.55
97 **	7.80	PA 4-5 **	2.20	TT 7 *	1.90	60-1 **	13.70	295-6 A **	5.05	485-7 **	2.85	669-71 **	6.65	BF 24 **	8.00
98 **	1.25	PA 6 **	1.10	TT 12 **	0.75	62-3 **	15.85	297-8 **	2.75	485-7 FT **	21.00	672 **	1.45	BF 25 **	7.70
99 **	0.35	PA 6 *	0.95	TT 13 **	1.10	64-5 **	4.15	299-301 **	1.25	488 **	1.45	673 **	5.70	BF 26 **	8.00
101 **	0.50	PA 7-13 **	8.20	TT 14 **	1.25	66-9 **	21.10	303-5 **	3.40	489-92 ST **	5.95	674-5 **	2.30	BF 27 **	4.30
102 **	2.75	PA 14-17 **	3.40	TT 15 **	1.35	70-1 **	14.50	306 **	4.50	493 **	5.55	676 **	1.80	BF 28 **	8.55
103 **	1.15	PA 18 **	1.15	TT 16 **	2.80	77-9 **	27.35	307-9 **	2.50	493 A **	10.50	677-9 **	5.70	BF 30 **	3.30
104 **	7.80	PA 19 **	1.80	TT 17 **	3.55	80-1 **	14.15	310 **	1.30	494-7 **	5.25	680-681 **	2.85	BF 31 **	5.15
106 **	0.60	PA 19 *	1.45	TT 19 **	7.15	82, PA 48-50 **	28.80	311 **	7.40	498-500 **	1.70	682 **	1.80	BF 32 **	2.30
107 **	0.60	PA 20-25 *	9.10	**Pakhoi**		83-5 **	7.30	312-4 **	1.95	501 **	1.05	683 **	0.95	BF 33 **	3.25
108 **	7.00	PA 27 *	12.00	1 *	4.80	86-8 **	22.80	315-7 **	3.15	502 **	6.85	684 **	4.85	BF 34 **	3.10
109 **	1.00	PA 28 *	27.00	2 *	4.45	89-90 **	31.45	322-3 **	1.20	503-5 **	0.90	694 **	2.00	BF 35 **	3.10
110 **	0.95	PA 29 **	12.30	3 **	8.90	91 **	9.30	324-5 **	1.20	506 **	0.80	696 **	3.70	BF 36 **	3.10
111 **	0.60	PA 29 *	10.80	3 *	4.20	92 **	7.70	326-7 **	38.95	507 **	0.85	697 **	1.10	BF 37 **	2.40
112 **	1.10	PA 30 **	54.70	4 *	3.00	93 **	7.70	328-30 **	2.85	508 **	1.45	698 **	1.55	PA 1-4 **	48.75
113 **	5.85	PA 31 **	6.50	5 **	6.95	94-5 **	12.65	331-2 **	6.00	509 **	0.85	699-700 **	3.15	PA 2 **	6.55
114 **	0.60	PA 32 **	5.80	5 *	3.50	96 **	8.10	333-5 **	3.70	510-2 **	3.35	701-702 **	1.70	PA 3 **	10.85
115 **	0.95	TT 1-9 *	21.65	6 *	3.30	97-102 **	11.40	337 **	1.10	513-5 **	0.70	703 **	2.85	PA 5 **	2.30
116 **	0.95	TT 1 **	0.80	7 *	7.80	103 **	8.10	343-5 **	3.80	516 **	1.05	704 **	1.70	PA 5 °	1.50
117 **	1.20	TT 1 *	0.55	8 *	4.10	104 **	6.25	346 **	18.25	517 **	1.15	705 **	1.80	PA 6 **	8.00
118 **	0.75	TT 2 **	0.80	11 *	39.00	105 **	7.20	347-9 **	3.80	518 **	1.45	706-707 **	2.30	PA 7 **	3.70
119 **	2.20	TT 2 *	0.55	18 **	2.60	106 **	8.55	350-1 **	1.80	519 **	1.35	708 **	1.25	PA 8 **	12.55
120 **	2.45	TT 3 **	1.15	18 *	1.40	107 **	8.85	352-3 **	2.00	520-3 **	6.55	711 **	1.25	PA 9 **	7.40
121-126 *	17.65	TT 3 *	0.90	19 **	2.40	108-9 **	25.10	354-7 **	44.75	524 **	0.90	713-716 **	3.90	PA 9 °	2.40
128-129 **	3.70	TT 4 **	1.35	19 *	1.20	110 **	8.40	358-9 **	6.45	525 **	0.35	717-8 **	2.95	PA 10 **	68.40
135-137 *	6.00	TT 4 *	1.10	20 *	1.25	111-4 **	14.40	358-9 A FTS **	64.20	527 A **	1.45	719-20 **	4.90	PA 10 °	36.00
138-139 **	1.70	TT 5 **	3.05	21 *	1.10	115-8 **	25.95	360-1 **	1.70	528-30 **	1.35	721 **	3.15	PA 11-3 **	37.05
140 *	4.80	TT 5 *	2.35	22 *	6.60	119-20 **	3.70	362 **	0.95	531-2 **	3.15	723-734 **	15.95	PA 14 **	68.40
141 **	7.80	TT 6 *	2.20	23 *	3.00	124-7 **	10.80	363 **	2.10	533-5 **	0.70	735 **	0.80	PA 15 **	17.10
141 *	5.70	TT 7 *	2.20	24 **	6.35	128-9 **	2.30	363 A FT **	21.00	548 **	1.45	736 **	0.95	PA 16 **	14.25
142 *	18.00	TT 8 **	3.10	24 *	3.20	130-1 **	3.50	364 **	3.40	549-52 **	6.25	738 **	1.70	PA 18 A **	9.70
144 *	5.70	TT 8 *	2.50	25 *	2.20	132-7 **	1.80	364 A FT **	33.00	553 **	10.45	739 **	1.25	PA 19 **	5.40
145 *	7.80	TT 10-17 **	14.35	26 *	2.20	138-40 **	5.80	365-7 A **	6.00	554 **	1.70	740-1 **	1.80	PA 20 **	12.55
146 *	9.35	TT 22 *	0.50	28 *	6.60	141 **	3.60	368-70 **	15.00	555 **	1.50	742 **	0.25	PA 21 **	9.30
147 *	7.20	TT 23 *	1.00	34 **	0.85	142-4 **	3.95	368-70 A **	25.65	556-559 **	4.90	743 **	3.00	PA 22-4 **	21.10
150-154 *	4.20	TT 26 *	1.80	34 *	0.60	145 **	2.45	371-3 **	1.80	556-559 FTS **	18.00	744-7 **	5.40	PA 25 **	30.20
150 **	0.50	**Oubangui-Chari-Tchad**	35 **	0.85	146 °	2.35	373 A **	7.30	556-559 se-tenant **	4.30	748-51 **	3.95	PA 26 **	12.55
151 **	0.55	4 *	0.40	35 *	0.60	147-9 **	2.35	374-5 **	1.50	560-3 **	2.85	754 **	3.40	PA 27 **	39.90
152 **	0.70	5 *	0.85	36 **	0.85	150-1 **	2.45	376-8 **	1.05	564 **	15.70	755-6 **	2.50	PA 28 **	15.40
153 **	1.25	6 *	1.25	36 *	0.60	152 **	2.30	379-81 **	45.60	564 P **	30.00	757-8 **	11.40	PA 29-30 **	64.20
154 **	1.85	8 *	1.25	37 **	1.35	153-5 **	4.35	383-4 **	1.80	565 **	1.20	759 **	1.30	PA 31 **	57.00
155-168 **	8.20	10 *	3.60	38 *	0.95	156-8 **	5.10	385 A **	39.90	566-9 **	4.10	760 **	1.10	PA 32-3 **	41.05
155 **	0.25	12 *	5.10	39 *	1.50	159 **	3.50	386-8 **	4.45	570 **	2.85	761 **	1.70	PA 34-8 **	23.90
155 *	0.25	13 *	4.50	40 *	1.60	160-2 **	2.70	390-2 **	2.55	571 **	1.30	762-3 **	1.80	PA 39 **	12.55
156 **	0.25	14 **	18.90	41 *	2.00	163-4 **	2.30	393-4 **	1.90	572-3 triptyque **	7.50	764-5 **	1.80	PA 40-4 **	62.70
157 **	0.25	14 *	10.80	42 *	2.40	165-7 **	3.55	395 **	5.45	572-3 FT **	36.00	766 **	5.15	PA 45 **	5.70
158 **	0.25	15 *	10.80	43 *	2.40	168-70 **	3.80	396-8 **	3.55	574-7 **	4.55	769 **	3.15	PA 46 **	5.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
PA 47 **	8.55	TT 4-7 **	0.75	21 °	4.80	81 **	2.75	197 **	3.00	302 A **	4.30	410-1 **	0.75	TT 50-1 **	0.65
PA 51-4 **	37.05	TT 8-9 **	1.30	22 °	4.55	81 °	1.20	198 **	0.95	303 **	14.25	412-3 **	1.80	TT 50-1 *	0.70
PA 55-9 **	65.25	**Port Lagos**		23 °	19.95	81 A **	6.70	199 **	2.20	304 **	1.80	414 **	0.90	TT 54 **	0.95
PA 60 **	9.10	6 (*)	84.00	24 °	4.00	81 A *	4.00	200 **	6.00	305 **	10.25	415 **	1.45	TT 54 °	0.90
PA 61 **	8.00	**Port Said**		25 °	24.00	81 A °	3.60	201 **	0.95	306 **	7.40	416 **	0.75	**Rouad**	
PA 62 **	9.70	1 *	1.20	25 a *	25.65	82 *	1.70	202 **	0.95	307 **	0.25	417 **	1.25	1 °	168.00
PA 63 **	6.25	5 *	6.60	26 °	48.00	82 °	1.80	203 **	0.95	308 **	3.15	418-9 **	1.95	2 °	168.00
PA 64 **	9.60	6 °	18.00	28 °	330.00	83 **	2.15	204 **	0.95	309 **	0.30	420 **	3.40	3 °	168.00
PA 65-9 **	72.40	9 *	9.60	29 **	21.60	83 *	1.80	205 **	3.40	310 **	0.45	421 **	0.55	3 surcharge du haut en bas	168.00
PA 70 **	48.45	11 **	19.20	29 *	10.25	84 *	0.25	206 **	1.70	311 **	0.85	422 **	0.70	4 paire avec pont **	6.85
PA 71 **	18.60	11 *	9.60	29 °	10.25	84 °	0.25	207 **	0.95	312 **	3.10	423 **	1.60	4 paire avec millésime "6"	13.65
PA 72 **	22.80	13 *	6.60	30 *	14.25	85 *	0.25	208 *	1.80	314 **	25.10	424 **	1.20	4 *	0.80
PA 73 **	16.55	15 *	12.60	30 °	14.25	86 *	0.40	209 **	0.95	315 **	6.85	425 **	2.10	4 a **	1.50
PA 74 **	13.10	15 °	9.60	31 **	7.20	86 °	0.40	210 *	1.90	317 **	3.15	426 **	2.10	4 a *	0.90
PA 74 °	4.40	20 **	0.65	31 *	3.40	87 **	0.35	211 **	0.95	318 **	53.00	427 **	2.10	5 **	1.45
PA 75 **	18.25	20 *	0.40	31 °	3.40	88 °	0.30	211 *	0.65	319 **	9.10	428 **	1.15	5 paire avec pont **	7.35
PA 76 **	27.00	20 a *	0.55	31 a *	4.55	90 **	0.35	212 **	1.00	320 **	0.30	429-30 **	2.50	5 pare avec millésime "6"	14.70
PA 77-81 **	63.00	22 **	0.75	31 a °	4.80	91 *	0.50	212 *	0.65	321 **	0.80	431-2 **	2.15	5 *	0.80
PA 82 **	6.00	22 *	0.50	31 b *	6.85	92 **	0.75	213 **	1.95	322 **	0.70	BF 1 *	6.60	6 **	1.50
PA 83 **	18.80	24 a *	3.60	32 **	2.75	92 *	0.65	213 *	1.30	323 **	0.85	PA 2-5 **	3.75	6 paire avec pont **	7.90
PA 84-8 **	133.95	25 **	1.65	32 *	1.45	93 *	0.85	214 **	8.55	324 **	0.85	PA 6 **	27.00	6 *	0.85
PA 89-91 **	41.05	26 **	3.45	32 °	0.85	94 **	0.95	214 *	6.00	325 **	0.80	PA 6 *	18.00	7 **	2.00
PA 92 **	5.70	27 *	2.10	33 **	2.90	95 **	0.90	215 **	12.85	326 **	3.40	PA 7-9 **	1.85	7 paire avec millésime "6"	21.00
PA 93-5 **	13.70	28 **	2.40	33 *	1.45	96 *	0.65	215 *	8.55	327 **	4.95	PA 7-9 *	1.60	7 *	1.20
PA 96 **	7.65	28 *	1.50	33 °	0.85	97 **	0.55	216-217 **	8.55	328 **	1.15	PA 9 **	0.60	8 **	2.30
PA 97 **	17.65	29 *	4.20	34 **	4.20	98 **	0.75	216-217 *	6.00	329 **	6.65	PA 10 **	0.25	8 *	1.30
PA 98-102 **	31.35	30 *	4.20	35 **	9.60	98 °	0.65	218 **	0.95	330 **	5.70	PA 11 **	0.25	9 **	2.40
PA 103 **	12.55	31 **	10.55	35 °	1.45	99 *	0.80	219 **	0.95	331 **	0.25	PA 12 **	0.40	9 paire avec millésime "6"	24.15
PA 104-5 **	6.65	31 °	4.80	36 °	2.30	100 *	1.40	220 **	0.95	332 **	0.30	PA 13 **	0.90	9 *	1.40
PA 106-9 **	6.50	35 *	0.85	37 **	44.40	101 *	1.45	221 **	0.95	333 **	2.30	PA 14 **	0.90	10 **	4.10
PA 110-2 **	12.40	37 *	7.20	37 *	22.20	103 **	0.90	222 **	0.95	333 A **	1.45	PA 15 **	0.90	10 *	2.45
PA 113 **	7.70	37 a *	39.00	37 °	2.30	104 **	0.90	223 **	0.95	334 **	0.80	PA 16 **	0.90	11 **	3.05
PA 114-6 **	5.40	41 **	10.80	38 **	27.60	104 *	0.75	224 **	0.95	335 **	0.80	PA 17 **	1.30	11 *	1.65
PA 117-20 **	5.25	49 A *	0.90	39 **	31.20	105 **	1.15	226 **	1.20	336 **	0.80	PA 18-23 **	1.70	12 **	3.00
PA 121-2 **	3.00	50 *	1.45	39 *	15.60	107 **	15.05	228 **	1.95	337 **	1.15	PA 24-27 **	17.10	12 *	1.70
PA 123 **	5.75	51 *	1.90	40 **	31.20	108 **	18.45	229 **	2.05	337 A **	4.30	PA 25 *	2.70	13 *	3.55
PA 124 **	2.10	52 *	1.90	40 *	15.60	110 **	0.95	229 *	1.30	338 **	2.45	PA 26 *	2.70	14 **	10.50
PA 125 **	5.40	53 **	2.50	41 **	42.20	111 *	1.80	230 **	4.30	339 **	4.30	PA 27 *	2.70	14 *	6.00
PA 126-7 **	2.55	53 *	1.70	42 **	114.00	113 *	1.60	232 *	5.15	340 **	1.15	PA 28-34 **	3.50	15 **	17.95
PA 128 **	6.55	54 *	4.15	42 °	28.50	115 *	1.15	233-246 **	6.50	341 **	2.95	PA 35 **	0.75	15 *	10.80
PA 129 **	7.80	55 **	6.30	43 **	85.20	116 **	1.15	233 **	0.25	342 **	0.25	PA 35 *	0.50	16 **	47.25
PA 132-4 **	4.90	56 *	4.00	43 *	40.45	118 *	5.70	234 **	0.25	343 **	0.25	PA 36-41 *	5.15	16 *	27.00
PA 135 **	5.70	57 *	7.20	44 **	69.60	123 **	0.95	235 *	0.25	344 **	0.25	PA 42-44 **	29.05	**Saint-Pierre & Miquelon**	
PA 136 **	4.05	59 **	13.50	44 °	27.00	124 **	1.25	236 *	0.25	345 **	0.30	PA 48 **	40.80	5 °	42.00
PA 137 **	2.10	59 *	9.00	45 *	2.30	125 **	0.25	240 *	0.25	346 **	1.05	PA 50 **	40.20	7 *	36.00
PA 138-9 **	3.00	60 *	9.60	45 °	2.30	126 **	0.25	241 *	0.25	346 A **	0.25	PA 54 **	30.20	8 *	36.00
PA 140 **	2.40	61 *	14.25	45 A *	4.80	127 **	0.25	243 *	0.30	346 B **	0.25	PA 55 **	26.20	11 *	27.00
PA 141 **	1.85	69 **	0.60	45 A °	4.80	128 **	0.25	245 *	0.65	347 **	0.70	PA 56 **	18.60	11 °	22.80
PA 142-3 **	4.20	70 **	0.95	45 b *	18.00	129 **	0.25	246 *	0.85	348 **	0.40	PA 57 **	17.65	12 °	25.65
PA 144 **	10.05	70 *	0.70	46 **	2.40	130 **	0.25	247 **	0.90	349 **	0.25	PA 58 **	4.40	18 °	9.10
PA 145 **	7.15	71 *	0.55	46 *	1.20	131 **	0.25	248 **	0.95	349 A **	1.05	PA 59 **	4.45	19 *	12.00
PA 146 **	2.75	72 *	0.70	46 °	1.15	132 **	0.35	249 *	0.50	350 **	0.25	PA 60 **	10.55	20 *	12.00
PA 147 **	1.70	73 **	0.95	47 *	2.85	133 **	0.35	251 *	0.75	350 A **	0.35	PA 61 **	1.45	20 °	9.10
PA 148-52 **	12.60	73 *	0.70	47 °	3.00	133 A **	0.50	252-259 **	3.50	351 **	10.85	PA 62 **	2.95	21 *	11.40
PA 153 **	6.55	74 **	0.85	48 *	7.80	134 **	0.50	260-261 *	1.25	352 **	0.70	TCP 2 °	25.65	23 *	36.00
PA 154 **	14.25	74 *	0.65	48 °	3.00	136 **	0.25	262-280 **	20.15	352 A **	1.95	TCP 3 *	18.00	25 °	22.80
PA 155 **	5.70	75 **	1.25	50 *	37.05	137 **	1.00	262-280 *	16.80	353-4 **	3.50	TCP 4 **	31.20	31 *	11.40
PA 156-9 **	6.60	75 *	0.90	51 *	39.00	138 A **	0.90	262 **	0.25	355-6 **	1.35	TCP 4 *	15.60	31 °	9.00
PA 160 **	2.70	76 **	1.35	51 °	36.00	139 **	2.20	263 **	0.25	357-8 **	4.20	TCP 4 °	13.80	32 °	21.00
PA 161 **	8.25	76 *	1.05	52 *	5.70	140 *	1.25	264 **	0.25	359 **	0.75	TCP 5 **	36.00	33 *	19.95
PA 162 **	4.00	77 **	2.35	52 °	5.70	140 A *	1.70	265 **	0.25	360 **	1.05	TCP 5 *	18.00	33 °	21.00
PA 163-6 **	6.35	77 *	1.70	53 *	6.85	142 **	0.30	266 **	0.25	361 **	1.05	TT 1 °	15.00	34 *	18.00
PA 167 **	3.40	78 **	1.95	54 *	17.10	143 A **	1.45	267 **	0.35	362-3 **	2.35	TT 2 (*)	30.00	34 °	18.00
PA 168 **	4.85	78 *	1.50	54 °	15.00	144 **	0.50	268 **	0.35	364 **	0.70	TT 2 °	15.00	35 *	11.40
PA 169 **	2.00	79 **	3.50	55 **	30.00	145 **	0.50	269 **	0.50	365 **	0.70	TT 3 °	34.20	35 °	12.00
PA 170-3 **	9.40	79 *	2.55	55 *	14.25	146 **	0.50	270 **	0.50	366-7 **	2.05	TT 4 (*)	48.00	36 °	12.00
PA 174 **	11.95	86 *	1.70	55 °	11.40	147 **	0.95	271 **	0.50	369 A **	1.90	TT 4 °	27.00	37 *	11.40
PA 175 **	3.15	88 *	2.40	56 **	0.25	148 **	1.35	272 **	0.50	370-1 **	2.05	TT 5 (*)	36.00	37 °	12.00
PA 176 **	1.70	89 **	4.10	57 **	0.25	149-154 *	10.55	273 **	0.55	372 **	0.75	TT 6 **	1.20	38 *	11.40
PA 176 A **	4.20	TT 5-8 *	156.00	58 **	0.25	155 **	13.30	274 **	0.50	373 **	0.25	TT 6 *	0.65	38 °	11.40
PA 177 **	2.00	TT 5 *	36.00	59 °	0.25	155 *	10.55	275 **	0.75	374 **	0.75	TT 7 *	0.65	39 *	9.00
PA 177 A **	5.00	**RÃ©union**		60 °	0.25	163 **	0.25	276 **	0.70	375 **	1.80	TT 8 *	0.85	40 *	8.55
PA 178-81 **	6.25	1 a (*)	48.00	61 *	0.30	164 **	0.30	278 **	3.00	376 **	1.55	TT 9 *	0.90	41 *	9.00
PA 182 **	1.70	4 (*)	48.00	62 **	0.35	165 **	0.40	279 **	3.95	377 **	1.70	TT 10 *	1.45	41 °	9.00
PA 182 °	1.10	5 *	48.00	64 *	0.95	166 **	0.40	281 **	0.25	378-9 **	4.20	TT 11 *	1.55	42 **	17.10
PA 182 A **	3.40	6 *	39.90	65 **	1.30	167 **	0.55	282 **	0.30	380 **	0.95	TT 16-25 **	4.35	42 *	9.00
PA 185 A **	5.15	6 (*)	42.00	66 *	0.80	168 **	0.90	283 **	0.40	381-2 **	2.40	TT 26-35 **	6.10	42 *	9.00
PA 186 **	9.70	6 °	30.00	68 **	0.55	169 **	0.65	284 **	0.70	381-2 *	2.30	TT 36-44 **	39.30	43 °	14.25
PA 187 **	3.15	6 a (*)	54.00	69 *	0.95	170 **	0.90	285 **	0.45	383 **	0.95	TT 36 **	0.25	44 °	17.10
PA 188 **	4.05	7 **	18.55	70 *	3.70	171 **	0.90	286 **	5.15	384-5 **	0.85	TT 37 **	0.30	45 **	17.10
PA 188 A **	6.85	7 °	12.00	71 *	7.40	172 **	1.30	287 **	6.55	386 **	0.25	TT 38 **	0.35	45 *	8.55
PA 189 **	3.30	8 (*)	90.00	71 °	4.80	173 **	1.70	288 **	0.55	387 **	1.05	TT 38 °	0.30	45 °	9.00
PA 189 A **	5.40	9 *	15.95	72 **	1.35	174 **	1.20	289 **	1.45	388-9 **	1.95	TT 39 **	0.35	46 **	14.40
PA 190 **	5.70	9 °	13.20	73 **	1.10	175-177 **	3.90	290 **	5.15	390 **	0.80	TT 39 °	0.30	46 *	6.85
PA 191 **	6.55	11 (*)	390.00	73 *	0.90	175-177 *	3.25	291 **	9.00	391-2 **	3.55	TT 41 **	0.75	46 °	7.20
PA 192 **	2.60	12 °	48.00	74 **	1.45	178 *	0.50	292 **	2.85	393 **	0.55	TT 41 °	0.50	47 **	14.40
PA 192 A **	12.60	14 B °	36.00	74 *	1.20	180-185 **	1.70	293 **	13.70	394 **	0.80	TT 42 **	1.70	47 *	6.85
PA 193-5 **	8.55	16 B *	48.00	75 **	1.15	186 *	0.75	294 **	1.70	395 **	1.25	TT 42 °	1.40	47 °	7.20
PA 193-5 A **	18.00	17 **	3.80	75 *	1.00	186 °	0.35	295 **	5.70	396 **	0.65	TT 43 **	8.80	48 *	11.40
PA 196 **	7.40	17 *	3.00	76 **	0.90	187 **	6.00	296 **	1.45	397 **	0.75	TT 43 °	3.50	49 *	11.40
PA 197 **	2.30	18 **	5.15	76 *	0.75	188 **	1.70	297 *	2.90	398 **	0.90	TT 44 **	20.60	49 °	12.00
PA 198 **	11.70	18 *	4.30	77 **	1.05	190 **	0.95	298 **	6.85	399 **	0.90	TT 44 *	12.00	50 **	17.10
TS 1-15 A **	23.95	18 (*)	4.50	77 *	0.85	191 **	0.95	298 A **	1.80	403 A **	5.70	TT 45 **	2.00	50 *	8.55
TS 1-15 B °	114.00	18 °	2.50	78 **	4.55	192 **	0.95	299 **	19.95	404-5 **	1.95	TT 45 °	1.70	50 °	8.55
TS 16-25 **	8.55	19 *	6.25	78 *	3.60	193 **	0.95	299 A **	6.65	406 **	0.90	TT 46 **	3.15	52 *	22.80
TS 26 **	1.55	20 *	7.80	79 **	7.50	194 **	0.95	300 **	2.90	407 **	1.50	TT 46 °	1.90	52 °	24.00
TS 27-8 **	2.10	20 °	4.55	79 *	6.25	195 **	0.95	301 **	24.50	408 **	0.75	TT 47 **	13.95	53 *	24.00
TT 1-3 **	1.80	21 *	27.00	80 *	120.00	196 **	0.95	302 **	6.85	409 **	0.75	TT 48-9, 52-3 **	1.70	59 **	1.80

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
59 *	0.95	125 **	4.30	284 *	18.00	385-6, PA 44-5 **	32.60	578 **	0.90	778-9 **	0.75	PA 12-17 *	9.70	TT 35 **	0.25
60 **	1.90	126 **	4.20	286 **	29.40	387-90 **	27.95	579 **	1.30	780 **	1.15	PA 18 **	6.85	TT 36 **	0.40
61 **	3.95	127 *	19.20	286 *	21.00	391-4 **	12.45	580-3 ST **	3.65	781 **	0.70	PA 19 **	10.25	TT 37 **	0.55
61 *	1.90	129 **	45.00	287 **	23.95	395-7 **	55.20	584 **	1.15	782 **	0.70	PA 20 **	13.70	TT 37 *	0.45
62 **	6.60	129 *	30.00	287 *	17.10	398 **	7.15	586 A **	5.70	783 **	0.55	PA 21 **	14.40	TT 38 **	0.80
62 *	3.30	130 **	18.00	291 **	0.35	399-400 **	23.10	587-9 **	3.30	784 **	1.15	PA 21 *	12.00	TT 38 *	0.70
63 **	11.40	131 *	15.00	292 **	1.05	405 **	11.95	590 **	1.10	787 **	0.70	PA 22 **	14.35	TT 39 *	1.25
63 *	5.70	132-135 *	19.20	293 **	1.05	406 **	14.55	C 590 **	11.40	788 **	0.70	PA 22 *	12.60	TT 40 *	2.00
64 **	26.40	132 **	6.40	294 **	1.85	407-9 **	37.20	591 **	0.95	789-90 **	1.95	PA 22 °	9.00	TT 41 *	3.15
64 *	12.55	133 **	6.40	295 **	2.25	419-20 **	37.60	592 **	0.95	791 **	0.70	PA 23 **	41.05	TT 56 a **	29.40
65 **	42.00	135 **	6.70	296-309 **	8.90	421-4 **	20.50	593 **	1.45	792 **	1.15	PA 24 **	39.00	TT 57 *	34.80
65 *	19.95	136 **	0.25	296 **	0.25	425-30 **	22.20	594 **	1.15	793 **	0.55	PA 25 **	15.75	TT 67-76 **	10.25
65 °	17.10	137 **	0.30	297 **	0.25	431-2 **	9.10	595-6 **	1.10	794 **	1.15	PA 26 **	10.85	TT 77-81 **	15.95
66 **	20.40	138 **	0.40	298 **	0.25	433 **	8.65	597 **	0.95	795 **	0.45	PA 27 **	8.00	TT 82-91 **	5.45
66 *	10.20	139 **	0.90	299 **	0.25	434-5 **	8.55	598 **	0.90	798 **	0.70	PA 29 **	4.55	**Sainte-Marie de Madagascar**	
67 **	20.40	140 **	0.90	300 **	0.25	436 **	8.55	604 A **	5.70	799 **	0.70	PA 30 **	18.15	1 **	1.80
67 *	9.70	141 **	1.70	301 **	0.35	437 **	4.55	605 **	0.70	800-5 **	8.00	PA 30 °	7.20	1 °	0.90
68 **	12.55	142 **	2.00	302 **	0.50	438-40 **	8.55	606 **	1.15	806 **	1.45	PA 31 **	10.20	2 **	2.90
68 *	6.60	143 **	2.40	303 **	1.10	441-2 **	17.10	607 **	0.95	807 **	0.70	PA 32 **	15.95	2 *	1.45
69 **	67.20	143 °	1.30	304 **	0.65	443-4 **	6.85	608 **	0.95	808 **	0.70	PA 32 °	7.80	3 **	6.00
69 *	33.60	144 **	2.20	306 **	0.85	448 **	5.15	609 **	0.90	809 **	0.70	PA 34 A **	10.25	3 *	2.85
70 **	48.00	145 **	2.20	307 **	0.85	448 °	2.30	610 **	1.30	810 **	0.70	PA 35 **	6.40	4 **	18.00
70 *	22.80	146 **	2.20	308 **	1.30	449 **	4.30	611 **	0.95	811 **	1.15	PA 36 **	10.55	4 *	8.55
71 *	24.00	147 **	2.50	309 **	1.35	450-1 **	11.95	612-3 **	1.05	812-3 **	2.50	PA 37 **	9.25	5 **	20.40
71 °	18.00	148 **	3.00	312-313 **	2.20	452 **	5.70	614-7 ST **	4.00	814 **	1.45	PA 38-9 **	44.35	5 *	10.20
72 *	4.20	149 **	2.85	312-313 *	1.80	455-69 **	10.25	619 A **	5.25	815 **	0.50	PA 38 EC **	56.25	6 **	56.40
72 °	2.40	150 **	3.50	314 **	1.85	470 **	0.95	620 **	0.65	816-7 FT **	33.00	PA 40-1 **	14.40	7 **	40.80
73 **	8.40	151 *	1.80	314 *	1.50	471 **	1.25	621 **	1.15	818 **	0.85	PA 42 **	17.40	7 *	20.40
73 *	4.00	152 **	3.15	315-322 **	4.80	472-3 **	1.10	622 **	3.35	820 **	0.85	PA 46 **	36.60	7 °	16.80
75 *	11.95	152 *	1.80	315 **	0.25	474 **	1.15	623 **	0.95	821 **	1.50	PA 48-9 **	46.15	8 **	33.60
75 °	10.80	153 **	3.00	316 **	0.25	475 **	1.25	624 **	0.90	822 **	1.25	PA 50-2 **	69.00	8 *	16.80
76 *	4.55	155 *	11.40	317 **	0.35	476 **	0.80	625 **	1.30	827 **	1.70	PA 53 **	21.65	9 **	24.00
77 *	26.80	156 *	12.00	318 **	0.50	477 **	1.70	626 **	1.20	828 **	0.70	PA 57 **	37.80	10 **	24.00
78 **	0.25	157 *	27.00	320 **	0.60	478 **	1.25	628-9 **	0.85	829-39 **	11.40	PA 58 **	12.00	11 **	72.00
79 **	0.25	159 A **	6.00	321 **	1.05	479 **	1.15	636 **	0.95	840 **	0.70	PA 59 **	12.55	12 **	132.00
80 **	0.50	159 B **	7.00	322 **	1.35	480-1 **	0.95	637 **	0.45	841 **	1.35	PA 60 **	15.10	13 **	72.00
81 **	1.30	159 C **	8.00	323-324 **	2.95	482 **	2.05	638 **	0.95	842 **	0.70	PA 61 **	6.85	13 *	36.00
82 **	1.30	160-165 **	12.30	323-324 *	1.90	483 **	1.15	640 A **	2.10	C 842 **	12.00	PA 62 **	22.25	**SÃ©nÃ©gal**	
82 *	0.90	160-165 *	10.25	325-343 **	34.20	485 A **	3.10	641 **	0.95	843-4 **	2.40	PA 63 **	7.50	2 *	216.00
82 A **	0.75	166 *	15.00	325 **	0.25	486 **	0.90	642 **	1.00	845-50 **	6.00	PA 64-5 **	5.20	3 °	66.00
83 **	1.30	166 °	15.00	326 **	0.25	487 **	1.55	643 **	1.25	851 **	1.25	PA 66-7 **	4.35	5 °	54.00
84 **	4.80	167 **	0.25	327 **	0.25	488 **	0.70	644 **	0.70	852 **	0.40	PA 68 **	5.25	8 **	1.70
84 *	3.20	168 **	0.25	328 **	0.25	489 **	1.15	645 **	0.80	853-4 **	5.70	PA 69 **	1.30	8 *	0.90
85 **	2.55	169 **	0.25	329 **	0.80	490-1 **	1.05	646-9 **	4.80	855 **	0.65	PA 70 **	2.60	9 **	3.65
86 **	0.75	170 **	0.25	330 **	0.80	492 **	1.15	650-2 **	2.45	856 **	1.05	PA 71 **	5.15	9 *	1.90
86 *	0.50	171 **	0.25	331 **	0.80	493 **	1.15	654 A **	4.40	857 **	0.90	PA 72-3 **	3.95	10 **	3.65
87 **	3.85	172 **	0.50	332 **	0.70	495 A **	5.25	655 **	1.00	858 **	0.65	PA 74 **	2.55	10 *	1.90
88 **	1.05	173 **	0.70	333 **	0.70	496 **	0.70	656-61 **	5.40	859 **	0.65	PA 75 **	3.90	13 **	21.60
88 *	0.70	174 **	1.70	334 **	0.70	497 **	0.70	662 **	1.20	860 **	0.65	PA 76 **	1.70	13 *	10.80
90 **	1.95	175 **	0.50	336 **	1.70	498 **	1.50	663-8 **	5.15	861 **	0.65	PA 77 **	3.70	13 °	1.35
91 **	5.55	176 **	0.70	337 **	2.05	499 **	0.70	669 **	0.95	862 **	0.65	PA 78 **	2.70	14 **	16.80
92 **	6.00	177 **	0.70	337 °	1.20	500 **	0.70	670 **	1.55	863-4 **	1.95	PA 79 **	5.25	14 *	8.00
93 **	14.40	178 **	3.10	338 *	1.80	501 **	0.70	671 **	1.15	865 **	0.35	PA 80 **	1.90	14 °	4.60
93 *	9.60	178 *	2.70	339 **	2.25	502-3 **	1.05	672-3 **	1.35	866 **	0.65	PA 81 **	5.15	15 **	25.20
94 *	2.40	179 **	4.80	340 *	2.40	509 A **	5.70	674 **	0.80	867 **	0.85	PA 82 **	3.60	15 °	4.60
95 **	1.15	180 **	1.25	341 *	3.15	510 **	0.80	675 **	1.05	868-9 ST **	6.00	PA 83 **	3.40	16 **	28.80
95 *	0.75	181 **	9.90	342 **	5.55	511 **	0.70	676-9 **	3.40	875 **	1.10	PA 84 **	2.85	16 *	14.40
96 **	1.10	181 *	8.70	342 *	4.40	512 **	0.75	680 **	1.10	876 **	1.10	PA 85 **	3.60	17 **	40.80
96 *	0.75	182 **	0.90	343 **	7.20	513 **	0.70	681-2 **	5.70	881 **	0.65	PA 86 **	3.00	17 *	20.40
97 **	0.75	183 **	2.75	343 °	4.10	514-6, 519-20 **	2.60	683 **	0.95	882 **	0.65	PA 87 **	1.80	18 **	60.00
97 *	0.55	184 **	0.70	344 **	10.95	517 **	0.65	684 **	1.15	883 **	1.15	TCP 3 **	6.85	19 **	28.80
98 **	0.75	185 **	0.80	344 °	9.00	518 **	0.75	685 **	1.05	884 **	1.15	TCP 4 **	4.55	19 *	14.40
98 *	0.55	186 **	0.90	345 **	3.75	521 **	0.70	686 **	0.95	885 **	1.10	TT 3 °	18.00	20 **	33.05
99 **	0.75	187 **	1.35	346 **	5.15	522 **	1.30	687 **	1.55	886-90 **	3.70	TT 5 *	18.00	20 *	17.40
99 *	0.50	188 **	1.70	347 *	9.60	523-6 **	4.55	688 **	1.30	891 **	0.50	TT 6 *	17.10	20 °	15.60
100 **	1.90	189-190 **	4.50	347 °	8.55	527 **	0.70	689-90 **	1.35	892 **	0.95	TT 10-20 *	22.20	21 **	3.65
100 *	1.25	196 **	0.25	348-351 **	4.80	528 **	0.90	691 **	0.85	893 **	0.35	TT 10 **	0.35	22 **	8.15
101 *	0.85	197 **	0.35	348-351 *	4.20	530 A **	5.25	700 **	1.05	894-6 **	5.40	TT 10 *	0.30	22 °	1.35
102 **	1.30	198 **	0.50	348 **	0.55	532 A **	1.30	701-2 **	5.35	897-8 ST **	5.70	TT 11 **	0.35	23 *	4.80
102 *	0.85	199 **	0.55	349 **	0.55	533 **	0.75	703 **	1.00	899 **	1.30	TT 11 *	0.30	24 *	29.65
103 *	2.30	200 **	0.70	350 **	1.05	534 **	0.80	704 **	1.50	900-3 **	2.65	TT 12 **	0.60	26 *	11.95
104 *	3.70	201 **	0.75	351 **	2.65	535-6 **	1.05	705 **	1.05	904 **	1.95	TT 12 *	0.50	27 *	18.25
105 **	3.00	202 **	1.70	352 **	4.10	537-44 ST **	5.00	706 **	1.00	909 **	0.80	TT 13 **	0.75	27 °	19.20
106 **	3.00	202 *	1.50	353-357 **	4.80	545 **	0.70	707-8 **	3.70	910 **	0.65	TT 13 *	0.55	28 *	19.20
106 *	2.00	203 **	0.90	353 **	0.35	546 **	0.70	709 **	1.55	911 **	0.65	TT 14 **	1.65	29 *	65.55
107 **	0.45	204 **	0.90	354 **	0.40	547 **	1.30	710 **	1.15	912 **	1.25	TT 14 *	1.30	30 *	0.85
107 *	0.30	205 **	0.90	354 *	0.35	549 A **	5.25	711-2 **	1.10	913 **	1.20	TT 15 **	1.65	30 °	0.70
108 **	0.90	206 **	0.90	355 **	0.70	550 **	0.90	723 **	1.55	917 **	0.40	TT 15 *	1.30	31 **	2.05
108 *	0.55	206 *	0.75	356 **	1.55	551 **	0.75	724-5 **	5.70	924 **	0.90	TT 16 **	2.20	31 A **	4.10
109 **	0.45	207-209 **	10.80	357 **	1.80	552-3 **	1.35	726 **	1.00	BF 1 **	31.20	TT 16 *	1.70	31 A *	2.30
110 **	1.70	207-209 *	5.40	358 **	2.30	554 **	0.75	737 **	1.60	BF 1 *	22.80	TT 17 **	2.50	32 *	1.65
111 **	2.55	210-211 **	2.85	359 **	2.75	555-6 **	2.40	738-9 **	2.80	BF 3 **	6.55	TT 17 *	1.95	32 °	1.25
112 **	0.85	237 **	19.95	360 **	2.30	557 **	0.85	740 **	1.20	BF 4 **	7.15	TT 18 **	2.50	33 **	4.00
113 **	1.70	239 **	21.00	361 **	3.30	C 557 **	9.00	741-2 **	1.35	BF 5 **	6.25	TT 18 *	2.05	33 *	2.10
114 **	1.80	242 *	14.25	362-3 **	8.70	558 **	0.90	743 **	1.80	BF 7 **	5.70	TT 19 **	3.70	33 °	0.65
114 *	1.20	243 **	19.95	364-7 **	5.00	559 **	1.30	744-5 **	2.30	BF 8 **	13.70	TT 19 *	2.85	34 *	9.60
115 **	1.70	243 *	15.00	368 **	6.55	560 **	0.95	746-9 **	4.55	BF 9 **	12.00	TT 21 **	1.60	34 °	0.65
116 **	1.70	250 *	11.40	368 °	4.50	561-2 **	1.05	750-1 **	6.85	BF 10 **	3.40	TT 22 **	1.60	35 **	9.75
117 **	2.55	253 *	15.00	369 **	8.00	563-6 ST **	3.40	752 **	1.50	BF 11 **	2.70	TT 25 **	3.90	36 *	6.90
117 A **	6.00	259 **	27.95	369 °	3.60	568 A **	5.25	753 **	1.70	BF 12 **	2.55	TT 28 *	13.70	36 °	3.25
118 **	0.50	262 **	25.20	370 **	4.85	569 **	1.45	754-5 **	2.30	PA 1 **	3.40	TT 29 **	35.90	37 **	5.40
119 **	0.75	265 **	25.20	371 **	7.40	570 **	0.80	756 **	0.45	PA 2 **	3.40	TT 30 *	30.20	37 *	3.00
120 **	0.85	265 *	18.00	372-5 **	16.20	571 **	0.85	757 **	0.45	PA 3 **	4.10	TT 31 *	39.90	37 °	1.80
121 **	2.55	267 **	25.20	376 **	8.00	572 **	1.35	758-72 **	9.40	PA 3 *	3.00	TT 32-41 **	10.80	38 *	6.00
121 *	1.70	269 **	25.20	377 **	5.40	573 **	0.95	773 **	1.15	PA 4-10 **	7.50	TT 32-41 *	8.55	38 °	4.50
122 **	2.55	270 *	21.00	378 **	6.25	574 **	1.45	774-5 **	1.95	PA 11 **	1.35	TT 32 **	0.25	39 °	2.05
123 **	3.40	278 *	15.00	379 **	8.55	575 **	0.95	776 **	1.15	PA 11 *	1.15	TT 33 **	0.25	40 *	8.00
124 **	3.00	283 *	18.00	384 **	7.40	576-7 **	1.05	777 **	0.85	PA 12-17 **	12.25	TT 34 **	0.25	40 °	4.90

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
41 **	29.75	109 °	1.55	234 **	0.50	405 **	1.95	661-4 **	5.15	1382-90 **	6.80	PA 48 **	0.85	TT 10 °	12.60
41 *	11.40	110-113 *	13.80	234 °	0.25	406 **	1.10	665-6 **	0.60	1391-9 **	10.80	PA 49-51 **	2.85	TT 11 *	17.10
42 *	9.10	114 **	0.25	235-40 **	6.40	406 °	0.45	667-70 **	2.85	1410-9 **	14.25	PA 52 **	1.60	TT 12 *	0.35
43 **	12.40	115 **	0.25	235-40 °	1.50	407 **	2.05	671-4 **	2.30	1428-57 & 1468-96 **	70.00	PA 53 **	0.55	TT 13 **	0.45
43 *	6.55	116 **	0.25	241 **	0.55	408-9 **	0.85	680-3 **	2.85	1497-505 **	17.60	PA 53 °	0.25	TT 13 *	0.35
44 *	25.20	117 **	0.25	242-4 **	0.85	408-9 °	0.70	684 **	1.15	1512-5 **	11.20	PA 54-7 **	4.00	TT 14 **	0.70
44 °	23.95	118 **	0.25	245-6 **	1.25	410 **	0.50	694-7 **	4.55	1529, 1529 A, 1538 A **	3.50	PA 58 **	2.30	TT 14 *	0.55
45 *	28.50	118 °	0.25	247-9 **	1.70	411 **	1.15	703 **	0.85	1530-47 **	19.20	PA 58 °	0.85	TT 15 *	0.80
45 °	25.80	119 **	0.25	250-1 **	0.50	412 **	0.85	704-6 **	1.45	1548-48 A **	2.25	PA 59-60 **	4.55	TT 16 **	1.30
46 *	48.45	120 **	0.25	252-4 **	2.15	413 **	1.45	707-10 **	1.70	1549-64 **	16.80	PA 59-60 °	1.70	TT 16 *	1.05
47-52 *	1.15	121 **	0.25	255-7 **	2.40	414 **	0.55	711 **	1.70	1565 **	1.35	PA 61 **	2.30	TT 17 *	1.50
47 **	1.05	122 **	0.25	258-61 **	2.40	415 **	0.85	712-4 **	2.00	1566-73 **	12.00	PA 62 **	1.10	TT 17 °	1.30
47 *	0.70	123 **	0.25	262-5 **	1.70	416 **	0.55	715-6 **	1.10	1582-608 **	44.00	PA 63 **	1.50	TT 18 *	1.70
48 *	1.10	123 °	0.25	266-9 **	0.55	416 °	0.45	717-9 **	2.75	1582-608 ND **	108.00	PA 63 °	0.50	TT 19 *	1.70
49 **	1.30	124 **	0.25	266-9 °	0.50	419 **	0.30	720-1 **	1.80	1727-1730 **	2.40	PA 64 **	0.85	TT 19 °	1.55
49 *	0.85	125 **	0.25	270 **	0.50	420 **	0.30	722-7 **	19.95	1731-1732 **	4.80	PA 64 °	0.35	TT 22-31 **	5.45
50 **	1.70	126 **	0.25	270 °	0.25	423 **	0.50	728-31 **	3.40	1732 A-D **	4.20	PA 68-71 **	3.15	TT 24 °	0.25
50 *	1.15	127 **	0.55	271-4 **	3.30	423 °	0.25	738-41 **	2.40	1733-1736 **	3.60	PA 72 **	2.30	TT 32-6 **	1.45
51 **	4.70	128 **	1.75	275-8 **	3.15	430 **	0.85	742-3 **	1.70	1741-1744 **	3.90	PA 72 °	1.70	TT 37-42 **	1.50
51 *	3.30	128 °	1.20	279 **	0.50	431 **	0.65	744 **	0.80	1749-1752 **	3.60	PA 73 **	1.25	**SÃ©nÃ©gambie & Niger**	
52 *	5.40	129 **	8.50	279 °	0.25	432 **	0.30	745-8 **	2.10	1753-1754 **	2.10	PA 73 °	1.15	1 **	2.30
53 **	0.25	129 °	2.05	280-3 **	3.70	433 **	0.30	758-61 **	3.40	BF 1 *	6.25	PA 74 **	1.10	1 *	1.20
54 **	0.25	130 **	1.10	284-7 **	2.10	434 **	0.50	762 **	1.10	BF 2 **	7.40	PA 74 °	0.45	2 **	2.30
55 **	0.25	131 **	0.25	288-91 **	2.00	435 **	1.95	763-6 **	2.55	BF 3 **	4.00	PA 75-6 **	0.55	2 *	1.15
56 **	0.35	132 **	0.25	292 **	0.65	436-7 **	0.85	767 **	1.70	BF 4 **	6.25	PA 77-8 **	1.15	3 **	6.85
56 *	0.30	133 **	0.55	293 **	0.50	438 **	0.50	768-71 **	4.55	BF 5 **	2.15	PA 79 **	0.55	3 *	3.40
56 °	0.25	134 **	0.50	294 **	1.15	439-43, PA 153 BD **	33.60	776-9 **	2.00	BF 6 **	4.00	PA 80 **	1.15	4 *	4.50
57 **	1.10	135 **	0.60	295-6 **	2.85	444-8, PA 152 BD **	33.60	780 **	0.80	BF 7 **	6.25	PA 81-3 **	1.60	4 °	4.00
58 **	0.30	135 °	0.50	297-8 **	2.85	449-52 **	1.70	789-92 **	3.40	BF 8 **	1.15	PA 84 **	4.85	5 *	4.55
59 *	0.25	136 **	1.30	299 **	0.40	453 **	0.30	793-6 **	2.40	BF 9 **	1.45	PA 85 **	0.55	5 °	4.55
60 **	0.95	136 °	0.80	300-1 **	2.15	454-5 **	0.85	793-6 EL	75.00	BF 9 °	2.55	PA 86-8 **	3.40	6 *	9.60
61 **	0.50	137 **	1.25	300-1 °	1.05	456-8 **	1.20	797-9 **	4.85	BF 10 **	4.00	PA 89-91 **	3.15	7 **	15.60
62 **	0.55	138-143 **	10.45	302 **	0.65	459 **	0.50	800-3 **	1.60	BF 10 °	2.85	PA 92-3 **	1.70	7 *	7.40
63 **	0.60	138-143 *	8.25	302 °	0.35	460-1 **	0.85	804-6 **	2.85	BF 11 **	0.85	PA 94-5 **	2.70	7 °	7.80
63 °	0.30	144 **	0.50	303 **	0.50	462-3 **	1.15	807-10 **	1.45	BF 12 **	5.10	PA 94-5 °	1.50	8 *	11.95
64 **	1.35	145 **	0.50	303 °	0.25	464-5 **	0.85	811-4 **	1.80	BF 13 **	5.40	PA 96 **	1.45	8 °	12.60
65 **	1.35	147 **	0.95	304 **	0.50	466-7 **	0.85	815-20 **	6.25	BF 14 **	1.45	PA 96 °	0.70	9 *	10.80
65 °	0.80	148 **	0.90	304 °	0.25	468-9 **	0.55	815-20 ND **	28.80	BF 15-6 **	4.00	PA 98-9 **	3.40	9 °	10.25
66 **	0.80	149 *	8.40	305-8 **	12.55	476-9 **	1.15	815-20 BD **	36.00	BF 17 **	3.40	PA 100-3 **	1.45	10 °	15.60
67 **	0.80	150-152 **	2.30	312 **	0.65	484 **	0.30	815-20 BND **	80.00	BF 18-20 **	342.00	PA 104-7 **	4.30	11 °	31.20
68 **	3.00	150-152 *	1.80	312 °	0.35	485-6 **	0.55	821 **	2.85	BF 21 **	2.85	PA 108 **	0.65	12 *	36.00
69 **	4.30	158 *	6.00	313-4 **	1.10	487 **	0.30	822-5 **	2.00	BF 22-3 **	1.50	PA 108 °	0.25	13 *	46.80
69 *	3.80	159 *	6.00	315-6 **	1.10	492 **	0.30	826-9 **	1.50	BF 25 **	4.55	PA 109 **	1.45	13 °	46.80
71 *	1.30	160 **	0.25	317 **	1.60	495-8 **	1.70	830-1 **	3.60	BF 26-9 **	2.85	PA 110 **	1.95	**Soudan franÃ§ais**	
72 **	0.25	161 **	0.25	318-9 **	0.85	499 **	0.85	836-9 **	6.60	BF 30 **	1.80	PA 110 °	0.90	3 *	1.20
73 **	0.25	162 **	0.50	320-1 **	0.65	500-2 **	2.30	840-1 **	1.70	BF 32 **	2.40	PA 111 **	0.55	4 **	3.15
74 **	0.25	163 **	0.50	320-1 BND **	180.00	503-4 **	3.20	842-5 **	1.15	BF 33 **	3.15	PA 111 °	0.45	5 **	7.70
75 **	0.35	164 **	0.50	320-1 °	0.35	505-6 **	0.60	846-7 **	2.85	BF 33 ND **	28.80	PA 112 **	2.55	5 *	4.05
76 **	0.40	165 **	0.60	322-3 **	0.95	507-9 **	0.85	848-51 **	1.80	BF 34 **	4.00	PA 113-5 **	2.05	5 °	4.05
76 °	0.25	166 **	0.60	324 **	0.55	510-1 **	1.15	852-5 **	1.80	BF 34 ND **	12.00	PA 116-7 **	1.70	6 **	13.70
77 **	0.40	167 **	0.65	325 **	0.30	512-3 **	0.30	856-61 **	9.60	BF 35 **	4.00	PA 120 **	1.15	6 *	7.20
78 **	0.35	168 **	0.70	326-9 **	2.55	514-5 **	2.30	856-61 ND **	17.60	BF 36 **	2.85	PA 120 °	0.55	7 **	30.00
79 **	0.60	169 **	1.10	330 **	1.05	516-7 **	0.80	856-61 BD **	17.60	BF 50-1 **	11.30	PA 123 **	1.15	8 **	8.55
80 **	0.60	170-172 **	2.80	331 **	1.60	518 **	3.40	856-61 BND **	33.60	BF 53 **	7.20	PA 124 **	1.15	8 *	4.30
81 **	1.70	170-172 *	2.35	332 **	1.60	519 **	1.60	862-5 **	2.30	BF 54-5 & 57-60 **	36.80	PA 125 **	1.60	9 **	40.80
82 **	0.40	177-178 **	1.10	333-4 **	1.15	520-3 **	1.50	866-8 **	4.30	BF 56 **	7.60	PA 128 **	3.40	9 *	19.40
82 °	0.25	179 **	0.60	335-6 **	1.10	524-6 **	90.00	869-72 **	1.80	BF 61 **	9.60	PA 129 **	1.45	9 °	20.40
83 **	0.40	180 **	1.05	337-8 **	1.50	527-9 **	2.30	875-6 **	2.85	BF 62-4 **	22.40	PA 129 °	0.55	10 *	18.25
84 **	0.80	181 **	0.60	339-40 **	1.70	530-5 **	5.40	881-4 **	1.45	BF 65-6 **	11.20	PA 130-1 **	1.70	11 **	56.40
84 A **	1.65	182 **	0.60	341, PA 97 **	1.70	536 **	3.20	893 **	1.00	BF 67-8 **	9.70	PA 132-3 **	1.45	11 °	28.20
84 A °	0.50	183 **	0.80	342 **	0.50	537-8 **	1.70	898-901 **	1.50	PA 1 **	0.25	PA 134-9 **	6.60	12 **	50.40
85 **	0.80	184 **	0.80	343-4 **	2.10	539-41 **	2.30	902-5 **	2.55	PA 2 **	0.50	PA 140-1 **	2.55	12 *	23.95
85 A **	1.45	185 **	0.80	345-6 **	1.35	542-6 **	1.70	931-4 **	3.15	PA 3 **	0.25	PA 142-3 **	1.15	13 **	78.00
86 **	2.40	186 **	2.55	347-8 **	1.05	547-50 **	5.70	939-42 **	3.15	PA 3 °	0.25	PA 144-5 **	20.50	13 *	39.00
86 °	0.65	187-188 **	1.10	347-8 ND **	15.00	553 **	0.30	947-50 **	2.30	PA 4 **	0.25	PA 146 **	0.55	14 **	69.60
87 **	0.70	187-188 *	0.90	349-50 **	2.00	554-8 **	0.60	951-4 **	1.70	PA 5 **	0.25	PA 147 **	1.25	15 **	13.20
88 **	1.05	189 **	0.40	351-4 **	4.30	559 **	0.30	956-9 **	2.55	PA 6 **	0.35	PA 148 **	1.25	15 *	6.25
89 *	0.85	190 **	0.60	355 **	0.50	560-1 **	1.70	964-7 **	4.00	PA 7 **	0.35	PA 149-50 **	7.40	16 *	5.15
91 **	0.55	191 **	0.60	355 °	0.25	562-5 **	3.70	972-5 **	2.50	PA 8 **	0.75	PA 151 **	2.60	17 *	5.70
92 **	0.55	192 **	1.55	356-7 **	2.55	573-4 **	3.40	980-3 **	3.15	PA 9 **	0.90	PA 154 **	8.00	18 **	12.00
93 **	0.55	193 **	0.80	358-60 **	2.05	575-8 **	0.90	984-7 **	4.55	PA 10 **	1.35	PA 154 ND **	60.00	18 *	5.70
94 **	0.55	194 **	2.30	361-2, PA 118 **	2.30	579-82 **	3.15	989-92 **	4.55	PA 11 **	1.15	PA 154 EL **	5.70	19 *	9.70
95 **	0.70	194 *	1.80	363-4 **	0.90	583-4 **	3.15	989-92 ND **	8.80	PA 13 **	0.35	PA 155 **	12.80	20 **	0.25
96 **	1.10	195 **	2.35	365, PA 119 **	1.45	585-8 **	1.45	989-92 BD **	14.40	PA 14 **	0.35	PA 155 ND **	60.00	21 **	0.25
96 °	0.65	196 **	1.45	366-7 **	2.60	589-91 **	3.15	989-92 BND **	14.40	PA 15 **	0.40	PA 155 BD **	8.55	22 **	0.25
97 **	0.90	196 *	1.15	368-71 **	4.30	592-4 **	2.30	993-6 **	2.00	PA 16 **	0.70	PA 156-7 **	15.95	23 **	0.25
98 **	1.05	197 **	3.20	372 **	0.55	595-6 **	0.30	1001-4 **	3.30	PA 17 **	0.95	PA 158 **	2.05	24 **	0.75
99 **	3.15	197 *	2.70	372 °	0.30	597-8 **	3.70	1005-8 **	3.40	PA 18-21 **	1.90	PA 159 **	1.45	25 **	0.30
99 °	1.40	198-203 **	4.00	373-4 **	0.80	599-600 **	2.30	1009-12 **	1.80	PA 18-21 *	1.70	PA 162-163 **	5.15	26 **	0.30
100 **	7.20	198-203 °	1.80	373-4 °	0.25	601-2 **	1.05	1013-6 **	2.85	PA 22-30 **	7.20	PA 164 **	2.05	27 **	0.95
100 *	6.00	204 **	0.50	375 **	0.30	603-6 **	3.40	1019-22 **	3.15	PA 31-5 **	33.00	PA 166-8 **	7.40	28 **	1.55
101 **	7.20	204 °	0.35	375 °	0.25	607-10 **	1.70	1023-6 **	1.70	PA 31-5 °	11.10	TS 1-8 **	11.20	29 **	0.30
101 *	6.00	205-9 **	2.30	376 **	2.00	611-3 **	2.00	1027-30 **	2.10	PA 36 **	0.50	TS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 **	3.40	30 **	1.10
101 °	5.70	210-2 **	2.05	380 **	1.50	614 **	0.30	1100-3 **	3.00	PA 36 °	0.25	TS 13 A °	0.25	31 **	0.95
102 **	0.40	213 **	0.50	385 A **	1.25	615-7 **	1.15	1144-8 **	9.60	PA 37 **	1.15	TS 17 **	1.10	31 °	0.55
103 **	0.55	213 ND **	15.00	386 **	0.90	618 **	1.70	1173-6 **	2.40	PA 38 **	1.25	TS 18-9 °	0.25	32 **	1.10
104 **	3.00	214 **	0.75	387 **	0.50	619-22 **	3.70	1186 **	0.85	PA 38 °	0.60	TS 20 °	0.25	33 **	1.10
105 **	1.35	215 **	0.65	388 **	0.70	623 **	1.60	1187-90 **	1.70	PA 39 **	1.05	TT 2 *	66.00	34 **	1.25
105 *	1.15	215 °	0.45	389-91 **	2.00	624-6 **	2.85	1193-7 ST **	2.70	PA 39 °	0.60	TT 4 *	3.70	34 °	0.95
106 **	5.00	216 **	0.50	392-3, PA 126-7 **	10.20	627-30 **	3.70	1193-7 ST **	2.55	PA 40 **	3.15	TT 4 °	2.85	35 **	2.20
106 *	4.40	216 °	0.45	394 **	0.85	631-4 **	4.55	1217 A-B **	1.35	PA 41 **	2.60	TT 5 *	5.30	35 °	1.35
107 **	3.95	217-22 **	3.70	395 **	1.15	635-8 **	3.40	1217 C-D **	3.05	PA 42 **	1.25	TT 5 °	4.10	36 **	6.25
107 *	3.30	217-22 °	2.25	396 **	0.55	639-42 **	1.15	1275-8 **	1.45	PA 42 °	0.55	TT 6 *	5.30	37 **	0.30
107 A **	0.95	223-5 **	1.25	396 °	0.30	643-7 **	2.00	1279-80 **	4.00	PA 43-4 **	3.40	TT 6 °	5.30	38 **	0.30
107 A °	0.85	226-31 **	9.00	397 **	0.55	648-51 **	1.80	1330-3 **	6.40	PA 45 **	2.00	TT 7 *	7.50	39 **	0.50
108 **	2.50	232 **	0.50	398 **	0.55	652-5 **	1.70	1343 **	3.20	PA 46 **	1.80	TT 7 °	4.85	40 **	1.10
108 °	2.00	232 °	0.25	399-400 **	0.55	656-9 **	4.00	1344-70 **	28.00	PA 47 **	2.85	TT 9 *	10.50	41 **	1.10
109 **	3.75	233 **	0.85	401-4 **	1.70	660 **	0.60	1381 **	19.20	PA 47 °	1.45	TT 10 *	12.85	42 **	0.60

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
43 **	0.50	PA 9 **	0.50	97 *	0.70	192-198 *	18.90	PA 56 *	1.45	71-2, PA 48 **	12.55	204 **	0.85	503 **	1.05
44 **	1.50	PA 9 *	0.40	98 *	1.45	199 *	0.85	PA 57 *	1.45	73 **	6.45	205 **	0.90	504 **	1.20
45 **	1.50	PA 10-17 **	5.95	99 *	2.00	200 **	0.25	PA 58 *	2.30	74-5 **	2.50	206, 208 **	2.20	507 **	6.60
45 *	1.15	TT 1-8 **	7.90	100 *	7.80	200 *	0.25	PA 59 *	2.30	76 **	1.15	207 **	1.15	520 **	0.80
46 **	1.50	TT 1-8 *	6.25	101 *	21.60	201 **	0.25	PA 65 °	15.00	77 **	0.85	209 **	2.20	522 **	0.80
47 **	1.85	TT 1 **	0.35	102 *	1.95	201 *	0.25	PA 66 °	15.00	78 **	1.30	210 **	4.40	523 **	5.40
48 **	1.10	TT 1 *	0.30	103 *	1.70	202 **	0.25	PA 69 A-E **	18.80	79-80 **	2.30	212 A **	9.10	524 **	0.80
49 **	1.50	TT 2 **	0.50	104 *	2.00	202 *	0.25	PA 69 A-E *	16.50	81-2 **	2.30	214, PA 141, PA 145 **	8.95	525 **	3.60
50 **	5.55	TT 2 *	0.40	105 *	0.35	203 **	0.30	PA 69 B *	3.30	83 **	1.15	215 **	1.45	526 **	1.30
51 *	17.65	TT 3 **	0.60	106 *	0.55	203 °	0.25	PA 69 C *	16.50	84-5 **	3.20	216 **	0.80	527 **	6.00
52 *	20.50	TT 4 **	0.80	107 *	0.60	203 A **	0.30	PA 69 D *	16.50	86-8 **	4.55	217 **	1.15	528-529 **	6.60
53 **	1.20	TT 5 **	0.80	108 *	0.55	204 **	0.40	PA 69 E *	16.50	89-90 **	2.30	218 **	1.35	578-579 **	1.20
54 **	1.35	TT 6 **	1.25	109 *	0.50	204 °	0.25	PA 70-77 **	21.90	91 **	2.55	219 **	2.15	580 **	5.40
55 **	1.35	TT 7 **	1.35	110 *	1.15	205 **	4.45	PA 78-85 **	12.45	92-3 **	0.95	220 **	8.00	582-583 **	3.60
56 **	4.50	TT 7 *	1.20	111 *	1.15	205 A **	0.70	PA 78-85 *	10.35	94 **	0.65	222 A **	10.00	595 **	1.45
57 **	2.20	TT 8 **	1.85	112 *	0.85	206 **	0.40	PA 86 **	2.35	95 **	0.70	226 **	0.45	604 **	0.90
60 **	0.25	TT 9 **	6.85	113 *	1.05	207 **	1.20	PA 86 *	2.05	96 **	0.70	227 **	0.85	606 **	2.10
61 **	0.25	TT 9 *	6.00	114 *	1.15	208 **	0.40	PA 87-93 **	4.80	97-8 **	1.60	228-9 **	7.65	618-621 **	3.60
62 **	0.25	TT 10 **	7.20	115 *	1.05	208 °	0.25	PA 94-95 **	6.50	99 **	0.70	230 **	8.25	622-625 **	4.80
63 **	0.25	TT 10 *	5.70	116 **	4.40	209 **	1.10	PA 96 **	3.95	100 **	1.10	232 **	1.05	BF 1 **	8.00
64 **	0.25	TT 11-20 **	4.80	116 *	3.15	209 °	0.65	PA 96 *	3.45	101 **	4.55	234 A **	2.85	BF 2 **	8.25
65 **	0.25	**Syrie**		117 **	4.40	210 **	1.50	PA 97-100 **	8.90	102-3 **	0.95	235 **	0.50	BF 3 **	11.95
65 °	0.25	5 **	48.00	118 **	6.70	211 **	1.50	PA 97-100 *	7.80	104 **	0.75	236 & 240 **	2.50	BF 8 **	8.00
66 **	0.25	5 °	23.40	119 *	1.70	211 °	0.65	PA 101-104 **	8.90	105-8 **	3.55	238 **	0.90	BF 9 **	5.70
67 **	0.25	7 *	15.00	119 *	1.20	212 °	0.65	PA 101-104 *	7.80	109-10 **	1.75	239 **	1.30	BF 10 **	9.10
67 °	0.25	8 *	21.60	120 **	2.10	213 *	1.90	PA 105-106 **	25.20	111 **	0.75	241 **	1.55	BF 11 **	6.85
68 **	0.55	9 *	57.00	121 *	0.90	214 **	1.80	PA 107-111 **	27.35	112 **	1.15	242 **	2.30	BF 12 **	6.60
68 °	0.30	10 °	84.00	122 *	25.20	218 *	0.25	PA 112-114 **	29.15	113-4 **	2.55	243 **	4.50	BF 13 **	3.60
69 **	0.35	11 *	1.50	123 *	25.20	219 **	0.25	PA 115-121 **	17.45	115-6 **	1.10	244 **	6.85	BF 14 **	5.40
70 **	0.25	12 *	1.50	124 *	25.20	239 A-K *	21.00	TT 7 *	3.30	117 **	0.80	245 **	7.40	BF 15 **	6.60
71 **	0.85	14 **	2.40	125 *	25.20	240 **	0.25	TT 9 *	1.45	118-9 **	2.80	246-247 **	15.00	BF 16 **	1.50
71 °	0.45	15 *	1.50	126 *	0.30	240 *	0.25	TT 10 *	0.60	120-1 **	2.05	C 248 **	36.00	BF 17 **	4.30
72 **	0.25	17 **	4.10	127 **	0.40	241 **	0.40	TT 14 **	5.25	122-4 **	2.45	264 **	1.30	BF 18 **	4.50
73 **	0.35	17 *	2.40	127 *	0.30	241 *	0.25	TT 19 *	1.20	125-6 **	2.85	265 **	1.55	BF 19 **	2.85
74 **	0.50	18 *	3.70	128 **	0.80	242 **	0.75	TT 20 *	1.20	127 **	0.75	266 **	2.15	BF 20 **	3.30
75 **	2.05	21 °	5.40	128 *	0.60	242 *	0.70	TT 22-26 *	6.00	128 **	0.85	267 **	4.15	BF 25 **	3.00
76 **	0.35	22 (*)	5.40	129 *	0.80	243 **	0.50	TT 27-31 *	5.15	129 **	1.10	268 & 79 **	7.15	BF 26 **	1.50
77 **	1.30	23 °	12.00	130 **	0.60	243 *	0.50	TT 32 **	0.25	130 **	0.35	269 **	6.95	PA 1 **	31.35
77 °	0.45	25 °	1.30	131 *	0.80	244 *	1.00	TT 32 *	0.25	131 **	0.55	270-2 **	7.85	PA 1 *	31.35
78 **	6.85	26 *	1.30	132 *	0.80	245 **	1.10	TT 33 **	0.25	132 **	2.00	273-7 carnet **	7.50	PA 1 °	46.75
78 °	1.45	27 **	3.30	133 *	21.10	245 *	1.00	TT 33 *	0.25	133 **	0.75	278 **	0.45	PA 2-3 **	61.55
79 **	4.10	27 *	2.15	134 *	0.85	246 **	0.95	TT 34 **	0.55	134 **	1.10	280 **	0.85	PA 2-3 *	64.80
80 *	0.40	28 **	3.85	135 *	0.80	246 *	0.85	TT 34 *	0.45	135 **	1.05	285 **	1.10	PA 2-3 °	46.20
80 °	0.40	28 *	2.40	136 *	3.90	246 A **	0.80	TT 35 **	1.30	136 **	1.45	286 **	9.50	PA 4 **	31.90
81 **	0.50	30 plis °	240.00	138 *	1.20	246 A *	0.75	TT 35 *	1.10	137 **	1.45	287 **	0.45	PA 4 °	22.80
82 **	0.55	31 *	1.15	139 *	0.55	247 **	0.95	TT 36 **	1.45	139 A **	5.25	288 & 290 **	7.40	PA 5 **	34.20
83 **	0.55	32 *	1.10	143 **	1.50	247 °	0.90	**T.A.A.F.**		140-2 **	1.80	289 **	4.50	PA 5 *	34.20
84 **	0.55	32 °	2.30	143 °	1.05	248 **	0.90	1 **	11.40	143 **	0.85	291 **	1.20	PA 5 °	27.00
84 °	0.50	33 °	2.40	144 *	1.15	248 *	0.80	1 *	13.20	144-5 **	3.65	292 **	0.90	PA 6 **	22.80
85 **	0.55	35 °	0.95	145 **	1.55	249 *	0.95	2-7 **	30.85	146 **	0.65	293 **	7.70	PA 6 °	18.00
85 °	0.50	36 °	0.95	145 *	1.15	250-259 **	4.60	2 **	0.35	147 **	0.80	295 **	8.00	PA 7 **	94.05
86 **	1.55	37 °	0.95	146 *	1.20	250-259 *	4.00	3 **	0.35	148 **	0.45	296 **	2.30	PA 8 **	111.15
87 **	1.55	38 *	1.30	147 **	2.35	260-263 **	13.70	4 **	2.40	149 **	0.45	C 308 **	42.75	PA 9 **	165.30
88 **	1.90	39 °	2.10	147 *	1.70	264-265 **	3.95	6 **	5.15	150 **	0.85	328 & 335 **	6.90	PA 11 A **	25.20
93-98 **	9.35	40 °	3.60	148 *	1.80	264-265 *	3.30	7 **	6.90	151 **	0.70	334 **	3.90	PA 12 **	48.45
93-98 *	6.85	42 *	22.80	153 **	1.15	266-270 **	9.25	8-10 **	11.95	152 **	1.05	336-7 **	6.90	PA 13 **	25.65
99 *	9.70	44 *	60.00	153 *	0.90	271-275 **	9.25	11 **	8.45	153 **	1.50	339 **	7.20	PA 14 **	139.65
100-102 **	1.80	45 *	0.85	154 *	0.25	271-275 *	8.10	12 **	0.45	154 **	2.30	350 **	1.50	PA 16 A **	36.00
100-102 *	1.80	45 °	0.80	156 *	0.25	276-277 **	5.05	13 **	0.45	155 **	0.50	351 **	3.60	PA 18 **	37.05
103-104 **	1.70	45 a *	0.60	157 **	0.45	278-283 **	5.45	13 A-B, 16-7 **	108.00	156 **	0.70	C352 **	8.00	PA 19 **	49.60
103-104 *	1.50	45 a °	0.60	157 *	0.35	278-283 *	5.45	13 C **	9.70	157 **	0.70	357 **	7.20	PA 22 **	15.55
105 **	13.50	46 **	1.25	158 **	2.45	284 **	5.40	14 **	11.70	158 **	1.05	362 **	5.15	PA 23-4 **	74.65
106 **	13.50	46 *	0.85	158 *	0.25	285 *	5.10	14 *	12.30	159 **	1.10	C372 **	31.35	PA 26 A **	36.00
107 **	13.50	46 °	0.85	159 **	1.45	286 **	7.90	15 **	18.80	160 **	1.50	385 **	1.50	PA 27 **	38.20
108 **	13.50	47 *	2.55	159 *	1.20	287 *	9.60	15 *	19.80	161 **	2.10	386 **	8.40	PA 28 **	86.40
110 **	0.25	57 **	1.35	160 *	0.35	288 **	3.05	18 **	23.35	162 **	2.60	387 **	2.65	PA 29 **	21.10
111 **	0.25	57 °	0.65	161 *	0.85	292 *	3.15	19 **	23.35	163 **	0.25	388 **	9.00	PA 30-3 **	21.65
112 **	0.35	58 **	1.45	162 *	0.85	BF 1 *	24.00	19 °	18.00	164 **	0.30	390 **	5.10	PA 37 **	5.70
113 **	0.85	58 °	0.65	163 *	0.85	PA 14 *	30.00	20 **	55.20	165 **	0.70	391 **	1.00	PA 38-9 **	11.40
114 **	0.60	59 *	1.25	164 **	1.05	PA 15 *	30.00	21 **	63.85	166 **	1.80	392 **	1.15	PA 41 A **	14.80
115 **	0.60	61 paire avec millésime "0"	8.10	166 *	1.95	PA 18-21 **	20.15	22 **	18.25	167 **	0.70	403 **	9.00	PA 43 A **	17.65
115 *	0.55	61 °	0.85	167-178 **	32.85	PA 18 *	1.80	23 **	23.35	168 **	1.05	408 **	1.15	PA 44-6 **	14.50
116 **	0.55	63 *	1.45	167 *	2.40	PA 19 *	1.80	25 **	123.60	169 **	3.65	414 **	7.20	PA 49-50 **	5.70
117 **	0.55	63 °	0.85	168 *	2.40	PA 22-25 **	26.90	26 **	65.55	170 **	7.15	415 **	0.85	PA 51-2 **	2.40
118 **	0.70	64 *	1.55	169 *	2.40	PA 22-25 *	18.25	27 **	56.45	171-2 **	0.40	416 **	6.60	PA 53 **	2.00
119 **	0.55	64 °	1.30	170 *	2.40	PA 26-29 *	5.95	28-9, PA 17 **	79.25	173 **	0.40	417 **	0.75	PA 54 **	2.55
120 **	0.85	66 *	6.00	171 *	2.40	PA 30-33 *	4.80	30, PA 20-1 **	99.90	174 **	1.00	418-429 **	21.60	PA 55 **	4.40
121 **	1.05	68 *	1.35	172 *	2.40	PA 31 *	1.25	31 **	22.80	175 **	0.75	C418 **	24.00	PA 56 **	0.85
122-124 **	3.10	68 °	1.35	179 **	0.35	PA 32 *	1.25	32 **	15.95	176-8 **	3.10	430 **	1.30	PA 57 **	0.70
122-124 *	2.55	70 *	1.35	179 *	0.30	PA 33 *	1.25	33 **	38.40	179 **	1.10	436 **	0.70	PA 58 **	2.10
125-128 **	25.20	71 °	6.40	180 *	0.30	PA 34-37 **	14.40	34-8 **	18.25	180 **	3.65	437 **	0.85	PA 59 **	1.45
129-130 **	1.10	72 °	10.85	180 °	0.30	PA 34-37 *	11.40	39 **	25.10	181 **	6.25	439-40 **	11.40	PA 60 **	3.50
129-130 *	0.90	75 °	2.15	181 **	0.60	PA 38-42 **	12.25	40-2 **	21.65	183 A **	7.15	443 **	3.60	PA 61 **	9.10
131 **	0.40	76 °	1.20	181 *	0.50	PA 38 **	0.95	43-5 **	15.10	184 **	0.25	444 **	6.60	PA 62 **	1.10
132 **	0.55	77 *	1.55	182 **	0.55	PA 38 *	0.85	46-7 **	42.00	185 **	0.45	453 **	0.30	PA 63-4 **	4.00
133-134 **	1.10	78 °	1.20	182 °	0.40	PA 39 *	1.05	48 **	8.25	187 **	1.15	454 **	0.70	PA 65 **	1.30
133-134 *	0.90	84 *	0.85	183 *	1.20	PA 40 *	2.15	49-51 **	33.65	188 **	1.15	455 **	1.40	PA 66 **	0.55
BF 1 *	5.40	85 °	0.70	183 (*)	1.20	PA 41 *	2.15	52-3 **	8.10	191 **	1.60	456 **	5.70	PA 67 **	0.70
PA 1-5 **	2.75	88 *	0.30	184 **	0.50	PA 42 *	3.85	54 **	5.40	193 A **	7.50	457 **	0.90	PA 68 **	0.70
PA 1-5 *	2.40	89 **	1.00	184 *	0.40	PA 43-49 *	15.95	55-60 **	51.00	194 **	0.25	458 **	7.20	PA 69 **	1.30
PA 1 **	0.25	89 *	0.70	185 *	0.45	PA 50 *	0.55	61 **	4.00	195 **	0.40	462 **	1.30	PA 70 **	3.40
PA 2 **	0.35	90 *	0.85	186 **	1.15	PA 50 A **	1.10	62 **	4.00	196-7 **	7.25	463 **	3.90	PA 71 **	4.00
PA 3 **	0.70	90 °	0.85	187 *	1.10	PA 51 **	0.95	63, PA 47 **	22.80	198 **	0.95	478-493 **	30.00	PA 72 **	1.30
PA 3 *	0.60	91 *	1.70	188 **	0.35	PA 51 *	0.75	64-5 **	10.25	199 **	0.90	C 478 **	29.65	PA 73 **	0.50
PA 4 **	0.70	94 *	1.05	188 *	0.30	PA 52 *	1.70	64-5	6.00	200 **	1.10	494-498 **	0.50	PA 74 **	3.40
PA 5 **	0.80	94 °	1.10	189 *	0.55	PA 53 *	1.15	66-7 **	4.35	201 **	7.15	499 **	0.25	PA 77 A **	3.70
PA 6-8 **	1.45	95 *	1.20	190 *	0.65	PA 54 *	0.80	68-9 **	2.35	202 **	7.40	501 **	0.75	PA 78 **	7.40
PA 6-8 *	1.25	96 *	0.70	191 *	2.50	PA 55 *	1.05	70 **	1.15	203 **	0.45	502, 505 **	6.60	PA 79 **	1.15

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
PA 80 **	1.45	27 **	0.55	220 **	0.45	399 J-M, PA 246 G-H BND *	72.00	615, 621 ND **	4.80	920-4 ND **	5.60	1390 G-K BD **	35.20	BF 22 **	1.70
PA 81 **	1.70	28 **	0.40	221 **	0.40	400-3, PA 251-2 **	4.80	615, 621 BD **	10.40	925-30, 937-42, 949-60 *	20.40	1390 G-K BND **	56.00	BF 23 **	1.70
PA 83 A **	4.55	30 *	0.60	221 °	0.25	400-3, PA 251-2 ND **	32.00	615, 621 BND **	20.80	925-30, 937-42, 949-60 ND **	88.00	1391-474 **	116.00	BF 24 **	3.40
PA 84 **	4.55	31 **	1.15	222 **	0.45	400-3, PA 251-2 BD **	40.00	616, 623 **	4.40	931-6 **	4.30	1391-474 ND **	168.00	BF 25 **	2.10
PA 85 **	4.55	32 **	0.75	222 °	0.25	400-3, PA 251-2 BND **	52.00	616, 623 ND **	7.20	931-6 ND **	20.00	1391-474 BD **	96.00	BF 26 **	1.70
PA 86-87 **	2.30	33 **	1.35	223 **	1.80	404-7, PA 254-5 **	4.80	616, 623 BD **	10.40	943-8 **	5.20	1391-474 BND **	160.00	BF 27 **	2.40
PA 88 **	4.30	35 **	2.80	224 **	1.05	404-7, PA 254-5 ND **	27.20	616, 623 BND **	20.80	943-8 ND **	20.00	1474 A-K **	80.00	BF 28 **	1.70
PA 89 **	9.10	37 **	0.35	224 °	0.55	404-7, PA 254-5 BD **	36.00	617, 624 **	5.60	961-6 **	12.80	1474 A-K ND **	128.00	BF 29 **	9.60
PA 91 A **	4.85	38 **	0.35	225 **	0.55	404-7, PA 254-5 BND **	60.00	617, 624 ND **	8.80	961-6 ND **	20.00	1474 L-Z **	112.00	BF 30 **	2.10
PA 92 **	1.25	39 *	0.85	225 °	0.25	408-11, PA 257-8 **	4.80	617, 624 BD **	10.40	967-78 **	17.60	1474 L-Z ND **	160.00	BF 31 **	2.30
PA 94 A **	5.15	40 **	1.15	226 **	0.90	408-11, PA 257-8 BD **	20.80	617, 624 BND **	20.80	967-78 ND **	48.00	1474 L-Z BD **	2.40	BF 32 **	3.40
PA 95 **	4.55	42 **	0.55	226 °	0.35	408-11, PA 257-8 BND **	36.00	618, 622 **	4.40	979-82, 1038-43 **	6.40	1474 L-Z BND **	28.00	BF 32 ND **	20.00
PA 96 **	3.15	43 **	2.55	227-31 **	0.90	412-5, PA 260-1 **	5.60	618, 622 ND **	7.20	979-82, 1038-43 ND **	32.00	1475-80 **	10.40	BF 33 **	4.40
PA 97 **	4.55	44 **	2.40	232 **	0.45	412-5, PA 260-1 ND **	17.60	618, 622 BD **	10.40	983-94 **	15.20	1475-80 ND **	14.40	BF 33 ND **	20.00
PA 98 **	5.70	45 **	1.35	232 °	0.25	412-5, PA 260-1 BD **	28.80	618, 622 BND **	20.80	983-94 ND **	28.00	1475-80 BD **	32.00	BF 34 **	4.40
PA 99 **	8.00	46 **	1.35	233 **	0.30	412-5, PA 260-1 BND **	40.00	625-8 **	1.60	995-1006 **	17.60	1475-80 BND **	48.00	BF 34 ND **	19.20
PA 100-1 **	6.00	47 **	1.10	234 **	0.55	416-9, PA 262-3 **	4.20	625-8 ND **	16.00	995-1006 ND **	32.00	1481-6 **	9.60	BF 35 **	4.40
PA 102 **	7.40	48 **	0.40	234 °	0.25	416-9, PA 262-3 ND **	32.00	629-32 **	4.00	1007-15 **	8.80	1481-6 ND **	14.40	BF 35 ND **	17.60
PA 103 **	2.55	49 **	1.10	235-7 **	1.15	416-9, PA 262-3 BD **	38.40	629-32 ND **	14.40	1007-15 ND **	20.80	1481-6 BD **	32.00	BF 35 A **	3.15
PA 104 **	4.55	50 **	4.25	238-41 **	2.30	416-9, PA 262-3 BND **	76.00	633-6 **	3.60	1016-24 **	12.00	1481-6 BND **	48.00	BF 35 A ND **	19.20
PA 106 A **	5.15	51 *	8.25	242 **	0.70	420-3, PA 265-6 **	3.15	633-6 ND **	14.40	1016-24 ND **	24.00	1493-504 **	20.00	BF 35 B **	4.40
PA 107 **	3.50	52 *	13.80	243 **	0.30	420-3, PA 265-6 ND **	19.20	637-44 **	5.20	1025-33 **	5.60	1493-504 ND **	32.00	BF 35 B ND **	19.20
PA 109 **	4.55	53 *	4.80	244 **	1.05	420-3, PA 265-6 BD **	38.40	637-44 ND **	28.80	1025-33 ND **	20.80	1493-504 BD **	64.00	BF 35 C **	5.40
PA 110 **	2.05	53 A **	6.65	245-9 **	9.10	420-3, PA 265-6 BND **	76.00	645-8 **	3.40	1034-7 **	4.40	1493-504 BND **	96.00	BF 35 C ND **	25.60
PA 111 **	4.10	53 A *	5.15	250-2, PA 113-4 **	3.85	424-7, PA 268-9 **	9.60	645-8 ND **	24.00	1034-7 ND **	9.60	1511-4 **	2.25	BF 36 **	1.70
PA 113 A **	5.25	54 *	4.55	253-4, PA 115-6 **	1.70	424-7, PA 268-9 ND **	25.60	645-8 BD **	17.10	1044-52 **	5.60	1511-4 BD **	5.60	BF 37 **	3.30
PA 114 **	8.55	54 A **	35.95	255-7 **	2.85	424-7, PA 268-9 BD **	48.00	645-8 BND **	48.00	1044-52 ND **	20.80	1514 A-B **	19.20	BF 37 ND **	20.00
PA 115 **	0.75	55 *	8.10	255-7 °	1.45	424-7, PA 268-9 BND **	52.00	648 A-D **	4.80	1053-61 **	4.00	1514 A-B ND **	24.00	BF 38 **	4.40
PA 117 A **	7.05	60-1 **	1.05	258-60, PA 120-1 **	4.85	428-35, PA 271-4 **	8.00	648 A-D ND **	24.00	1053-61 ND **	20.80	1514 A-B BD **	19.20	BF 38 ND **	19.20
PA 118 **	5.70	60-1 °	0.35	261-4, PA 122-3 **	6.85	436-9, PA 275-6 **	16.00	648 A-D BD **	24.00	1062-70 **	13.60	1514 A-B BND **	24.00	BF 39 **	3.20
PA 120 A **	9.10	62 **	1.05	265-8 **	1.95	436-9, PA 275-6 ND **	32.00	648 A-D BND **	48.00	1062-70 ND **	24.00	1514 C-D **	19.20	BF 39 ND **	16.00
PA 121 **	1.80	62 °	0.45	265-8 °	0.85	436-9, PA 275-6 BD **	48.00	649-52 ND **	18.00	1071-9 **	8.00	1514 C-D ND **	24.00	BF 40 **	3.20
PA 122 **	6.40	63-5 **	2.30	269-70 **	0.55	436-9, PA 275-6 BND **	52.00	649-52 BND **	42.00	1071-9 ND **	28.80	1514 C-D BD **	19.20	BF 40 ND **	8.00
PA 123 **	6.65	66-78 **	5.70	269-70 °	0.45	440-2, PA 277-8 **	4.00	653-6 **	3.90	1079 A-F **	8.80	1514 C-D BND **	24.00	BF 41 **	4.40
PA 124 **	7.90	79 **	0.75	271-2 **	0.55	443-6, PA 279-80 **	10.80	653-6 ND **	20.00	1079 A-F ND **	25.60	1514 E-F **	19.20	BF 41 ND **	19.20
PA 125 **	0.65	80-1, PA 8 **	3.40	271-2 °	0.45	443-6, PA 279-80 ND **	32.00	657-60 **	3.30	1079 G-J **	1.50	1514 E-F ND **	24.00	BF 42 **	3.15
PA 126 **	7.15	82 **	0.75	273 **	0.55	443-6, PA 279-80 BD **	60.00	657-60 ND **	17.60	1079 G-J ND **	16.00	1514 E-F BD **	19.20	BF 42 ND **	19.20
PA 127 **	7.15	83 **	0.75	274 **	0.55	443-6, PA 279-80 BND **	64.00	657-60 FT **	15.25	1079 K-AE **	24.00	1514 E-F BND **	24.00	BF 43 **	6.40
PA 128 **	8.10	84-5 **	1.35	275-7, PA 138-40 **	8.00	447-9, PA 281-2 **	3.15	657-60 FT D **	22.90	1079 K-AE ND **	80.00	1519-22 **	3.90	BF 43 ND **	24.00
PA 130 **	6.25	86-7 **	2.30	278-81, PA 141-2 **	5.70	447-9, PA 281-2 ND **	14.40	657-60 BD **	18.30	1080-91 **	14.40	1522 A-B **	19.20	BF 44 **	4.20
PA 131 **	7.35	88-92 **	4.30	282 **	1.15	450-3, PA 283-4 **	12.00	657-60 BND **	24.40	1080-91 ND **	48.00	1522 A-B ND **	24.00	BF 44 ND **	32.00
PA 132 **	7.40	93 **	0.55	283-5 **	3.15	450-3, PA 283-4 ND **	32.00	661-8 **	7.20	1100 A-J, 1092-1100 **	23.20	1522 C-D **	19.20	BF 45 **	4.80
PA 133 **	9.50	93 °	0.25	286-8, PA 143-4 **	5.70	450-3, PA 283-4 BD **	44.00	661-8 ND **	32.00	1100 A-J, 1092-1100 ND *	68.00	1522 C-D ND **	24.00	BF 45 ND **	32.00
PA 134 **	1.25	94-7 **	2.85	289 **	0.55	450-3, PA 283-4 BND **	48.00	669-77 **	7.60	1100 A-J, 1092-1100 BD *	88.00	1522 E-F,L-V **	23.20	BF 46 **	3.40
PA 135 **	4.00	98 **	0.80	290 **	0.55	455 **	0.60	669-77 ND **	8.00	1100 A-J, 1092-1100 BND *	160.00	1522 E-F,L-V ND **	60.00	BF 46 ND **	32.00
PA 136 **	8.10	99-100 **	2.15	291-6 **	3.90	456-9 **	5.70	678-86 **	7.20	1101-1148 **	144.00	1522 E-F,L-V BD **	52.00	BF 47 **	2.30
PA 137 **	5.55	99-100 °	0.80	297 **	0.55	460-3 **	5.15	678-86 ND **	9.60	1101-48 ND **	288.00	1522 E-F,L-V BND **	96.00	BF 48 **	4.00
PA 138 **	6.55	101 **	0.30	298 **	0.30	464-9 **	2.10	705-8 **	6.40	1149-88 **	54.00	1522 G-H **	2.40	BF 49 **	5.60
PA 139 **	7.60	102-3 **	1.05	299-305 **	5.40	470-7 **	9.60	705-8 ND **	14.40	1149-88 ND **	144.00	1522 G-H ND **	12.00	BF 49 ND **	33.60
PA 140 **	7.15	102-3 °	0.35	306-7 **	1.15	478-83 **	2.30	709-12 **	10.40	1155-60 **	8.40	1522 G-H BD **	27.20	BF 51 **	2.30
PA 142 **	4.10	104-9 **	6.85	308-9, PA 169-70 **	2.55	496-8, PA 291-3 **	6.40	709-12 ND **	17.60	1184-92 **	8.00	1522 G-H BND **	64.00	BF 52 **	5.60
PA 143 **	4.85	110-2 **	2.30	310-1, PA 176-8 **	2.55	496-8, PA 291-3 ND **	33.60	713-6 **	5.20	1184-92 ND **	8.00	1522 J-K **	4.80	BF 52 ND **	12.00
PA 144 **	6.40	113 **	0.30	312, PA 179-81 **	2.30	496-8, PA 291-3 BD **	64.00	713-6 ND **	17.60	1193-201 **	8.00	1522 J-K ND **	12.00	BF 52 A-B, 55 A **	33.60
PA 146 **	6.95	113 °	0.25	313-5 **	1.45	496-8, PA 291-3 BND **	68.00	717-32 **	33.60	1193-201 ND **	18.40	1522 J-K BD **	34.00	BF 52 A-B, 55 A ND **	48.00
PA 147 **	2.45	114-8, PA 26 **	2.00	316-8 **	0.85	499-500 **	1.45	717-32 ND **	88.00	1202-10 **	7.20	1522 J-K BND **	80.00	BF 53-4 **	12.00
PA 148 **	4.95	119-22 **	3.15	319-21 **	0.90	507-10 **	9.60	735-70 **	44.00	1202-10 ND **	8.00	1527-30 **	0.80	BF 53-4 ND **	24.00
PA 149 **	1.95	119-22 ND **	15.00	322-3, PA 183-5 **	3.60	515 A-D **	81.05	735-70 ND **	88.00	1211-9 **	9.60	1079 AK-AT **	6.80	BF 55 **	5.40
PA 150 **	4.30	123-4 **	0.80	324, PA 192-5 **	6.25	516-9 **	1.50	771-6 **	1.45	1211-9 ND **	9.60	1079 AK-AT ND **	20.80	BF 55 ND **	15.20
Tahiti		123-4 °	0.35	325-8, 330 **	4.00	519 A-D °	7.80	771-6 ND **	9.60	1223-34 **	14.40	1100 AA-AJ **	14.40	BF 58 **	5.60
10 *	45.60	125 **	0.45	329 **	0.90	531-5 **	2.30	777-82 **	2.40	1223-34 ND **	32.00	1100 AA-AJ ND **	16.00	BF 58 ND **	12.00
11 *	48.00	126 **	0.45	331-3 **	1.15	536-41 **	2.00	777-82 ND **	11.20	1235-8 **	0.65	1100 AK-AT **	14.40	BF 59 **	5.60
12 °	33.00	126 °	0.30	334-6 **	1.20	542-5 **	2.30	783-91 **	6.00	1235-8 ND **	20.00	1100 AK-AT ND **	12.00	BF 59 ND **	12.00
13 *	60.00	127-8 **	1.25	337-41 **	2.85	550-3 **	1.20	783-91 ND **	22.40	1239-50 **	14.40	1100 AU-AZ **	5.60	BF 60 **	4.80
17 *	78.00	129 **	0.45	342 **	0.85	558-61 **	1.80	792-800 **	7.20	1239-50 ND **	48.00	1100 AU-AZ ND **	17.60	BF 60 ND **	16.00
24 *	48.00	129 °	0.25	343 **	0.30	562-7 **	8.00	792-800 ND **	28.00	1251-4 **	5.60	1100 BA-BM **	7.60	BF 61 **	4.80
31 *	6.60	130 **	0.45	344-7 **	2.85	562-7 ND **	32.00	801-9 **	8.00	1251-4 ND **	16.00	1100 BA-BM ND **	20.00	BF 61 ND **	4.80
31 °	6.60	131 **	0.55	348-51 **	3.15	562-7 BD **	32.00	801-9 ND **	28.80	1255-8 **	7.20	1100 BN-BT **	7.20	BF 62-3 **	12.00
32 *	7.40	131 °	0.55	352-6 **	2.85	562-7 BND **	64.00	810-8 **	13.60	1255-8 ND **	12.00	1100 BN-BT ND **	9.60	BF 62-3 ND **	20.00
33 *	6.25	132-5 **	3.70	357-8 **	2.00	568-71 **	6.00	810-8 ND **	32.00	1259-62 **	10.40	1100 BU-BZ **	10.40	BF 64-5 **	15.20
Tchad		136 **	0.45	365-8 **	1.50	568-71 ND **	9.60	819-21 **	4.00	1259-62 ND **	12.00	1100 BU-BZ ND **	25.60	BF 64-5 ND **	28.80
1 *	0.30	136 °	0.25	369-70, PA 232-4 **	4.00	568-71 FT **	9.60	819-21 ND **	6.00	1263-6 **	0.95	1100 CA-CF ND **	10.40	BF 66-7 **	13.60
2 *	0.30	137-40 **	18.25	371-6 **	3.70	568-71 FT ND **	14.40	822-7 **	4.50	1263-6 ND **	20.00	1100 CA-CF BD **	24.00	BF 66-7 ND **	32.00
6 **	2.35	141 **	0.45	377-9 **	1.15	568-71 BD **	9.60	822-7 ND **	6.00	1267-70 **	14.40	1100 CG-CQ **	9.60	BF 70 **	6.00
7 *	3.00	141 °	0.25	380-3 **	2.00	568-71 BND **	14.40	828-54 **	27.20	1267-70 ND **	16.00	1100 CG-CQ ND **	20.00	BF 70 ND **	17.60
8 **	9.75	142-3 **	0.95	384-7, PA 235-6 **	3.40	572-5 **	6.00	828-54 ND **	72.00	1311-9 **	9.60	BF 1 **	10.25	BF 71 **	5.20
8 *	7.15	144-5 **	0.90	384-7, PA 235-6 ND **	20.00	572-5 ND **	9.60	855-63 **	80.00	1311-9 ND **	40.00	BF 2 **	6.85	BF 71 ND **	8.00
9 **	1.50	146-8, PA 42-3 **	5.00	384-7, PA 235-6 BD **	40.00	572-5 FT **	9.60	855-63 ND **	250.00	1311-9 BD **	9.60	BF 3 **	8.55	BF 72-3 **	13.60
10 **	2.75	149 **	0.80	388-91, PA 238-9 **	3.60	572-5 FT ND **	14.40	855-63 BD **	100.00	1311-9 BND **	40.00	BF 4 **	3.40	BF 72-3 ND **	24.00
10 *	2.00	149 °	0.35	388-91, PA 238-9 ND **	20.00	572-5 BD **	9.60	855-63 BND **	160.00	1329-40 **	16.80	BF 5 **	2.00	BF 74 **	6.00
11 *	2.15	150-1 **	0.55	388-91, PA 238-9 BD **	20.80	572-5 BND **	14.40	855-63 **	16.00	1329-40 ND **	40.00	BF 6 **	4.55	BF 74 ND **	16.00
12 **	2.15	152 **	0.65	392-5, PA 241-2 **	3.60	576-81 **	11.20	855-63 ND **	40.00	1329-40 BD **	56.00	BF 7 **	11.40	BF 75 **	8.80
13 **	2.60	152 °	0.25	392-5, PA 241-2 ND **	28.80	576-81 ND **	12.00	864-9 **	6.40	1329-40 BND **	56.00	BF 8 °	2.85	BF 75 ND **	17.60
14 *	3.00	153 **	0.40	392-5, PA 241-2 BD **	38.40	576-81 BD **	20.00	864-9 ND **	20.80	1341-4 **	7.20	BF 9-10 **	4.85	BF 76 **	4.80
15 **	2.95	154 **	0.65	392-5, PA 241-2 BND **	76.00	582-5 **	3.00	870-3 **	4.80	1341-4 ND **	14.40	BF 11-2 **	4.55	BF 76 ND **	17.60
16 **	10.90	154 °	0.25	396-9, PA 244-5 **	3.60	582-5 ND **	8.00	870-3 ND **	8.00	1345-52 **	19.20	BF 13 **	2.85	BF 77 **	4.80
16 *	8.00	155-6 **	0.95	396-9, PA 244-5 ND **	17.60	595-603, 687-95 **	16.00	870-3 FTS **	10.80	1345-52 BD **	48.00	BF 13 °	1.30	BF 77 ND **	19.20
17 *	12.55	157-60 **	19.20	396-9, PA 244-5 BD **	38.40	595-603, 687-95 ND **	20.00	870-3 FTS ND **	24.00	1345-52 BND **	72.00	BF 13 A **	4.85	BF 79 **	5.20
18 *	12.55	161-4 **	1.60	396-9, PA 244-5 BND **	76.00	604-12, 696-704 **	8.80	874-9 **	8.80	1352-52 ND **	36.00	BF 13 B **	19.95	BF 79 ND **	16.00
19 **	0.25	165 **	0.45	399 A-D, PA 246 A-B **	4.80	604-12, 696-704 ND **	17.60	874-9 ND **	12.00	1353-72 **	30.00	BF 13 D **	8.55	BF 80 **	6.00
20 **	0.25	166-77 FT **	1.70	399 A-D, PA 246 A-B ND *	19.20	613, 619 **	1.90	874-9 FTS **	21.00	1353-72 ND **	80.00	BF 13 E **	8.55	BF 80 ND **	16.00
21 **	0.25	178 **	0.45	399 A-D, PA 246 A-B BD *	25.60	613, 619 ND **	3.35	874-9 FTS ND **	44.00	1373-84 **	17.60	BF 14 **	2.30	BF 81 **	4.40
22 **	0.40	179-82 **	2.60	399 E-H, PA 246 D-E **	4.80	613, 619 BD **	10.40	880-3 **	6.00	1373-84 ND **	60.00	BF 15 **	3.40	BF 81 ND **	12.00
22 b **	1.35	183-206 **	2.85	399 E-H, PA 246 D-E ND *	19.20	613, 619 BND **	20.80	880-3 ND **	8.00	1385-90 **	23.20	BF 16 **	1.70	BF 82 **	6.00
23 **	1.00	207-12 **	0.85	399 E-H, PA 246 D-E BD *	25.60	614, 620 **	2.40	880-3 FTS **	14.40	1385-90 ND **	36.00	BF 17 **	1.45	BF 82 ND **	16.00
23 a **	1.00	213-4 **	0.80	399 E-H, PA 246 D-E BND *	32.00	614, 620 ND **	4.00	880-3 FTS ND **	24.00	1385-90 BD **	104.00	BF 18 **	1.70	BF 83 **	6.00
24 **	0.40	215 **	0.40	399 J-M, PA 246 G-H **	8.80	614, 620 BD **	10.40	884-919 **	32.00	1385-90 BND **	160.00	BF 19 **	2.70	BF 83 ND **	12.00
25 **	0.60	216-9 **	1.45	399 J-M, PA 246 G-H ND *	28.80	614, 620 BND **	20.80	884-919 ND **	112.00	1390 G-K **	8.80	BF 20 **	4.00	BF 84 **	6.00
26 **	0.35	216-9 °	0.50	399 J-M, PA 246 G-H BD *	52.00	615, 621 **	2.80	920-4 **	2.90	1390 G-K ND **	13.60	BF 21 **	2.85	BF 84 ND **	12.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
BF 85 **	4.80	PA 87 **	3.15	PA 270 BND **	33.60	**Togo**		128 **	0.25	249 **	1.35	536-8, PA 71-4 **	4.55	807-8, PA 224-5 **	2.40
BF 85 ND **	16.00	PA 88 **	14.05	PA 285-8 **	5.70	1 *	3.90	129 **	0.25	250 **	1.90	539-42 **	1.80	809-10, PA 226-8 **	5.40
BF 85 B **	4.40	PA 88 ND **	22.80	PA 289-290 **	2.30	2 *	5.10	130 **	0.25	252 **	1.70	543-8, PA 81-2 **	4.85	811-2, PA 229-30 **	3.15
BF 85 B ND **	8.00	PA 89-92 **	3.15	PA 294-6 **	2.30	7 *	0.90	131 **	0.50	253 **	1.70	549-54, PA 84-5 **	4.55	813-4, PA 231-2 **	4.70
BF 86 **	6.00	PA 93-5 **	2.30	PA 297-298 **	4.00	8 *	14.40	133 **	0.50	254 *	2.85	549-54, PA 84-5 °	2.40	815-7, PA 235-6 **	5.15
BF 86 ND **	20.00	PA 96-7 **	9.10	PA 303 **	0.85	9 °	0.90	134 **	0.25	255 **	3.95	555 **	0.50	818-21, PA 237-8 **	5.70
BF 87-A **	12.00	PA 98 **	0.90	PA 304-7 **	3.30	10 *	0.90	135 **	0.25	255 *	3.45	555 °	0.25	818-21, PA 237-8 °	1.35
BF 87-A ND **	32.00	PA 99-104 **	4.00	TS 1-10 sauf 6 A **	4.85	11 *	0.90	136 **	0.35	256-257 **	1.90	556-9, PA 86-7 **	3.70	822-3, PA 239-40 **	2.55
BF 87 C-D **	12.80	PA 105-10 **	6.00	TS 6 A **	0.45	12 **	1.20	137 **	0.25	258 **	2.20	560-5 **	3.40	826, PA 243 **	6.00
BF 87 C-D ND **	16.00	PA 111-2 **	1.70	TT 2 *	0.30	12 *	1.20	138 **	0.50	259 **	3.25	560-5 °	1.55	827-30, PA 244-5 **	5.70
BF 87 E-F **	12.80	PA 111-2 °	0.70	TT 7 **	1.75	13 **	1.20	139 **	0.50	260 **	0.55	566-8, PA 88-91 **	4.30	831, PA 246-7 **	2.15
BF 87 E-F ND **	16.00	PA 117-9 **	2.85	TT 8 *	0.30	13 *	1.20	140 **	1.05	261-74 **	5.70	569-71 **	1.70	832-5 **	1.55
BF 87 G **	7.20	PA 117-9 °	1.70	TT 10 **	4.70	14 **	1.20	141 **	0.70	275 **	0.55	569-71 °	0.60	832-5 °	0.85
BF 87 G ND **	12.80	PA 124 **	0.55	TT 12 **	0.50	14 *	1.20	142 **	1.05	276-7 **	1.10	572 **	0.55	836-9, PA 248-9 **	4.40
BF 88-90 **	9.60	PA 124 °	0.50	TT 13 **	0.40	15 *	2.40	143 **	1.90	276-7 °	0.45	572 °	0.25	836-9, PA 248-9 °	1.65
BF 88-90 ND **	48.00	PA 125-6 **	2.55	TT 14 **	0.85	15 °	12.00	144 **	0.35	278-91 **	4.85	573-6, PA 93-4 **	4.00	840-1, PA 250-1 **	1.60
BF 91-2 **	9.60	PA 125-6 °	1.20	TT 15 **	1.00	16 *	3.00	145 **	0.35	292-4 **	1.80	577-80, PA 95-6 **	3.70	842 **	7.70
BF 91-2 ND **	25.60	PA 127 **	0.80	TT 15 *	0.75	17 *	4.20	146 **	0.70	295-9 **	1.70	581 **	1.50	843-4, PA 252-3 **	4.15
BF 95-6 **	12.80	PA 128-32 **	4.55	TT 16 **	1.05	18 *	6.00	147 **	0.50	300-6 **	2.60	581 °	0.55	843-4, PA 252-3 ND **	15.00
BF 95-6 ND **	13.60	PA 133 **	0.55	TT 17 **	1.70	19 A *	0.85	148 **	0.50	307-8 **	0.95	582-5, PA 97-8 **	3.15	845-6, PA 254-5 **	2.15
BF 97-8 **	12.80	PA 134-7 **	1.70	TT 18 **	2.00	20 *	1.45	149 **	1.20	309-14, PA 34-6 **	12.00	582-5, PA 97-8 °	1.80	845-6, PA 254-5 ND **	15.00
BF 97-8 ND **	13.60	PA 145 **	1.45	TT 22 **	39.50	20 *	1.80	150 **	2.40	315-8 **	1.15	586-7 **	1.15	847-8 **	0.85
BF 101-2 **	12.80	PA 146-7 **	1.45	TT 22 *	28.20	22 *	20.10	151 **	2.70	319-24 **	1.45	586-7 °	0.45	849, PA 256-8 **	3.60
BF 101-2 ND **	13.60	PA 148-50 **	1.45	TT 23-34 **	8.00	24 *	15.60	151 *	2.15	325-8 **	1.60	588-92, PA 100-1 **	3.40	850, PA 259-63 **	4.40
BF 103 **	7.20	PA 151 **	2.30	TT 23-34 °	4.85	24 °	15.60	152 **	0.50	325-8 °	0.70	588-92, PA 100-1 °	1.80	850, PA 259-63 ND **	39.00
BF 103 ND **	20.00	PA 152-5 **	3.40	TT 35-9 **	0.90	25 *	37.80	153 **	0.50	329-33 **	1.35	593-6, PA 102-3 **	4.00	851, PA 264 **	1.25
BF 105 A-B **	35.20	PA 153 **	0.60	**Tchongking**		25 °	37.80	154 **	0.70	334-9 **	2.85	597-600, PA 105-6 **	4.00	851, PA 264 ND **	18.00
BF 105 A-B ND **	64.00	PA 156 **	1.45	1 *	15.00	27 *	78.00	155 **	1.55	340-3 **	2.00	601-5, PA 107-8 **	3.70	852-4, PA 265-7 **	3.70
BF 105 C-D **	27.20	PA 157-8 **	1.70	1 °	11.40	59 **	2.05	156 **	2.40	344-9 **	2.30	606-9, PA 109-10 **	3.15	855, PA 268-9 **	1.45
BF 105 C-D ND **	56.00	PA 159-61 **	2.55	2 °	12.00	59 *	1.15	156 A **	0.70	350-3 **	1.20	610-4, PA 111 **	4.00	855 A-B **	19.95
BF 124-5 **	16.00	PA 162 **	0.90	3 °	8.40	60 *	1.20	157 **	3.75	350-3 FTS **	13.70	615-6, PA 112 **	2.85	856-7, PA 272-5 **	4.40
BF 124-5 ND **	24.00	PA 163-4 **	1.70	4 °	15.00	60 °	1.20	158 **	1.35	354 noire **	2.00	617-20, PA 113-4 **	3.70	858-62 A **	34.20
BF 132-133 **	19.20	PA 165-8 **	2.10	5 *	51.30	61 *	1.90	158 °	1.20	354 rouge **	2.00	621-4, PA 115-6 **	3.70	863-4, PA 276-7 **	1.45
BF 132-133 ND **	24.00	PA 171-5 **	2.85	10 *	54.00	63 *	2.55	159 °	3.75	354 rouge °	2.10	625-40, PA 117-21 **	19.40	865-6, PA 278-9 **	1.80
BF 134-5 **	19.20	PA 182 **	3.40	10 °	51.00	63 °	2.55	160 **	1.35	355-60 **	1.35	641 **	0.50	867-9, PA 280-2 **	3.60
BF 134-5 ND **	24.00	PA 186-7 **	1.45	12 °	40.80	64 *	3.75	161-164 *	18.25	361-4 **	2.05	641 °	0.30	870, PA 287 **	1.20
FM 1 **	90.00	PA 188-91 **	2.30	34 **	7.50	65 *	5.15	165-170 *	7.70	365-70 **	2.30	642-5, PA 122-3 **	3.70	871-2, PA 288-91 **	3.70
FM 2 **	1.05	PA 196 **	0.30	34 *	3.15	67 *	23.40	171 *	14.25	371-6, PA 37 **	12.80	642-5, PA 122-3 °	1.35	873, PA 292 **	0.70
FM 3 **	0.55	PA 197-9 **	1.70	35 *	3.55	71 °	18.25	172-174 **	2.70	377-80 **	2.05	646-8, PA 124-5 **	6.85	874-5 **	0.55
PA 1 **	6.85	PA 200 **	0.70	36 *	3.55	72 *	0.85	175-176 **	2.05	381-4 **	1.15	649-53, PA 126-7 **	6.85	876-8, PA 293-5 **	3.40
PA 2-6 **	10.55	PA 201-4 **	4.55	37 *	3.55	73 *	0.90	177-181 *	45.00	381-4 °	0.55	654-7, PA 128-9 **	4.00	879, PA 296 **	1.00
PA 7 **	0.55	PA 205-7 **	2.00	39 *	37.80	75 **	2.55	182 **	0.25	385-6 **	2.05	654-7, PA 128-9 °	1.30	880-2, PA 297-9 **	4.00
PA 7 °	0.25	PA 208-11 **	1.45	40 *	6.00	75 *	1.45	183 **	0.25	385-6 °	0.60	658-60, PA 130 **	2.60	883 **	0.55
PA 9 **	1.35	PA 212-5 **	2.85	48 *	1.50	76 **	4.05	184 **	0.25	387-9, PA 38 **	1.80	661, PA 131 **	1.70	884, PA 300-1 **	2.30
PA 10 **	1.35	PA 216 **	0.85	49 *	1.50	76 *	2.15	185 **	0.25	390-3 **	1.70	662-6, PA 132-4 **	5.15	885 **	5.70
PA 10 °	0.55	PA 217-21 **	2.85	50 *	1.50	77 *	3.75	186 **	0.25	390-3 °	0.90	667, PA 135 **	3.00	886-8, PA 302-4 **	3.70
PA 11 **	1.05	PA 223 A **	2.55	51 *	1.85	79 *	9.60	187 **	0.25	406-8, PA 43 **	2.30	673-7, PA 137 **	4.55	889, PA 305-6 **	1.55
PA 12 **	2.30	PA 224-7 **	2.30	52 **	4.50	80 *	11.95	188 **	0.25	409-11 **	1.15	678-82, PA 138 **	4.55	890-1, PA 307-8 **	3.90
PA 13-5 **	2.85	PA 224-7 **	30.00	52 *	2.25	80 °	12.60	189 **	0.25	409-11 °	0.55	687-91, PA 141-2 **	5.15	892, PA 309 **	1.20
PA 16 **	1.35	PA 228-31 **	2.00	54 *	2.55	84 **	0.25	190 **	0.25	412-5 **	1.90	692-5, PA 143-4 **	5.70	893-4, PA 310-3 **	5.25
PA 17 **	1.05	PA 237 **	12.80	55 *	3.00	85 **	0.25	191 **	0.25	416-8, PA 44 **	2.75	696-8, PA 145 **	20.40	895-6, PA 314-7 **	3.60
PA 18-21 **	6.85	PA 237 ND **	28.80	56 *	2.00	86 **	0.35	192 **	0.25	416-8, PA 44 °	1.05	699-702, PA 146-7 **	4.80	897, PA 318 **	1.20
PA 22 **	0.55	PA 237 BD **	33.60	57 *	2.25	87 **	0.55	193 **	0.25	419-23 **	3.40	703-5, PA 148-50 **	4.35	898-9, PA 319-22 **	4.95
PA 23 **	1.35	PA 237 BD **	60.00	58 *	4.65	88 **	0.55	194 **	0.50	424 **	0.65	706-9, PA 151-3 **	4.80	900, PA 323-5 **	2.85
PA 24 **	0.90	PA 240 **	9.60	61 *	22.20	89 **	1.95	195 **	0.70	425-8, PA 45 **	3.15	711-3, PA 154-6 **	4.80	901-2, PA 326-7 **	2.55
PA 25 **	1.35	PA 240 ND **	22.40	61 °	22.20	90 **	0.55	196 **	1.05	425-8, PA 45 ND **	30.00	714, PA 157 **	2.15	903-5, PA 328-30 **	3.60
PA 27 **	0.80	PA 240 BD **	12.80	62 *	22.80	91 *	0.75	197 **	0.35	425-8, PA 45 °	1.30	715-7, PA 158-60 **	3.70	906-7, PA 331-2 **	2.10
PA 27 °	0.35	PA 240 BND **	22.40	65 **	0.55	92 **	0.95	198 **	1.05	429-34 **	2.30	718, PA 161-3 **	4.50	908 **	1.15
PA 28 **	0.85	PA 243 **	9.60	65 *	0.45	93 *	1.45	199 **	0.50	429-34 °	1.05	719-21, PA 164-6 **	3.15	909-11, PA 333-5 **	3.75
PA 29 **	0.45	PA 243 ND **	35.20	66 **	0.75	94 **	1.35	200 **	0.50	435-8, PA 46 **	3.70	722-6, PA 167 **	3.40	909-11, PA 333-5 ND **	18.00
PA 29 °	0.25	PA 243 BD **	38.40	66 *	0.60	94 *	1.00	201 **	0.70	435-8, PA 46 °	1.30	727-30, PA 168-9 **	4.00	912-3, PA 336-7 **	0.85
PA 30, 33 **	2.55	PA 246 **	12.80	67 **	0.95	95 **	1.55	202 **	1.05	439-43 **	2.05	731-4, PA 171-2 **	5.10	914-5, PA 338-41 **	3.15
PA 31-2, 34 **	5.15	PA 246 ND **	35.20	67 *	0.75	95 *	1.15	203 **	0.70	439-43 °	1.05	735-6, PA 173 **	3.40	916-9 **	0.55
PA 35 **	0.30	PA 246 BD **	32.00	68 *	1.20	96 **	1.50	204 **	0.85	444-8 **	2.15	737-9, PA 174-5 **	6.00	920, PA 342-4 **	1.45
PA 36 **	0.90	PA 246 C **	12.80	71 **	3.10	96 *	1.20	205 **	0.85	444-8 ND **	45.60	740-2, PA 176 **	2.85	921-3, PA 345-7 **	3.15
PA 36 °	0.45	PA 246 C ND **	32.00	71 *	2.30	97 **	7.05	206 **	1.35	444-8 °	1.10	742 A **	8.10	924 **	4.10
PA 37-40 **	4.00	PA 246 C BD **	33.60	72 *	4.15	98 **	8.90	207 **	2.20	449-52, PA 47 **	2.60	743, PA 177 **	2.70	924 ND **	24.00
PA 41 **	1.15	PA 246 F **	12.80	75 *	10.50	99 **	12.60	208-210 **	2.05	449-52, PA 47 ND **	6.00	746, PA 180 **	1.45	924 BD **	22.80
PA 41 °	0.55	PA 246 F ND **	32.00	78 *	9.40	100 **	14.80	211-214 **	18.45	449-52, PA 47 °	1.05	747-9, PA 182-3 °	1.50	925 **	4.10
PA 44-5 **	2.55	PA 246 F BD **	33.60	80 *	25.80	101-118 *	25.20	215-216 **	1.05	453-6, PA 48 **	2.50	750-3, PA 184 **	17.60	925 ND **	24.00
PA 46 **	0.80	PA 246 F BND **	40.00	82 **	1.10	101 **	0.25	215-216 *	0.85	453-6, PA 48 °	1.00	750-3, PA 184 °	2.10	925 BD **	9.00
PA 46 °	0.35	PA 246 J **	14.40	82 *	0.90	102 **	0.25	217-225 **	7.20	457-60, PA 49 **	2.85	754 **	0.50	925 BND **	24.00
PA 47-8 **	5.15	PA 246 J ND **	32.00	83 **	1.10	103 **	0.25	226-227 *	0.90	461-5 **	2.05	757-8, PA 188-90 **	2.00	926 **	4.10
PA 49-50 **	2.15	PA 246 J BD **	40.00	83 *	0.90	104 **	0.25	228 **	0.85	461-5 ND **	15.00	759, PA 191 **	3.70	926 ND **	24.00
PA 51 **	2.30	PA 246 J BD **	60.00	84 **	1.10	105 **	0.55	228 *	0.75	461-5 °	1.20	760-2, PA 193-5 **	5.15	926 BND **	24.00
PA 51 °	1.95	PA 253 **	12.80	84 *	0.85	106 **	0.75	229 *	0.70	466-70 **	2.05	763, PA 196 **	2.55	927 **	4.10
PA 52 **	1.35	PA 253 ND **	35.20	85 °	0.70	107 **	1.15	230 **	0.70	471-4, PA 50 **	2.55	764-5 **	0.90	927 BD **	9.00
PA 52 °	1.30	PA 253 BD **	40.00	86 **	1.15	107 *	0.85	230 *	0.60	471-4, PA 50 °	1.00	766-8, PA 197 **	2.40	928 **	4.10
PA 53-4 **	1.45	PA 253 BD **	60.00	86 °	0.75	108 **	1.10	231 **	0.85	475-6 **	1.25	769-70, PA 198-9 **	5.70	928 BD **	9.00
PA 55 **	1.25	PA 256 **	9.60	87 **	1.15	109 **	1.30	232 **	1.55	475-6 °	0.55	769-70, PA 198-9 °	1.65	929-30, PA 348-51 **	4.30
PA 60 **	15.95	PA 256 ND **	35.20	87 *	0.90	110 **	1.10	232 *	1.35	477-80, PA 51-2 **	2.85	771-4, PA 200-1 **	5.40	931-2, PA 352-5 **	9.60
PA 61-3 **	2.55	PA 256 BD **	36.80	87 °	0.90	111 **	1.50	233 **	1.55	477-80, PA 51-2 °	1.30	775, PA 202 **	4.00	933-4, PA 356-9 **	2.30
PA 64 **	15.95	PA 256 BND **	36.80	88 °	0.60	112 **	1.30	234 **	1.55	481-4 **	3.70	776-9, PA 203-4 **	5.15	935-7, PA 360 **	1.05
PA 65 **	1.95	PA 259 **	9.60	89 **	7.80	113 **	1.50	234 *	1.30	481-4 °	2.10	780 **	0.55	938-9, PA 363-6 **	2.30
PA 66-8 **	1.80	PA 259 ND **	17.60	89 *	6.00	114 **	0.95	235 **	2.40	485-9, PA 53 **	3.15	781-2, PA 205 **	2.15	940, PA 367-9 **	2.85
PA 69-71 **	2.30	PA 259 BD **	20.00	89 °	6.00	115 **	1.50	236 **	0.25	490-4, PA 55-6 **	3.70	783 **	0.90	941-3, PA 370-2 **	2.00
PA 69-71 °	1.15	PA 259 BD **	40.00	90 *	1.95	116 **	1.85	237 **	0.25	490-4, PA 55-6 °	1.65	784, PA 206 **	2.55	944-5, PA 373-6 **	3.15
PA 72 **	0.30	PA 264 **	12.80	90 °	0.85	117 **	5.55	238 **	0.25	495-8, PA 57-8 **	3.15	785-6 **	0.95	946-8, PA 377-9 **	1.70
PA 72 °	0.30	PA 264 ND **	32.00	91 °	1.05	118 **	10.35	239 **	0.25	499-504, PA 59-60 **	4.30	787-9, PA 207 **	4.30	951-3, PA 386-8 **	1.80
PA 73-4 **	3.15	PA 264 BD **	38.40	91 a *	10.80	119 **	0.35	240 **	0.35	499-504, PA 59-60 °	2.00	787 **	0.55	954-9 **	0.85
PA 73-4 °	2.30	PA 264 BND **	76.00	92 **	1.75	120 **	0.55	241 **	0.50	505-10, PA 61-2 **	4.00	790-2, PA 208-10 **	6.25	960, PA 389 **	0.55
PA 75-7 **	1.80	PA 267 **	9.60	92 *	1.30	121 **	0.55	242 **	0.50	505-10, PA 61-2 °	1.80	793-4, PA 211-2 **	3.15	961-2, PA 390-3 **	4.00
PA 78-83 **	2.30	PA 267 ND **	28.00	94 **	1.75	122 **	1.50	243 **	0.50	511-4 **	3.70	795, PA 214-5 **	1.60	963-4, PA 394-7 **	2.30
PA 84 **	0.30	PA 267 BD **	38.40	94 *	1.35	123 **	2.20	244 **	1.20	515-9, PA 63-4 **	4.30	796-8, PA 216-8 **	4.30	965-6, PA 398-9 **	0.85
PA 84 °	0.25	PA 267 BND **	38.40	95 *	4.30	124 **	0.25	245 **	0.50	520-4, PA 65-6 **	4.55	799-800 **	1.60	967, PA 400 **	0.75
PA 85 **	1.05	PA 270 **	9.60	96 *	2.70	125 **	0.25	246 **	0.85	525-30, PA 67-8 **	4.00	801-3, PA 219-21 **	6.55	968-70, PA 401-3 **	2.00
PA 86 **	1.35	PA 270 ND **	33.60	97 *	4.85	126 **	0.25	247 **	0.50	525-30, PA 67-8 °	1.80	804 **	0.45	971-3, PA 406-8 **	2.85
PA 86 °	0.60	PA 270 BD **	44.00	98 *	9.10	127 **	0.25	248 **	1.35	531-5, PA 69-70 **	5.10	805-6, PA 222-3 **	2.55	974-6, PA 409-11 **	2.00

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Disler Philatélie S.A.
45, Route du Roule
CH - 1723 Marly
Suisse

Tel: 0041 26 430 03 61
FAX: 0041 26 430 03 64
disler.philatelie@pwnet.ch
https://www.disler.com

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
977, PA 412-4 **	2.40	1284-7, PA 664-5 ND **	20.80	BF 23 **	2.85	BF 126 **	2.00	PA 9-16 **	4.95	TT 33 **	0.25	59 **	1.90	156 **	0.55
978-80, PA 415-7 **	4.00	1284-7, PA 664-5 BD **	20.00	BF 24 **	2.15	BF 127 **	1.45	PA 17-20 **	21.90	TT 34 *	0.25	59 *	1.50	157 **	0.55
981-3, PA 418-20 **	1.80	1284-7, PA 664-5 BND **	28.80	BF 25 **	1.80	BF 129 **	0.75	PA 21 **	5.80	TT 35 *	0.30	60 **	1.80	158 **	0.70
984, PA 421 **	0.55	1288 **	0.55	BF 26 **	2.85	BF 130 **	3.40	PA 22 **	5.15	TT 36 *	0.45	60 *	1.50	160 **	4.85
985, PA 422 **	0.55	1289-92 ND **	30.00	BF 27 **	2.85	BF 131 **	3.15	PA 22 °	4.50	TT 37 **	0.50	61 **	1.80	161 **	0.25
988, PA 427 **	0.85	1289-92 BND **	60.00	BF 28 **	2.50	BF 132 **	1.15	PA 23 **	45.35	TT 38-47 **	5.15	62 **	4.30	162 **	0.25
990-2, PA 428-30 ND **	4.00	1292 A-C **	1.45	BF 29 **	3.60	BF 133 **	1.15	PA 24 **	0.30	TT 48-54 **	1.80	63 *	6.55	163 **	0.35
990-2, PA 428-30 ND **	15.00	1293-6 **	1.50	BF 30 **	3.15	BF 134 **	2.05	PA 25-8 **	17.10	TT 55-61 **	1.60	64 *	21.00	164 **	0.25
993-4, PA 431-3 **	4.00	1293-6 BND **	30.00	BF 31 **	2.85	BF 135 **	1.20	PA 29-33 **	14.25	**Tunisie**		65 *	61.80	165 **	0.25
995-6 **	0.55	1300-1 **	1.15	BF 32 **	2.15	BF 136 **	2.05	PA 29-33 °	5.70	1 **	4.85	66 *	111.00	167 **	0.25
997-8, PA 434-5 **	0.85	1304 **	0.30	BF 33 **	2.40	BF 137 **	3.15	PA 54 **	0.55	1 *	2.55	69 °	0.25	168 **	0.25
1006 **	1.35	1305-7 **	1.45	BF 34 **	3.15	BF 137 ND **	24.00	PA 54 °	0.25	2 **	4.85	70 **	0.25	169 **	0.55
1008-10, PA 436-8 **	3.40	1308 **	0.55	BF 35 **	2.15	BF 138 **	1.15	PA 75-80 **	3.40	2 *	2.40	70 °	0.25	170 **	0.25
1011 **	0.30	1309 **	0.60	BF 36 **	2.05	BF 139 **	2.15	PA 75-80 °	1.30	3 **	39.90	71 °	0.25	171 **	0.25
1012 **	6.25	1309 BND **	15.00	BF 37 **	12.00	BF 140 **	1.45	PA 83 **	1.50	3 *	21.00	72 °	0.25	172 **	2.15
1012 BD **	6.00	1311-3 **	2.75	BF 38 **	2.30	BF 141 **	2.05	PA 83 °	0.90	4 *	36.50	74 °	0.45	173 **	0.70
1013, PA 439 **	0.55	1311-3 °	1.50	BF 39 **	4.00	BF 142 **	1.45	PA 92 **	1.25	4 °	13.70	75 **	0.55	174 **	0.40
1014-7, PA 440-1 **	2.00	1317-20 **	5.20	BF 40 **	2.40	BF 143 **	2.85	PA 92 °	0.35	5 *	78.00	76 **	0.25	175 **	0.70
1018 **	5.40	1317-20 ND **	5.60	BF 41 **	51.00	BF 144 **	6.00	PA 99 **	2.15	6 *	78.00	77 **	1.15	176 **	0.70
1019-22, PA 443-4 **	2.30	1321-2 **	0.90	BF 42 **	3.00	BF 145 **	1.45	PA 99 °	1.65	6 °	51.00	78 **	0.55	176 *	0.60
1023-5, PA 445-7 **	2.55	1321-2 ND **	4.00	BF 43 **	2.50	BF 148 **	1.15	PA 104 **	1.60	7 *	72.00	79 **	0.70	177 **	8.90
1026, 28-9, 32, 34-6, 38 **	0.90	1323 **	0.65	BF 44 **	3.00	BF 150 **	5.40	PA 104 °	1.70	8 *	348.00	79 *	0.60	178 *	18.90
1027, 30-1, 33, 37, 39-40, 42	1.35	1323 ND **	3.85	BF 45 **	4.00	BF 151 **	3.00	PA 170 **	0.95	9 *	1.30	80 **	0.70	179 **	43.90
1041, 1043, PA 448-53 **	11.40	1323 BND **	9.60	BF 46 **	3.30	BF 152 **	2.15	PA 181 **	2.30	9 °	0.75	80 *	0.55	179 *	35.10
1044-7, PA 454-5 **	1.45	1324-6 **	3.60	BF 47 **	3.30	BF 159 **	1.70	PA 192 **	1.30	10 **	2.55	81 **	0.70	180 *	43.20
1048-50, PA 456-7 **	1.15	1324-6 ND **	12.00	BF 48 **	2.75	BF 160 **	1.15	PA 213 **	2.15	10 *	1.35	81 *	0.55	181 **	0.70
1056-8 **	1.15	1324-6 BD **	9.60	BF 49 **	3.00	BF 161 **	3.40	PA 233-4 **	2.30	10 °	0.75	82 **	0.70	181 A **	0.55
1059-61, PA 458-60 **	2.55	1324-6 BND **	17.60	BF 50 **	9.00	BF 162 **	1.70	PA 233-4 BD **	15.00	11 **	10.80	82 *	0.55	182 **	0.50
1062, PA 462-3 **	1.50	1327-32 **	12.00	BF 51 **	3.90	BF 163 **	3.30	PA 270-1 **	2.15	11 *	5.40	83 **	0.70	183 **	0.70
1063, PA 464 **	0.55	1327-32 ND **	25.60	BF 52 **	4.50	BF 165 **	2.85	PA 283-6 **	3.00	11 °	0.70	83 *	0.60	186 *	1.20
1064-5, PA 465-6 **	1.45	1327-32 BD **	19.20	BF 54 **	5.70	BF 166 **	1.70	PA 362 A **	2.40	12 **	16.80	84 **	0.75	187 *	1.20
1066, PA 467-70 **	2.00	1327-32 BND **	35.20	BF 55 **	3.40	BF 167-72 **	4.20	PA 369 **	1.15	12 *	8.40	84 *	0.55	188 *	1.20
1067-73 **	1.45	1333-8 ST **	8.55	BF 56 **	3.60	BF 174 **	1.70	PA 380-1 **	1.20	12 °	0.90	85 **	1.45	189 *	1.20
1074-5, PA 473-5 **	3.70	1333-8 ND **	24.00	BF 57 **	2.70	BF 176 **	1.70	PA 388 **	1.20	13 °	0.70	85 *	1.15	190 *	1.20
1079 **	3.30	1339-41 **	5.20	BF 58 **	4.30	BF 177 **	1.15	PA 404, 442 **	11.40	14 **	75.60	86 **	1.45	191 *	1.20
1080-1 **	1.10	1339-41 ND **	10.40	BF 59 **	2.55	BF 179 **	2.85	PA 405 **	5.70	14 *	37.80	86 *	1.20	192 *	1.20
1082-6 **	2.00	1389 J-R **	3.00	BF 61 **	1.80	BF 215-6 **	14.80	PA 461 **	0.45	15 **	27.60	87 **	1.90	193 *	1.20
1087-9, PA 480-2 **	2.10	1433-8 **	4.50	BF 64 **	4.20	BF 217 **	1.80	PA 476 **	0.30	15 *	13.80	89 *	1.85	194 *	1.20
1090-1, PA 483-5 **	3.70	1439-44 **	4.55	BF 68 **	3.60	BF 218 **	3.30	PA 479 **	0.60	15 °	1.20	90 **	3.05	195 *	1.20
1091 A, PA 485 A **	0.55	1445-50 **	4.50	BF 70 **	2.75	BF 231-2 **	14.40	PA 486-9 **	1.45	16 *	21.00	90 *	2.55	196 *	1.20
1092-3, PA 490 **	0.85	1451-4 **	1.80	BF 72 **	3.45	BF 233 **	5.40	PA 502-6 **	5.15	16 °	1.50	91 **	3.20	197 *	1.20
1094, PA 491-3 **	2.60	1511-6 **	6.85	BF 73 **	2.40	BF 234-5 **	22.80	PA 507-8 **	4.30	17 *	14.80	91 *	2.55	198 *	1.20
1095, PA 494-5 **	0.85	1517-22 **	6.85	BF 74 **	3.15	BF 239 **	3.90	PA 534-7 **	10.85	17 °	1.20	92 **	5.15	199 *	1.20
1096-7, PA 496-7 **	1.80	1523-8 **	7.80	BF 75 **	6.00	BF 240 **	3.70	PA 561-3 **	5.15	18 °	66.00	92 *	4.35	200 **	3.25
1098-100 **	0.85	1562-6 A **	4.80	BF 76 **	2.00	BF 247 **	7.20	PA 571 A **	3.30	19 *	22.20	93 **	5.15	200 *	2.55
1139-44, PA 509-11 **	12.55	1573-4 **	28.50	BF 77 **	34.20	BF 257 **	3.15	PA 584-5 **	6.25	20 *	23.95	93 *	4.35	201 **	3.95
1145, PA 511 A **	1.15	1575-83 **	9.60	BF 78 **	4.85	BF 258 **	1.45	PA 586-7 **	8.55	20 °	6.85	94 *	15.00	201 *	3.15
1150, PA 512-4 **	3.60	1575-83 ND **	36.00	BF 79 dent. fig. **	4.80	BF 259 **	1.80	PA 605-6 **	15.60	21 *	162.00	98 **	0.40	202 *	14.25
1151-2, PA 515-6 **	6.85	1584-92 **	8.80	BF 79 percé en lignes **	4.55	BF 260 **	7.20	PA 637-8 **	2.00	22 **	9.10	100 **	0.25	203 **	37.45
1153-7, PA 524-6 **	18.25	1584-92 ND **	36.00	BF 80 **	5.10	BF 263 ND **	24.00	PA 657-8 **	20.80	22 *	4.55	101 **	0.25	203 *	31.20
1158-62, PA 527-30 **	10.85	1593-601 **	11.20	BF 81 **	3.30	BF 276 **	5.20	PA 657-8 ND **	32.00	22 °	0.75	102 **	0.35	204 *	50.15
1163, PA 531-3 **	12.80	1593-601 ND **	36.00	BF 82 **	4.20	BF 276 ND **	12.00	PA 657-8 BD **	20.80	23 **	9.60	104 **	0.25	205 **	0.25
1177-8, PA 551-3 **	1.80	1602-10 **	6.80	BF 83 **	2.15	BF 277 **	9.60	PA 657-8 BND **	32.00	23 *	4.55	105 **	0.55	206 **	0.90
1180 A **	1.80	1602-10 ND **	36.00	BF 84 **	3.30	BF 277 ND **	9.60	PA 663 **	7.40	23 °	0.75	107 **	0.40	207 **	0.25
1184, PA 564-7 **	5.70	1610 A-H **	14.40	BF 84 a ND **	3.15	BF 278 **	8.00	PA 663 ND **	16.00	24 *	7.40	110 **	0.55	208 **	0.25
1185-6, PA 572-4 **	3.70	1610 A-H ND **	36.00	BF 85 **	5.70	BF 278 ND **	12.00	PA 663 BD **	16.00	24 °	1.00	111 **	0.55	209 **	0.25
1192, PA 589-91 **	1.70	1610 AC-BH **	30.40	BF 86 **	2.85	BF 279 A **	4.80	PA 663 BND **	32.00	25 **	30.00	112 **	1.05	212 **	0.25
1194-5, PA 602-4 **	2.55	1610 AC-BH ND **	135.00	BF 87 **	1.45	BF 279 A ND **	28.80	PA 666 **	7.40	25 *	15.00	112 *	0.90	214 **	0.25
1196-9 **	2.00	1610 J-S **	6.80	BF 88 **	4.85	BF 280 **	6.80	PA 666 ND **	27.20	25 °	1.50	113 **	1.05	216 **	0.35
1211, PA 624-6 **	2.00	1610 J-S ND **	36.00	BF 89 **	3.30	BF 280 ND **	12.00	PA 666 BD **	40.00	26 *	40.80	114 **	1.05	217 **	0.35
1216, PA 630-1 **	1.80	1610 T-AB **	8.00	BF 90 **	2.55	BF 281 **	2.90	PA 666 BND **	56.00	26 °	38.75	115 **	2.15	219 **	0.85
1218, PA 634-6 **	1.45	1610 T-AB ND **	36.00	BF 91 **	2.70	BF 281 ND **	9.60	TT 1 **	0.50	27 (*)	120.00	115 *	1.80	219 *	0.75
1219, PA 642-4 **	2.00	1647 A-M **	10.40	BF 92 **	3.15	BF 282 **	5.60	TT 1 *	0.45	28 **	5.40	116 **	1.45	220 **	0.25
1219, PA 642-4 ND **	15.00	1647 A-M ND **	30.00	BF 92 ND **	27.00	BF 282 ND **	14.40	TT 2 **	0.55	28 °	3.60	117 **	1.50	222 *	0.60
1225-6, PA 647-8 **	3.60	1647 AW-BP **	16.00	BF 93 ND **	27.00	BF 283-4 **	30.40	TT 2 *	0.45	29 **	0.25	117 *	1.15	223-226 **	1.90
1235 A-C **	1.55	1647 N-AV **	38.40	BF 94 **	1.50	BF 285 **	8.00	TT 3 *	1.00	30 **	0.25	118 **	10.70	231 **	0.25
1237-41 **	2.65	1647 N-AV ND **	60.00	BF 95 **	2.40	BF 289 **	2.85	TT 4 **	2.20	30 A **	0.25	118 *	9.00	232 **	0.25
1254-6 **	4.80	1688 A-F **	3.90	BF 95 ND **	30.00	BF 290 **	6.40	TT 4 *	1.95	31 **	0.35	119 **	39.00	233 **	0.25
1254-6 ND **	8.80	1688 BU-BZ **	3.90	BF 96 **	2.40	BF 292 **	2.75	TT 5 **	2.50	32 paire avec pont **	1.90	119 *	31.20	234 **	0.35
1254-6 BD **	12.00	1688 G-M **	3.90	BF 97 **	4.85	BF 293, 304 **	8.40	TT 5 *	2.00	34 **	0.25	120 **	0.25	235 **	0.35
1254-6 BND **	17.60	1860-7 °	4.80	BF 98 **	2.85	BF 299 **	2.85	TT 6 **	1.90	35 **	1.60	121 **	0.25	236 **	0.35
1257-60, PA 659-60 **	8.40	1867 A-F **	9.60	BF 99 **	2.55	BF 300 **	2.85	TT 6 *	1.65	37 **	9.40	122 **	0.25	238 **	0.35
1257-60, PA 659-60 BD **	17.60	1911-22 **	7.20	BF 99 ND **	30.00	BF 301 **	3.00	TT 7 **	1.90	39 **	0.75	123 **	0.25	239 **	0.55
1257-60, PA 659-60 BND **	36.00	2050 J-N **	30.00	BF 100 **	7.50	BF 305 **	3.00	TT 7 *	1.65	39 A **	0.95	124 **	0.25	240 **	0.35
1261-3 **	2.70	BF 1 *	5.70	BF 101 **	2.30	BF 306 **	3.00	TT 8 **	3.95	42 **	1.50	125 **	0.25	241 **	0.50
1261-3 ND **	9.60	BF 2-4 **	11.95	BF 102 **	1.45	BF 307 **	2.85	TT 8 *	3.15	42 *	1.70	126 **	0.25	242 **	4.15
1261-3 BD **	12.00	BF 2-4 ND **	28.50	BF 103 **	2.55	BF 316 **	7.60	TT 9-19 *	4.50	43 *	2.70	127 **	0.40	243 *	2.10
1261-3 BND **	12.00	BF 5 dent. fig. jaune **	5.70	BF 104 **	1.45	BF 316 ND **	15.00	TT 9 **	0.25	44 **	6.40	128 **	0.55	244 **	0.25
1264 **	0.30	BF 5 dent. fig. chamois *	3.40	BF 105 **	4.30	BF 316 A-C **	26.40	TT 9 *	0.25	44 *	5.15	129 **	0.35	245-248 **	2.75
1265-6 **	1.25	BF 5 ND jaune **	5.70	BF 106 **	1.85	BF 316 A-C ND **	39.00	TT 10 **	0.25	45 **	5.05	130 **	0.40	249 **	0.35
1267-9 **	2.55	BF 5 ND chamois **	3.40	BF 107 **	3.30	BF 316 D **	6.80	TT 10 *	0.25	45 *	3.85	131 **	0.25	250 **	0.25
1267-9 ND **	8.80	BF 6 **	2.85	BF 108 **	2.30	BF 316 D ND **	18.00	TT 11 **	0.25	46 paire avec pont "9" */*	9.45	132 **	0.25	251 **	0.25
1267-9 BD **	8.80	BF 7 **	1.70	BF 109 **	1.70	BF 316 E **	6.80	TT 11 *	0.25	46 *	1.35	133 **	0.40	252 **	0.35
1267-9 BND **	33.60	BF 8 **	4.85	BF 110 **	2.30	BF 316 E ND **	18.00	TT 12 **	0.25	49 *	0.85	134 **	0.95	253 **	0.25
1270-1 **	0.55	BF 9 **	3.60	BF 111 **	1.70	BF 316 F-G **	13.60	TT 12 *	0.25	50 **	1.05	135 **	0.95	254 **	0.25
1272-3, PA 661-2 **	6.25	BF 10 **	1.95	BF 112 **	2.55	BF 316 F-G ND **	36.00	TT 13 **	0.55	51 **	1.05	136 **	0.25	255 **	0.25
1272-3, PA 661-2 ND **	17.60	BF 11 **	2.30	BF 114 **	8.55	BF 316 H **	6.80	TT 13 *	0.45	51 *	0.90	137 **	0.70	256 **	0.25
1272-3, PA 661-2 BD **	12.00	BF 12 **	2.55	BF 115 **	0.55	BF 316 H ND **	18.00	TT 14 **	0.35	52 **	3.20	138 **	0.55	257 **	0.25
1272-3, PA 661-2 BND **	33.60	BF 13 **	2.40	BF 116 **	1.15	BF 316 J **	6.80	TT 14 *	0.30	52 *	2.55	139 **	0.55	258 **	0.35
1274-5 **	0.85	BF 14 **	4.30	BF 117 **	2.00	BF 316 J ND **	18.00	TT 15 **	0.70	53 **	6.75	140 **	1.05	259 **	0.35
1276-9 **	3.15	BF 15 **	3.70	BF 118 **	2.85	BF 328 J **	2.65	TT 16 **	0.35	53 *	5.40	141 **	1.45	260 **	0.50
1276-9 ND **	5.60	BF 16 **	2.15	BF 119 **	2.15	BF 331 **	4.50	TT 16 *	4.50	54 **	3.20	142 **	1.60	261 **	0.35
1281 A-D, PA 663 A-B **	8.40	BF 17 **	2.00	BF 120 **	1.70	BF 342 A **	2.40	TT 17 **	0.85	54 *	2.70	144 **	9.25	262 **	0.35
1281 A-D, PA 663 A-B ND **	28.80	BF 18 **	2.05	BF 121 **	1.15	BF 345-347 **	13.50	TT 20 **	4.85	55 **	8.90	145 **	1.80	263 **	0.50
1281 A-D, PA 663 A-B BD **	36.00	BF 19 **	1.95	BF 122 **	1.45	BF 349 **	4.50	TT 20 *	3.85	55 *	7.50	146 **	0.55	264 **	0.35
1281, A-D, PA 663 A-B BND **	80.00	BF 20 **	2.40	BF 123 **	2.05	PA 1-5 **	2.55	TT 21 **	4.60	56 **	3.55	147-153 **	10.35	265 **	0.50
1282-3 **	0.80	BF 21 **	2.30	BF 124 **	2.30	PA 6-8 **	1.55	TT 21 *	3.85	57 **	84.75	154 **	0.25	266 **	0.50
1284-7, PA 664-5 **	9.60	BF 22 **	2.40	BF 125 **	1.15	PA 6-8 *	1.35	TT 22-31 **	5.45	57 *	67.80	155 **	0.55	267 **	0.70

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
268 **	0.85	371 **	0.35	576-9 **	1.45	765-6 **	0.80	929 **	0.30	1116 **	0.95	1548 **	0.95	Préos 4 **	0.35
268 *	0.75	372 **	0.35	580 **	0.35	767 **	0.30	930-3 **	0.85	1116 °	0.35	1549 **	1.15	Préos 5 **	0.35
269-272 **	0.85	373 **	0.35	580 °	0.25	767 °	0.35	934-5 **	0.30	1117 **	0.70	1550 **	3.15	Préos 6 **	0.55
273 **	0.25	374 **	1.80	581 **	0.35	768-72 **	1.15	936-8 **	0.80	1118 **	0.45	1551 **	0.40	Préos 7 **	0.50
274 **	0.25	375 **	0.50	582 **	0.35	773-4 **	2.30	939 **	0.30	1119-24 **	1.20	1552 **	0.95	TCP 1 **	0.50
275 **	0.25	376 **	1.45	583 **	0.35	775 **	0.45	940 **	0.30	1125 **	1.80	1553 **	0.75	TCP 4 **	2.40
276 **	0.25	377 **	1.10	584 **	0.40	775 °	0.25	940 °	0.25	1125 °	0.50	1554-7 **	4.00	TCP 5 **	2.65
277 **	0.25	378 **	1.10	585-6 **	0.30	776-7 **	0.55	941 **	0.35	1127 **	0.35	1560 **	0.50	TCP 6 *	2.05
278 **	0.35	380 **	1.10	585-6 °	0.25	778-80 **	1.15	942 **	0.50	1128 **	0.35	1561-7 **	3.70	TCP 7 *	3.30
279 **	0.35	383-387 **	4.45	587 **	0.35	781 **	0.40	943 **	0.30	1129 **	0.30	1561-7 FT **	3.70	TCP 8 **	2.80
280 **	0.25	388 *	1.20	587 °	0.30	781 °	0.25	943 °	0.25	1130 **	0.30	1561-7 FDC	3.70	TCP 8 *	2.35
281 **	0.25	389 **	0.70	588 **	0.40	782-3 **	0.65	944 **	0.80	1131-2 **	1.60	1568 **	2.00	TCP 11 **	0.35
281 A **	0.35	390-394 **	4.45	589-91 **	0.90	784-5 **	0.70	945-6 **	0.50	1133-4 **	0.90	1569-72 **	2.85	TCP 11 *	0.30
283 **	0.55	396-401 **	5.45	592-4 **	0.85	786 **	0.35	947 **	0.85	1135 **	0.30	1573 **	3.40	TCP 12 **	0.55
284 **	0.25	396 **	0.75	595 **	0.35	787-91 **	1.55	948 **	0.30	1136 **	0.55	1574 **	0.45	TCP 12 *	0.45
285 **	0.25	397 **	0.75	595 °	0.25	792-3 **	0.55	949 **	0.75	1136 °	0.30	1575-6 **	1.45	TCP 13 °	0.30
286 **	0.90	398 **	0.75	596-9 **	1.80	794-9 **	1.15	950-2 **	0.85	1137 **	0.30	1577 **	0.45	TCP 14 **	0.50
286 B **	0.90	399 **	0.70	596-9 °	1.15	800 **	0.30	953-5 **	1.90	1137 °	0.25	1578 **	1.05	TCP 14 *	0.45
287 *	0.60	399 °	0.75	600-4 **	1.60	801 **	0.30	956 **	0.30	1138 **	0.65	1579 **	0.45	TCP 15 *	2.10
287 A **	0.55	400 **	0.85	605-7 **	0.90	802-3 **	0.45	957 **	0.30	1139 **	0.40	1580 **	3.40	TCP 16 *	1.50
288 **	0.35	401 **	1.05	608 **	0.75	804 **	0.25	958 **	0.35	1139 °	0.25	1581 **	0.45	TCP 17 *	1.50
288 A **	0.55	402-10, 412-8 **	5.40	608 °	0.25	804 °	0.25	959 **	0.70	1140 **	0.55	1583-1586 **	5.15	TCP 18 **	0.55
289 **	0.55	411 °	0.25	609-10 **	0.50	805-10 **	8.00	960 **	0.30	1141-2 **	0.30	1587 **	0.45	TCP 18 °	0.45
290 **	0.55	419 **	0.55	609-10 °	0.45	811 **	0.50	961-3 **	0.55	1143-4 **	1.95	1588 **	0.45	TCP 19 **	0.55
290 A **	0.25	419 °	0.70	611-5 **	4.30	812-3 **	0.45	964-5 **	0.55	1145 **	0.35	1589 **	1.60	TCP 19 *	1.45
291 *	0.45	420-5 **	1.45	616-9 **	2.10	814 **	0.35	966-71 **	18.00	1146 **	0.30	1590 **	0.95	TCP 19 °	0.45
292 **	0.55	426-7 **	0.50	620-1 **	0.45	815 **	0.25	972 **	0.30	1147 **	0.30	1591-1594 **	2.85	TCP 20 **	0.50
293 **	0.35	428-33 **	4.55	620-1 °	0.30	816-21 **	2.85	973 **	0.30	1150 **	0.30	1595 **	0.95	TCP 20 *	1.50
293 A **	0.55	434-9 **	1.70	622-6 **	1.55	822 **	0.45	974 **	0.55	1151 **	0.55	1596-1599 **	2.85	TCP 20 °	0.45
294 **	0.70	440-3 **	1.15	627-32 **	2.10	822 °	0.30	974 °	0.25	1152 **	0.35	1600-1601 **	0.90	TCP 21 °	0.60
295 **	0.70	444-6 **	31.35	633-4 **	0.70	823-5 **	0.55	975 **	0.55	1153-4 **	0.55	1602 **	0.45	TCP 22 **	3.75
296 **	1.10	447 **	0.50	635-7 **	0.90	826 **	0.35	976 **	0.30	1155 **	0.30	1603 **	0.95	TCP 22 *	3.30
297 **	1.25	448 **	0.40	638-9 **	0.70	827 **	0.35	984 **	0.30	1156-9 **	3.00	1604 **	2.35	TCP 22 °	0.60
298 **	1.45	449-50 **	0.75	640-2, 644-7 **	2.05	828 **	0.30	985 **	0.30	1160 **	0.35	1605 **	0.45	TCP 23 °	0.75
299 **	0.35	449-50 °	0.50	643, 648-50 **	2.85	829-32 **	1.30	986 **	0.30	1161 **	0.60	1606 **	0.45	TCP 24 **	12.65
300 **	0.35	451-3 **	0.80	643, 648-50 °	2.15	833-5 **	0.90	987 **	0.30	1163-6 **	3.70	1607 **	0.95	TCP 24 °	0.75
301 **	0.50	451-3 °	0.50	651-2 **	0.65	836 **	0.55	C 987 **	4.30	1167 **	0.90	1608 **	0.45	TCP 25 **	23.25
302-303 **	0.70	454 **	0.35	653-4 **	0.65	837 **	0.35	988 **	0.40	1172 **	0.35	1609-1612 **	4.00	TCP 25 °	1.20
304 **	1.20	454 °	0.25	655-6, 659, 662 **	3.40	838 **	0.50	989 **	0.30	1174 **	0.95	1613 **	0.45	TT 1 *	5.10
305-309 **	4.30	455 **	0.35	657-8, 660-1 **	3.60	839-42 **	1.90	990 **	0.30	1175 **	0.35	1614-1617 **	2.85	TT 2 **	10.20
310 **	0.85	456 **	0.35	663-4 **	0.70	843 **	0.55	991 **	0.30	1176 **	0.35	1717 **	3.60	TT 2 *	4.85
311 **	0.85	456 °	0.25	665 **	0.65	844 **	0.30	992 **	0.30	1177-8 **	0.90	1718-1719 **	1.25	TT 2 °	3.75
312 **	1.05	457-61 **	1.70	665 °	0.30	845 **	0.30	1001 **	0.30	1186 **	0.45	1720 **	0.35	TT 3 *	14.80
313 **	1.05	457-61 °	0.85	666-9 **	1.05	846 **	0.65	1002 **	0.30	1187 **	1.15	BF 1-1 a **	7.40	TT 7 *	51.30
314 **	0.70	462 **	0.25	670 **	0.35	847 **	0.70	1004 **	0.30	1188-9 **	1.95	BF 2-2 a **	14.80	TT 9 **	2.40
315 **	0.50	462 °	0.25	670 °	0.25	854-6 **	1.15	1005 **	0.30	1190 **	0.30	BF 3-3 a **	10.25	TT 9 *	1.15
316 **	0.85	463 **	0.45	671-4 **	2.40	857 **	0.25	1006-11 **	1.45	1191 **	1.15	BF 4-4 a **	10.25	TT 10 *	1.70
317 **	0.25	464 **	0.40	675 **	0.30	858 **	0.30	1006-11 FT **	42.00	1200 **	0.95	BF 5-5 a **	6.25	TT 10 °	1.15
318 **	0.35	464 °	0.25	675 °	0.25	859 **	0.30	1013 **	0.35	1214 **	0.35	BF 6-6 a **	5.15	TT 11 *	7.80
318 A **	0.35	465 **	0.30	676 **	0.35	860-2 **	3.20	1014 **	0.35	1220 **	0.60	BF 7 **	3.15	TT 12 **	14.40
318 B **	0.70	465 °	0.25	676 °	0.25	860 **	0.25	1015 **	0.65	1221 **	0.85	BF 8-8 a **	6.85	TT 12 *	6.85
318 C **	0.50	466-9 **	1.15	677-8 **	0.45	863-4 **	0.35	1016-8 **	0.60	1226 **	1.00	BF 9 **	3.70	TT 13 *	10.85
318 D **	0.50	466-9 °	0.80	677-8 °	0.35	865 **	0.65	1019 **	0.30	1227 **	1.10	BF 10-10 a **	3.65	TT 13 °	3.75
319 **	1.05	470 **	0.55	679 **	0.35	866 **	0.35	1021 **	0.30	1228 **	1.10	BF 11 **	2.30	TT 14 *	15.00
319 A **	1.55	497 **	0.70	679 °	0.25	867-8 **	0.90	1022 **	0.65	1237 **	1.00	BF 12-12 a **	4.00	TT 15 *	13.80
320-323 **	5.15	498 **	0.35	680-4 **	1.70	869-70 **	0.30	1023 **	0.45	1263-4 **	0.85	BF 13-13 a **	5.70	TT 16 *	13.10
324 **	1.05	498 °	0.45	685 **	0.85	871-3 **	0.85	1024 **	0.30	1270 **	0.65	BF 14-14 a **	4.55	TT 17 °	3.45
325 **	0.85	499 **	0.55	685 °	0.40	874 **	0.50	1026 **	0.30	1274 **	0.30	BF 15-15 a **	6.85	TT 20 °	7.80
326-327 **	2.40	500 **	0.25	686 **	0.35	874 °	0.25	1027 **	0.30	1278 **	0.50	848-853 **	2.55	TT 22 *	5.70
328 **	1.20	501 **	0.45	687 **	0.35	875-80 **	7.40	1029-32 A I FT **	22.50	1279-80 FDC	0.75	BF 17-17 a **	3.65	TT 22 °	0.60
329 **	1.70	501 °	0.45	688 **	0.35	881 **	0.55	1029-32 A II FT **	22.50	1284-5 **	1.25	BF 18-18 a **	2.30	TT 23 *	1.80
330 **	2.20	502-3 **	0.80	689-90 **	0.80	882 **	0.30	1033 **	0.30	1286 **	0.70	BF 19-19 a **	2.55	TT 23 °	0.60
331-332 **	2.40	504 **	0.50	691-4 **	1.35	883 **	0.50	1034 **	0.55	1292 **	1.35	BF 20-20 a **	10.80	TT 24 *	1.70
333 **	1.20	505 **	0.35	695-8 **	1.10	884 **	0.35	1038 **	0.65	1299 **	0.35	BF 21-21 a **	4.55	TT 24 °	0.60
334 **	1.70	506 **	0.55	699-701 **	1.05	885 **	0.30	1043 **	0.65	1306 **	0.35	BF 22-22 a **	5.70	TT 25 *	2.85
335-336 **	2.40	506 °	0.35	702-7 **	1.70	886 **	0.35	1045 **	0.30	1307-1313 FT **	17.10	BF 23-23 a **	5.70	TT 25 °	0.75
337 **	1.70	507-9 **	0.75	708 **	0.35	887 **	0.25	1047 **	0.30	1314-1315 **	0.90	BF 24-24 a **	5.25	TT 26 paire avec pont **	2.25
337 A **	0.25	507-9 °	0.35	708 °	0.25	888 **	0.50	1054 **	0.35	1321 **	0.65	BF 27 A **	2.30	TT 26 *	0.30
338 **	0.25	510-4 **	2.30	709 **	0.40	889-90 **	0.45	1057-9 **	0.85	1326 **	0.35	BF 31 **	3.70	TT 27 paire avec millésime **	11.25
339 **	0.25	515-9 **	1.65	710 **	0.40	891-2 **	0.80	1060 **	0.30	1328-1329 **	0.95	BF 36 **	1.95	TT 27 *	0.70
340 **	0.25	520-3 **	1.80	711 **	0.35	891-2 °	0.25	1068 **	0.95	1394 **	1.50	BF 37 **	4.30	TT 28 **	0.65
340 A **	0.55	524 **	0.45	712-5 **	1.55	893 **	0.25	1069 **	0.30	1406 **	1.60	PA 3 **	1.00	TT 28 *	0.45
341 **	0.35	525-8 **	1.45	716 **	0.40	894 **	0.30	1070 **	0.65	1455-8 **	2.85	PA 4 **	1.15	TT 29 *	0.45
342 **	0.25	529-32 **	2.10	717-8 **	0.55	895 **	0.25	1071 **	2.55	1461-4 **	2.75	PA 5 **	3.15	TT 30 °	0.60
343 **	0.35	533-6 **	2.10	719-20 **	0.70	896-7 **	0.55	1077 **	0.30	1469 **	0.65	PA 6 **	3.30	TT 32 **	1.90
343 A **	1.05	537-9 **	1.10	721 **	0.40	898 **	0.65	1078 **	0.50	1470 **	0.65	PA 7 **	3.40	TT 32 *	1.35
343 B **	1.10	540 **	0.45	721 °	0.25	899 **	0.25	1079 **	1.15	1482 **	1.00	PA 8 **	4.10	TT 32 °	0.75
344 **	0.35	540 °	0.25	728 °	0.55	899 °	0.25	1080-3 **	1.20	1487 **	0.45	PA 9 **	1.80	TT 33 **	1.50
344 A **	0.55	541-4 **	0.50	729-34 **	2.30	900-3 **	2.05	1084 **	0.55	1488 **	0.70	PA 10 **	2.30	TT 34 *	2.70
345 B **	1.80	545-7 **	1.25	735 **	0.25	904 **	0.30	1085 **	0.75	1489-94 **	4.30	PA 10 *	1.95	TT 35 **	63.00
346-348 **	2.75	545-7 °	0.70	736 **	0.40	905 **	0.30	1086 **	0.35	1501 **	0.45	PA 11 *	3.30	TT 36 *	0.90
349 **	1.45	548-9 **	0.95	737-8 **	0.45	906 **	0.35	1087-8 **	0.95	1502 **	0.95	PA 12 **	7.85	TT 37 **	0.25
349 *	1.20	548-9 °	0.60	739-40 **	0.45	907-8 **	0.80	1089 **	0.65	1503 **	0.55	PA 13 **	5.15	TT 38 **	0.25
350 **	2.20	550-1 **	0.75	741-2 **	0.90	909 **	0.35	1090 **	0.55	1504-5 **	1.95	PA 14 **	2.90	TT 39 **	0.55
351 **	1.70	552 **	0.40	743-8 **	2.30	910-1 **	0.30	1091 **	0.90	1508 **	0.50	PA 15 **	5.80	TT 39 paire avec pont **	2.95
352 **	0.85	552 °	0.25	749-50 **	0.60	912 **	0.30	1092 **	0.55	1510-1, 1515 A-D FT **	6.00	PA 16 **	1.70	TT 40 **	0.35
353 *	1.05	553, 554, 555, 556, 557, 558	5.15	751-2 **	0.55	913 **	0.30	1093-5 **	0.80	1516-20 **	4.30	PA 17 **	2.90	TT 40 *	0.30
354 **	1.05	554 A, 555 A, 558 A-B **	5.70	753-4 **	0.65	914 **	0.30	1096-9 **	1.45	1521 **	1.15	PA 18 **	23.95	TT 41 **	0.35
355 **	1.80	554 A, 555 A, 558 A-B °	3.15	755 **	0.30	915 **	0.50	1100 **	0.80	1523 **	0.45	PA 19 *	34.80	TT 42 **	0.35
358 **	1.70	559-61 **	1.10	756 **	0.35	916 **	0.45	1101-4 **	2.20	1524 **	0.50	PA 20 **	3.25	TT 43 **	0.95
359 **	1.35	562 **	0.30	756 °	0.30	917 **	0.40	1105-6 **	0.45	1530 **	0.55	PA 21 **	4.45	TT 43 *	0.75
360-364 **	5.15	563-8 **	4.85	757-8 **	0.95	918 **	0.30	1107-8 **	1.15	1536 **	0.95	PA 22-5 **	17.10	TT 44 **	0.95
365 **	1.35	569-71 **	0.45	759-60 **	0.30	919 **	0.75	1109 **	0.45	1537-40 **	2.70	PA 26, PA 28-9, PA 33 **	12.00	TT 45 **	0.75
366 **	0.25	569-71 °	0.35	761 **	0.85	920-1 **	0.45	C 1110 **	2.10	1541 **	0.95	PA 27, PA 30-2 **	14.25	TT 46 **	0.95
367 **	0.25	572 **	0.45	762 **	0.35	922 **	0.35	1111-2 **	1.25	1541 FDC	0.95	Préos 1 **	0.55	TT 47 **	0.55
368 **	0.25	573-4 **	0.55	763 **	0.35	923-6 **	4.80	1113 **	0.40	1542-5 **	4.30	Préos 2 **	0.55	TT 47 *	0.45
369 **	0.35	575 **	0.40	764 **	0.45	927 **	0.30	1114 **	0.30	1546 **	0.55	Préos 2 *	0.50	TT 48 **	1.10
370 **	0.35	575 °	0.25	764 °	0.25	928 **	0.50	1115 **	0.35	1547 **	0.95	Préos 3 **	1.70	TT 49 **	0.35

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
TT 50 **	0.75	1038-42 **	5.10	11 *	69.60	216-9 (*)	24.00	506 (*)	2.00	98-101 **	1.90	19 °	1.00	403-10 (*)	5.15
TT 51 **	1.05	1043-6 **	4.85	**Vietnam du Nord**		220-1 (*)	2.10	507 °	2.85	102-5, 110-1, 120-1 **	10.80	20 **	2.85	420-6 ND **	12.00
TT 52 **	2.90	1080-3 **	4.20	1 (*)	11.40	222-3 (*)	3.00	508-9 (*)	4.00	106-9 **	4.85	20 °	0.55	435-41 ND **	32.00
TT 53 **	1.35	1097-100 **	6.00	2 (*)	2.85	224-5 (*)	4.55	508-9 (*)	5.70	106-9 °	3.00	21 **	2.00	450-7 **	6.85
TT 54 **	0.85	1101-5 **	7.80	3 (*)	14.25	226-7 (*)	3.60	510, 526 (*)	54.00	112-5 **	2.75	22-28 **	20.40	462-3 **	3.30
TT 54 *	0.70	1101-5 **	8.40	4 (*)	14.25	228-9 (*)	13.70	511-3 (*)	3.00	112-5 °	0.60	PA 1-3, PA 9 **	4.00	499-505 ND **	12.00
TT 55 **	0.50	1113-6 **	17.80	5 (*)	1.70	230-1 (*)	11.40	520 (*)	1.80	116-9 **	5.70	PA 1-3, PA 9 °	1.15	505 A-H ND **	32.00
TT 56 **	0.70	1117-20 **	5.25	6 (*)	2.85	232-3 (*)	5.70	521-4 (*)	5.10	122-5 **	4.30	PA 4-8 **	8.55	506-12 ND **	12.00
TT 56 A **	2.40	1135-8 **	3.75	7 (*)	1.70	234-5 (*)	2.55	521-4 (*)	10.25	122-5 °	0.90	PA 10 *	1.70	512 A-C **	23.70
TT 57 **	1.10	1139-42 **	3.30	8 (*)	1.15	236-7 (*)	3.40	527-32 (*)	10.80	126-9 **	5.15	PA 10 °	0.25	513-9 **	3.60
TT 57 *	0.85	1143-6 **	3.55	9 (*)	2.85	242 °	0.30	535-40 (*)	6.85	126-9 °	1.60	TT 11-4 **	17.40	526-7 **	2.85
TT 58 **	2.15	1147-50 **	3.40	10 (*)	2.85	243-4 (*)	4.55	543-8 (*)	6.85	130-3 **	4.00	**Vietnam socialiste**		528-30 **	6.00
TT 58 *	1.70	1155-9 **	4.30	11 (*)	5.70	243-4 ND (*)	7.20	549-50 (*)	4.20	134-7 **	1.95	1-3 (*)	2.70	545-50 **	9.60
TT 59 **	0.25	1160-3 **	4.20	12 (*)	1.15	247-50 (*)	9.10	551-4 (*)	2.55	138-41 **	3.70	4-5 (*)	3.00	545-50 ND **	32.00
TT 60 **	0.25	1164-6 **	3.30	13 (*)	1.15	251 (*)	1.15	555-6 (*)	5.40	142-5 **	2.55	6 (*)	1.20	550 A-G **	3.60
TT 61 **	0.25	1167 **	0.85	14 (*)	1.15	252-3 (*)	1.45	557-8 (*)	18.00	146-9 **	2.55	7-14 (*)	5.40	551-2 **	6.60
TT 62 **	0.35	1172-5 **	4.50	15 (*)	2.00	254-5 (*)	4.00	565-72 (*)	7.40	150 **	0.85	16-23 ND (*)	25.60	567 A-G **	3.00
TT 62 *	0.30	1176-9 **	4.00	16 (*)	1.70	256-7 (*)	4.80	573-80 (*)	7.20	151-2 **	1.50	24-29 (*)	4.30	568-9 **	1.80
TT 63 **	0.35	1180-4 **	4.85	16 °	0.25	262-6 (*)	14.40	581 (*)	1.45	153-6 **	4.20	30-31 P (*)	2.30	570 **	1.20
TT 63 °	0.30	1185-8 **	3.90	17 (*)	14.80	267-71 (*)	14.25	586-91 (*)	10.20	157-60 **	2.00	40-47 (*)	4.55	571-4 **	3.60
TT 65 *	1.20	1189-200 **	4.20	17 a (*)	1.70	267-71 (*)	18.00	593 °	0.35	161-4 **	5.40	48-53 (*)	5.70	585-8 **	3.15
TT 65 °	1.05	1214-25 **	4.20	18 (*)	1.70	272-4 (*)	2.10	594-7 (*)	12.55	165-8 **	1.70	54-5 (*)	2.30	589-90 **	3.40
TT 66-73 **	9.60	1226-9 **	4.20	19 (*)	4.55	275 (*)	1.70	598-603 (*)	3.40	169-72 **	2.30	56-63 (*)	4.20	591-7 **	3.40
Vanuatu		1242-5 **	4.80	20 (*)	4.55	276 (*)	1.50	628-34 (*)	5.40	173-6 **	2.40	56-63 ND (*)	10.20	598-604 ND **	12.00
583-95 **	51.20	1250-1267 **	34.20	21 (*)	1.15	277 (*)	0.85	635-40 (*)	5.10	177-80 **	2.70	64-71 (*)	3.15	605-8 **	3.70
596-608 **	18.25	1268-1271 **	4.55	22 (*)	1.15	278-80 (*)	4.55	648-53 (*)	3.40	181-3 **	1.80	72-9 ND (*)	9.70	608 A-D **	2.50
609-10 **	1.15	1272-1276 **	4.00	23 (*)	1.70	278-80 (*)	7.20	648-53 (*)	5.15	184-7 **	7.20	80-3 (*)	3.40	608 E-H **	5.70
611-2 **	1.15	1277-1284 **	4.55	24 (*)	1.15	281-3 (*)	4.85	654 (*)	1.45	188-91 **	2.10	84-91 (*)	4.20	609-615 **	4.85
613-4 **	1.15	1285-1289 **	4.85	25 (*)	1.70	284 (*)	1.70	672-4 (*)	3.00	192-5 **	3.00	92-5 (*)	3.40	609-615 ND **	12.00
615-6 **	1.15	1290-1293 **	5.70	26 (*)	1.70	285-6 (*)	2.30	676-80 (*)	3.40	196-9 **	2.70	96-103 (*)	2.85	616-622 **	4.50
617-9 **	1.70	1294-1297 **	4.30	27 (*)	2.85	287-9 (*)	1.70	681-4 (*)	3.10	200-3 **	3.50	104-8 (*)	3.70	623-629 **	3.60
624-7 **	2.30	1298-1301 **	5.70	28 (*)	25.65	294-8 (*)	6.85	686-9 (*)	3.40	204-5 **	1.20	109 (*)	1.35	630-636 **	4.50
628-30 **	2.30	1303-1304 **	5.40	29 (*)	25.65	299-302 (*)	3.70	691-2 (*)	2.10	206-9 **	1.80	110-3 (*)	2.75	630-636 ND **	12.00
631-4 **	2.85	1305-1308 **	2.30	30 (*)	25.65	303-5 (*)	3.70	697-702 (*)	3.40	214-7 **	2.70	114-7 (*)	4.00	637-643 **	3.40
635-8 **	2.30	1309-1312 **	4.80	31 (*)	28.50	303-5 (*)	7.20	703 (*)	1.20	218-21 **	2.50	117 A-B (*)	2.30	637-643 ND **	12.00
639-42 **	9.60	1313-1319 **	6.60	32 (*)	28.50	306-7 (*)	2.85	706-7 °	0.60	222-5 **	3.30	117 C (*)	1.10	644-650 **	3.60
643-56 **	25.65	BF 2 **	2.30	33 (*)	2.85	308-9 (*)	1.70	708-9 (*)	2.70	226-9 **	1.90	118-27 (*)	5.40	644-650 ND **	12.00
657-61 **	3.40	BF 4 **	9.00	34 (*)	2.30	310-1 (*)	1.70	719-726 (*)	6.25	230-3 **	2.40	128-9 (*)	1.70	651-657 **	4.80
662-5 **	6.40	BF 5 **	2.30	35 (*)	2.85	316 (*)	1.30	731-733 (*)	3.00	234-7 **	2.50	130-1 (*)	2.85	660 **	1.15
666-71 **	4.85	BF 6 **	5.15	36 (*)	1.70	317 °	0.35	740 °	0.30	238-41 **	1.55	131 A-D (*)	2.30	661-2 **	1.70
672-5 **	2.30	BF 7 **	2.85	36 A (*)	1.70	318-20 (*)	4.00	741 °	0.30	242-4 **	2.70	132-7 (*)	2.85	663 **	2.55
676-81 **	4.00	BF 8 **	14.40	37 (*)	1.15	321-4 (*)	4.30	742-747 (*)	8.55	245-6 **	1.30	137 A-B (*)	10.40	663 A-D **	3.35
682-5 **	2.30	BF 9 **	4.55	38 (*)	1.45	321-4 (*)	8.55	748-9 (*)	1.80	247-9 **	1.50	137 C (*)	1.35	663 A-D ND **	12.00
686-9 **	4.85	BF 10 **	4.55	39 (*)	2.85	325-6 (*)	6.60	754-755 (*)	3.60	250-3 **	3.00	138-45 (*)	3.70	663 E-H **	56.00
690-3 **	2.30	BF 12 **	2.30	39 A (*)	5.70	327 (*)	1.50	758-759 (*)	4.80	254-5 **	12.55	146-53 (*)	6.00	664-5 **	1.70
694 **	3.20	BF 13 **	2.30	40-2 (*)	1.70	328-30 (*)	4.00	760-765 (*)	15.00	256-8 **	3.60	154-61 (*)	3.30	666-7 **	0.85
695-8 **	3.40	BF 14 **	11.20	43-4 (*)	2.85	328-30 (*)	1.70	768-775 (*)	5.70	259-60 **	1.15	162 (*)	3.85	668 **	0.65
699-701 **	4.00	BF 16 **	4.00	45 (*)	4.55	331-2 (*)	1.70	776-7 (*)	15.00	261-3 **	2.40	163-4 (*)	3.85	669 **	1.05
702-4 **	3.15	BF 17 **	8.00	46 (*)	5.15	339-43 (*)	11.40	781-785 (*)	3.60	264-8 **	3.40	177-8 (*)	1.70	670-6 **	9.60
705-8 **	4.15	BF 18 **	2.30	47 (*)	22.80	339-43 ND (*)	11.40	786-9 (*)	4.55	269-72 **	1.80	191-198 (*)	3.70	670-6 ND **	32.00
709 **	0.55	BF 19 **	4.20	48 (*)	1.70	344 (*)	1.15	790-3 (*)	2.85	273-4 **	1.20	199-206 (*)	3.30	677-83 **	9.60
710-3 **	12.80	BF 20 **	4.30	49 (*)	2.30	345-8 (*)	2.85	790-3 (*)	9.70	275-8 **	3.60	213-220 (*)	4.20	684-90 **	3.60
714-7 **	2.85	BF 21 **	4.20	50 (*)	1.70	345-8 (*)	3.60	803 °	0.30	279-80 **	0.85	221-225 (*)	9.60	691-2 **	2.00
718-21 **	14.40	BF 22 **	3.60	51 (*)	2.85	349-53 (*)	4.50	808-812 (*)	4.00	281-3 **	1.45	226-8 (*)	8.00	693-9 ND **	32.00
722-5 **	4.55	BF 23 **	3.00	52 (*)	2.30	354 (*)	1.45	808-812 (*)	7.20	284-5 **	1.00	236 A-B °	2.40	700 **	0.90
726 **	1.15	BF 24 **	3.40	53 (*)	17.10	355-7 (*)	2.55	813-814 (*)	3.00	286-9 **	3.70	236 C °	0.80	715-22 **	3.60
727-30 **	4.55	BF 25 **	2.30	54 (*)	4.55	358-9 (*)	2.85	813-814 (*)	2.40	290-3 **	3.60	237-44 (*)	3.60	723 **	1.05
731-4 **	6.25	BF 26 **	9.60	55 (*)	2.30	358-9 (*)	10.20	815-822 (*)	4.55	301-3 **	1.75	245-50 °	0.85	724-30 ND **	32.00
735-9 **	4.55	BF 27 **	0.65	56 (*)	3.60	360-2 (*)	4.00	823-825 (*)	2.85	304-7 **	5.70	250 A-D °	3.20	731 **	2.10
740-2 **	12.80	BF 28 **	5.40	57 (*)	2.85	363-8 (*)	8.00	826-827 (*)	1.35	308-9 **	2.10	251-2 (*)	2.85	750-6 **	4.20
743-6 **	4.00	BF 30 **	9.60	58 (*)	5.70	363-8 (*)	9.00	828-829 (*)	3.90	310-3 **	1.70	252 A-C °	0.90	757-63 **	3.60
751-4 **	12.80	BF 31 **	5.15	59 (*)	42.00	377-82 (*)	8.55	832-837 (*)	9.10	319 **	1.20	252 H-K °	2.40	757-63 ND **	3.30
755-8 **	12.80	BF 32 **	3.00	68 (*)	4.55	385 (*)	1.15	839 A-C (*)	2.55	320-2 **	3.30	252 L-N (*)	3.30	771-2 **	1.20
759-62 **	4.55	BF 36 **	1.80	86-8 (*)	18.00	386-7 (*)	2.30	839 D-E °	0.60	324 **	1.55	253-4 (*)	2.55	773 **	1.10
769-83 **	14.80	BF 38 **	4.20	115-7 (*)	17.10	388-91 (*)	3.65	847-854 (*)	4.85	325-8 **	3.00	255-62 °	0.90	773 A-G ND **	15.00
784-7 **	14.80	BF 39 **	3.60	132-4 °	1.50	392-6 (*)	6.25	875-82 (*)	9.60	330 **	1.50	255-62 ND (*)	8.40	780-7 **	12.80
788-91 **	8.00	BF 40 **	4.80	135-6 (*)	22.80	392-6 ND (*)	10.25	884-91 (*)	5.15	331-4 **	7.80	263-70 ND (*)	8.55	795-801 ND **	12.00
801-4 **	2.85	BF 41 **	5.15	137-8 °	0.85	397-9 (*)	2.85	892-9 (*)	4.80	335-8 **	3.30	271-2 (*)	2.30	802 **	0.90
805 **	1.70	BF 43 **	2.55	141 (*)	6.00	403-4 (*)	2.30	892-9 (*)	10.20	339-40 **	1.50	273-280 (*)	4.50	813 **	2.25
810-3 **	5.25	BF 45 **	2.05	142-3 (*)	18.25	403-4 (*)	2.30	BF 7 (*)	8.55	341-2 **	2.70	273-280 ND (*)	9.60	834-40 **	8.80
818-21 **	4.00	BF 46 **	2.00	144-5 °	0.60	405-11 (*)	22.80	FM 1 (*)	9.00	343-6 **	4.80	281-288 ND (*)	12.00	834-40 ND **	32.00
826-9 **	4.55	BF 47 **	4.30	146-7 (*)	5.15	412-4 (*)	1.70	FM 4 (*)	3.00	355-8 **	0.90	289-296 (*)	3.40	841-7 ND **	12.00
830-1 **	4.00	BF 48 **	1.90	148-9 (*)	5.70	415-6 (*)	6.85	FM 5 (*)	5.40	363-4 **	0.70	289-296 ND (*)	11.40	847 A-B **	2.00
832-5 **	11.20	BF 49 **	2.05	150-1 (*)	6.25	417-8 (*)	4.55	FM 6 (*)	2.85	368-71 **	7.50	297-304 (*)	3.15	847 C-D **	1.95
836 **	2.30	BF 50 **	4.85	152 (*)	1.70	417-8 (*)	7.20	FM 7 (*)	3.00	377-80 **	3.60	297-304 ND (*)	11.40	848-54 **	3.30
837 **	4.80	BF 51 **	1.90	153 (*)	2.00	427-32 (*)	9.70	FM 8 (*)	3.00	394 a **	90.00	305-306 (*)	2.30	854 A **	0.75
838-41 **	4.85	BF 52 **	2.50	154-5 (*)	6.85	434-6 (*)	7.20	FM 10 (*)	1.20	399-400 **	11.20	315-322 ND (*)	12.00	854 B-C **	1.25
842-5 **	5.70	BF 54 **	3.15	158 (*)	2.05	442-7 (*)	9.70	FM 21 (*)	0.60	438-40 °	0.90	323-330 (*)	3.30	854 F-H **	1.50
846-50 **	4.00	BF 57 **	4.55	162-3 (*)	5.40	448 (*)	4.50	FM 22-3 (*)	1.15	451 °	0.90	323-330 ND (*)	11.40	855-61 ND **	12.00
851-5 **	4.00	BF 59 **	4.00	165-6 (*)	4.55	449-50 (*)	1.80	TS 6 (*)	2.10	511-512 **	12.00	334-5 (*)	2.85	862-8 **	3.30
856-9 **	4.00	BF 60 **	4.80	167-8 (*)	4.30	451-6 (*)	8.00	TS 10-3 (*)	2.85	518 **	21.00	338-9 (*)	1.45	868 A-G **	3.90
864-5 ST **	2.70	BF 61 **	3.25	169-70 (*)	3.00	451-6 (*)	12.00	TS 15 (*)	2.85	519 **	12.00	340 (*)	4.80	869-75 **	2.90
866-9 **	11.20	BF 62 **	5.40	172-4 (*)	4.85	457-8 °	1.20	**Vietnam du Sud**		520-521 **	18.00	340 A-C (*)	2.85	876-82 **	3.30
891-4 **	3.40	**	1.05	176-8 (*)	4.55	459-62 (*)	4.55	29-31 *	4.50	522-525 **	21.00	340 D-E (*)	2.55	883-9 **	2.65
899-902 **	9.60	**Vathy**		179 (*)	1.80	463 °	0.30	32-7 **	91.20	526-527 **	21.00	340 F-G (*)	1.80	889 A **	0.75
903-6 **	4.30	1 *	5.70	188 (*)	1.50	472-7 (*)	30.00	41-52 **	60.00	528-530 **	30.00	341-2 (*)	2.30	890-6 **	2.85
907-10 **	4.30	1 °	4.80	189-90 (*)	34.20	478 (*)	1.50	53-5 **	4.50	531 **	15.00	343-50 (*)	4.80	897-903 **	3.30
931-4 **	5.10	2 *	6.00	191-2 (*)	3.90	479-81 (*)	2.40	56 **	5.70	PA 11-4 **	6.00	343-50 ND (*)	12.00	932-3 **	6.40
935-8 **	4.30	4 *	13.10	193 (*)	1.15	482-7 (*)	6.85	57-60 **	5.15	TT 15-20 **	30.00	351-8 (*)	4.00	935-6 **	6.85
947-50 **	4.00	5 *	37.80	194-5 (*)	3.15	488-93 (*)	6.85	61-4 **	7.40	**Vietnam Empire**		351-8 ND (*)	12.00	937 **	1.75
951-4 **	6.25	5 °	30.00	199 (*)	1.70	488-93 (*)	12.00	65-9 **	3.60	1-13 **	150.00	359-64 (*)	4.55	938-9 **	1.45
968-71 **	6.60	6 °	11.40	205-6 (*)	3.90	494-6 (*)	3.15	65-9 °	0.90	1-13 °	7.70	359-64 ND (*)	11.40	940-6 ND **	12.00
972-6 **	6.60	7 *	15.00	207 (*)	3.40	497 (*)	1.50	70-4 **	2.45	14-6 **	4.55	364 B-C (*)	2.40	946 A-B **	2.85
981-4 **	3.40	7 °	7.40	208-9 (*)	4.55	498 (*)	1.80	75-80 **	2.85	14-6 °	0.85	372 C-F (*)	12.50	947 **	1.15
985-8 **	2.85	9 (*)	25.80	210-1 (*)	2.30	499 °	0.30	81-4 **	1.90	17 **	6.00	373-80 (*)	3.60	948 **	0.85
1017-20 **	5.15	9 °	27.00	212 (*)	2.00	500 °	0.30	85-8 **	2.85	18 **	5.40	380 A-D (*)	3.40	949-55 **	3.00
1029-34 **	3.60	10 *	55.20	213 (*)	1.45	501 (*)	2.10	89-93 **	2.70	18 °	1.30	380 E (*)	1.80	955 A-B **	4.80
1035-7 ST **	4.50	10 s-fragment °	54.00	214-5 (*)	4.00	502-3 (*)	2.10	94-7 **	2.55	19 **	2.85	387-93 **	4.85	955 J-K **	1.50

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
956-62 **	2.85	BF 42 A **	2.30	51 **	1.00	121 *	2.85	318 **	1.30	485 **	1.35	672 **	7.70	PA 89-91 **	3.95
963-9 **	2.85	BF 43 **	2.30	51 *	0.70	122 *	6.90	318 A **	4.15	486 **	2.00	674 **	1.10	PA 92-5 **	11.50
977-81 **	2.40	BF 43 A **	2.30	51 A **	1.00	125 **	0.85	319 **	1.70	487-8 **	1.50	675 **	0.80	PA 96 **	1.55
987-8 **	1.70	BF 46 **	2.55	52 **	1.00	126 **	1.05	321 **	2.70	489-90 **	1.25	676 **	3.00	PA 97 **	4.60
1004-8 **	2.40	BF 47 **	2.00	52 *	0.75	127 **	1.35	322 **	0.90	491 **	0.90	677-8 **	0.90	PA 98 **	2.00
1009-11 **	2.40	BF 48 **	6.40	53 **	0.95	127 *	1.20	323-8 **	4.85	492 **	1.70	679 **	1.50	PA 99 **	3.20
1019-20 **	2.00	BF 49 **	2.10	54 **	0.95	128 **	1.70	323-8 FT **	20.50	493-4 **	1.35	680 **	3.60	PA 102 **	3.05
1031-1037 **/° **	2.55	BF 51 **	1.70	54 *	0.75	129 **	1.70	329 **	1.80	495 **	0.85	681-2 **	4.20	PA 103 **	1.45
1044-1050 **	2.55	BF 52 **	2.10	54 A *	1.65	129 *	1.50	330 **	1.10	496 **	0.55	683-4 **	0.55	PA 104 **	2.85
1058-1063 **	6.40	BF 53 **	1.60	55 *	1.45	130 **	1.70	331 **	0.95	497 **	0.25	685 **	2.40	PA 105 **	2.40
1078-1085 **	12.80	BF 56 **	2.00	55 A **	1.30	130 *	1.50	332 **	0.90	498-500 **	2.50	686 **	0.25	PA 106 **	6.10
1086-1093 **	8.80	BF 57 **	2.00	55 A *	1.05	131-132 **	2.75	333 **	3.10	501 **	2.45	687 **	2.00	PA 107 **	3.15
1101-7 **	2.55	BF 58 **	1.60	56 **	2.95	133-146 **	7.20	335 **	0.65	502-4 **	1.35	688 **	4.85	PA 108-9 **	2.05
1115-20 **	3.15	BF 59 **	1.60	56 A *	0.90	147 **	2.20	336 **	0.65	505-6 **	2.05	689-690 **	2.05	PA 110-1 **	5.40
1121-2 **	0.70	BF 60 **	1.60	56 B **	3.30	147 *	1.95	337-42 **	4.30	507 **	2.35	691 **	0.60	PA 112 **	2.45
1123-6 **	2.15	BF 61 **	2.30	57 *	1.55	148-155 **	6.15	337-42 FT **	17.10	508 **	0.50	692 **	0.95	PA 113 **	4.40
1127-33 **	3.15	BF 63 **	2.05	58 *	2.85	148-155 *	5.15	343 **	1.70	509 **	0.50	694 **	1.90	PA 114 **	2.35
1134-9 **	3.40	BF 66 **	1.70	58 A **	1.95	149 **	0.55	346 A **	3.50	510 **	0.25	696 **	3.70	PA 115 **	5.25
1142-8 **	8.80	BF 68 **	2.00	59 *	24.00	151 **	0.55	347 **	1.45	511 **	1.20	699 **	1.05	PA 116 **	2.45
1149-56 **	3.40	BF 89 **	2.55	59 A **	2.95	155 *	1.20	348-50 **	3.15	512 **	11.40	BF 1 **	22.25	PA 117 **	2.15
1157 **	0.35	BF 111 **	5.40	60 **	1.10	156 *	6.15	351 **	1.70	513-6 **	5.15	BF 1 *	18.00	PA 118 **	1.45
1158-63 **	9.60	BF 115 **	8.55	60 *	0.85	157-8 B **	7.40	352 **	4.15	517 **	0.25	BF 1 *	18.00	PA 119 **	2.70
1171 **	0.45	BF 117 **	3.60	60 A **	12.50	157-8 B *	7.80	353-8 **	4.30	518-519 **	1.70	BF 2 **	16.80	PA 120 **	2.30
1176-1182 **	4.20	BF 128 **	1.80	61 **	1.55	159 **	2.30	359 **	1.70	520 **	1.20	BF 3 **	4.95	PA 121 **	3.15
1183-1189 **	12.80	BF 134 **	1.70	61 *	1.15	159 *	2.30	360-5 **	4.55	521-2 **	1.10	BF 4 **	16.55	PA 122 **	4.35
1206-8 **	2.40	FM 1 (*)	0.55	62 **	1.55	160 **	2.70	360-5 FT **	18.25	523-6 **	1.20	BF 5 **	5.40	PA 123 **	2.15
1209-1215 **	3.60	FM 7-8 (*)	1.15	62 *	1.15	161 **	3.25	366 **	1.80	523-6 FT **	2.10	BF 6 **	8.15	PA 124 **	3.40
1236 **	1.30	FM 9-10 (*)	0.70	63 **	1.85	162-7 **	14.25	367 **	2.85	527 **	2.60	BF 7 **	14.80	PA 125 **	2.00
1244-1249 **	9.60	FM 16 (*)	0.30	63 *	1.50	162-7 *	15.00	368 **	2.00	528 **	1.15	BF 8 **	12.55	PA 126 **	4.00
1266 **	15.00	**Wallis & Futuna**		64 **	2.75	168 **	2.30	369-74 **	4.40	529 **	2.10	BF 9 **	4.85	PA 126 FT **	42.00
1286-7 **	3.20	1 **	0.25	64 *	2.00	169 **	4.90	375 **	0.85	530 **	3.15	BF 10 **	6.85	PA 127 **	2.30
1294-300 **	12.80	1 *	0.25	65 **	3.90	170 **	2.30	376 **	2.00	531 **	0.30	BF 11 **	8.25	PA 128 **	1.60
1308-12 **	8.80	2 **	0.25	65 *	3.00	170 °	2.40	377 **	1.00	531 A **	1.90	BF 12 **	3.55	PA 129 **	2.80
1317 **	1.90	2 *	0.25	66-69 *	28.80	171 **	4.85	378-81 **	3.55	533 **	0.95	BF 13 **	3.40	PA 130 **	2.40
1324 **	0.35	3 **	0.35	70-71 **	5.05	172 **	4.30	382 **	0.55	534 **	0.90	BF 14 **	1.15	PA 131 **	3.15
1331-2 **	2.70	4 **	0.40	70-71 *	4.20	173 **	2.85	383 **	0.65	535 **	5.25	BF 15 **	12.40	PA 132 **	1.35
1333 **	0.35	4 *	0.30	72-76 *	71.25	174, PA 33-7 **	27.00	386 **	0.55	536 **	4.35	BF 16 **	7.50	PA 133 **	1.45
1355-6 **	1.20	5 **	0.55	77 **	0.25	175 **	2.30	387 **	0.55	537 **	2.30	BF 17 **	12.60	PA 134 **	2.35
1365-70 **	10.90	5 *	0.45	77 *	0.25	175 °	2.00	388 **	0.65	538 **	1.70	BF 19 **	4.30	PA 135 **	3.15
1371 **	1.10	6 **	1.10	78 **	0.75	176 **	2.85	389, PA 166 **	13.75	539 **	2.85	BF 21 **	2.30	PA 135 FT **	33.00
1385-90 **	11.20	7 **	0.75	78 *	0.60	178-9, PA 39-40 **	17.35	390 **	0.45	540 **	4.00	BF 22 **	2.50	PA 136 **	2.70
1391-3 **	1.70	8 **	1.30	79 **	0.25	180-1 **	15.95	393 **	0.90	541 **	4.60	PA 1-2 **	3.40	PA 137 **	3.15
1434-8 **	3.60	8 *	1.05	79 *	0.25	182-4, PA 43 **	55.10	394 **	1.45	542 **	4.70	PA 1-2 *	2.85	PA 138 **	2.55
1538 **	0.40	9 **	1.50	80 **	0.95	189 **	4.60	395 **	3.70	543-5 **	4.85	PA 3 **	1.70	PA 139 **	3.40
2048-55 **	5.70	10 **	0.75	80 *	0.70	189 °	3.65	396 **	1.05	546 **	2.55	PA 3 *	1.50	PA 139 FT **	36.00
2056 **	0.60	11 **	1.15	81 **	0.35	196-7 **	2.75	398-9 **	13.35	547 **	5.70	PA 4 **	1.35	PA 140 **	2.40
2066 **	0.55	11 *	0.85	81 *	0.30	198-202 **	8.40	400-1 **	1.60	548 **	3.00	PA 4 *	1.20	PA 141 **	0.90
2067-70 **	4.50	12 **	1.30	82 **	0.95	203-7 **	15.10	402 **	0.55	549 **	0.95	PA 5-10 **	8.20	PA 142 **	4.90
2076-9 **	2.70	12 *	1.00	82 *	0.70	208-9 **	6.65	403 **	1.75	550-3 **	4.50	PA 5-10 *	7.20	PA 143 **	7.70
2120-3 **	6.85	13 **	1.30	83 **	1.10	210-2 **	29.35	404 **	0.90	554 **	2.05	PA 11 **	6.85	PA 144 **	3.80
2143 **	0.60	13 *	1.05	83 *	0.85	213-6 **	5.70	404 A **	1.95	555-8 **	3.40	PA 11 *	6.00	PA 145 **	4.85
2152-5 **	3.70	14 **	1.85	84 **	1.50	217-20 **	5.25	405 **	0.95	559 **	10.25	PA 12 *	4.50	PA 147 **	4.10
2159 **	0.60	15 **	4.10	84 *	1.15	221-3 **	6.60	406 **	1.25	564 **	4.30	PA 13 **	9.35	PA 148 **	6.25
2168-71 **	3.60	15 *	3.30	85 **	1.65	224-5 **	2.80	407 **	0.95	565 **	1.50	PA 13 *	7.80	PA 149 **	1.80
2243 **	0.50	16 **	6.65	85 *	1.30	226-31 **	8.55	409 **	1.10	566 **	10.55	PA 14 **	6.85	PA 150 **	3.30
2244-8 **	5.40	16 *	4.85	86 **	1.65	232-3 **	2.85	410 **	1.55	567 **	1.15	PA 15 **	1.75	PA 152 A **	4.40
2249-50 **	2.70	17 *	9.70	86 *	1.30	234-6 **	5.70	411 **	6.85	568 **	6.55	PA 15 *	1.70	PA 153 **	4.00
2254-7 **	4.20	18 *	0.30	87-89 *	4.70	237 **	1.05	413 **	0.95	569 **	0.85	PA 16 **	3.30	PA 154 **	4.85
2258-61 **	4.20	20 **	1.85	90-91 **	2.05	238-40 **	3.55	414 **	1.75	570 **	4.30	PA 16 *	3.15	PA 155 **	4.20
2262 **	1.50	22 *	1.05	90-91 *	1.70	241-2 **	5.95	415 **	0.75	592-6 **	1.45	PA 17 **	5.10	PA 156 **	4.00
2264-5 **	2.70	23 *	0.45	92 **	3.20	243-4 **	3.00	416 **	0.25	603 **	1.80	PA 17 *	4.85	PA 157 **	2.90
2266 **	0.50	24 *	1.30	92 *	2.15	245-7 **	4.75	417 **	2.60	604 **	2.00	PA 18 **	6.85	PA 158 **	4.45
2267 **	0.50	25 **	1.95	93 **	3.20	248-53 **	7.65	418 **	1.55	605-8 **	18.75	PA 18 *	7.20	PA 159 **	4.85
2268 **	0.45	26 *	0.45	93 *	2.25	254-6 **	0.50	419 **	0.25	609 **	5.70	PA 19 **	13.40	PA 160 **	11.40
2269 **	0.50	27 *	0.45	95 **	4.05	257 **	1.45	420-2 **	1.80	610 **	5.70	PA 20 **	2.45	PA 161 **	9.10
2274-2283 **	2.55	28 *	0.45	95 *	2.85	258 **	1.05	423 **	1.05	611 **	8.55	PA 20 *	2.60	PA 162 **	1.80
BF 1 (*)	9.60	29 *	0.45	96 **	4.05	259-63 **	8.55	424 **	1.05	612 **	1.05	PA 20 °	2.30	PA 163 **	1.60
BF 5 ND **	12.00	30 **	0.95	96 *	2.85	259-63 FT **	36.60	425 **	2.45	613 **	4.30	PA 21 **	14.25	PA 164 **	7.60
BF 7 **	11.20	31 **	0.95	97 **	4.05	264 **	2.15	426 **	0.70	614 **	1.45	PA 21 *	15.00	PA 165 **	11.40
BF 12 **	3.00	32 **	1.75	97 *	2.85	265 **	1.05	427 **	1.95	615 **	1.30	PA 22 **	13.95	PA 167 **	13.10
BF 13 **	6.00	33 *	0.90	98 **	4.05	266 **	1.30	428 **	1.75	617 **	3.55	PA 22 *	14.70	PA 167 FDC	13.80
BF 14 A **	6.85	34 **	2.35	98 *	2.85	267-72 **	6.85	429 **	3.30	622-3 **	11.75	PA 23 **	3.15	PA 168 **	1.20
BF 16 **	5.70	34 *	1.70	99 *	3.75	267-72 FT **	29.65	436 A FT **	31.20	624 **	1.05	PA 25 A **	6.00	PA 169 **	17.65
BF 17 B **	2.85	35 **	0.95	100 *	3.75	273 **	0.75	441 **	0.35	625 **	1.05	PA 26 **	2.55	PA 170 **	4.00
BF 18 **	2.30	35 *	0.75	101 *	3.75	274 **	1.15	442 **	4.85	626 **	8.55	PA 27 **	2.45	PA 171 **	5.25
BF 19 **	5.60	36 **	4.10	102 **	4.05	275 **	1.30	443 **	3.30	627 **	2.00	PA 28 **	3.50	PA 172 **	9.10
BF 22 **	2.10	36 *	3.15	102 *	2.85	276 **	0.45	444 **	2.30	628-31 **	3.60	PA 29-30 **	6.55	PA 173 **	2.05
BF 24 **	8.00	37 *	5.15	106 **	4.05	277-8 **	3.50	445 **	0.95	632 **	5.00	PA 32 **	11.10	PA 174 **	13.10
BF 25 **	16.00	38 *	24.50	106 *	2.85	279-80 **	2.60	449-50 **	3.50	633 **	2.10	PA 41 **	4.55	PA 175 **	5.70
BF 26 **	2.30	39 *	28.50	107 **	4.05	281 **	1.25	453 **	3.00	634 **	3.00	PA 42 **	5.20	PA 176 **	5.50
BF 27 **	2.30	40 *	1.45	107 *	2.85	282-4 **	1.25	454 **	6.55	635-9 **	1.45	PA 44-7 **	36.95	PA 177 **	9.70
BF 28 **	2.30	41 *	4.50	109 **	4.05	285 **	2.30	455-6 **	1.15	640 **	2.30	PA 48 **	11.10	PA 178 **	6.55
BF 29 **	2.40	42 *	3.45	110 **	4.05	285 FT **	24.00	459-60 **	1.50	643-4 **	4.00	PA 49-55 **	18.55	PA 179 **	6.15
BF 29 A **	2.30	43 **	0.25	110 *	2.85	286-9 **	5.15	461 **	1.40	646 **	4.50	PA 56 **	4.85	PA 180 **	10.85
BF 30 **	2.85	43 *	0.25	112 **	4.05	286-9 FT **	22.80	462 **	1.35	647 **	5.70	PA 57 **	10.20	PA 182 **	4.95
BF 30 A **	2.30	44 **	0.25	112 *	2.85	290 **	1.30	463 **	2.15	649-50 **	3.60	PA 58-61 **	11.25	PA 183 **	13.95
BF 30 B **	2.30	44 *	0.25	113 **	4.90	290 A **	3.95	464 **	0.30	651 **	0.80	PA 62 **	5.15	PA 184 **	2.70
BF 31 **	2.30	45 **	0.25	114 **	4.30	291-6 **	3.20	465 **	2.00	652 **	0.90	PA 63-6 **	12.85	PA 185 **	3.25
BF 32 **	2.30	45 *	0.25	114 *	2.85	297-300 **	4.80	466 **	1.45	653 **	1.80	PA 67-70 **	10.25	PA 186 **	6.00
BF 34 **	2.30	46 **	0.25	115 **	4.90	301 **	0.80	467 **	0.25	654 **	0.65	PA 72-3 **	4.75	PA 187 **	7.60
BF 35 **	2.30	46 *	0.25	115 *	3.45	302 **	0.50	468 **	0.70	655 **	4.00	PA 74 **	6.65	PA 188 **	7.40
BF 36 **	2.70	47 **	0.25	117 **	4.05	303 **	2.10	469 **	0.80	657 **	0.60	PA 76-9 **	10.85	PA 189 **	9.60
BF 37 **	2.85	47 *	0.25	117 *	2.85	304 **	1.70	473-5 **	4.35	660-1 **	6.85	PA 76-9 °	4.70	PA 190 **	5.25
BF 37 A **	2.30	48 **	0.25	118 **	4.30	305 **	0.35	476 **	1.70	662 **	1.50	PA 80-1 **	24.50	PA 191 **	3.50
BF 38 **	2.00	48 *	0.25	118 *	2.85	306-11 **	4.30	477 **	0.70	664 **	0.25	PA 82-3 **	3.70	PA 192 **	3.70
BF 39 **	2.30	49 **	0.35	119 **	4.90	306-11 FT **	18.25	478 **	1.20	665 **	2.85	PA 84 **	2.30	PA 193 **	8.10
BF 40 A **	2.30	49 *	0.30	119 *	3.45	312-7 **	5.70	479 **	1.20	666 **	5.40	PA 85 **	5.70	PA 194 **	14.00
BF 42 **	2.30	50 **	1.00	121 **	4.05	312-7 FT **	26.40	483-4 **	1.15	668-71 **	3.40	PA 86-8 **	5.75	PA 195 **	2.75

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €
PA 196 **	3.80	33 **	1.00	51 *	11.95										
PA 197 **	5.70	33 *	0.70	51 °	10.20										
PA 198 **	1.90	34 **	1.15	52 *	8.55										
PA 199 **	4.40	34 *	0.85	55 *	26.40										
PA 200 **	5.15	35 *	1.15	55 °	19.80										
PA 201 **	12.25	35 °	1.15	TT 1-5 °	48.45										
PA 202 **	12.85	36 *	1.85	TT 1 *	13.80										
PA 203 **	4.65	36 °	1.85	TT 1 (*)	13.80										
PA 204 **	1.65	37 *	1.85	TT 1 °	6.85										
PA 205 **	12.85	37 °	1.85	TT 2 *	13.10										
PA 206 **	7.40	38 °	4.50	TT 2 °	6.85										
PA 207 **	4.00	39 *	3.85	TT 3 *	21.00										
PA 208 **	8.55	40 *	6.85	TT 3 °	8.00										
PA 209-12 **	6.55	40 °	6.85	TT 4 *	21.00										
PA 213 **	14.25	41 *	4.70	TT 5 *	25.10										
PA 214-7 ST **	2.35	41 °	4.95	TT 5 °	13.70										
PA 218 **	4.00	42 *	4.70												
PA 219 **	7.50	43 *	5.70												
PA 220 **	4.40	43 °	5.70												
TT 1-8 *	9.70	44 *	6.85												
TT 1 **	0.85	45 *	8.25												
TT 2 **	1.05	46 *	11.70												
TT 3 **	1.05	50 **	0.75												
TT 4 **	1.50	50 *	0.55												
TT 5 **	1.60	50 °	0.55												
TT 6 **	2.25	51 *	0.85												
TT 7 *	1.95	51 °	0.90												
TT 8 *	2.55	52 *	0.85												
TT 9 *	11.40	52 °	0.85												
TT 10 *	11.40	53 *	1.45												
TT 11-23 *	7.00	53 °	1.45												
TT 11 *	0.25	54 *	0.85												
TT 12 **	0.25	54 °	0.85												
TT 12 *	0.25	55 **	2.60												
TT 13 **	0.25	55 *	2.00												
TT 14 *	0.25	55 °	2.00												
TT 15 **	0.25	56 **	1.55												
TT 15 *	0.25	56 *	1.20												
TT 16 *	0.45	56 °	1.20												
TT 17 **	0.55	57 paire avec pont **	19.50												
TT 18 **	1.30	57 *	3.00												
TT 19 *	0.55	58 **	1.85												
TT 20 *	0.90	58 *	1.45												
TT 21 *	1.00	59 *	5.70												
TT 22 *	1.00	59 °	3.90												
TT 23 *	1.00	60 *	3.70												
TT 24 *	28.50	60 °	3.90												
TT 25 *	30.00	61 *	1.85												
TT 27 **	45.00	61 °	1.95												
TT 28 *	28.50	66 *	11.10												
TT 29 *	30.00	**Zambie**													
TT 30 *	30.00	461-464 **	3.60												
TT 31 **	45.00	600 **	1.20												
TT 32 *	30.00	BF 3 **	7.20												
TT 33 *	30.00	BF 4 **	4.50												
TT 34 *	30.00	BF 5 **	2.40												
TT 35 *	30.00	BF 6 **	2.10												
TT 36 *	30.00	BF 7 **	2.10												
TT 37-9 **	3.40	BF 9 **	2.10												
Yunnan-Fou		**Zanzibar**													
1 *	4.55	2 °	11.40												
1 °	4.55	3 *	18.00												
2 °	4.80	3 °	14.25												
4 *	4.55	4 *	14.25												
4 °	4.80	4 °	11.40												
5 *	5.40	5 *	11.40												
6 °	5.40	5 °	8.55												
8 °	4.80	6 *	17.10												
9 *	7.80	6 °	15.00												
9 °	7.40	7 *	21.00												
12 *	111.00	8 °	22.80												
13 *	45.00	17 *	8.00												
15 °	79.80	17 °	7.20												
16 *	1.55	17 a *	10.80												
16 °	1.65	18 *	4.55												
17 *	1.55	19 *	6.85												
17 °	1.65	20 *	5.70												
18 *	2.00	20 °	4.55												
19 *	2.00	21 *	16.80												
20 *	3.45	21 °	13.20												
21 *	7.80	22 *	8.00												
21 °	7.80	23 *	6.85												
22 *	3.30	23 °	6.85												
22 °	3.45	24 *	8.55												
23 *	3.30	24 °	6.25												
24 *	3.45	25 *	6.85												
24 °	3.45	25 °	6.85												
25 *	5.15	26 *	8.55												
26 *	4.30	26 °	7.20												
27 *	5.40	28 *	31.35												
27 °	5.40	28 °	22.80												
28 *	45.00	29 *	19.95												
29 *	16.55	29 °	18.00												
29 °	17.40	30 *	27.00												
30 *	16.20	47 *	4.85												
30 °	16.20	48 *	5.15												
31 *	54.00	49 *	10.00												
32 **	108.00	50 *	13.10												

Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €	Yvert-Nrn	Preis €

Legende	
°	gestempelt
*	ungebraucht mit Falz
*/**	gemischt
**	postfrisch
(*)	ungebraucht ohne Gummi
Ag	Aufdruck/-e silber
angl.	englisch
Au	Aufdruck/-e gold
BD	Einzelblock/blöcke
BF	Block/Blöcke
BND	Einzelblock/blöcke ungezähnt
EC	Farbprobe(n)
EL	Ministerblock/blöcke
FM	Militärpostmarke(n)
fr.	französisch
FT	Kleinbogen
FTS	Kleinbogensatz
ND	ungezähnt
or	Aufdruck/-e gold
orange	Aufdruck/-e orange
P.O.R.	Preis auf Anfrage
PA	Luftpost
Préos	Vorausentwertung
rg	Aufdruck/-e rot
rouge	Aufdruck/-e rot
s/CP	auf Postkarte(n)
s/fragment	auf Briefstück
s/lettre	auf Brief
ST	se-tenant
sur. or	Aufdruck/-e gold
TCP	Paketpostmarke(n)
TS	Dienstmarke(n)
TT	Portomarke(s)
TTél	Telegraphenmarke(n)
vert	Aufdruck/-e grün

Wenn nicht anders vermerkt verstehen sich die Preise für Marken mit Falz bis 1945 und postfrisch danach.

Alle Angaben ohne Gewähr. Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abkürzungsverzeichnis siehe letzte Seite

P.O.R. = Preis auf Anfrage